

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра программного обеспечения информационных технологий

**РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ**

Лабораторная работа № 4
«ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕК-ЛИСТОВ»
Вариант №4

группа № 310901

Выполнила:

Власенко Д.Р.

Проверила:

Данилова Г.В.

Минск 2025

ЧЕК-ЛИСТЫ

1. Дымовое тестирование

- 1.1 Запуск
- 1.2 Конфигурирование параметрами консоли
 - 1.2.1 Ввод параметров
- 1.3 Остановка
 - 1.3.1 Остановка закрытием окна консоли.

2. Тестирование критического пути

- 2.1 Конфигурирование и запуск
 - 2.1.1 Запуск с полным набором параметров без указания лог-файла. В консоли выполнение команды `php converter.phar SOURCE_DIR DESTINATION_DIR`.
 - 2.1.2 Запуск с полным набором параметров с указанием лог-файла. В консоли выполнение команды `php converter.phar SOURCE_DIR DESTINATION_DIR LOG_FILE_NAME`.
 - 2.1.3 Автоматическое создание лог-файла рядом с `converter.phar`.
 - 2.1.4 Добавление записей в конец лог-файла при повторных запусках.
- 2.2 Обработки файлов
 - 2.2.1 Формат TXT
 - 2.2.1.1 Обработка TXT файла в кодировке WIN1251 размером 100 КБ.
 - 2.2.1.2. Обработка TXT файла в кодировке CP866 размером 10 МБ.
 - 2.2.1.3 Обработка TXT файла в кодировке KOI8R размером 50 МБ.
 - 2.2.1.4 Обработка TXT файла в любой кодировке размером 0 байт.
 - 2.2.1.5 Обработка TXT файла в любой кодировке размером 50 МБ + 1 Б.
 - 2.2.2 Формат HTML
 - 2.2.2.1 Обработка HTML файла в кодировке WIN1251 размером 50 МБ.
 - 2.2.2.2 Обработка HTML файла в кодировке CP866 размером 100 КБ.
 - 2.2.2.3 Обработка HTML файла в кодировке KOI8R размером 10 МБ.
 - 2.2.2.4 Обработка HTML файла в любой кодировке размером 0 байт.
 - 2.2.2.5 Обработка HTML файла в любой кодировке размером 50 МБ + 1 Б.
 - 2.2.3 Формат MD
 - 2.2.2.1 Обработка MD файла в кодировке WIN1251 размером 50 МБ.
 - 2.2.2.2 Обработка MD файла в кодировке CP866 размером 100 КБ.
 - 2.2.2.3 Обработка MD файла в кодировке KOI8R размером 10 МБ.
 - 2.2.2.4 Обработка MD файла в любой кодировке размером 0 байт.
 - 2.2.2.5 Обработка MD файла в любой кодировке размером 50 МБ + 1 Б.
 - 2.2.4 Особые случаи
 - 2.2.4.1 Обработка файла в недопустимом формате в любой кодировке.
 - 2.2.4.2 Обработка файла с поврежденными данными в любой кодировке.
 - 2.2.4.3 Обработка файлов без прав доступа.
 - 2.2.4.4 Обработка файлов, открытых и заблокированных другим процессом.
 - 2.2.4.5 Обработка файлов с атрибутом «только для чтения».
- 2.3 Журналирование
 - 2.3.1 Тождественность записей в лог-файле и консоли.

2.3.2 Логирование этапов работы полной цепочки обработки.

2.4 Остановка

2.4.1 Остановка сочетанием клавиш Ctrl+C во время обработки файла.

3. Расширенное тестирование

3.1 Конфигурирование и запуск

3.1.1 Запуск без полного набора параметров. В консоли выполнение команды `php converter.phar`.

3.1.2 Запуск с полным набором параметров, которые ошибочны.

3.1.2.1 В консоли выполнение команды `php converter.phar SOURCE_DIR DESTINATION_DIR LOG_FILE_NAME`, где `SOURCE_DIR` не является допустимым каталогом.

3.1.2.2 В консоли выполнение команды `php converter.phar SOURCE_DIR DESTINATION_DIR LOG_FILE_NAME`, где `SOURCE_DIR` недоступен для чтения.

3.1.2.3 В консоли выполнение команды `php converter.phar SOURCE_DIR DESTINATION_DIR LOG_FILE_NAME`, где `DESTINATION_DIR` не является допустимым каталогом.

3.1.2.4 В консоли выполнение команды `php converter.phar SOURCE_DIR DESTINATION_DIR LOG_FILE_NAME`, где `DESTINATION_DIR` недоступен для чтения.

3.1.2.5 В консоли выполнение команды `php converter.phar SOURCE_DIR DESTINATION_DIR LOG_FILE_NAME`, где `LOG_FILE_NAME` недоступен для записи;

3.1.2.6 В консоли выполнение команды `php converter.phar SOURCE_DIR DESTINATION_DIR LOG_FILE_NAME`, когда `DESTINATION_DIR` находится внутри `SOURCE_DIR`.

3.1.2.7 В консоли выполнение команды `php converter.phar SOURCE_DIR DESTINATION_DIR LOG_FILE_NAME`, где значения `DESTINATION_DIR` и `SOURCE_DIR` совпадают.

3.1.3 Запуск приложения с излишним количеством параметров. В консоли выполнить команду `php converter.phar SOURCE_DIR DESTINATION_DIR LOG_FILE_NAME extra_param`.

3.1.4 Запуск нескольких копий приложений

3.1.4.1 Запуск с одинаковыми параметрами `SOURCE_DIR`, `DESTINATION_DIR`, `LOG_FILE_NAME`.

3.1.4.2 Запуск с одинаковыми `SOURCE_DIR` и `LOG_FILE_NAME`, но разными `DESTINATION_DIR`.

3.1.4.3 Запуск с одинаковыми `DESTINATION_DIR` и `LOG_FILE_NAME`, но разными `SOURCE_DIR`.

3.2 Обработка файлов

3.2.1 Обработка файла допустимого формата, в котором текст представлен в двух и более поддерживаемых кодировках одновременно.