

Table 9: Detailliertes Mapping der Testfunktionen auf Qualitätsrisiken und Testebenen

Bereich	Testebene	Testklasse/Suite	Datei	Testfunktion	Geprüfter Inhalt	Risiko	Theoriebezug
Backend	API-Contract- /Integrationstest	ApiContractTests	tests/Conduit.Integration Tests/API/ApiContractTests. cs	PostLogin_WithValidCredentials_ReturnsUser EnvelopeWithToken	Gültiger Login über HTTP liefert Status 200, einen user- Wrapper und ein Token.	R1/R3/R5	API-Vertrag; Integrationsebene; risikobasierte Ab- sicherung von Schnittstellen.
Backend	API-Contract- /Integrationstest	ApiContractTests	tests/Conduit.Integration Tests/API/ApiContractTests. cs	PostLogin_WithInvalidCredentials_Returns UnauthorizedOrValidationError	Ungültiger Login liefert einen Fehlerstatus und eine Fehler- struktur.	R1/R2/R3/ R4	API-Vertrag; Integrationsebene; risikobasierte Ab- sicherung von Schnittstellen.
Backend	API-Contract- /Integrationstest	ApiContractTests	tests/Conduit.Integration Tests/API/ApiContractTests. cs	PostArticle_WithoutToken_ReturnsUnauthorized	Artikelerstellung ohne Token wird als nicht autorisiert abgelehnt.	R1/R3/R4/ R5	API-Vertrag; Integrationsebene; risikobasierte Ab- sicherung von Schnittstellen.
Backend	API-Contract- /Integrationstest	ApiContractTests	tests/Conduit.Integration Tests/API/ApiContractTests. cs	PostArticle_WithValidToken_CreatesArticleAnd ReturnsArticleEnvelope	Autorisierte Artikelerstellung über HTTP erzeugt einen Artikel und liefert einen article-Wrapper.	R1/R3/R4/ R5	API-Vertrag; Integrationsebene; risikobasierte Ab- sicherung von Schnittstellen.
Backend	API-Contract- /Integrationstest	ApiContractTests	tests/Conduit.Integration Tests/API/ApiContractTests. cs	GetArticles_WithLimitOffsetAndTag_Returns FilteredArticleEnvelope	Artikelliste über HTTP unterstützt Tag-Filter sowie limit/offset und liefert den erwarteten Wrapper.	R3/R4/R5/ R6	API-Vertrag; Integrationsebene; risikobasierte Ab- sicherung von Schnittstellen.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	ArticleValidation Tests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Articles/ ArticleValidationTests.cs	Expect_Create_Article_With_Missing_Required_ Field_To_Fail_Validation	Artikelerstellung mit fehlenden Pflichtfeldern scheitert an der Validierung.	R2/R4/R5	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	ArticleValidation Tests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Articles/ ArticleValidationTests.cs	Expect_Create_Article_With_Null_Article_To_ Fail_Validation	Artikelerstellung mit leerem Artikelobjekt scheitert an der Validierung.	R2/R4/R5	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	CreateTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Articles/ CreateTests.cs	Expect_Create_Article	Ein Artikel wird inklusive Autor, Slug und Tags korrekt erzeugt und persistiert.	R4/R5	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	DeleteTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Articles/ DeleteTests.cs	Expect_Delete_Article	Ein vorhandener Artikel kann gelöscht werden.	R4/R5	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	DeleteTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Articles/ DeleteTests.cs	Expect_Delete_Article_With_Tags	Beim Löschen eines Artikels werden zugehörige Tags/Beziehungen korrekt behandelt.	R4/R5/R6	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	DeleteTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Articles/ DeleteTests.cs	Expect_Delete_Article_With_Comments	Beim Löschen eines Artikels werden zugehörige Kommentare korrekt behandelt.	R4/R5	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	DetailsTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Articles/ DetailsTests.cs	Expect_Details_Returns_Article_By_Slug	Artikeldetails werden anhand eines Slugs korrekt geladen.	R4/R5/R3	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	DetailsTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Articles/ DetailsTests.cs	Expect_Details_With_Unknown_Slug_To_Be_NotFound	Ein unbekannter Slug führt zu NotFound.	R4/R5/R3	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	DetailsTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Articles/ DetailsTests.cs	Expect_Details_With_Missing_Slug_To_Fail_ Validation	Ein fehlender Slug scheitert an der Validierung.	R2/R4/R5	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	EditTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Articles/ EditTests.cs	Expect_Edit_Article	Ein Artikel kann bearbeitet und mit aktualisierten Daten persistiert werden.	R4/R5	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	ListTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Articles/ ListTests.cs	Expect_List_Articles_Without_Filters_Returns_ All_Articles	Die Artikelliste liefert ohne Filter alle Artikel.	R4/R5/R6	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bereich	Testebene	Testklasse/Suite	Datei	Testfunktion	Geprüfter Inhalt	Risiko	Theoriebezug
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	ListTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Articles/ ListTests.cs	Expect_List_Articles_With_Limit_And_Offset_ Returns_Expected_Page	Pagination mit limit und offset liefert die erwartete Seite.	R4/R5/R6	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	CommentTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Comments/ CommentTests.cs	Expect_Create_Comment_For_Existing_Article	Ein Kommentar kann zu einem bestehenden Artikel erstellt werden.	R4/R5/R2	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	CommentTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Comments/ CommentTests.cs	Expect_List_Comments_For_Article	Kommentare eines Artikels können ausgelesen werden.	R4/R5/R2	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	CommentTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Comments/ CommentTests.cs	Expect_Delete_Own_Comment	Der eigene Kommentar kann gelöscht werden.	R4/R5/R2	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	CommentTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Comments/ CommentTests.cs	Expect_Create_Comment_With_Unknown_Slug_To_Be_ NotFound	Kommentarerstellung für unbekannten Artikel führt zu Not Found.	R4/R5/R2	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	CommentTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Comments/ CommentTests.cs	Expect_Create_Comment_With_Empty_Body_To_Fail_ Validation	Kommentarerstellung mit leerem Text scheitert an der Validierung.	R2/R4/R5	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	FavoriteTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Favorites/ FavoriteTests.cs	Expect_Add_Favorite_To_Mark_Article_As_ Favorited	Ein Artikel kann favorisiert werden.	R4/R5/R1	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	FavoriteTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Favorites/ FavoriteTests.cs	Expect_Add_Favorite_Twice_To_Be_Idempotent	Mehrfaches Favorisieren bleibt idempotent.	R4/R5/R1	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	FavoriteTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Favorites/ FavoriteTests.cs	Expect_Delete_Favorite_To_Remove_Favorite	Ein Favorit kann wieder entfernt werden.	R4/R5/R1	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	FavoriteTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Favorites/ FavoriteTests.cs	Expect_Add_Favorite_With_Unknown_Slug_To_Be_Not Found	Favorisieren eines unbekannten Artikels führt zu NotFound.	R4/R5/R1	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	ProfileAndFollow Tests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Profiles/ ProfileAndFollowTests.cs	Expect_Profile_Details_Returns_Following_False_ By_Default	Profilabruf zeigt standardmäßig following=false.	R4/R5/R1	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	ProfileAndFollow Tests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Profiles/ ProfileAndFollowTests.cs	Expect_Follow_User_Sets_Following_True	Folgen eines Benutzers setzt following=true.	R1/R4/R5	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	ProfileAndFollow Tests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Profiles/ ProfileAndFollowTests.cs	Expect_Unfollow_User_Sets_Following_False	Entfolgen setzt following=false.	R1/R4/R5	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	ProfileAndFollow Tests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Profiles/ ProfileAndFollowTests.cs	Expect_Follow_Unknown_User_To_Be_NotFound	Folgen eines unbekannten Benutzers führt zu NotFound.	R1/R4/R5	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	ProfileAndFollow Tests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Profiles/ ProfileAndFollowTests.cs	Expect_Feed_Returns_Articles_From_Followed_ Users	Der persönliche Feed enthält Artikel von gefolgten Be- nutzern.	R1/R4/R5/ R6	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	TagTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Tags/Tag Tests.cs	Expect_List_Tags_Returns_All_Available_Tags	Tag-Liste liefert alle verfügbaren Tags.	R5/R6/R3	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	TagTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Tags/Tag Tests.cs	Expect_List_Articles_With_Tag_Filter_Returns_ Only_Matching_Articles	Tag-Filter liefert nur passende Artikel.	R4/R5/R6	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bereich	Testebene	Testklasse/Suite	Datei	Testfunktion	Geprüfter Inhalt	Risiko	Theoriebezug
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	TagTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Tags/Tag Tests.cs	Expect_List_Articles_With_Author_Filter_ Returns_Only_Author_Articles	Autor-Filter liefert nur Artikel des angegebenen Autors.	R1/R4/R5/ R6	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	TagTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Tags/Tag Tests.cs	Expect_List_Articles_With_Favorited_Filter_ Returns_Only_Favorited_Articles	Favoriten-Filter liefert nur favorisierte Artikel.	R4/R5/R6	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	CreateTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Users/Create Tests.cs	Expect_Create_User	Ein Benutzer kann registriert und mit Token zurückgegeben werden.	R1/R4/R5	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	CreateValidation Tests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Users/Create ValidationTests.cs.cs	Expect_Create_User_With_Duplicate_Username_To_ Be_BadRequest	Doppelte Benutzernamen werden abgelehnt.	R1/R2/R3/ R4	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	CreateValidation Tests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Users/Create ValidationTests.cs.cs	Expect_Create_User_With_Duplicate_Email_To_Be_ BadRequest	Doppelte E-Mail-Adressen werden abgelehnt.	R1/R2/R3/ R4	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	CreateValidation Tests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Users/Create ValidationTests.cs.cs	Expect_Create_User_With_Missing_Required_Field_ To_Fail_Validation	Registrierung mit fehlenden Pflichtfeldern scheitert an der Validierung.	R1/R2/R4/ R5	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	LoginTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Users/Login Tests.cs	Expect_Login	Login mit E-Mail und Passwort liefert Benutzer und Token.	R1/R5	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	LoginUsernameTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Users/Login UsernameTests.cs.cs	Expect_Login_With_Username	Login mit Benutzername und Passwort liefert Benutzer und Token.	R1/R5	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Backend-Slice- /Integrationstest	LoginUsernameTests	tests/Conduit.Integration Tests/Features/Users/Login UsernameTests.cs.cs	Expect_Login_With_Wrong_Password_To_Be_ Unauthorized	Login mit falschem Passwort wird als nicht autorisiert abgelehnt.	R1/R2/R4/ R5	Integrationsebene; vertikaler Slice aus Handler, Validierung und Persistenz.
Backend	Unit-Test	SlugTests	tests/Conduit.Integration Tests/Infrastructure/Slug Tests.cs	Expect_GenerateSlug_With_Null_To_Return_Null	Slug-Erzeugung gibt bei null ebenfalls null zurück.	R2/R4/R5	Unit-Ebene; schnelles Feedback für isolierte Logik.
Backend	Unit-Test	SlugTests	tests/Conduit.Integration Tests/Infrastructure/Slug Tests.cs	Expect_GenerateSlug_To_Lowercase_And_Replace_ Spaces_With_Hyphens	Slug-Erzeugung wandelt Großschreibung in Kleinschreibung um und ersetzt Leerzeichen.	R4/R5/R2	Unit-Ebene; schnelles Feedback für isolierte Logik.
Backend	Unit-Test	SlugTests	tests/Conduit.Integration Tests/Infrastructure/Slug Tests.cs	Expect_GenerateSlug_To_Remove_Invalid_ Characters	Slug-Erzeugung entfernt ungültige Zeichen.	R2/R4/R5	Unit-Ebene; schnelles Feedback für isolierte Logik.
Backend	Unit-Test	SlugTests	tests/Conduit.Integration Tests/Infrastructure/Slug Tests.cs	Expect_GenerateSlug_To_Collapse_Multiple_Spaces	Slug-Erzeugung fasst mehrere Leerzeichen zusammen.	R4/R5/R2	Unit-Ebene; schnelles Feedback für isolierte Logik.
Backend	Unit-Test	SlugTests	tests/Conduit.Integration Tests/Infrastructure/Slug Tests.cs	Expect_GenerateSlug_To_Cut_Result_To_45_ Characters	Slug-Erzeugung begrenzt die Länge auf 45 Zeichen.	R4/R5/R2	Unit-Ebene; schnelles Feedback für isolierte Logik.
Frontend	E2E-Test (Play- wright)	Articles	realworld/specs/e2e/ articles.spec.ts	should create a new article	Frontend-Verhalten: create a new article.	R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Play- wright)	Articles	realworld/specs/e2e/ articles.spec.ts	should edit an existing article	Frontend-Verhalten: edit an existing article.	R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Play- wright)	Articles	realworld/specs/e2e/ articles.spec.ts	should delete an article	Frontend-Verhalten: delete an article.	R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Play- wright)	Articles	realworld/specs/e2e/ articles.spec.ts	should delete an article when server returns 200 instead of 204	Frontend-Verhalten: delete an article when server returns 200 instead of 204.	R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bereich	Testebene	Testklasse/Suite	Datei	Testfunktion	Geprüfter Inhalt	Risiko	Theoriebezug
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Articles	realworld/specs/e2e/articles.spec.ts	should favorite an article	Frontend-Verhalten: favorite an article.	R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Articles	realworld/specs/e2e/articles.spec.ts	should unfavorite an article	Frontend-Verhalten: unfavorite an article.	R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Articles	realworld/specs/e2e/articles.spec.ts	should view article from home feed	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: view article from home feed.	R4/R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Articles	realworld/specs/e2e/articles.spec.ts	should display article preview correctly	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: display article preview correctly.	R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Articles	realworld/specs/e2e/articles.spec.ts	should remove all tags when editing an article	Frontend-Verhalten: remove all tags when editing an article.	R4/R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Articles	realworld/specs/e2e/articles.spec.ts	should only allow author to edit/delete article	Frontend-Verhalten: only allow author to edit/delete article.	R1/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Authentication	realworld/specs/e2e/auth.spec.ts	should register a new user	Frontend-Verhalten: register a new user.	R1/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Authentication	realworld/specs/e2e/auth.spec.ts	should login with existing user	Frontend-Verhalten: login with existing user.	R1/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Authentication	realworld/specs/e2e/auth.spec.ts	should show error for invalid login	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: show error for invalid login.	R1/R2/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Authentication	realworld/specs/e2e/auth.spec.ts	should fail login with wrong password	Frontend-Verhalten: fail login with wrong password.	R1/R2/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Authentication	realworld/specs/e2e/auth.spec.ts	should logout successfully	Frontend-Verhalten: logout successfully.	R1/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Authentication	realworld/specs/e2e/auth.spec.ts	should prevent accessing editor when not logged in	Frontend-Verhalten: prevent accessing editor when not logged in.	R1/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Authentication	realworld/specs/e2e/auth.spec.ts	should maintain session after page reload	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: maintain session after page reload.	R1/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Authentication	realworld/specs/e2e/auth.spec.ts	should handle invalid token on page reload gracefully	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: handle invalid token on page reload gracefully.	R1/R2/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Comments	realworld/specs/e2e/comments.spec.ts	should add a comment to an article	Frontend-Verhalten: add a comment to an article.	R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Comments	realworld/specs/e2e/comments.spec.ts	should delete own comment	Frontend-Verhalten: delete own comment.	R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Comments	realworld/specs/e2e/comments.spec.ts	should delete comment when server returns 200 instead of 204	Frontend-Verhalten: delete comment when server returns 200 instead of 204.	R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Comments	realworld/specs/e2e/comments.spec.ts	should display multiple comments	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: display multiple comments.	R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Comments	realworld/specs/e2e/comments.spec.ts	should require login to post comment	Frontend-Verhalten: require login to post comment.	R1/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Comments	realworld/specs/e2e/comments.spec.ts	should only allow comment author to delete	Frontend-Verhalten: only allow comment author to delete.	R1/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Comments	realworld/specs/e2e/comments.spec.ts	should handle long comments	Frontend-Verhalten: handle long comments.	R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Comments	realworld/specs/e2e/comments.spec.ts	should preserve comments after page reload	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: preserve comments after page reload.	R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Comments	realworld/specs/e2e/comments.spec.ts	should clear comment form after posting	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: clear comment form after posting.	R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle 400 on login with validation errors	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle 400 on login with validation errors.	R1/R2/R3/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle 400 on registration with validation errors	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle 400 on registration with validation errors.	R2/R3/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bereich	Testebene	Testklasse/Suite	Datei	Testfunktion	Geprüfter Inhalt	Risiko	Theoriebezug
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle 400 on article creation	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle 400 on article creation.	R2/R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle 401 when submitting settings form	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle 401 when submitting settings form.	R2/R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle 401 when posting a comment	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle 401 when posting a comment.	R2/R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle 403 when updating article	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle 403 when updating article.	R2/R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle 403 when deleting another users comment	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle 403 when deleting another users comment.	R1/R2/R3/R4	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle 403 when following user you are blocked by	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle 403 when following user you are blocked by.	R1/R2/R3/R4	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle 500 on articles feed load	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle 500 on articles feed load.	R2/R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle 500 on tags load	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle 500 on tags load.	R2/R3/R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle network error on tags load	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle network error on tags load.	R2/R3/R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle 500 on user profile load	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle 500 on user profile load.	R1/R2/R3/R4	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle network error on user profile load	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle network error on user profile load.	R1/R2/R3/R4	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle 500 on article detail load	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle 500 on article detail load.	R2/R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle network error on article detail load	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle network error on article detail load.	R2/R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle 500 when submitting settings	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle 500 when submitting settings.	R2/R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle intermittent 500 errors gracefully	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle intermittent 500 errors gracefully.	R2/R3/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle network timeout	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle network timeout.	R2/R3/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle connection refused	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle connection refused.	R2/R3/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should show error message on settings form when network fails	Fehler- und Robustheitsverhalten: show error message on settings form when network fails.	R2/R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should show error message on login form when network fails	Fehler- und Robustheitsverhalten: show error message on login form when network fails.	R1/R2/R3/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should show error message on register form when network fails	Fehler- und Robustheitsverhalten: show error message on register form when network fails.	R1/R2/R3/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should show error message on create article form when network fails	Fehler- und Robustheitsverhalten: show error message on create article form when network fails.	R2/R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should show error message on update article form when network fails	Fehler- und Robustheitsverhalten: show error message on update article form when network fails.	R2/R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should show error message when adding comment fails due to network	Fehler- und Robustheitsverhalten: show error message when adding comment fails due to network.	R2/R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle network error when favoriting article	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle network error when favoriting article.	R2/R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle network error when following user	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle network error when following user.	R1/R2/R3/R4	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bereich	Testebene	Testklasse/Suite	Datei	Testfunktion	Geprüfter Inhalt	Risiko	Theoriebezug
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle malformed JSON response	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle malformed JSON response.	R2/R3/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle empty response body	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle empty response body.	R2/R3/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle 404 for non-existent article	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle 404 for non-existent article.	R2/R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Error Handling - 400 Bad Request	realworld/specs/e2e/error-handling.spec.ts	should handle 404 for non-existent profile	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle 404 for non-existent profile.	R2/R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Health Checks	realworld/specs/e2e/health.spec.ts	app should load successfully	Frontend-Verhalten: app should load successfully.	R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Health Checks	realworld/specs/e2e/health.spec.ts	API should be accessible	Frontend-Verhalten: API should be accessible.	R3/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Health Checks	realworld/specs/e2e/health.spec.ts	can navigate to login page	UI-beziehungsweise Nutzerflussverhalten: navigate to login page.	R1/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Health Checks	realworld/specs/e2e/health.spec.ts	can navigate to register page	UI-beziehungsweise Nutzerflussverhalten: navigate to register page.	R1/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Navigation and Filtering	realworld/specs/e2e/navigation.spec.ts	should navigate through main pages when logged out	UI-beziehungsweise Nutzerflussverhalten: navigate through main pages when logged out.	R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Navigation and Filtering	realworld/specs/e2e/navigation.spec.ts	should navigate through main pages when logged in	UI-beziehungsweise Nutzerflussverhalten: navigate through main pages when logged in.	R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Navigation and Filtering	realworld/specs/e2e/navigation.spec.ts	should filter articles by tag	Frontend-Verhalten: filter articles by tag.	R4/R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Navigation and Filtering	realworld/specs/e2e/navigation.spec.ts	should switch between Global Feed and Your Feed	UI-beziehungsweise Nutzerflussverhalten: switch between Global Feed and Your Feed.	R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Navigation and Filtering	realworld/specs/e2e/navigation.spec.ts	should display popular tags	UI-beziehungsweise Nutzerflussverhalten: display popular tags.	R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Navigation and Filtering	realworld/specs/e2e/navigation.spec.ts	should paginate articles	Frontend-Verhalten: paginate articles.	R4/R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Navigation and Filtering	realworld/specs/e2e/navigation.spec.ts	should navigate to article from author name	UI-beziehungsweise Nutzerflussverhalten: navigate to article from author name.	R1/R4/R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Navigation and Filtering	realworld/specs/e2e/navigation.spec.ts	should show article count on profile tabs	UI-beziehungsweise Nutzerflussverhalten: show article count on profile tabs.	R4/R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Navigation and Filtering	realworld/specs/e2e/navigation.spec.ts	should handle empty states gracefully	Frontend-Verhalten: handle empty states gracefully.	R2/R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Null/Empty Image and Bio Handling	realworld/specs/e2e/null-fields.spec.ts	newly registered user should show default avatar on profile page	UI-beziehungsweise Nutzerflussverhalten: newly registered user should show default avatar on profile page.	R1/R2/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Null/Empty Image and Bio Handling	realworld/specs/e2e/null-fields.spec.ts	newly registered user should show default avatar in navbar	UI-beziehungsweise Nutzerflussverhalten: newly registered user should show default avatar in navbar.	R1/R2/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Null/Empty Image and Bio Handling	realworld/specs/e2e/null-fields.spec.ts	newly registered user should show default avatar on article meta	UI-beziehungsweise Nutzerflussverhalten: newly registered user should show default avatar on article meta.	R1/R2/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Null/Empty Image and Bio Handling	realworld/specs/e2e/null-fields.spec.ts	newly registered user should show default avatar in comment section	UI-beziehungsweise Nutzerflussverhalten: newly registered user should show default avatar in comment section.	R1/R2/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Null/Empty Image and Bio Handling	realworld/specs/e2e/null-fields.spec.ts	setting image should display custom avatar on profile page	UI-beziehungsweise Nutzerflussverhalten: setting image should display custom avatar on profile page.	R2/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Null/Empty Image and Bio Handling	realworld/specs/e2e/null-fields.spec.ts	clearing image to empty string should restore default avatar	UI-beziehungsweise Nutzerflussverhalten: clearing image to empty string should restore default avatar.	R2/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Null/Empty Image and Bio Handling	realworld/specs/e2e/null-fields.spec.ts	null bio should not render as literal "null" on profile page	UI-beziehungsweise Nutzerflussverhalten: null bio should not render as literal "null" on profile page.	R2/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Null/Empty Image and Bio Handling	realworld/specs/e2e/null-fields.spec.ts	setting then clearing bio should not show stale data	UI-beziehungsweise Nutzerflussverhalten: setting then clearing bio should not show stale data.	R2/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bereich	Testebene	Testklasse/Suite	Datei	Testfunktion	Geprüfter Inhalt	Risiko	Theoriebezug
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Null/Empty Image and Bio Handling	realworld/specs/e2e/null-fields.spec.ts	settings form should show empty string for null image	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: settings form should show empty string for null image.	R2/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Null/Empty Image and Bio Handling	realworld/specs/e2e/null-fields.spec.ts	settings form should show empty string for null bio	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: settings form should show empty string for null bio.	R2/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Null/Empty Image and Bio Handling	realworld/specs/e2e/null-fields.spec.ts	author avatars should render on other user articles in feed	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: author avatars should render on other user articles in feed.	R1/R2/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Settings - Profile Updates	realworld/specs/e2e/settings.spec.ts	should update bio only	Frontend-Verhalten: update bio only.	R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Settings - Profile Updates	realworld/specs/e2e/settings.spec.ts	should update image only	Frontend-Verhalten: update image only.	R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Settings - Profile Updates	realworld/specs/e2e/settings.spec.ts	should update bio and image together	Frontend-Verhalten: update bio and image together.	R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Settings - Profile Updates	realworld/specs/e2e/settings.spec.ts	should display updated bio on profile page	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: display updated bio on profile page.	R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Settings - Profile Updates	realworld/specs/e2e/settings.spec.ts	should display updated image on profile page	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: display updated image on profile page.	R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Settings - Profile Updates	realworld/specs/e2e/settings.spec.ts	should preserve username in navbar after update	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: preserve username in navbar after update.	R1/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Settings - Profile Updates	realworld/specs/e2e/settings.spec.ts	should allow navigation to settings again after update	Frontend-Verhalten: allow navigation to settings again after update.	R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Social Features	realworld/specs/e2e/social.spec.ts	should follow and unfollow a user	Frontend-Verhalten: follow and unfollow a user.	R1/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Social Features	realworld/specs/e2e/social.spec.ts	should view own profile	Frontend-Verhalten: view own profile.	R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Social Features	realworld/specs/e2e/social.spec.ts	should view other user profile	Frontend-Verhalten: view other user profile.	R1/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Social Features	realworld/specs/e2e/social.spec.ts	should display user articles on profile	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: display user articles on profile.	R1/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Social Features	realworld/specs/e2e/social.spec.ts	should display favorited articles on profile	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: display favorited articles on profile.	R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	Social Features	realworld/specs/e2e/social.spec.ts	should display followed users articles in feed	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: display followed users articles in feed.	R1/R4/R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	TL5 Auth Risk	realworld/specs/e2e/tl5-auth-risk.spec.ts	E2E-02: unauthenticated user is redirected before creating article	Vollständiger End-to-End-Nutzerfluss: E2E-02: unauthenticated user is redirected before creating article.	R1/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	TL5 Critical User Flow	realworld/specs/e2e/tl5-critical-user-flow.spec.ts	E2E-01: user can register, create an article and view it in the application	Vollständiger End-to-End-Nutzerfluss: E2E-01: user can register, create an article and view it in the application.	R1/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	URL-based Navigation (Realworld Issue #691)	realworld/specs/e2e/url-navigation.spec.ts	/ should show Global Feed for everyone	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: / should show Global Feed for everyone.	R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	URL-based Navigation (Realworld Issue #691)	realworld/specs/e2e/url-navigation.spec.ts	/feed=following should show Your Feed (authenticated)	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: /feed=following should show Your Feed (authenticated).	R1/R4/R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	URL-based Navigation (Realworld Issue #691)	realworld/specs/e2e/url-navigation.spec.ts	/feed=following should redirect to /login when not authenticated	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: /feed=following should redirect to /login when not authenticated.	R1/R4/R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	URL-based Navigation (Realworld Issue #691)	realworld/specs/e2e/url-navigation.spec.ts	/tag/:tag should filter by tag	Frontend-Verhalten: /tag/:tag should filter by tag.	R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	URL-based Navigation (Realworld Issue #691)	realworld/specs/e2e/url-navigation.spec.ts	tabs should have correct href attributes	Frontend-Verhalten: tabs should have correct href attributes.	R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.

Bereich	Testebene	Testklasse/Suite	Datei	Testfunktion	Geprüfter Inhalt	Risiko	Theoriebezug
Frontend	E2E-Test (Playwright)	URL-based Navigation (Realworld Issue #691)	realworld/specs/e2e/url-navigation.spec.ts	clicking Your Feed should navigate to /?feed=following	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: clicking Your Feed should navigate to /?feed=following.	R4/R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	URL-based Navigation (Realworld Issue #691)	realworld/specs/e2e/url-navigation.spec.ts	clicking Global Feed should navigate to /	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: clicking Global Feed should navigate to /.	R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	URL-based Navigation (Realworld Issue #691)	realworld/specs/e2e/url-navigation.spec.ts	empty Your Feed shows helpful message with link to Global Feed	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: empty Your Feed shows helpful message with link to Global Feed.	R2/R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	URL-based Navigation (Realworld Issue #691)	realworld/specs/e2e/url-navigation.spec.ts	pagination should update URL with ?page=N	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: pagination should update URL with ?page=N.	R4/R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	URL-based Navigation (Realworld Issue #691)	realworld/specs/e2e/url-navigation.spec.ts	should load correct page when navigating directly to ?page=N	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: load correct page when navigating directly to ?page=N.	R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	URL-based Navigation (Realworld Issue #691)	realworld/specs/e2e/url-navigation.spec.ts	pagination URL preserves feed=following parameter	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: pagination URL preserves feed=following parameter.	R4/R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	URL-based Navigation (Realworld Issue #691)	realworld/specs/e2e/url-navigation.spec.ts	pagination should work with /tag/:tag	Frontend-Verhalten: pagination should work with /tag/:tag.	R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	URL-based Navigation (Realworld Issue #691)	realworld/specs/e2e/url-navigation.spec.ts	page should reset when switching feeds	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: page should reset when switching feeds.	R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	URL-based Navigation (Realworld Issue #691)	realworld/specs/e2e/url-navigation.spec.ts	tag pagination shows correct articles per page	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: tag pagination shows correct articles per page.	R4/R5/R6	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	User Fetch Errors on App Initialization - 4XX (should logout)	realworld/specs/e2e/user-fetch-errors.spec.ts	should handle 400 Bad Request on /api/user	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle 400 Bad Request on /api/user.	R1/R2/R3/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	User Fetch Errors on App Initialization - 4XX (should logout)	realworld/specs/e2e/user-fetch-errors.spec.ts	should handle 401 Unauthorized on /api/user	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle 401 Unauthorized on /api/user.	R1/R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	User Fetch Errors on App Initialization - 4XX (should logout)	realworld/specs/e2e/user-fetch-errors.spec.ts	should handle 403 Forbidden on /api/user	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle 403 Forbidden on /api/user.	R1/R3/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	User Fetch Errors on App Initialization - 4XX (should logout)	realworld/specs/e2e/user-fetch-errors.spec.ts	should handle 404 Not Found on /api/user	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle 404 Not Found on /api/user.	R1/R3/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	User Fetch Errors on App Initialization - 4XX (should logout)	realworld/specs/e2e/user-fetch-errors.spec.ts	should handle 500 Internal Server Error on /api/user	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle 500 Internal Server Error on /api/user.	R1/R3/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	User Fetch Errors on App Initialization - 4XX (should logout)	realworld/specs/e2e/user-fetch-errors.spec.ts	should allow browsing app in unavailable mode and persist token across reloads	HTTP-/Service-Verhalten und Datenmapping: allow browsing app in unavailable mode and persist token across reloads.	R1/R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	User Fetch Errors on App Initialization - 4XX (should logout)	realworld/specs/e2e/user-fetch-errors.spec.ts	should handle network timeout on /api/user	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle network timeout on /api/user.	R1/R3/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	User Fetch Errors on App Initialization - 4XX (should logout)	realworld/specs/e2e/user-fetch-errors.spec.ts	should handle network failure on /api/user	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle network failure on /api/user.	R1/R3/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bereich	Testebene	Testklasse/Suite	Datei	Testfunktion	Geprüfter Inhalt	Risiko	Theoriebezug
Frontend	E2E-Test (Playwright)	User Fetch Errors on App Initialization - 4XX (should logout)	realworld/specs/e2e/user-fetch-errors.spec.ts	should handle empty response on /api/user	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle empty response on /api/user.	R1/R2/R3/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	User Fetch Errors on App Initialization - 4XX (should logout)	realworld/specs/e2e/user-fetch-errors.spec.ts	should handle malformed JSON on /api/user	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle malformed JSON on /api/user.	R1/R2/R3/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	User Fetch Errors on App Initialization - 4XX (should logout)	realworld/specs/e2e/user-fetch-errors.spec.ts	should redirect from /settings on 401	Fehler- und Robustheitsverhalten: redirect from /settings on 401.	R1/R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	User Fetch Errors on App Initialization - 4XX (should logout)	realworld/specs/e2e/user-fetch-errors.spec.ts	should redirect from /editor on 401	Fehler- und Robustheitsverhalten: redirect from /editor on 401.	R1/R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	User Fetch Errors on App Initialization - 4XX (should logout)	realworld/specs/e2e/user-fetch-errors.spec.ts	should handle 500 on loading /settings gracefully	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle 500 on loading /settings gracefully.	R1/R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	User Fetch Errors on App Initialization - 4XX (should logout)	realworld/specs/e2e/user-fetch-errors.spec.ts	should handle network error on /settings gracefully	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle network error on /settings gracefully.	R1/R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	@security XSS Security - Image URL Injection (Direct API)	realworld/specs/e2e/xss-security.spec.ts	should prevent XSS via \${name}	Sicherheits-Smoke-Test gegen XSS-/Injection-nahe Eingaben: prevent XSS via \${name}.	R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	@security XSS Security - Image URL Injection (Direct API)	realworld/specs/e2e/xss-security.spec.ts	should safely render malicious payload in navbar image	Sicherheits-Smoke-Test gegen XSS-/Injection-nahe Eingaben: safely render malicious payload in navbar image.	R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	@security XSS Security - Image URL Injection (Direct API)	realworld/specs/e2e/xss-security.spec.ts	should safely render malicious payload in article comments	Sicherheits-Smoke-Test gegen XSS-/Injection-nahe Eingaben: safely render malicious payload in article comments.	R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	@security XSS Security - Image URL Injection (Direct API)	realworld/specs/e2e/xss-security.spec.ts	should sanitize \${name} in article description	Sicherheits-Smoke-Test gegen XSS-/Injection-nahe Eingaben: sanitize \${name} in article description.	R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	E2E-Test (Playwright)	@security XSS Security - Image URL Injection (Direct API)	realworld/specs/e2e/xss-security.spec.ts	should sanitize \${name} in article body	Sicherheits-Smoke-Test gegen XSS-/Injection-nahe Eingaben: sanitize \${name} in article body.	R2/R3/R4/R5	E2E-/UI-Ebene; wenige breite Tests für zentrale Nutzerflüsse.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/jwt.service.spec.ts	should be created	Instanziierung der Klasse/Komponente ohne Fehler.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/jwt.service.spec.ts	should retrieve token from localStorage	Frontend-Verhalten: retrieve token from localStorage.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/jwt.service.spec.ts	should return undefined when no token exists	Frontend-Verhalten: return undefined when no token exists.	R1/R2	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/jwt.service.spec.ts	should handle empty string token	Frontend-Verhalten: handle empty string token.	R1/R2	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/jwt.service.spec.ts	should handle null token	Frontend-Verhalten: handle null token.	R1/R2	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/jwt.service.spec.ts	should retrieve token multiple times consistently	Frontend-Verhalten: retrieve token multiple times consistently.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bereich	Testebene	Testklasse/Suite	Datei	Testfunktion	Geprüfter Inhalt	Risiko	Theoriebezug
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should handle long JWT token	Frontend-Verhalten: handle long JWT token.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should handle token with special characters	Frontend-Verhalten: handle token with special characters.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should save token to localStorage	Frontend-Verhalten: save token to localStorage.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should overwrite existing token	Frontend-Verhalten: overwrite existing token.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should handle empty string token	Frontend-Verhalten: handle empty string token.	R1/R2	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should handle very long token	Frontend-Verhalten: handle very long token.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should handle special characters in token	Frontend-Verhalten: handle special characters in token.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should handle JWT format tokens	UI-beziehungsweise Nutzerflussverhalten: handle JWT format tokens.	R1/R3/R5	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should persist token after save	Frontend-Verhalten: persist token after save.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should handle rapid successive saves	Frontend-Verhalten: handle rapid successive saves.	R1/R3/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should remove token from localStorage	Frontend-Verhalten: remove token from localStorage.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should handle destroying non-existent token	Frontend-Verhalten: handle destroying non-existent token.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should completely remove token	Frontend-Verhalten: completely remove token.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should be idempotent	Frontend-Verhalten: be idempotent.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should allow saving new token after destroy	Frontend-Verhalten: allow saving new token after destroy.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should handle complete token lifecycle	Frontend-Verhalten: handle complete token lifecycle.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should handle multiple save operations	Frontend-Verhalten: handle multiple save operations.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should handle save after destroy	Frontend-Verhalten: handle save after destroy.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should handle alternating save and destroy	Frontend-Verhalten: handle alternating save and destroy.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should handle token with whitespace	Frontend-Verhalten: handle token with whitespace.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should handle token with newlines	Frontend-Verhalten: handle token with newlines.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should handle unicode characters in token	Frontend-Verhalten: handle unicode characters in token.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should handle numeric token	Frontend-Verhalten: handle numeric token.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should handle boolean-like token	Frontend-Verhalten: handle boolean-like token.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/ jwt.service.spec.ts	should not expose token in service properties	Frontend-Verhalten: not expose token in service properties.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bereich	Testebene	Testklasse/Suite	Datei	Testfunktion	Geprüfter Inhalt	Risiko	Theoriebezug
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/jwt.service.spec.ts	should store token only in localStorage	Frontend-Verhalten: store token only in localStorage.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/jwt.service.spec.ts	should handle XSS-like token strings safely	Sicherheits-Smoke-Test gegen XSS-/Injection-nahe Eingaben: handle XSS-like token strings safely.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/jwt.service.spec.ts	should support authentication flow	Frontend-Verhalten: support authentication flow.	R1/R5	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/jwt.service.spec.ts	should support session management	Frontend-Verhalten: support session management.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	JwtService	src/app/core/auth/services/jwt.service.spec.ts	should handle concurrent tab scenario	Frontend-Verhalten: handle concurrent tab scenario.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should be created	Instanziierung der Klasse/Komponente ohne Fehler.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should emit null initially	Frontend-Verhalten: emit null initially.	R1/R2	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should emit distinct values only	Frontend-Verhalten: emit distinct values only.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should emit false when no user is authenticated	Frontend-Verhalten: emit false when no user is authenticated.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should emit true when user is authenticated	Frontend-Verhalten: emit true when user is authenticated.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should send POST request to /users/login	HTTP-/Service-Verhalten und Datenmapping: send POST request to /users/login.	R1/R3	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should call setAuth with returned user	Frontend-Verhalten: call setAuth with returned user.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should update currentUser after successful login	Frontend-Verhalten: update currentUser after successful login.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should handle login error	Frontend-Verhalten: handle login error.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should send POST request to /users	HTTP-/Service-Verhalten und Datenmapping: send POST request to /users.	R1/R3	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should call setAuth with returned user	Frontend-Verhalten: call setAuth with returned user.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should handle registration error	Frontend-Verhalten: handle registration error.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should call purgeAuth	Frontend-Verhalten: call purgeAuth.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should navigate to home page	UI-beziehungsweise Nutzerflussverhalten: navigate to home page.	R1/R5	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should clear currentUser	Frontend-Verhalten: clear currentUser.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should send GET request to /user	Frontend-Verhalten: send GET request to /user.	R1/R3	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should call setAuth on success	Frontend-Verhalten: call setAuth on success.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should call purgeAuth on error	Frontend-Verhalten: call purgeAuth on error.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should share replay the result	Frontend-Verhalten: share replay the result.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should send PUT request to /user	HTTP-/Service-Verhalten und Datenmapping: send PUT request to /user.	R1/R3	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bereich	Testebene	Testklasse/Suite	Datei	Testfunktion	Geprüfter Inhalt	Risiko	Theoriebezug
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should update currentUser with new values	Frontend-Verhalten: update currentUser with new values.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should handle update error	Frontend-Verhalten: handle update error.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should save token to JwtService	Frontend-Verhalten: save token to JwtService.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should update currentUser subject	Frontend-Verhalten: update currentUser subject.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should destroy token in JwtService	Frontend-Verhalten: destroy token in JwtService.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should set currentUser to null	Frontend-Verhalten: set currentUser to null.	R1/R2/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should handle complete authentication flow	Frontend-Verhalten: handle complete authentication flow.	R1/R5	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	UserService	src/app/core/auth/services/user.service.spec.ts	should maintain authentication state across multiple operations	Frontend-Verhalten: maintain authentication state across multiple operations.	R1	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Interceptor-/Unit-Test (Vitest)	apiInterceptor	src/app/core/interceptors/api.interceptor.spec.ts	should prepend backend base URL to relative requests	HTTP-/Service-Verhalten und Datenmapping: prepend backend base URL to relative requests.	R3	Unit-nahe Querschnittsebene; HTTP-Kommunikation und Fehlerbehandlung.
Frontend	Interceptor-/Unit-Test (Vitest)	apiInterceptor	src/app/core/interceptors/api.interceptor.spec.ts	should preserve query parameters when backend base URL is prepended	HTTP-/Service-Verhalten und Datenmapping: preserve query parameters when backend base URL is prepended.	R3	Unit-nahe Querschnittsebene; HTTP-Kommunikation und Fehlerbehandlung.
Frontend	Interceptor-/Unit-Test (Vitest)	errorInterceptor	src/app/core/interceptors/error.interceptor.spec.ts	should call purgeAuth on 401 errors for non-/user requests	Fehler- und Robustheitsverhalten: call purgeAuth on 401 errors for non-/user requests.	R1/R3	Unit-nahe Querschnittsebene; HTTP-Kommunikation und Fehlerbehandlung.
Frontend	Interceptor-/Unit-Test (Vitest)	errorInterceptor	src/app/core/interceptors/error.interceptor.spec.ts	should not call purgeAuth on 401 errors for /user request	Fehler- und Robustheitsverhalten: not call purgeAuth on 401 errors for /user request.	R1/R3	Unit-nahe Querschnittsebene; HTTP-Kommunikation und Fehlerbehandlung.
Frontend	Interceptor-/Unit-Test (Vitest)	errorInterceptor	src/app/core/interceptors/error.interceptor.spec.ts	should normalize 500 errors and keep server error body	Fehler- und Robustheitsverhalten: normalize 500 errors and keep server error body.	R2/R3	Unit-nahe Querschnittsebene; HTTP-Kommunikation und Fehlerbehandlung.
Frontend	Interceptor-/Unit-Test (Vitest)	errorInterceptor	src/app/core/interceptors/error.interceptor.spec.ts	should return fallback network error format when error body has no errors object	Fehler- und Robustheitsverhalten: return fallback network error format when error body has no errors object.	R2/R3/R5	Unit-nahe Querschnittsebene; HTTP-Kommunikation und Fehlerbehandlung.
Frontend	Interceptor-/Unit-Test (Vitest)	tokenInterceptor	src/app/core/interceptors/token.interceptor.spec.ts	should add Authorization header when token exists	HTTP-/Service-Verhalten und Datenmapping: add Authorization header when token exists.	R1/R3/R4	Unit-nahe Querschnittsebene; HTTP-Kommunikation und Fehlerbehandlung.
Frontend	Interceptor-/Unit-Test (Vitest)	tokenInterceptor	src/app/core/interceptors/token.interceptor.spec.ts	should not add Authorization header when no token exists	HTTP-/Service-Verhalten und Datenmapping: not add Authorization header when no token exists.	R1/R3/R4	Unit-nahe Querschnittsebene; HTTP-Kommunikation und Fehlerbehandlung.
Frontend	Component-Test (Vitest)	ArticleListComponent	src/app/features/article/components/article-list.component.spec.ts	should create the component	Frontend-Verhalten: create the component.	R4	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	ArticleListComponent	src/app/features/article/components/article-list.component.spec.ts	should query articles with limit and calculated offset for the current page	UI-beziehungsweise Nutzerflussverhalten: query articles with limit and calculated offset for the current page.	R3/R4/R5	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	ArticleListComponent	src/app/features/article/components/article-list.component.spec.ts	should calculate total pages from articlesCount and limit	UI-beziehungsweise Nutzerflussverhalten: calculate total pages from articlesCount and limit.	R4/R5/R6	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	ArticleListComponent	src/app/features/article/components/article-list.component.spec.ts	should emit pageChange and run a new query when changing to another page	UI-beziehungsweise Nutzerflussverhalten: emit pageChange and run a new query when changing to another page.	R3/R4/R5	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	ArticleListComponent	src/app/features/article/components/article-list.component.spec.ts	should not emit pageChange or query again when selecting the current page	UI-beziehungsweise Nutzerflussverhalten: not emit pageChange or query again when selecting the current page.	R3/R4/R5	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	ArticleListComponent	src/app/features/article/components/article-list.component.spec.ts	should keep tag filters when adding pagination parameters	Frontend-Verhalten: keep tag filters when adding pagination parameters.	R4/R6	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bereich	Testebene	Testklasse/Suite	Datei	Testfunktion	Geprüfter Inhalt	Risiko	Theoriebezug
Frontend	Component-Test (Vitest)	ArticleListComponent	src/app/features/article/components/article-list.component.spec.ts	should show an empty result list when the API returns no articles	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: show an empty result list when the API returns no articles.	R2/R3/R4/R5	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	FavoriteButton Component	src/app/features/article/components/favorite-button.component.spec.ts	should create the component	Frontend-Verhalten: create the component.	R4	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	FavoriteButton Component	src/app/features/article/components/favorite-button.component.spec.ts	should redirect unauthenticated users to register and not call the API	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: redirect unauthenticated users to register and not call the API.	R1/R3/R4/R5	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	FavoriteButton Component	src/app/features/article/components/favorite-button.component.spec.ts	should favorite an article when the user is authenticated and the article is not favorited	Frontend-Verhalten: favorite an article when the user is authenticated and the article is not favorited.	R1/R4	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	FavoriteButton Component	src/app/features/article/components/favorite-button.component.spec.ts	should unfavorite an article when the user is authenticated and the article is already favorited	Frontend-Verhalten: unfavorite an article when the user is authenticated and the article is already favorited.	R1/R4	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	FavoriteButton Component	src/app/features/article/components/favorite-button.component.spec.ts	should reset submitting state when favoriting fails	Frontend-Verhalten: reset submitting state when favoriting fails.	R4	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	FavoriteButton Component	src/app/features/article/components/favorite-button.component.spec.ts	should reset submitting state when unfavoriting fails	Frontend-Verhalten: reset submitting state when unfavoriting fails.	R4	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	FavoriteButton Component	src/app/features/article/components/favorite-button.component.spec.ts	should apply outline styling when the article is not favorited	Frontend-Verhalten: apply outline styling when the article is not favorited.	R4	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	FavoriteButton Component	src/app/features/article/components/favorite-button.component.spec.ts	should apply primary styling when the article is favorited	Frontend-Verhalten: apply primary styling when the article is favorited.	R4	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	EditorComponent	src/app/features/article/pages/editor/editor.component.spec.ts	should create the component	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: create the component.	R4/R5	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	EditorComponent	src/app/features/article/pages/editor/editor.component.spec.ts	should add a non-empty tag and clear the tag input	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: add a non-empty tag and clear the tag input.	R2/R4/R5/R6	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	EditorComponent	src/app/features/article/pages/editor/editor.component.spec.ts	should not add empty tags	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: not add empty tags.	R2/R4/R5/R6	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	EditorComponent	src/app/features/article/pages/editor/editor.component.spec.ts	should not add duplicate tags	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: not add duplicate tags.	R2/R4/R5/R6	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	EditorComponent	src/app/features/article/pages/editor/editor.component.spec.ts	should remove an existing tag	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: remove an existing tag.	R4/R5/R6	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	EditorComponent	src/app/features/article/pages/editor/editor.component.spec.ts	should create a new article with form values and tags	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: create a new article with form values and tags.	R4/R5/R6	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	EditorComponent	src/app/features/article/pages/editor/editor.component.spec.ts	should set errors and stop submitting when article creation fails	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: set errors and stop submitting when article creation fails.	R3/R4/R5	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	EditorComponent	src/app/features/article/pages/editor/editor.component.spec.ts	should update an existing article when a slug is present	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: update an existing article when a slug is present.	R4/R5	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bereich	Testebene	Testklasse/Suite	Datei	Testfunktion	Geprüfter Inhalt	Risiko	Theoriebezug
Frontend	Component-Test (Vitest)	EditorComponent	src/app/features/article/pages/editor/editor.component.spec.ts	should load an existing article into the form when the current user is the author	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: load an existing article into the form when the current user is the author.	R1/R4/R5	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	EditorComponent	src/app/features/article/pages/editor/editor.component.spec.ts	should redirect to home when a different user tries to edit the article	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: redirect to home when a different user tries to edit the article.	R1/R4/R5	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	HomeComponent	src/app/features/article/pages/home/home.component.spec.ts	should create the component	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: create the component.	R4/R5	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	HomeComponent	src/app/features/article/pages/home/home.component.spec.ts	should redirect unauthenticated users from the following feed to login	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: redirect unauthenticated users from the following feed to login.	R1/R4/R5/R6	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	HomeComponent	src/app/features/article/pages/home/home.component.spec.ts	should configure following feed when the user is authenticated	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: configure following feed when the user is authenticated.	R1/R4/R5/R6	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	HomeComponent	src/app/features/article/pages/home/home.component.spec.ts	should configure global feed by default for unauthenticated users	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: configure global feed by default for unauthenticated users.	R1/R4/R5/R6	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	HomeComponent	src/app/features/article/pages/home/home.component.spec.ts	should configure a tag filter from route params	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: configure a tag filter from route params.	R4/R5/R6	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	HomeComponent	src/app/features/article/pages/home/home.component.spec.ts	should preserve following feed when changing to another page	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: preserve following feed when changing to another page.	R4/R5/R6	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Component-Test (Vitest)	HomeComponent	src/app/features/article/pages/home/home.component.spec.ts	should omit page query parameter when changing back to page one	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: omit page query parameter when changing back to page one.	R3/R4/R5	Component-Ebene; UI-nahe Logik mit schnellerem Feedback als E2E.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ArticlesService	src/app/features/article/services/articles.service.spec.ts	should be created	Instanziierung der Klasse/Komponente ohne Fehler.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ArticlesService	src/app/features/article/services/articles.service.spec.ts	should fetch articles with default config	HTTP-/Service-Verhalten und Datenmapping: fetch articles with default config.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ArticlesService	src/app/features/article/services/articles.service.spec.ts	should fetch feed articles when type is feed	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: fetch feed articles when type is feed.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ArticlesService	src/app/features/article/services/articles.service.spec.ts	should include query parameters from filters	HTTP-/Service-Verhalten und Datenmapping: include query parameters from filters.	R3/R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ArticlesService	src/app/features/article/services/articles.service.spec.ts	should handle pagination parameters	Frontend-Verhalten: handle pagination parameters.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ArticlesService	src/app/features/article/services/articles.service.spec.ts	should handle empty results	Frontend-Verhalten: handle empty results.	R2/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ArticlesService	src/app/features/article/services/articles.service.spec.ts	should fetch single article by slug	HTTP-/Service-Verhalten und Datenmapping: fetch single article by slug.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ArticlesService	src/app/features/article/services/articles.service.spec.ts	should handle article not found	Frontend-Verhalten: handle article not found.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bereich	Testebene	Testklasse/Suite	Datei	Testfunktion	Geprüfter Inhalt	Risiko	Theoriebezug
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ArticlesService	src/app/features/article/services/articles.service.spec.ts	should delete article by slug	Frontend-Verhalten: delete article by slug.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ArticlesService	src/app/features/article/services/articles.service.spec.ts	should handle delete error	Frontend-Verhalten: handle delete error.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ArticlesService	src/app/features/article/services/articles.service.spec.ts	should create new article	Frontend-Verhalten: create new article.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ArticlesService	src/app/features/article/services/articles.service.spec.ts	should handle validation errors	Frontend-Verhalten: handle validation errors.	R2/R3/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ArticlesService	src/app/features/article/services/articles.service.spec.ts	should update existing article	Frontend-Verhalten: update existing article.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ArticlesService	src/app/features/article/services/articles.service.spec.ts	should favorite an article	Frontend-Verhalten: favorite an article.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ArticlesService	src/app/features/article/services/articles.service.spec.ts	should unfavorite an article	Frontend-Verhalten: unfavorite an article.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should be created	Instanziierung der Klasse/Komponente ohne Fehler.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should fetch all comments for an article	HTTP-/Service-Verhalten und Datenmapping: fetch all comments for an article.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should extract comments array from response wrapper	HTTP-/Service-Verhalten und Datenmapping: extract comments array from response wrapper.	R3/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle empty comments list	Frontend-Verhalten: handle empty comments list.	R2/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle article not found	Frontend-Verhalten: handle article not found.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle slug with special characters	Frontend-Verhalten: handle slug with special characters.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle comments with null author bio	Frontend-Verhalten: handle comments with null author bio.	R1/R2/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle very long comment body	Frontend-Verhalten: handle very long comment body.	R2/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle server error	Frontend-Verhalten: handle server error.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle multiple comments from different authors	Frontend-Verhalten: handle multiple comments from different authors.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bereich	Testebene	Testklasse/Suite	Datei	Testfunktion	Geprüfter Inhalt	Risiko	Theoriebezug
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should add a new comment to an article	Frontend-Verhalten: add a new comment to an article.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should extract comment from response wrapper	HTTP-/Service-Verhalten und Datenmapping: extract comment from response wrapper.	R3/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle empty comment body	Frontend-Verhalten: handle empty comment body.	R2/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle very long comment	Frontend-Verhalten: handle very long comment.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle unauthorized comment	Frontend-Verhalten: handle unauthorized comment.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle article not found	Frontend-Verhalten: handle article not found.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should send correct request body format	UI- beziehungsweise Nutzerflussverhalten: send correct request body format.	R2/R3/R4/R5	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle comment with special characters	Frontend-Verhalten: handle comment with special characters.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle comment with newlines	Frontend-Verhalten: handle comment with newlines.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should delete a comment	Frontend-Verhalten: delete a comment.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle comment not found	Frontend-Verhalten: handle comment not found.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle unauthorized delete	Frontend-Verhalten: handle unauthorized delete.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle unauthenticated delete	Frontend-Verhalten: handle unauthenticated delete.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle numeric comment ID	Frontend-Verhalten: handle numeric comment ID.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle UUID comment ID	Frontend-Verhalten: handle UUID comment ID.	R4/R5	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle add then delete sequence	Frontend-Verhalten: handle add then delete sequence.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle getAll then add sequence	Frontend-Verhalten: handle getAll then add sequence.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bereich	Testebene	Testklasse/Suite	Datei	Testfunktion	Geprüfter Inhalt	Risiko	Theoriebezug
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle multiple operations on same article	Frontend-Verhalten: handle multiple operations on same article.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle comment with only whitespace	Frontend-Verhalten: handle comment with only whitespace.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle comment with HTML tags	Frontend-Verhalten: handle comment with HTML tags.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	CommentsService	src/app/features/article/services/comments.service.spec.ts	should handle comment with markdown	Frontend-Verhalten: handle comment with markdown.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should be created	Instanziierung der Klasse/Komponente ohne Fehler.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should fetch all tags	HTTP-/Service-Verhalten und Datenmapping: fetch all tags.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should extract tags array from response wrapper	HTTP-/Service-Verhalten und Datenmapping: extract tags array from response wrapper.	R3/R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle empty tags list	Frontend-Verhalten: handle empty tags list.	R2/R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle single tag	Frontend-Verhalten: handle single tag.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle many tags	Frontend-Verhalten: handle many tags.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle tags with special characters	Frontend-Verhalten: handle tags with special characters.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle tags with hyphens	Frontend-Verhalten: handle tags with hyphens.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle tags with underscores	Frontend-Verhalten: handle tags with underscores.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle tags with numbers	Frontend-Verhalten: handle tags with numbers.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle mixed case tags	Frontend-Verhalten: handle mixed case tags.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle tags with spaces	Frontend-Verhalten: handle tags with spaces.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle duplicate tags	Frontend-Verhalten: handle duplicate tags.	R2/R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bereich	Testebene	Testklasse/Suite	Datei	Testfunktion	Geprüfter Inhalt	Risiko	Theoriebezug
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle very long tag names	Frontend-Verhalten: handle very long tag names.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle unicode characters in tags	Frontend-Verhalten: handle unicode characters in tags.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle emoji in tags	Frontend-Verhalten: handle emoji in tags.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle server error	Frontend-Verhalten: handle server error.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle network error	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle network error.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle timeout error	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle timeout error.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle unauthorized access	Frontend-Verhalten: handle unauthorized access.	R1/R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle forbidden access	Frontend-Verhalten: handle forbidden access.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle not found error	Frontend-Verhalten: handle not found error.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should make only one HTTP request	Frontend-Verhalten: make only one HTTP request.	R3/R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle multiple subscribers	Frontend-Verhalten: handle multiple subscribers.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should return observable that completes	Frontend-Verhalten: return observable that completes.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle malformed response	Fehler- und Robustheitsverhalten: handle malformed response.	R2/R3/R4/R5	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle null tags in response	Frontend-Verhalten: handle null tags in response.	R2/R3/R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle undefined tags in response	Frontend-Verhalten: handle undefined tags in response.	R2/R3/R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should handle response without tags property	Frontend-Verhalten: handle response without tags property.	R3/R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/services/tags.service.spec.ts	should fetch tags multiple times	HTTP-/Service-Verhalten und Datenmapping: fetch tags multiple times.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bereich	Testebene	Testklasse/Suite	Datei	Testfunktion	Geprüfter Inhalt	Risiko	Theoriebezug
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/ services/tags.service.spec. ts	should handle rapid successive calls	Frontend-Verhalten: handle rapid successive calls.	R3/R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/ services/tags.service.spec. ts	should handle empty string tags	Frontend-Verhalten: handle empty string tags.	R2/R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/ services/tags.service.spec. ts	should handle tags with only whitespace	Frontend-Verhalten: handle tags with only whitespace.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/ services/tags.service.spec. ts	should handle tags with special URL characters	Frontend-Verhalten: handle tags with special URL characters.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/ services/tags.service.spec. ts	should handle tags with quotes	Frontend-Verhalten: handle tags with quotes.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/ services/tags.service.spec. ts	should handle tags with backslashes	Frontend-Verhalten: handle tags with backslashes.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/ services/tags.service.spec. ts	should handle large number of tags efficiently	Frontend-Verhalten: handle large number of tags efficiently.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	TagsService	src/app/features/article/ services/tags.service.spec. ts	should handle very long tag list	Frontend-Verhalten: handle very long tag list.	R4/R6	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should be created	Instanziierung der Klasse/Komponente ohne Fehler.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should fetch profile by username	HTTP-/Service-Verhalten und Datenmapping: fetch profile by username.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should extract profile from response wrapper	HTTP-/Service-Verhalten und Datenmapping: extract profile from response wrapper.	R3/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should handle profile not found	Frontend-Verhalten: handle profile not found.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should handle username with special characters	Frontend-Verhalten: handle username with special characters.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should share replay the result	Frontend-Verhalten: share replay the result.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should handle profile with null bio	Frontend-Verhalten: handle profile with null bio.	R2/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should handle profile with empty image	Frontend-Verhalten: handle profile with empty image.	R2/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should handle following status true	Frontend-Verhalten: handle following status true.	R3/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bereich	Testebene	Testklasse/Suite	Datei	Testfunktion	Geprüfter Inhalt	Risiko	Theoriebezug
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should handle unauthorized access	Frontend-Verhalten: handle unauthorized access.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should handle server error	Frontend-Verhalten: handle server error.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should follow a user	Frontend-Verhalten: follow a user.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should extract profile from response wrapper	HTTP-/Service-Verhalten und Datenmapping: extract profile from response wrapper.	R3/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should handle already following	Frontend-Verhalten: handle already following.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should handle follow error	Frontend-Verhalten: handle follow error.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should handle unauthorized follow	Frontend-Verhalten: handle unauthorized follow.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should handle user not found	Frontend-Verhalten: handle user not found.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should send empty body in POST request	HTTP-/Service-Verhalten und Datenmapping: send empty body in POST request.	R2/R3/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should unfollow a user	Frontend-Verhalten: unfollow a user.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should extract profile from response wrapper	HTTP-/Service-Verhalten und Datenmapping: extract profile from response wrapper.	R3/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should handle already not following	Frontend-Verhalten: handle already not following.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should handle unfollow error	Frontend-Verhalten: handle unfollow error.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should handle unauthorized unfollow	Frontend-Verhalten: handle unauthorized unfollow.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should handle user not found	Frontend-Verhalten: handle user not found.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should handle follow then unfollow sequence	Frontend-Verhalten: handle follow then unfollow sequence.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should handle get then follow sequence	Frontend-Verhalten: handle get then follow sequence.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bereich	Testebene	Testklasse/Suite	Datei	Testfunktion	Geprüfter Inhalt	Risiko	Theoriebezug
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should handle multiple profile fetches with shareReplay	HTTP-/Service-Verhalten und Datenmapping: handle multiple profile fetches with shareReplay.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should handle username with numbers	Frontend-Verhalten: handle username with numbers.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should handle username with hyphens	Frontend-Verhalten: handle username with hyphens.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should handle username with underscores	Frontend-Verhalten: handle username with underscores.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should handle very long username	Frontend-Verhalten: handle very long username.	R1/R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.
Frontend	Service-/Unit-Test (Vitest)	ProfileService	src/app/features/profile/ services/profile.service. spec.ts	should handle profile with very long bio	Frontend-Verhalten: handle profile with very long bio.	R4	Service-/Component-nahe Ebene; HTTP-Contract und Datenmapping im Frontend.