

[Прескочи на основното съдържание](#)
[moodle](#)

[Дарина Бърдарова](#) [ДБ](#)

Приложно обектно-ориентирано програмиране I (2024)

[Табло](#)

[2.Моите курсове](#)

[3.Бакалаври, летен семестър 2023/2024](#)

[4.ИС](#)

[5.Приложно обектно-ориентирано програмиране I \(2024\)](#)

[6.13 май - 19 май](#)

[7.Кратко Контролно 2 \(18 май, 11.15-12.15\)](#)

Започнат на	събота, 18 май 2024, 11:42
Състояние	Завършен
Приключен на	събота, 18 май 2024, 12:12
Изминало време	30 мин.
Точки	27,00/56,00
Оценка	48,21 от 100,00
Забележка	Под 55% резултатът от контролното съответства на оценка Слаб 2

Въпрос **1**

Отговорен

0,00 от максимално 3,00 точки



[Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

По каква причина вътрешния клас се нарича "*closure*"?

Въпрос 1 Изберете едно

☐

a.

Вътрешният клас е "*closure*", защото може да се декларира като *private*.

☒

b.

Нито един от останалите отговори е верен.

☐

c.

Позволява да се скрие имплементацията на интерфейс.

☐

d.

Вътрешният клас е заключен във външен клас.

☐

e.

Превръща във *final* всяка локална променлива, декларирана извън него.

Въпрос 2

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки

🚩 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
abstract interface CanSwim {  
    void swim();  
}  
  
public class Turtle {  
    private int distance = 2;
```

```
public static void main(String[] seaweed) {  
    distance = 3;  
    CanSwim seaTurtle = new CanSwim() {  
        distance = 5;  
        public void swim () {  
            System.out.print(distance);  
        }  
    } ;  
    seaTurtle.swim();  
}
```

Въпрос 2 Изберете едно



a.
Не се компилира



b.
5



c.
7



d.
2



e.
3

Въпрос 3

Отговорен

0,00 от максимално 3,00 точки



[Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Кой от следните Setter методи спазва Принципа за единична отговорност?

```
public class Composition {  
    private int[] data;  
    private String ownerID;  
    // Constructors  
    // Getter  
    // Setters  
}
```

Въпрос 3 Изберете едно



a.

```
public void setData(int[] data) {  
    this.data = data ;  
}
```



b.

```
public void setData(int[] data) {  
    if (data != null) {  
        this.data = data ;  
    } else {  
        data = this.data;  
    }  
}
```



c.

```
public void setData(int[] data) {  
    if (data != null) {  
        for (int i = 0; i < data.length; i++) {  
            this.data[i] = data[i]  
        }  
    }  
}
```

```
} else {  
    this.data = new int[data.length];  
}
```

☐

d.
Нито един от посочените

☐

e.

```
public void setData(int[] data) {  
    if (data != null) {  
        this.data = Arrays.copyOf(data, data.length);  
    } else {  
        this.data = new int[0];  
    }  
}
```

Въпрос 4

Отговорен

0,50 от максимално 1,00 точки



[Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Кой от следните **типове** класове **не може** да бъде маркиран като abstract?

Въпрос 4 Изберете едно или повече:

☐

a.
anonymous class

☒

b.

sealed class

☐

c.

static inner class

☐

d.

virtual class

☐

e.

instance inner class

☒

f.

non-sealed class

☒

g.

final

Въпрос 5

Не е отговорен

От максимално 1,00

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
class Ship {  
    protected int weight = 3;  
    protected int height = 5;  
    public int getWeight() { return weight; }  
    public int getHeight() { return height; }  
}  
  
public class Rocket extends Ship {
```

```
public int weight = 2;
public int height = 4;
public void printDetails() {
    System.out.print(super.getWeight() + ", " +
this.height);
}

public static final void main(String[] fuel) {
    new Rocket().printDetails();
}
}
```

Въпрос 5 Изберете едно

☐

a.

5,2

☐

b.

3,4

☐

c.

Грешка при компилация

☐

d.

2,5

☐

e.

3,5

Въпрос 6

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на

```
01 public abstract class Car {  
02     static { System.out.print("1"); }  
03     public Car(String name) {  
04         super();  
05         System.out.print("2");  
06     }  
07     { System.out.print("3"); }  
08 }  
09 class BlueCar extends Car {  
10     { System.out.print("4"); }  
11     public BlueCar() {  
12         super("blue");  
13         System.out.print("5");  
14     }  
15     public static void main(String[] args) {  
16         new BlueCar();  
17     }  
18 }
```

Въпрос 6 Изберете едно

☐

a.

23451

☐

b.

Програмата не се компилира

☐

c.

12354

☒

d.

13245

Отговорен

0,00 от максимално 3,00 точки



Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
01 public class HorseNameTest {
02     public static void main(String[] args) {
03         class Horse {
04             String horseName = "Lucky";
05             public Horse(String s) {
06                 horseName = s;
07             }
08             public String toString() { return horseName; }
09         }
10         Horse obj = new Horse("Winner") {
11             String horseName = "First winner";
12             public String toString() { return horseName; }
13         };
14         System.out.println(obj);
15     }
16 }
```

Въпрос 7 Изберете едно



a.

Програмата се компилира, но прекъсва с грешка по време на изпълнение.



b.

Winner



c.

Грешка при компилация на ред 03



d.

Грешка при компилация на ред 13

☐

e.

Грешка при компилация на ред 10

☐

f.

First winner

☐

g.

Lucky

Въпрос 8

Отговорен

0,50 от максимално 1,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Кои от следните блокове от сорс код **не съдържат** грешка при компилация?

Въпрос 8 Изберете едно или повече:

☐

a.

```
String name = ""  
red    \s red  
green  \s green  
blue   \s blue  
"";
```

☐

b.

```
String html =  
    ""<html>  
        <body>  
            <p>Hello World.</p>
```

```
        </body>
    </html>
    """;
```



c.

```
String name = ""red    \n
              green  \s
              blue
              """;
```



d.

```
String names = ""
    Name:    %-10s
    Phone:   %-10s
    Salary:  $%.2f
    """.formatted("Name", "01234566", 1000.0);
```

Въпрос 9

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки



[Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на следната програма :

```
public class Computer {
    protected final int process() {
        return 5;
    }
}

public class Laptop extends Computer {
    protected final double process() {
        return super.process() + 3;
    }
}
```

```
public static void main(String[] chips) {  
    System.out.printf("%.2f", new Laptop().process());  
}  
}
```

Въпрос 9 Изберете едно

☐

a.

5

☐

b.

Програмата се компилира, но се прекратява с грешка при изпълнение

☐

c.

3

☐

d.

8

☒

e.

Програмата не се компилира

Въпрос 10

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки



[Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Посочете на кой ред има синтактична грешка :

01	<code>public class Tool {</code>
02	<code>void use() {</code>
03	<code>}</code>
04	
05	<code>class Hammer extends Tool {</code>
06	<code>private void use() {</code>
07	<code>public void bang() {</code>
08	<code>}</code>

Въпрос 10 Изберете едно

☐

a.

Ред 06

☐

b.

Сорс кода се компилира успешно.

☒

c.

Ред 02

☐

d.

Ред 07

Въпрос 11

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
public class Math {
    public final double secret = 2;
}
```

```
class ComplexMath extends Math {  
    public final double secret = 4;  
}  
  
class InfiniteMath extends ComplexMath {  
    public final double secret = 8;  
  
    public static void main(String[] numbers) {  
        Math math = new InfiniteMath();  
        System.out.print(math.secret);  
    }  
}
```

Въпрос 11 Изберете едно

☐

a.

Грешка при компилация

☐

b.

8.0

☒

c.

4.0

☐

d.

2.0

Въпрос 12

Отговорен

0,00 от максимално 3,00 точки



[Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Кои от изброените команди създават обект от анонимен клас, който имплементира `Comparator<Trade>`, където

```
record Trade(double price){ }
```

Въпрос 12 Изберете едно или повече:

☐

a.

```
Comparator<Trade> tradeComparator = new Comparator<>() {  
    @Override  
    public int compare(Trade o1, Trade o2) {  
        return (int)(o1.price() - o2.price());  
    }  
};
```

☐

b.

```
Comparator<Trade> tradeComparator = new Comparator<>() {  
    @Override  
    int compare(Trade o1, Trade o2) {  
        return o2.getPrice() - o1.getPrice();  
    }  
};
```

☐

c.

```
Comparator<Trade> tradeComparator = new Comparator<>() {  
    @Override  
    public int compareTo(Trade o1, Trade o2) {  
        return o2.getPrice() - o1.getPrice();  
    }  
};
```

☐

d.

Нито един от останалите отговори е верен.



e.

```
var tradeComparator = new Comparator<Trade>() {  
    @Override  
    public int compare(Trade o1, Trade o2) {  
        return (int)(o1.price() - o2.price());  
    }  
};
```



f.

```
Comparator<Trade> tradeComparator = new Comparator() {  
    @Override  
    public int compare(Trade o1, Trade o2) {  
        return o2.getPrice() - o1.getPrice();  
    }  
};
```

Въпрос 13

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Коя от следните версии на equals() се компилира и съответства на дефиницията на метода hashCode() в следния клас?

```
public class Button {  
    private String text;  
  
    public Button(String text) {  
        this.text = text;  
    }  
  
    public int hashCode() {  
        return text.hashCode();  
    }  
}
```

```
    }  
}
```

Въпрос 13 Изберете едно

☐

a.

```
public boolean equals(Object o) {  
    if (o instanceof Button)  
        return text.equals(o.text);  
    else  
        return false;  
}
```

☐

b.

```
public boolean equals(Object o) {  
    if (o == null) return true;  
    Button b = (Button) o;  
    return text.equals(b.text);  
}
```

☒

c.

```
public boolean equals(Object o) {  
    if (o instanceof Button b) {  
        return text.equals(b.text);  
    }  
    return false;  
}
```

☐

d.

```
public boolean equals(Object o) {  
    if (o == null) return true;  
    if (o instanceof Button b)  
        return text.equals(o.text);  
    else  
        return false;  
}
```

Въпрос 14

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Нека са дадени

```
abstract class A3Class{
    private static int a = 1;
    public static int ma(A3Class aRef){ return aref.a;}
}
class B3Class extends A3Class{
    private static int a = 2;
    public static int ma(A3Class aRef){ return
A3Class.ma(aRef) + 1;}
}
class C3Class extends B3Class{
    private static int a = 3;
    public static int ma(A3Class aRef){ return
B3Class.ma(aRef) + 1;}
}
```

Какъв ще е резултатът от изпълнението на

```
public static void main(String[] args) {
    A3Class a = new B3Class();
    System.out.println(B3Class.ma(a));
}
```

Въпрос 14 Изберете едно

☐

a.
3

☒

b.
2

☐

c.

1

☐

d.

4

Въпрос 15

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки



[Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на

```
class Laptop extends Computer {  
    public void startup() {  
        System.out.print("laptop-");  
    }  
}  
class Computer {  
    public void startup() {  
        System.out.print("computer-");  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        Computer computer = new Laptop();  
        Laptop laptop = new Laptop();  
        computer.startup();  
        laptop.startup();  
    }  
}
```

Въпрос 15 Изберете едно

☐

a.

laptop-computer-

☒

b.

laptop-laptop-

☐

c.

computer-laptop-

☐

d.

Нито един от останалите отговори е верен

☐

e.

Сорс кода се компилира с грешка

☐

f.

Сорс кода не се компилира

Въпрос 16

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Кой от следните класове се компилира успешно?

Въпрос 16 Изберете едно

☐

a.

```
public abstract class Animal {  
  
    public final abstract void eat();  
}
```

☐

b.

```
public final abstract class Animal {  
}
```

☐

c.

```
public abstract class Animal {  
  
    private abstract void eat();  
}
```

☐

d.

```
public abstract class Animal {  
    protected abstract void eat(){ }  
}
```

☒

e.

```
public abstract class Animal {  
    abstract void eat();  
}
```

Въпрос 17

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки



[Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Нека дадено събитие се именува като Login. Как ще именувате **обекта на това събитие**, ако следвате утвърдения стил в Java?

Въпрос 17 Изберете едно

☒

a.

LoginEvent

☐

b.

LoginObject

☐

c.

LoginEventObject

☐

d.

ObjectEventLogin

Въпрос 18

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
01 public class MySuper {
02     int num;
03
04     public MySuper(int i) {
05         num = i;
06         System.out.println("Super " + i);
07     }
08 }
09
10 class MySub extends MySuper {
11     public MySub(int num) {
12         System.out.println("Sub " + num);
13     }
14
15     public static void main(String[] args) {
16         MySuper sup = new MySub(2);
17     }
18 }
```

Въпрос 18 Изберете едно

☐

a.

Грешка при компилация на ред 11

☐

b.

Грешка при компилация на ред 12

☐

c.

Sub 2

Super 2

☒

d.

Super 2

Sub 2

Въпрос 19

Отговорен

0,00 от максимално 3,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
public class Animal {  
    public void feed() {  
        System.out.println("Eating Grass");  
    }  
}  
public class Zookeeper {  
    public static void main(String[] args) {  
        Animal animal = new Animal() { // Line 1  
            public void feed() { // Line 2  
                System.out.println("Eating Fish");  
            }  
        } // Line 3  
        animal.feed();  
    }  
}
```

```
    }  
}
```

Въпрос 19 Изберете едно

☐

a.

Сорс кода не се компилира на Line 1

☒

b.

Eating Fish

☐

c.

Eating Grass

☐

d.

Сорс кода не се компилира на Line 2

☐

e.

Сорс кода не се компилира на Line 3

☐

f.

Хвърля изключение при изпълнение

Въпрос 20

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки



Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
public class Dog{  
    public String woof(int bark) {  
        return "1" + bark.toString();  
    }  
}
```

```
public String woof(Integer bark) {  
    return "2" + bark.toString();  
}  
public String woof(Object bark) {  
    return "3" + bark.toString();  
}  
public static void main(String[] a) {  
    System.out.println(woof((short) 5));  
}  
}
```

Въпрос 20 Изберете едно

☐

a.
15

☐

b.
25

☐

c.
Има грешка на 1 ред при компилация

☐

d.
35

☒

e.
Има грешки на 2 реда при компилация

Въпрос 21

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки



[Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Кой от следните Getter методи спазва Принципа за единична отговорност?

```
public class Composition {  
    private int[] data;  
    private String ownerID;  
    // Constructors  
    // Getter  
    // Setters  
}
```

Въпрос 21 Изберете едно

☐

a.

Нито един от останалите методи

☐

b.

```
public int[] getData() {  
    return data;  
}
```

☐

c.

```
public int[] getData() {  
    return data!=null ? data: new int[2];  
}
```

☒

d.

```
public int[] getData() {  
    return Arrays.copyOf(data, data.length);  
}
```

☐

e.

```
public int[] getData() {  
    return this.data;  
}
```

Въпрос 22

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
01 public class Bus {  
02     interface Vehicle {  
03         class Car implements Vehicle {  
04             }  
05     }  
06     public static void main(String[] args) {  
07         Object car = new Vehicle.Car();  
08         boolean n = null instanceof Vehicle;  
09         boolean v = car instanceof Vehicle;  
10         boolean b = car instanceof Bus;  
11         System.out.println(n + " " + v + " " + b);  
12     }  
13 }
```

Въпрос 22 Изберете едно

☐

a.

Сорс кода се компилира, но при изпълнение прекъсва с грешка

☐

- b.
true true false
- ☒ c.
false true false
- ☐ d.
false true true
- ☐ e.
Сорс кода не се компилира

Въпрос 23

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на следната програма?

```
public class Deer {  
    enum Food {APPLES, BERRIES, GRASS} // Line 1  
  
    private class Diet {  
        private Food getFavorite() {  
            return Food.BERRIES; // Line 2  
        }  
    }  
  
    public static void main(String[] seasons) {  
        System.out.print(  
            switch (new Diet().getFavorite()) { // Line 3  
                case APPLES -> "a";  
                case BERRIES -> "b";  
                default -> "c";  
            });  
    }  
}
```

```
}
```

Въпрос 23 Изберете едно

☐

Синтактична грешка на Line 3

☐

a

☐

Синтактична грешка на Line 2

☒

Сорс кода се компилира, но прекъсва с изключение при изпълнение

☐

c

☐

Синтактична грешка на Line 1

☐

b

Въпрос 24

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв е резултатът от изпълнение на следния сорс код?

```
public class Nature {  
    public static void main(String[] seeds) {  
        record Tree(int height) { }  
    }  
}
```

```
var tree = "pine";  
int count = 0;  
if (tree.equals("pine")) {  
    int height = 55;  
    count = count + 1;  
}  
System.out.print(new Tree(height));  
}  
}
```

Въпрос 24 Изберете едно

☐

a.

1

☒

b.

55

☐

c.

56

☐

d.

Не се компилира

Въпрос 25

Отговорен

0,00 от максимално 3,00 точки



[Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на

```
public class Automobile {  
    private final String drive() {    return "Driving  
vehicle";    }  
}
```

```
}  
  
class Auto extends Automobile {  
    public String drive() {        return "Driving car";  
}  
}  
  
class ElectricCar extends Auto {  
    public final String drive() {    return "Driving  
electric car"; }  
    public static void main(String[] wheels) {  
        final Automobile car = new ElectricCar();  
        System.out.print(car.drive());  
    }  
}
```

Въпрос 25 Изберете едно

☐

a.

Нито един от останалите отговори е верен

☐

b.

Driving car

☒

c.

Driving electric car

☐

d.

Driving vehicle

Въпрос 26

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки



Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

Посочете коя команда създава **обект от анонимен вътрешен клас**.

Въпрос 26 Изберете едно

☒

a.

```
System.out.println(new Runnable() {  
                                public void run() { }  
                                }  
);
```

☐

b.

```
Runnable r = new Runnable( public void run() { } );
```

☐

c.

```
Runnable r = new Runnable() {  
                                };
```

☐

d.

Нито една от тези команди не създава обект от анонимен вътрешен клас.

☐

e.

```
Runnable r = new Runnable {  
                                public void run(){  
                                }  
                                };
```

Въпрос 27

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
var obj = new InkPrint();
```

където

```
public class Print {  
    public Print() {  
        System.out.println("Print: message.");  
    }  
}  
class InkPrint extends Print {  
    public InkPrint() {  
        System.out.println("InkPrint: message.");  
    }  
}
```

Въпрос 27 Изберете едно

☐

a.

InkPrint: message.

☒

b.

Print: message.
InkPrint: message.

☐

c.

Print: message.

☐

d.

Грешка при изпълнение

Въпрос 28

Отговорен

0,00 от максимално 3,00 точки

 [Премахване на отбелязването](#)

Текст на въпроса

Изберете отговор, който се **компилира без грешка**.

Въпрос 28 Изберете едно

☐

a.

```
class Check{
    private double amount;
    public double balance(){ return amount;}
    //constructors, getter, setter
}
class TravellerCheck extends Check {
    private double taxPercent;
    // constructors, getters, setters
    double balance(){ return base.balance() * taxPercent;}
}
```

☐

b.

```
class Check{
    private double amount;
    final double balance(){ return amount;}
    //constructors, getter, setter
}
class TravellerCheck extends Check {
    private double taxPercent;
    // constructors, getters, setters
    double balance(){ return super.balance() * taxPercent;}
}
```

☒

c.

```
class Check{
    private double amount;
    protected final double balance(){ return amount;}
    //constructors, getter, setter
}
class TravellerCheck extends Check {
    private double taxPercent;
    // constructors, getters, setters
    protected double balance(){ return super.balance() *
taxPercent;}
}
```

☐

d.

```
class Check{
    private double amount;
    protected double balance(){ return amount;}
    //constructors, getter, setter
}
class TravellerCheck extends Check {
    private double taxPercent;
    // constructors, getters, setters
    protected double balance(){ return super.balance() *
taxPercent;}
}
```

Въпрос 29

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки



[Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Кой от следните модификатори за достъп може да е използва с abstract метод?

Въпрос 29 Изберете едно или повече:



a.
protected



b.
default



c.
public



d.
private



e.
concrete



f.
final

Въпрос 30

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Изберете верния отговор по отношение на следния сорс код :

```
public class Sand {  
    private static int numShovels;  
    private int numRakes;  
  
    public static int getNumShovels() {  
        return numShovels;  
    }  
}
```

```
public static int getNumRakes() {  
    return numRakes;  
}  
public Sand() {  
    System.out.print("A ");  
}  
public void Sand() {  
    System.out.print("b ");  
}  
public void run() {  
    new Sand();  
    Sand();  
}  
public static void main(String... args) {  
    new Sand().run();  
}  
}
```

Въпрос 30 Изберете едно



a.

В два от Getter методите има грешка



b.

В един от Getter методите има грешка



c.

Изпълнява се и извежда на терминала

A A b



d.

Има дублиращи се конструктори

Край на прегледа

[◀ Работа от практически занятия](#)

Отиди на ...

[Работа по време на практически занятия ▶](#)

[Прескочи Навигация в теста](#)

Навигация в теста

Контролно No. 2

Въпрос 1 Тази страница

Въпрос 2 Тази страница

Въпрос 3 Тази страница

Въпрос 4 Тази страница

Въпрос 5 Тази страница

Въпрос 6 Тази страница

Въпрос 7 Тази страница

Въпрос 8 Тази страница

Въпрос 9 Тази страница

Въпрос 10 Тази страница

Въпрос 11 Тази страница

Въпрос 12 Тази страница

Въпрос 13 Тази страница

Въпрос 14 Тази страница

Въпрос 15 Тази страница

Въпрос 16 Тази страница

Въпрос 17 Тази страница

Въпрос 18 Тази страница

Въпрос 19 Тази страница

Въпрос 20 Тази страница

Въпрос 21 Тази страница

Въпрос 22 Тази страница

Въпрос 23 Тази страница

[Въпрос 24 Тази страница](#)

[Въпрос 25 Тази страница](#)

[Въпрос 26 Тази страница](#)

[Въпрос 27 Тази страница](#)

[Въпрос 28 Тази страница Отбелязан](#)

[Въпрос 29 Тази страница](#)

[Въпрос 30 Тази страница](#)

[Показване по един въпрос на страница](#)

[Край на прегледа](#)

[Контакт с поддържащите сайта](#)

Вие сте влезли в системата като [Дарина Бърдарова](#) ([Излизане от профила](#))
[C525235S2](#)

[Български \(bg\)](#)

[Български \(bg\)](#)

[English \(en\)](#)

[Информация за запазване на лични данни](#)

[Get the mobile app](#)