



- Transformar los siguientes permisos simbólicos en absoluto:

$rwxr-xr-x \rightarrow 755$

$r-xr--r-- \rightarrow 544$

$rw-r----- \rightarrow 640$

$r-x--x--x \rightarrow 511$

- Transformar los siguientes permisos absolutos en simbólicos

$644 \rightarrow rw-r--r--$

$750 \rightarrow rwxr-x---$

$610 \rightarrow rw---x---$

$631 \rightarrow rw--wx--x$

- Fijar, en modo absoluto, los permisos de `arch1` en modo `754`

`chmod u=rwx, g=rx, o=r arch1`

- Fijar en modo absoluto, los permisos de `arch1` en modo `rwxr-x--x`

`chmod 751 arch1`

- Fijar los permisos del directorio `dir1` de modo que todos lo puedan leer y entrar, pero el dueño pueda modificar sus archivos

1) En modo simbólico

`chmod u=rwx g=rx o=rx dir1`

2) En modo absoluto

`chmod 755 dir1`

- Modificar para que el grupo también pueda modificar archivos

```
chmod g+wx dir1
```

- Fijar en modo simbólico los permisos del archivo ejecutable exec.tar para que sea ejecutable por todos, legible por el dueño y el grupo, y modificable solo por el dueño. Repetir en modo absoluto.

```
chmod u=rwx, g=rx, o=x exec.tar
```

```
chmod 751 .exec.tar
```

- Fijar en modo absoluto los permisos del directorio dir1 de modo que sólo el dueño y el grupo lo puedan recorrer y leer, y sólo el dueño pueda grabar y borrar en él. Repetir en modo simbólico.

```
chmod 750 dir1
```

Interpretar salida ls -l

Sea la siguiente salida del comando ls -l:

```
-rwSr-xr-x 1 pagutierrez docentes 29024 ene 1 16:29 controlar
-rw-rw-r-- 1 pagutierrez docentes 2300 may 18 09:37 borrador.txt
-rw-r--r-- 1 pagutierrez docentes 5895 may 15 12:08 index.htm
-rwxr-xr-x 1 pagutierrez docentes 29024 ene 1 16:29 revisar
-rwxr--r-- 1 pagutierrez docentes 29024 ene 1 16:29 mostrar
drwxrwxrwt 2 pagutierrez tecnicos 1024 may 1 17:23 trabajos
drwxr-xr-x 2 pagutierrez tecnicos 1024 oct 16 1998 netscape3
drwxrwx--x 2 pagutierrez tecnicos 1024 may 11 7:29 finanzas
drwxrwxr-x 2 pagutierrez tecnicos 1024 jul 7 6:54 redes
drwxr-xr-x 2 jsanchezm docentes 1024 jun 17 19:35 corporacion
```

El usuario jsanchezm, del grupo docentes, tiene acceso al presente directorio. Indicar, si los hay:

- Archivos de los que puede mostrar contenido

Puede mostrar contenido de los de su mismo grupo, por tanto de los 5 ficheros.

- Archivos que puede ejecutar como programa

Puede ejecutar "controlar" y "revisar" (tienen x en grupo)

- Archivos de los que puede modificar contenido

De "borrador.txt" ya que tiene w de grupo

- Subdirectorios en los que puede ingresar:

En "corporacion" porque es el dueño, y en "trabajos", "netscape3" y "redes" porque tienen permisos de lectura para others

- Subdirectorios en los que puede crear/eliminar ficheros propios

Solo en "corporación" porque es suyo

- Subdirectorios en los que puede borrar archivos de otros

Ninguno ya que w en otros solo tiene "trabajos" pero tiene sticky bit.