



Ejercicio 1:

Sustituir contraseña por * desactiva su cuenta y con "!!" la bloquea.

Modificar /etc/passwd y asignarle como shell /bin/false o /bin/nologin

Utilizar chage para cambiar la fecha en la que expira.

chage -E fecha usuario.

0 bloquea inmediatamente chage -I días usuario

Ejercicio 2

Se puede ver en el archivo de configuración /etc/passwd
Para modificarlo usamos usermod

usermod -g nombre_nuevo_grupo nombre_usuario

Ejercicio 3

077 → quita todos los permisos a grupo y otros

077 → quita todo permiso a otros y permisos de escritura a grupos

022 → quita permisos de escritura a otros y grupos

755 → quita todo permiso al dueño y el permiso de escritura a grupos y otros

Editando archivo `~/.bash_profile` del directorio HOME del usuario y asociando `umask xxx`

Y para todos editando el archivo `/etc/login.defs`

Si quitándole los permisos de escritura del `~/.bash_profile` con

`chmod a-w /home/nombre_usuario/./bash_profile`

pero antes quitándole la propiedad con

`sudo chown root /home/nombre_usuario/./bash_profile`

Ejercicio 4

Si es cierto ya que se almacena en `/etc/shadow` con permisos de lectura y escritura para el root.

Solo podría leerla con programas de cracking, porque las contraseñas están cifradas con hashing

Ejercicio 5

1- `chmod o+w prueba` → permiso denegado solo, el owner (root) puede cambiar permisos

2- `echo "HOLA" >> prueba` → se inserta "HOLA" en "prueba" porque

el grupo profesores tiene permiso de escritura la salida no devuelve nada.

3 cat prueba

Salida - contenido de prueba

Ejercicio 6:

lst y rc no pueden tener el mismo UID

Ejercicio 7

Porque tendr a que usar ls -la para ver los archivos ocultos de ese directorio

Habr a esperado obtener las plantillas de configuraci n