



Ejercicio 1

Se corresponde con el contenido del fichero `/etc/fstab` donde se muestran las particiones ya montadas.

Desglose:

`/dev/sda` / → dispositivo
/ → lugar de montaje
`ext4` → Tipo de SA
`rw` → permisos
`0` → Copias de seguridad
`0` → Pass (ignora la partición)

Con un cat `/etc/fstab`

Si solo se conoce su UUID

Por UUID = `8e3c1... /ext4 rw 0 0`

Ejercicio 2

Si tiene `auto` → se inicia al arrancar el sistema

Si tiene `defaults` → tiene en sus ajustes predeterminados "auto"

No auto → no se inicia al arrancar el sistema.

Tras iniciar el sistema los únicos puntos de montaje con contenido accesible serán
/, `/windows` y `/etc/passwd`

Ejercicio 3

nano /etc/fstab

Editar la linea original por:

/dev/sd3 /windows default,fsck=0 0 0

Para hacerlo definitivo hacer:

sudo mount -o remount /windows

Ejercicio 4

Usando df -t /dev/sda 4

Ejercicio 5

Particionar es dividir el disco de forma logica para que el SO los trate como diferentes.

Formatear a bajo nivel es hacer particiones fisicas reales por el fabricante.

Formatear a alto nivel es introducir un sistema de archivos concreto como ext4 o NTFS.

Journal se crea durante el formateo a alto nivel