



Ejercicio 1

En primer lugar haré una copia de nivel 0

```
tar czfP bckp0.tar.gz -g /mnt/backup/snapshot.snar /home
```

Se guarda los ficheros y la fecha y la hora de cada uno de ellos.

En segundo lugar haré

```
tar czfP bckp1.tar.gz -g /mnt/backup/snapshot.snar /home
```

y el comando tar lee ese snar y compara las fechas que hay a todos. Solo mete a bckp1.tar.gz los ficheros con una fecha nueva y actualiza la fecha del .snar

Ejercicio 2:

```
sudo dump -0 -u -f /dev/nst0/ /home
```

Ejercicio 3:

```
sudo crontab -e
```

```
0 2 1 * * /sbin/dump -0 -u -f /dev/nst0/ /dev/sda1/  
0 2 * * * /sbin/dump -2 -u -f /dev/nst0/ /dev/sda1/  
0 1 * * 1-6 /sbin/dump -5 -u -f /dev/nst0/ /dev/sda1/
```

En el peor de los casos tendrías que grabar 3 comandos de restauración

Ejercicio 4

```
tar czfp /var/tmp/ backup.tar.gz /home
```

Para extraerlo

```
tar xzfp /var/tmp/backup.tar.gz
```

Ejercicio 5

Identificar: planificación, ubicación, separación, frecuencia.

Ejercicio 6:

Haria una copia completa ya que la restauración es sencilla.

Si el espacio fuese limitado haria una incremental.

Pues todos los domingos haria una copia de nivel 0 ya que el sistema no se usa. Luego teniendo en cuenta la alta sensibilidad, todos los días de lunes a viernes haria copias de nivel 1-5