



Ejercicio 1

Significa que el sistema servidor no conoce el estado del sistema cliente, no conoce que ficheros están abiertos, cual fue el último acceso...

Se necesitan demonios externos para controlar el acceso a recursos.

En la seguridad tiene un gran impacto haciendo de este un sistema vulnerable

Ejercicio 2:

a) editar `/etc/exports` y añadir

```
/usr 192.168.123.0/24 (rw)
```

```
/etc 192.168.123.0/24 (rw)
```

b) Con el comando `/usr/sbin/exportsfs`

c) Editado `/etc/fstab` y añadiendo

```
192.168.123.1 /usr /mnt/usr nfs default, noauto 0 0.
```

```
192.168.123.1 /usr /mnt/usr nfs default, noauto 0 0.
```

Ejercicio 3:

passwd cambia la contraseña de forma local y yppasswd a nivel del servidor NIS

Ejercicio 4:

Ya que las contraseñas se guardan con tablas hash, es necesario un mapa indexado por nombre de usuario y otro por UID

Ejercicio 5:

Para especificar en que orden debe buscar la información el SO

Con passwd: comput nis primero buscara de forma local y si no existe ya busca en el servidor NIS y al revés con passwd: nis comput.

Ejercicio 6

RPC es la herramienta que tienen NFS y NIS por debajo para funcionar, y lo que hace es permitir a un programa ejecutar código en otra máquina de forma remota

