

Tema 5: Hechos iniciales

El constructor *deffacts*

Deffacts

- Permite definir una lista de hechos que se afirman automáticamente cada vez que se ejecuta el comando *reset*.
- Si se define un deffacts con el mismo nombre que otro, aun siendo erróneo, sustituye al anterior.
- Pueden existir múltiples constructores deffacts y en cada uno puede afirmarse cualquier número de hechos, tanto ordenados como no ordenados.
- Permite definir hechos iniciales que son referenciados en un programa.

Sintaxis

```
(def facts <nombre-definición>  
  [<comentario>] <hecho>*)
```

El comando *clear*

- La ejecución de este comando elimina toda la información del entorno de *CLIPS*, concretamente:
 1. Vacía la agenda.
 2. Vacía la lista de hechos.
 3. Vacía la base de conocimiento.
 4. Borra todas las definiciones hechas con constructores.
 5. Reinicializa la numeración de hechos.

El comando *reset*

- La ejecución de este comando lleva a cabo las siguientes acciones:
 1. Borra todas las activaciones de la agenda.
 2. Borra todos los hechos de la lista de hechos.
 3. Reinicializa la numeración de hechos.
 4. Afirma el hecho `(initial-fact)`.
 5. Afirma todos los hechos definidos mediante constructores *deffacts*.

Ejemplo

```

CLIPS> (clear)
CLIPS> (defacts EstadoCoche "El estado de mi coche" (coche motor "a
    punto") (coche bujias limpias))
CLIPS> (assert (coche neumaticos gastados))
<Fact-0>
CLIPS> (facts)
f-0      (coche neumaticos gastados)
For a total of 1 fact.
CLIPS> (reset)
CLIPS> (facts)
f-0      (initial-fact)
f-1      (coche motor "a punto")
f-2      (coche bujias limpias)
For a total of 3 facts.
CLIPS> (assert (coche luces funcionan))
<Fact-3>
CLIPS> (defacts EstadoCasa "El estado de mi casa" (casa salon
    grande))
    
```

Ejemplo (continúa)

```
CLIPS> (facts)
```

```
f-0      (initial-fact)
```

```
f-1      (coche motor "a punto")
```

```
f-2      (coche bujias limpias)
```

```
f-3      (coche luces funcionan)
```

For a total of 4 facts.

```
CLIPS> (reset)
```

```
CLIPS> (facts)
```

```
f-0      (initial-fact)
```

```
f-1      (coche motor "a punto")
```

```
f-2      (coche bujias limpias)
```

```
f-3      (casa salon grande)
```

For a total of 4 facts.

Comandos relacionados

```
(ppdef facts <nombre-def facts>)
```

```
(list-def facts [<nombre-módulo> | *])
```

```
(undef facts <nombre-def facts> | *)
```