

16. Glossario

16. Glossario

Questo glossario raccoglie in un unico posto tutti i termini incontrati nel corso, dai concetti base di informatica fino alla sicurezza e agli ambienti di produzione. Le voci sono in **ordine alfabetico rigoroso** (gli acronimi come CI, CPU o KPI sono ordinati per le lettere dell'acronimo stesso, non per il nome per esteso), così puoi usarlo come un vero dizionario: se leggi un termine che non ricordi mentre studi una sezione, torna qui, cercalo e poi eventualmente segui il rimando “→ approfondito nella sezione X” per tornare al capitolo che lo spiega con esempi e contesto completo.

Non serve leggerlo tutto d'un fiato: è pensato per essere consultato, non studiato in ordine. Buona consultazione.

Mappa dei concetti: come si collegano

Questo glossario ha due viste, da usare per scopi diversi: la mappa qui sotto ti mostra **come i termini si concatenano tra loro**, raggruppati per famiglia tematica, mentre l'elenco alfabetico che segue resta il dizionario da consultare voce per voce quando ti serve una definizione precisa. Le definizioni non si ripetono qui: sotto trovi solo i **collegamenti**.

Le basi tecniche

Tutto parte dal **Computer**: un insieme di componenti hardware in cui la **CPU** esegue le istruzioni usando la **RAM** come memoria di lavoro temporanea e il **Disco** come memoria permanente, organizzata in cartelle e file grazie al **File System**. Il **Sistema Operativo** fa da intermediario tra questo hardware e i programmi, e ogni programma in esecuzione diventa un **Processo**, a sua volta eventualmente suddiviso in più **Thread** che lavorano in parallelo. Su questa base tecnica gira tutto il resto: dal browser di un cliente di ShopFacile al server che elabora i suoi ordini.

Come le applicazioni comunicano

Il modello **Client-Server** descrive chi chiede (client) e chi risponde (server); per farlo, i due capi si scambiano dati attraverso una **Rete**, seguendo le regole del **TCP/IP** e, nello specifico del web, del protocollo **HTTP** (o della sua versione cifrata **HTTPS**). Prima ancora di parlarsi, il client deve sapere *dove* si trova il server: è compito del **DNS** tradurre un nome leggibile in un indirizzo. Una volta stabilita la comunicazione, i programmi si scambiano informazioni tramite una **API**, spesso progettata secondo lo stile **REST** e con i dati serializzati in **JSON** (o, più raramente oggi, **XML**).

Come si struttura un'applicazione

Un'applicazione divide le proprie responsabilità tra **Frontend** (quello che l'utente vede) e **Backend** (la logica e i dati che l'utente non vede); quest'ultimo può essere organizzato come un unico **Monolite** oppure spezzato in **Microservizi** indipendenti che comunicano tra loro, a volte tramite una **Message Queue** invece che con chiamate dirette. Un'alternativa a gestire server propri è il modello **Serverless**, dove il codice viene eseguito solo su richiesta.

Dove vivono i dati

I dati di ShopFacile si salvano in un **Database relazionale**, interrogabile con **SQL**, oppure in un **Database NoSQL** quando la struttura dei dati è più flessibile o i volumi molto grandi: la scelta tra i due dipende dalla forma dei dati (es. il catalogo prodotti rispetto ai log delle sessioni carrello).

Come si scrive e si versiona il codice

Tutto il codice vive in un **Repository**, la cui storia è fatta di **Commit** successivi, ciascuno registrato su un **Branch** dedicato per non toccare il codice principale durante lo sviluppo. Quando una modifica è pronta, si apre una **Merge Request**: qui il team fa **Code Review** prima di eseguire il **Merge** che la unisce definitivamente. Un punto del repository può poi essere marcato con un **Tag**, tipicamente per identificare una **Release**, seguendo una convenzione di **Versioning** come il **Semantic Versioning**. Il modo in cui i branch vengono organizzati nel tempo segue un modello come il **Git Flow** oppure, all'opposto, il **Trunk Based Development**; un problema scoperto lungo il percorso viene tracciato come **Issue**.

Come nasce e cresce un prodotto

Tutto comincia dai **Requisiti (funzionali e non funzionali)** che descrivono cosa deve fare il software: da lì nasce una **User Story** che lo racconta dal punto di vista dell'utente, oppure, se il lavoro è troppo grande per uno sprint, un **Epic** che raggruppa più User Story. Ogni User Story diventa una **Feature** una volta realizzata, oppure genera un **Bug** se qualcosa non funziona come previsto. Tutto questo percorso, dalla richiesta iniziale alla manutenzione, è descritto dal **Ciclo di vita del software**.

Come si organizza il lavoro

Il **Manifesto Agile** e il **Mindset Agile** superano il **Waterfall** tradizionale con due framework operativi concreti. Nello Scrum, il **Product Owner** cura il **Product Backlog**, da cui il team seleziona in **Sprint Planning** le voci dello **Sprint Backlog** per ogni **Sprint**, sincronizzandosi nel **Daily Scrum** e chiudendo con la **Sprint Review** e la **Sprint Retrospective**; il risultato è un **Increment** che rispetta la **Definition of Done (DoD)** (ed è entrato in sprint solo se soddisfaceva la **Definition of Ready (DoR)**), mentre lo **Scrum Master** facilita tutto questo. Nel Kanban lo stesso lavoro scorre su una **Board Kanban** con il **WIP (Work In Progress)** limitato per colonna, misurato in **Lead Time** e **Cycle Time** (lo **Scrumban** mescola i due mondi); gli **Story Point** e la **Velocity** quantificano la capacità del team di Luca, mentre **KPI**, **Milestone**, **RACI**, **RAID Log**, il **Rischio** e gli **Stakeholder**, insieme a **Burndown Chart** e **Burnup Chart**, tengono sotto controllo l'andamento del progetto nel suo complesso.

Come si governa un progetto (il vocabolario PMP)

Il **PMI (Project Management Institute)** raccoglie nel **PMBOK Guide** il vocabolario tradizionale del Project Management, alla base della certificazione **PMP (Project Management Professional)**: tutto parte dal **Project Charter**, il documento con cui lo **Sponsor** autorizza formalmente il progetto, da cui si scompone lo **Scope (ambito)** in una **WBS (Work Breakdown Structure)** per capire tutto il lavoro da fare. Da qui si costruisce la schedulazione, individuando il **Critical Path (percorso critico)** e rappresentandolo in un **Diagramma di Gantt**, mentre l'avanzamento viene controllato con l'**EVM (Earned Value Management)** attraverso gli indici **SPI (Schedule Performance Index)** e **CPI (Cost Performance Index)**, sempre nel rispetto del **Triplo vincolo (triple constraint)** tra tempo, costo e ambito. Ogni variazione passa da una **Change Request (richiesta di modifica)** formale, proprio per evitare lo **Scope Creep**; a fine progetto, le **Lessons Learned** chiudono il cerchio, raccogliendo cosa ha funzionato e cosa no. Questo vocabolario più formale — pensato originariamente per progetti pianificati per fasi — si sovrappone e convive con quello Agile visto sopra (**Product Backlog, Sprint Retrospective, Velocity**): nella pratica quotidiana di molti team, incluso quello di ShopFacile, i due mondi si combinano in un **Approccio ibrido (hybrid)**, usando gli strumenti PMP per la visione d'insieme e di lungo periodo e Scrum/Kanban per il lavoro operativo di ogni sprint.

Come il codice arriva agli utenti

Quando una Merge Request supera la Code Review ed entra nel branch principale, un **Trigger** avvia la **Pipeline**: build, test e poi il **Quality Gate**, il controllo automatico che blocca l'avanzamento se la qualità non basta. Se tutto va bene, la pipeline produce un **Artifact (build)** che viene promosso dall'**Ambiente di Sviluppo** all'**Ambiente di Test/QA**, poi allo **Staging** e infine alla **Produzione** tramite il **Deploy/Rilascio**; le pratiche di **CI (Continuous Integration)** e **Continuous Delivery/Continuous Deployment** sono ciò che rende questo percorso frequente e automatico invece che manuale e raro. Se qualcosa va storto dopo il rilascio, il **Rollback** riporta rapidamente alla versione precedente.

Dove gira il software

Un Artifact, per essere eseguito ovunque allo stesso modo, viene spesso pacchettizzato in un **Container** tramite **Docker**, e quando i container sono troppi da gestire a mano entra in gioco **Kubernetes**, che li orchestra automaticamente. Un'alternativa più tradizionale è la **Virtual Machine (VM)**, che simula un intero computer; la capacità di questi ambienti di gestire più carico segue i due modi descritti da **Scalabilità verticale e orizzontale**. Tutto questo gira su infrastrutture cloud offerte secondo tre livelli di responsabilità crescente per il fornitore — **IaaS, PaaS e SaaS** — quasi sempre pagate a consumo con il modello **Pay-as-you-go**.

Come si tiene tutto in piedi e sicuro

Una volta in produzione, il **Monitoring** osserva lo stato del sistema e il **Logging** ne registra gli eventi; l'**Observability** va oltre entrambi, aiutando a capire *perché* qualcosa non funziona, non solo *cosa*. Sul fronte sicurezza, l'**Autenticazione** verifica chi sei e l'**Autorizzazione** stabilisce cosa puoi fare, spesso rafforzate da **MFA (autenticazione a più fattori)**; le vulnerabilità più comuni sono catalogate da **OWASP**, mentre il **GDPR** impone regole precise sul trattamento dei dati personali degli utenti di ShopFacile. Il **DevSecOps** integra questi controlli di sicurezza direttamente nella pipeline, invece di lasciarli come verifica finale isolata.

La cultura che tiene insieme tutto

Il **DevOps** è la cornice culturale che tiene insieme tutti i fili visti sopra: il **CALMS** ne riassume i cinque pilastri, mentre la **Cultura DevOps** descrive concretamente cosa cambia nel modo di lavorare quotidiano di un team come quello di ShopFacile, fino a pratiche come l'**laC (Infrastructure as Code)** che trattano l'infrastruttura come se fosse codice, versionabile e revisionabile come qualsiasi Merge Request.

Azure DevOps: stessi concetti, altri nomi

Se lavori con GitLab, **Merge Request**, **Issue** e **Pipeline** sono i nomi che conosci; su Azure DevOps lo stesso lavoro passa attraverso **Repos (Azure DevOps)** (dove la Merge Request si chiama "Pull Request"), **Boards (Azure DevOps)** (dove ogni **Work Item** — una **User Story**, un **Bug** o un **Epic** — avanza su una board) e **Pipelines (Azure DevOps)**. Gli **Artifacts (Azure DevOps)** sono il servizio che conserva i pacchetti software, da non confondere con l'**Artifact (build)** generico prodotto da qualsiasi pipeline; i **Test Plans (Azure DevOps)** infine gestiscono i test manuali ed esplorativi. Conoscere questa corrispondenza ti evita di pensare che siano concetti diversi solo perché cambia lo strumento.

Il percorso end-to-end in un unico schema

Diagramma 1

Diagramma 1

Ambiente di Sviluppo

L'ambiente (development environment) in cui gli sviluppatori scrivono e provano il codice per la prima volta, di solito sul proprio computer o in uno spazio dedicato non visibile agli utenti finali. È il primo "gradino" prima che il codice arrivi al Test/QA, allo Staging e infine alla Produzione. → approfondito nella sezione 15 (Ambienti di sviluppo).

Ambiente di Test/QA

Un ambiente separato da quello di sviluppo, usato per verificare (Quality Assurance) che una funzionalità funzioni correttamente prima di mostrarla a chiunque altro. Qui si eseguono i test manuali e automatici in condizioni più simili a quelle reali. → approfondito nella sezione 15 (Ambienti di sviluppo). Si collega a: **Ambiente di Sviluppo** (che lo precede) e **Staging** (che ne consegue, prima della Produzione).

API

Sigla di Application Programming Interface: è un insieme di regole che permette a due programmi di "parlarsi" e scambiarsi informazioni, senza che uno debba conoscere i dettagli interni dell'altro. Pensala come un menu di un ristorante: tu scegli una voce (una richiesta) e la cucina (il sistema) ti restituisce il piatto (la risposta). → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica).

Approccio ibrido (hybrid)

Un modo di gestire un progetto che unisce elementi del Project Management tradizionale (quello descritto da PMP e PMBOK Guide) con le pratiche Agile viste nelle sezioni precedenti, usando lo strumento più adatto a ogni situazione invece di seguire un solo metodo in modo rigido. → approfondito nella sezione 8 (Project Management). Si collega a: **PMBOK Guide** (il vocabolario tradizionale) e **Mindset Agile** (il vocabolario iterativo con cui qui convive).

Artifact (build)

Il “prodotto finito” generato da una pipeline dopo aver compilato e testato il codice: ad esempio un file eseguibile, un pacchetto installabile o un’immagine Docker pronta per essere distribuita. È diverso dagli Artifacts di Azure DevOps, che sono il servizio usato per conservarlo. → approfondito nella sezione 11 (CI/CD). Si collega a: **Pipeline** (che lo produce) e **Deploy/Rilascio** (che lo installa, identico, in ogni ambiente).

Artifacts (Azure DevOps)

Il servizio di Azure DevOps dedicato a creare, conservare e condividere i pacchetti software (le librerie o i componenti riutilizzabili) usati dai progetti del team. → approfondito nella sezione 10 (Azure DevOps).

Autenticazione

Il processo con cui un sistema verifica che tu sia davvero chi dici di essere, tipicamente chiedendo username e password (authentication). È il primo passo della sicurezza: prima si verifica l’identità, poi si decide cosa quella identità può fare. → approfondito nella sezione 14 (Sicurezza).

Autorizzazione

Il processo che stabilisce, dopo che sei stato riconosciuto (autenticazione), a quali risorse puoi accedere e quali azioni puoi compiere (authorization). Esempio: essere autenticati come dipendenti non significa automaticamente poter modificare i dati contabili dell’azienda. → approfondito nella sezione 14 (Sicurezza).

Backend

La parte “dietro le quinte” di un’applicazione: server, database e logica di business che l’utente non vede direttamente, ma che elabora le richieste e restituisce i risultati al Frontend. → approfondito nella sezione 12 (Architetture software).

Board Kanban

Una lavagna (fisica o digitale) divisa in colonne — tipicamente “Da fare”, “In corso”, “Fatto” — che rende visibile lo stato di avanzamento di ogni attività del team con dei cartellini (le card). → approfondito nella sezione 7 (Kanban).

Boards (Azure DevOps)

Il servizio di Azure DevOps che offre board Kanban, backlog e strumenti per pianificare e monitorare il lavoro del team, gestendo gli Work Item. → approfondito nella sezione 10 (Azure DevOps).

Branch

Una “linea di sviluppo” separata all’interno di un repository Git, che permette di lavorare su una modifica senza toccare il codice principale finché non è pronta. → approfondito nella sezione 4 (Git e GitLab). Si collega a: **Repository** (che lo contiene) e **Merge Request** (che ne propone l’unione al codice principale).

Branching

La pratica di creare e gestire più Branch per isolare il lavoro su funzionalità diverse, permettendo a più persone di lavorare in parallelo senza intralciarsi. → approfondito nella sezione 3 (Come nasce un software).

Bug

Un errore nel software che produce un comportamento diverso da quello previsto: dal termine inglese per “insetto”, nato da un aneddoto storico legato a un vero insetto trovato in un computer degli anni ’40. → approfondito nella sezione 3 (Come nasce un software).

Burndown Chart

Un grafico che mostra quanto lavoro **resta** da fare in uno Sprint (o in un progetto) man mano che passano i giorni: la linea idealmente “scende” verso lo zero. → approfondito nella sezione 8 (Project Management).

Burnup Chart

Un grafico simile al Burndown Chart, ma che mostra il lavoro **già completato** che “sale” verso il totale previsto, rendendo più facile notare se l’ambito del progetto (lo scope) cresce nel tempo. → approfondito nella sezione 8 (Project Management).

CALMS

Un acronimo (Culture, Automation, Lean, Measurement, Sharing) che riassume i cinque pilastri della cultura DevOps: cultura collaborativa, automazione, approccio lean, misurazione dei risultati e condivisione della conoscenza. → approfondito nella sezione 9 (DevOps).

Change Request (richiesta di modifica)

Una proposta formale di modificare qualcosa già deciso nel progetto — ambito, tempi, costi o requisiti — che va valutata e approvata prima di essere applicata, invece di lasciare che il progetto cambi rotta senza controllo. → approfondito nella sezione 8 (Project Management). Si collega a: **Scope Creep** (il rischio che corre un progetto se le richieste di modifica non passano da qui).

CI (Continuous Integration)

La pratica di integrare frequentemente (più volte al giorno) il proprio codice con quello del resto del team, verificando automaticamente con dei test che tutto continui a funzionare insieme. → approfondito nella sezione 9 (DevOps) e nella sezione 11 (CI/CD). Si collega a: **Pipeline** (il meccanismo che la rende concreta) e **Quality Gate** (il controllo che ne verifica l'esito).

Ciclo di vita del software

L'insieme delle fasi che un software attraversa dalla sua nascita alla sua "pensione": analisi dei requisiti, progettazione, sviluppo, test, rilascio e manutenzione (software development lifecycle). → approfondito nella sezione 3 (Come nasce un software).

Client-Server

Un modello architetturale in cui un programma "client" (ad esempio il tuo browser) richiede informazioni o servizi a un programma "server", che risponde elaborando la richiesta. → approfondito nella sezione 12 (Architetture software).

Code Review

La pratica di far leggere e commentare il proprio codice a un collega prima di unirlo al progetto principale, per individuare errori, migliorare la qualità e condividere conoscenza nel team. → approfondito nella sezione 3 (Come nasce un software). Si collega a: **Merge Request** (che la richiede) e **Merge** (l'operazione che la conclude, una volta approvata).

Commit

Uno "scatto fotografico" delle modifiche fatte al codice in un preciso momento, salvato nella storia del repository con un messaggio che ne descrive il contenuto. → approfondito nella sezione 4 (Git e GitLab). Si collega a: **Branch** (su cui viene registrato) e **Merge Request** (che raccoglie una serie di commit da integrare).

Computer

Una macchina capace di eseguire istruzioni (programmi) per elaborare dati: è composta da componenti hardware (come CPU e RAM) che collaborano seguendo le indicazioni del software. → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica).

Container

Un "pacchetto" leggero e isolato che contiene un'applicazione insieme a tutto ciò che le serve per funzionare (librerie, configurazioni), così da poterla eseguire in modo identico su qualsiasi computer. Docker è la tecnologia più usata per crearli. → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica). Si collega a: **Docker** (lo strumento più diffuso per crearli) e **Kubernetes** (che li orchestra su larga scala).

Continuous Delivery

La pratica che assicura che il software, dopo aver superato tutti i test automatici, sia sempre pronto per essere rilasciato in produzione in qualsiasi momento, anche se il rilascio finale resta una decisione manuale. → approfondito nella sezione 9 (DevOps). Si collega a: **CI (Continuous Integration)** (che la precede nel percorso verso il rilascio) e **Deploy/Rilascio** (l'operazione finale, qui ancora decisa manualmente).

Continuous Deployment

Un'evoluzione della Continuous Delivery in cui ogni modifica che supera i test viene rilasciata automaticamente in produzione, senza intervento manuale. → approfondito nella sezione 9 (DevOps). Si collega a: **Continuous Delivery** (di cui è l'evoluzione automatica) e **Deploy/Rilascio** (che qui avviene senza intervento umano).

CPI (Cost Performance Index)

Un indice dell'Earned Value Management che misura quanto efficientemente il progetto sta spendendo il proprio budget: si calcola dividendo il valore del lavoro effettivamente completato (EV) per il costo reale sostenuto (AC). Un CPI sopra 1 significa che il progetto sta spendendo meno di quanto pianificato per il lavoro fatto, sotto 1 significa che sta spendendo di più. → approfondito nella sezione 8 (Project Management). Si collega a: **EVM (Earned Value Management)** (il sistema di cui fa parte) e **SPI (Schedule Performance Index)** (l'indice analogo sui tempi).

CPU

Sigla di Central Processing Unit, il "cervello" del computer: il componente che esegue materialmente le istruzioni dei programmi, facendo calcoli a velocità elevatissima. → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica).

Critical Path (percorso critico)

La sequenza di attività di un progetto che, messe una dopo l'altra, determinano la durata minima totale del progetto: se anche una sola di queste attività si ritarda, l'intero progetto si ritarda. Le attività non sul percorso critico hanno invece un margine di ritardo (la "slack") che non impatta la data finale. → approfondito nella sezione 8 (Project Management). Si collega a: **Diagramma di Gantt** (lo strumento visivo con cui si rappresenta) e **WBS (Work Breakdown Structure)** (da cui derivano le attività su cui si calcola).

Cultura DevOps

Un modo di lavorare che abbatte le barriere tra chi sviluppa il software (Dev) e chi lo gestisce in produzione (Ops), promuovendo collaborazione, responsabilità condivisa e automazione. → approfondito nella sezione 9 (DevOps).

Cycle Time

Il tempo che intercorre dal momento in cui il team **inizia effettivamente a lavorare** su un'attività al momento in cui la completa. È una misura più "interna" del Lead Time. → approfondito nella sezione 7 (Kanban).

Daily Scrum

Un breve incontro quotidiano (di solito 15 minuti) in cui il team Scrum sincronizza il lavoro, condivide progressi e segnala eventuali ostacoli. → approfondito nella sezione 6 (Scrum).

Database NoSQL

Un database che non organizza i dati in tabelle rigide come quelli relazionali, ma in formati più flessibili (documenti, chiavi-valore, grafi), utile quando i dati cambiano forma spesso o servono grandi volumi. → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica).

Database relazionale

Un database che organizza i dati in tabelle collegate tra loro tramite relazioni, un po' come fogli Excel che si richiamano a vicenda; si interroga con il linguaggio SQL. → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica).

Definition of Done (DoD)

L'elenco condiviso di criteri che un'attività deve soddisfare per essere considerata davvero "completata" (ad esempio: codice scritto, testato, revisionato e documentato), evitando ambiguità nel team. → approfondito nella sezione 6 (Scrum).

Definition of Ready (DoR)

L'elenco di criteri che una User Story deve soddisfare prima di poter essere accettata in uno Sprint (ad esempio: requisiti chiari, stima fatta, dipendenze note). → approfondito nella sezione 6 (Scrum).

Deploy/Rilascio

L'operazione di rendere disponibile una nuova versione del software agli utenti, spostandola dall'ambiente in cui è stata sviluppata e testata a quello di produzione. → approfondito nella sezione 3 (Come nasce un software). Si collega a: **Artifact (build)** (ciò che viene effettivamente distribuito) e **Rollback** (l'operazione da compiere se il rilascio va male).

DevOps

La fusione tra "Development" (sviluppo) e "Operations" (gestione dei sistemi): un approccio che unisce persone, processi e strumenti per rilasciare software in modo più rapido, frequente e affidabile. → approfondito nella sezione 9 (DevOps). Si collega a: **CALMS** (che ne riassume i pilastri) e **CI (Continuous Integration)** (una delle pratiche concrete che lo realizzano).

DevSecOps

Un'estensione del DevOps che integra la sicurezza (Security) in ogni fase del ciclo di vita del software, invece di considerarla solo un controllo finale prima del rilascio. → approfondito nella sezione 14 (Sicurezza).

Diagramma di Gantt

Un grafico a barre orizzontali che mostra le attività di un progetto lungo una linea del tempo, con inizio, fine e dipendenze reciproche visibili a colpo d'occhio. È lo strumento visivo classico della pianificazione "a cascata" (Waterfall), ma resta utile anche in un contesto Agile per comunicare scadenze e dipendenze a stakeholder che non seguono la board del team giorno per giorno. → approfondito nella sezione 8 (Project Management). Si collega a: **Critical Path** (il percorso che il diagramma rende visibile) e **WBS (Work Breakdown Structure)** (le attività che il diagramma colloca nel tempo).

Disco

Il componente del computer dove i dati vengono salvati in modo permanente (anche da spento), a differenza della RAM che perde i dati quando il computer si spegne. → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica).

DNS

Sigla di Domain Name System: il "elenco telefonico" di internet, che traduce nomi di siti facili da ricordare (come esempio.it) negli indirizzi numerici (IP) che i computer usano davvero per comunicare. → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica).

Docker

Lo strumento più diffuso per creare, eseguire e distribuire Container, cioè applicazioni "pacchettizzate" insieme a tutto ciò che serve loro per funzionare ovunque nello stesso modo. → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica). Si collega a: **Container** (ciò che crea e distribuisce) e **Artifact (build)** (un'immagine Docker è uno dei formati più comuni di artifact).

Epic

Un'attività molto grande, che raggruppa più User Story o Work Item legati a un unico obiettivo di ampio respiro, troppo estesa per essere completata in un singolo Sprint. → approfondito nella sezione 10 (Azure DevOps).

EVM (Earned Value Management)

Una tecnica di Project Management che confronta tre valori — quanto lavoro era pianificato (PV, Planned Value), quanto è stato effettivamente completato in termini di valore (EV, Earned Value) e quanto è realmente costato (AC, Actual Cost) — per capire in modo oggettivo se un progetto è in linea con tempi e budget, invece di basarsi solo su una sensazione. → approfondito nella sezione 8 (Project Management). Si collega a: **CPI (Cost Performance Index)** e **SPI (Schedule Performance Index)** (i due indici che questa tecnica calcola).

Feature

Una funzionalità del software: una caratteristica o capacità concreta che l'utente può usare (ad esempio "possibilità di esportare un report in PDF"). → approfondito nella sezione 3 (Come nasce un software).

File System

Il modo in cui un sistema operativo organizza e conserva i file su un disco, tramite cartelle e nomi, permettendo di ritrovarli e gestirli facilmente. → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica).

Frontend

La parte di un'applicazione con cui l'utente interagisce direttamente: l'interfaccia visibile (pagine web, schermate, pulsanti), che comunica con il Backend per mostrare e inviare informazioni. → approfondito nella sezione 12 (Architetture software).

GDPR

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation), la legge europea che stabilisce come le aziende devono raccogliere, trattare e proteggere i dati personali delle persone. → approfondito nella sezione 14 (Sicurezza).

Git Flow

Un modello ben definito di organizzazione dei Branch in Git, con rami dedicati per lo sviluppo, le funzionalità, i rilasci e le correzioni urgenti, utile in progetti con rilasci pianificati e meno frequenti. → approfondito nella sezione 4 (Git e GitLab).

HTTP

Sigla di HyperText Transfer Protocol: il linguaggio con cui il browser e i siti web si scambiano informazioni su internet, ad esempio quando richiedi una pagina web. → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica).

HTTPS

La versione sicura e cifrata di HTTP (la "S" sta per Secure), che protegge le informazioni scambiate tra browser e sito web da occhi indiscreti, oggi usata praticamente ovunque. → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica).

IaaS

Sigla di Infrastructure as a Service: un modello cloud in cui il fornitore ti dà "solo" server, storage e rete virtuali, e sei tu a occuparti di sistema operativo, applicazioni e configurazioni. → approfondito nella sezione 13 (Cloud).

IaC (Infrastructure as Code)

La pratica di descrivere l'infrastruttura informatica (server, reti, configurazioni) tramite file di testo/codice invece che configurandola manualmente, così da poterla creare, versionare e ripetere in modo automatico e affidabile. → approfondito nella sezione 9 (DevOps).

Increment

Il risultato concreto e utilizzabile prodotto durante uno Sprint: la somma di tutte le User Story completate, che si aggiunge a quanto già costruito nei Sprint precedenti. → approfondito nella sezione 6 (Scrum).

Issue

Una “segnalazione” aperta in un repository (su GitLab o Azure DevOps) per tracciare un bug, una richiesta di funzionalità o qualsiasi attività da discutere e risolvere. → approfondito nella sezione 4 (Git e GitLab).

JSON

Sigla di JavaScript Object Notation: un formato di testo semplice e leggibile usato moltissimo per scambiare dati tra programmi, ad esempio nelle risposte delle API. → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica).

Knowledge Area (area di conoscenza)

Nell'impostazione del PMBOK Guide 6^a edizione, una delle 10 categorie in cui viene organizzata la conoscenza necessaria a gestire un progetto (ad esempio i costi, i tempi, la qualità, le comunicazioni). Ogni area raggruppa i processi legati a quel tema specifico, indipendentemente dalla fase del progetto in cui si applicano. → approfondito nella sezione 8 (Project Management). Si collega a: **Process Group (gruppo di processi)** (l'altra dimensione, complementare, con cui il PMBOK 6 organizza gli stessi processi).

KPI

Sigla di Key Performance Indicator: un indicatore numerico che misura quanto bene un progetto o un'attività sta raggiungendo i propri obiettivi (ad esempio il tempo medio di risposta a un cliente). → approfondito nella sezione 8 (Project Management).

Kubernetes

Uno strumento che gestisce automaticamente grandi quantità di Container in produzione: li avvia, li riavvia se si bloccano, li distribuisce su più macchine e ne regola il numero in base al carico. → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica).

Lead Time

Il tempo totale che intercorre dal momento in cui un'attività viene **richiesta** al momento in cui viene **consegnata**, includendo anche l'attesa prima che il lavoro inizi davvero. → approfondito nella sezione 7 (Kanban).

Lessons Learned

La raccolta strutturata, alla chiusura di un progetto (o di una sua fase), di cosa ha funzionato bene e cosa no, così da non ripetere gli stessi errori nei progetti successivi. → approfondito nella sezione 8 (Project Management). Si collega a: **Sprint Retrospective** (l'equivalente Agile, ma ripetuto a ogni Sprint invece che solo a fine progetto).

Logging

La pratica di registrare in modo continuo gli eventi che accadono in un sistema (errori, richieste, azioni) in file o strumenti dedicati, utile per capire cosa è successo quando qualcosa va storto. → approfondito nella sezione 9 (DevOps).

Manifesto Agile

Il documento pubblicato nel 2001 da un gruppo di sviluppatori che definisce i valori e i principi alla base dell'approccio Agile, come privilegiare le persone e la collaborazione rispetto a processi rigidi e documentazione eccessiva. → approfondito nella sezione 5 (Agile).

Merge

L'operazione con cui le modifiche fatte su un Branch vengono riunite (unite) al codice principale o a un altro branch. → approfondito nella sezione 3 (Come nasce un software).

Merge Request

Una richiesta formale di unire le proprie modifiche di codice (spesso su un Branch) al codice principale, che di solito viene prima discussa e revisionata dal team (Code Review) prima di essere accettata. Su Azure DevOps lo stesso concetto si chiama "Pull Request" (abbreviata PR). → approfondito nella sezione 3 (Come nasce un software). Si collega a: **Branch** (che la genera) e **Code Review** (che ne consegue, prima dell'approvazione).

Message Queue

Un sistema che permette a diverse parti di un'applicazione di scambiarsi messaggi senza dover comunicare direttamente e nello stesso istante: un componente "deposita" un messaggio in una coda e un altro lo legge quando è pronto. → approfondito nella sezione 12 (Architetture software).

MFA (autenticazione a più fattori)

Un metodo di sicurezza che richiede più di una prova d'identità per accedere a un sistema (ad esempio password più codice ricevuto sul telefono), rendendo molto più difficile un accesso non autorizzato anche se la password viene scoperta. → approfondito nella sezione 14 (Sicurezza).

Microservizi

Un'architettura software in cui un'applicazione è divisa in tanti piccoli servizi indipendenti, ciascuno responsabile di una funzione specifica, che comunicano tra loro (spesso via API), invece di essere un unico grande blocco di codice. → approfondito nella sezione 12 (Architetture software).

Milestone

Un punto di controllo significativo in un progetto, che segna il completamento di una fase importante o il raggiungimento di un obiettivo intermedio. → approfondito nella sezione 8 (Project Management).

Mindset Agile

L'atteggiamento mentale alla base di Agile: adattarsi al cambiamento, imparare dagli errori, collaborare con il cliente e migliorare continuamente, più che l'applicazione meccanica di regole e strumenti. → approfondito nella sezione 5 (Agile).

Monitoring

L'attività di osservare costantemente lo stato di un sistema (uso della CPU, tempi di risposta, errori) per accorgersi rapidamente se qualcosa non funziona come dovrebbe. → approfondito nella sezione 9 (DevOps).

Monolite

Un'architettura software in cui tutta l'applicazione è costruita come un unico grande blocco di codice, con tutte le funzionalità interdipendenti tra loro, contrapposta ai Microservizi. → approfondito nella sezione 12 (Architetture software).

Observability

La capacità di capire **cosa sta succedendo dentro** un sistema complesso osservandolo dall'esterno, combinando log, metriche e tracce; va oltre il semplice Monitoring perché aiuta a capire anche il "perché" di un problema, non solo il "cosa". → approfondito nella sezione 9 (DevOps).

OWASP

Sigla di Open Web Application Security Project: un'organizzazione che pubblica risorse gratuite (come la celebre lista "OWASP Top 10") sulle vulnerabilità di sicurezza più comuni nelle applicazioni web. → approfondito nella sezione 14 (Sicurezza).

PaaS

Sigla di Platform as a Service: un modello cloud in cui il fornitore gestisce anche il sistema operativo e gli strumenti di base, lasciandoti concentrare solo sullo sviluppo e sulla gestione della tua applicazione. → approfondito nella sezione 13 (Cloud).

Pay-as-you-go

Un modello di costo cloud in cui paghi solo per le risorse effettivamente usate (come una bolletta elettrica), invece di acquistare in anticipo hardware costoso che magari resterà sottoutilizzato. → approfondito nella sezione 13 (Cloud).

Pipeline

Una sequenza automatizzata di passaggi (compilare, testare, rilasciare) che il codice attraversa dal momento in cui viene scritto a quando arriva agli utenti, senza interventi manuali ripetitivi. → approfondito nella sezione 11 (CI/CD). Si collega a: **Trigger** (l'evento che ne fa scattare l'avvio) e **Artifact (build)** (il prodotto finale che genera).

Pipeline as Code

La pratica di definire i passaggi di una pipeline in un file di testo versionato insieme al codice, invece che configurarla a mano tramite un'interfaccia grafica, così da poterla tracciare e riutilizzare facilmente. → approfondito nella sezione 11 (CI/CD).

Pipelines (Azure DevOps)

Il servizio di Azure DevOps che permette di creare pipeline di Continuous Integration e Continuous Delivery per compilare, testare e rilasciare automaticamente le applicazioni. → approfondito nella sezione 10 (Azure DevOps).

PMBOK Guide

Sigla di Project Management Body of Knowledge: la guida pubblicata dal PMI che raccoglie le conoscenze, i processi e le pratiche di riferimento del Project Management. Attenzione: le edizioni non sono tutte uguali — la 6ª edizione è basata su 5 gruppi di processi e 10 aree di conoscenza, mentre la 7ª edizione (2021) ha cambiato impostazione, basandosi su 12 principi e 8 performance domain. Quando qualcuno cita “il PMBOK” senza specificare l'edizione, vale la pena chiedere a quale delle due si riferisce. → approfondito nella sezione 8 (Project Management). Si collega a: **PMI (Project Management Institute)** (l'organizzazione che la pubblica) e **PMP (Project Management Professional)** (la certificazione che su questa guida si basa).

PMI (Project Management Institute)

L'organizzazione internazionale di riferimento per il Project Management: pubblica il PMBOK Guide, rilascia certificazioni professionali (come il PMP) e promuove standard e buone pratiche condivise nel settore. → approfondito nella sezione 8 (Project Management).

PMP (Project Management Professional)

Una certificazione professionale rilasciata dal PMI, tra le più riconosciute al mondo per chi gestisce progetti: attesta la conoscenza dei processi e delle pratiche descritte nel PMBOK Guide e un certo numero di anni di esperienza sul campo. Per i requisiti aggiornati (esperienza richiesta, costi, modalità d'esame) fai sempre riferimento al sito ufficiale del PMI, perché cambiano nel tempo. → approfondito nella sezione 8 (Project Management).

Process Group (gruppo di processi)

Nell'impostazione del PMBOK Guide 6ª edizione, una delle 5 macro-fasi in cui si organizzano i processi di un progetto: Avvio, Pianificazione, Esecuzione, Monitoraggio e Controllo, Chiusura. Non sono fasi rigidamente sequenziali quanto categorie di attività che possono anche sovrapporsi nel tempo. → approfondito nella sezione 8 (Project Management). Si collega a: **Knowledge Area (area di conoscenza)** (l'altra dimensione con cui il PMBOK 6 organizza gli stessi processi).

Processo

Un programma in esecuzione sul computer, con la propria area di memoria dedicata: quando apri un'applicazione, il sistema operativo crea un processo per farla funzionare. → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica).

Procurement (approvvigionamenti)

L'attività di project management che riguarda l'acquisto di beni o servizi esterni necessari al progetto (ad esempio un fornitore, una licenza software, una consulenza specialistica), inclusa la scelta del fornitore e la gestione del contratto. → approfondito nella sezione 8 (Project Management).

Product Backlog

L'elenco ordinato di tutto ciò che potrebbe essere fatto su un prodotto: funzionalità, correzioni, miglioramenti. È gestito dal Product Owner e cambia continuamente in base alle priorità. → approfondito nella sezione 6 (Scrum). Si collega a: **Product Owner** (che lo gestisce) e **Sprint Backlog** (il sottoinsieme selezionato per lo sprint corrente).

Product Owner

La persona responsabile di definire cosa deve essere costruito e in quale ordine di priorità, rappresentando la voce del cliente e degli utenti all'interno del team Scrum. → approfondito nella sezione 6 (Scrum).

Produzione

L'ambiente "vero", quello effettivamente usato dagli utenti finali del software; è l'ultimo gradino dopo Sviluppo, Test/QA e Staging, e qui gli errori hanno un impatto reale. → approfondito nella sezione 15 (Ambienti di sviluppo).

Project Charter

Il documento che autorizza formalmente l'esistenza di un progetto: definisce obiettivi, sponsor, vincoli principali e dà al project manager l'autorità per usare le risorse necessarie. È tipicamente uno dei primi documenti prodotti, nel gruppo di processi di Avvio. → approfondito nella sezione 8 (Project Management). Si collega a: **Sponsor** (chi lo firma e autorizza) e **Product Backlog** (l'equivalente Agile più operativo, che nasce dopo, una volta che il progetto è già autorizzato).

Quality Gate

Un controllo automatico inserito in una pipeline che blocca l'avanzamento del rilascio se certi criteri di qualità non sono soddisfatti (ad esempio troppi errori nei test o problemi di sicurezza rilevati). → approfondito nella sezione 11 (CI/CD). Si collega a: **CI (Continuous Integration)** (di cui è parte integrante) e **Artifact (build)** (che viene generato solo se il gate viene superato).

RACI

Una matrice usata in Project Management per chiarire i ruoli in un'attività: chi è Responsible (la esegue), chi è Accountable (ne risponde), chi va Consultato e chi va solo Informato. → approfondito nella sezione 8 (Project Management).

RAID Log

Un registro che il project manager tiene per tracciare Risks (rischi), Assumptions (assunzioni), Issues (problemi) e Dependencies (dipendenze) di un progetto, per avere sempre sotto controllo i punti critici. → approfondito nella sezione 8 (Project Management).

RAM

Sigla di Random Access Memory: la memoria "di lavoro" del computer, veloce ma temporanea, che perde i dati quando il computer viene spento — a differenza del Disco. → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica).

Release

Una versione del software resa disponibile agli utenti, spesso accompagnata da un elenco delle novità e delle correzioni incluse rispetto alla versione precedente. → approfondito nella sezione 4 (Git e GitLab).

Repos (Azure DevOps)

Il servizio di Azure DevOps che ospita i repository Git del progetto, permettendo al team di gestire il codice, i Branch e le Pull Request (l'equivalente della Merge Request di GitLab). → approfondito nella sezione 10 (Azure DevOps).

Repository

Lo “spazio” (cartella speciale) dove Git conserva tutto il codice di un progetto insieme alla sua intera storia di modifiche (Commit). → approfondito nella sezione 4 (Git e GitLab). Si collega a: **Commit** (che ne costituisce la storia) e **Branch** (che ne organizza lo sviluppo in parallelo).

Requisiti (funzionali e non funzionali)

Le caratteristiche che un software deve avere: i requisiti funzionali descrivono **cosa** il sistema deve fare (es. “l'utente può resettare la password”), quelli non funzionali descrivono **come** deve farlo (es. velocità, sicurezza, disponibilità). → approfondito nella sezione 3 (Come nasce un software).

REST

Uno stile molto diffuso per progettare API web, basato su regole semplici e standard (come l'uso di HTTP) che rendono i servizi facili da capire, usare e collegare tra loro. → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica).

Rete

Un insieme di computer e dispositivi collegati tra loro per scambiarsi dati e comunicare, dalla piccola rete di un ufficio fino a internet, la rete di reti più grande al mondo. → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica).

Rischio

Un evento incerto che, se si verifica, può avere un impatto positivo o (più spesso) negativo su un progetto; identificarlo e pianificarne la gestione è uno dei compiti principali del project manager. → approfondito nella sezione 8 (Project Management).

Rollback

L'operazione di tornare indietro a una versione precedente e funzionante del software dopo che un rilascio ha causato problemi in produzione. → approfondito nella sezione 11 (CI/CD). Si collega a: **Deploy/Rilascio** (l'operazione precedente, che a volte va corretta) e **Monitoring** (che ne segnala spesso la necessità).

SaaS

Sigla di Software as a Service: un modello cloud in cui usi direttamente un'applicazione già pronta tramite browser (come una webmail), senza doverti preoccupare di server, installazioni o aggiornamenti. → approfondito nella sezione 13 (Cloud).

Scalabilità verticale e orizzontale

La capacità di un sistema di gestire più carico di lavoro: la scalabilità verticale significa potenziare la singola macchina (più CPU, più RAM), quella orizzontale significa aggiungere più macchine che si dividono il lavoro. → approfondito nella sezione 13 (Cloud).

Scope (ambito)

L'insieme di tutto ciò che un progetto deve produrre (e, implicitamente, tutto ciò che invece resta fuori). Definire bene lo scope all'inizio, e proteggerlo con le Change Request, è uno dei compiti più importanti del project management tradizionale. → approfondito nella sezione 8 (Project Management). Si collega a: **WBS (Work Breakdown Structure)** (lo strumento con cui lo scope viene scomposto in attività) e **Scope Creep** (il rischio che corre se non viene controllato).

Scope Creep

L'espansione incontrollata dell'ambito (scope) di un progetto, quando si aggiungono via via piccole richieste "non concordate ufficialmente" senza passare da una Change Request, finché il progetto finisce per fare molto più di quanto pianificato, con tempi e costi che ne risentono. → approfondito nella sezione 8 (Project Management). Si collega a: **Change Request (richiesta di modifica)** (il meccanismo che serve a prevenirlo) e **Scope (ambito)** (ciò che si espande).

Scrum Master

La persona che facilita l'applicazione di Scrum nel team, rimuove gli ostacoli che intralciano il lavoro e protegge il team da interferenze esterne, senza dare ordini diretti su cosa fare. → approfondito nella sezione 6 (Scrum).

Scrumban

Un approccio ibrido che combina elementi di Scrum (come i ruoli e le cerimonie) con elementi di Kanban (come il flusso continuo e i limiti di WIP), utile per team che vogliono più struttura di Kanban ma più flessibilità di Scrum. → approfondito nella sezione 7 (Kanban).

Semantic Versioning

Una convenzione per numerare le versioni del software nel formato MAJOR.MINOR.PATCH (es. 2.4.1), dove ogni numero comunica il tipo di cambiamento avvenuto rispetto alla versione precedente. → approfondito nella sezione 3 (Come nasce un software).

Serverless

Un modello cloud in cui scrivi solo il codice della funzione che ti serve e il fornitore si occupa di tutto il resto (server, scalabilità, manutenzione), facendoti pagare solo per l'effettivo utilizzo. → approfondito nella sezione 12 (Architetture software).

Sistema Operativo

Il software di base che gestisce le risorse del computer (CPU, RAM, Disco) e permette a te e alle altre applicazioni di usarle, facendo da intermediario tra hardware e programmi. Esempi: Windows, macOS, Linux. → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica).

SPI (Schedule Performance Index)

Un indice dell'Earned Value Management che misura quanto il progetto è in linea con i tempi pianificati: si calcola dividendo il valore del lavoro effettivamente completato (EV) per il valore del lavoro che era pianificato a questo punto (PV). Un SPI sopra 1 significa che si è avanti rispetto al piano, sotto 1 significa che si è in ritardo. → approfondito nella sezione 8 (Project Management). Si collega a: **EVM (Earned Value Management)** (il sistema di cui fa parte) e **CPI (Cost Performance Index)** (l'indice analogo sui costi).

Sponsor

La persona (o il ruolo) che finanzia il progetto e ne autorizza formalmente l'avvio, tipicamente firmando il Project Charter; è il principale punto di riferimento a cui il project manager rende conto sull'andamento generale. → approfondito nella sezione 8 (Project Management). Si collega a: **Project Charter** (il documento che firma) e **Stakeholder** (di cui è una figura specifica, con potere e interesse tipicamente molto alti).

Sprint

Un periodo di tempo fisso e breve (di solito 1-4 settimane) durante il quale il team Scrum lavora per completare un insieme di attività scelte dal Product Backlog, prodotto poi come Increment. → approfondito nella sezione 6 (Scrum). Si collega a: **Product Backlog** (da cui trae le attività) e **Increment** (il risultato concreto che produce).

Sprint Backlog

L'elenco delle attività selezionate dal Product Backlog che il team si impegna a completare durante lo Sprint corrente. → approfondito nella sezione 6 (Scrum).

Sprint Planning

L'incontro all'inizio di ogni Sprint in cui il team decide cosa realizzare, selezionando le voci dal Product Backlog e definendo come portarle a termine. → approfondito nella sezione 6 (Scrum).

Sprint Retrospective

L'incontro alla fine di ogni Sprint in cui il team riflette su come ha lavorato (non su cosa ha costruito) per individuare cosa migliorare nel prossimo Sprint. → approfondito nella sezione 6 (Scrum).

Sprint Review

L'incontro alla fine di ogni Sprint in cui il team mostra agli stakeholder ciò che ha completato, raccogliendo feedback utile per i prossimi passi. → approfondito nella sezione 6 (Scrum).

SQL

Sigla di Structured Query Language: il linguaggio usato per “interrogare” un Database relazionale, ad esempio per chiedere, aggiungere o modificare dati nelle tabelle. → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica).

Staging

Un ambiente che replica il più possibile le condizioni reali della Produzione, usato come ultima verifica prima del rilascio definitivo agli utenti. → approfondito nella sezione 15 (Ambienti di sviluppo).

Stakeholder

Qualsiasi persona o gruppo che ha un interesse nel progetto o ne è influenzato: può essere un cliente, un utente finale, un manager o un membro del team. → approfondito nella sezione 8 (Project Management).

Story Point

Un'unità di misura relativa (non temporale) usata per stimare quanto sia complessa una User Story rispetto alle altre, tenendo conto di difficoltà, incertezza e quantità di lavoro. → approfondito nella sezione 6 (Scrum).

Tag

Un'etichetta che Git può assegnare a un Commit specifico, tipicamente per marcare un punto importante come una Release (es. “v2.4.1”). → approfondito nella sezione 4 (Git e GitLab).

TCP/IP

La famiglia di regole (protocolli) che permette ai computer di tutto il mondo di scambiarsi dati su internet in modo ordinato e affidabile, anche passando per reti diverse. → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica).

Test Plans (Azure DevOps)

Il servizio di Azure DevOps dedicato a pianificare, organizzare ed eseguire i test manuali ed esplorativi su un'applicazione. → approfondito nella sezione 10 (Azure DevOps).

Thread

Una “sotto-unità” di un Processo che può eseguire istruzioni in modo indipendente; più thread nello stesso processo permettono a un programma di fare più cose contemporaneamente in modo più efficiente. → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica).

Trigger

L'evento che fa scattare automaticamente l'avvio di una Pipeline, ad esempio un nuovo Commit su un branch o l'apertura di una Merge Request. → approfondito nella sezione 11 (CI/CD).

Triplo vincolo (triple constraint)

Il principio secondo cui un progetto è sempre limitato da tre fattori collegati tra loro — tempo, costo e ambito (scope), talvolta con la qualità come quarto vincolo aggiuntivo — e non si può cambiarne uno senza avere un effetto sugli altri: fare di più (scope) senza più tempo o più budget non è quasi mai possibile. → approfondito nella sezione 8 (Project Management). Si collega a: **Scope (ambito)** (uno dei tre vertici del triangolo) e **Change Request (richiesta di modifica)** (lo strumento con cui si negozia consapevolmente uno spostamento tra i tre vincoli).

Trunk Based Development

Una pratica in cui tutti gli sviluppatori integrano il proprio codice molto frequentemente su un unico ramo principale (il “trunk”), evitando Branch di lunga durata e favorendo una forte automazione dei test. → approfondito nella sezione 4 (Git e GitLab).

User Story

Una breve descrizione di una funzionalità scritta dal punto di vista dell'utente, spesso nel formato “Come [ruolo], voglio [obiettivo], per [beneficio]”, usata per catturare i requisiti in modo semplice e centrato sulle persone. → approfondito nella sezione 6 (Scrum). Si collega a: **Requisiti (funzionali e non funzionali)** (da cui spesso nasce) e **Product Backlog** (dove viene inserita in attesa di essere pianificata).

Velocity

La quantità media di Story Point che un team Scrum riesce a completare in uno Sprint, misurata negli Sprint passati e usata per stimare quanto lavoro pianificare in futuro. → approfondito nella sezione 6 (Scrum).

Versioning

La pratica di assegnare un numero o un'etichetta univoca a ogni versione del software, per poter distinguere, confrontare e tornare a versioni precedenti quando necessario. → approfondito nella sezione 3 (Come nasce un software).

Virtual Machine (VM)

Un “computer dentro il computer”: un ambiente simulato dal software che si comporta come una macchina indipendente, con proprio sistema operativo, pur condividendo l'hardware fisico con altre VM. → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica).

Waterfall

Un approccio tradizionale alla gestione dei progetti in cui le fasi (analisi, progettazione, sviluppo, test, rilascio) si susseguono in modo lineare e sequenziale, una dopo l'altra, a differenza dell'iteratività di Agile. → approfondito nella sezione 5 (Agile).

WBS (Work Breakdown Structure)

La scomposizione gerarchica di tutto il lavoro necessario a completare lo scope di un progetto, dai macro-obiettivi fino a singole attività gestibili e stimabili. È uno degli strumenti cardine della pianificazione tradizionale, e serve da base per stimare tempi e costi. → approfondito nella sezione 8 (Project Management). Si collega a: **Scope (ambito)** (ciò che la WBS scompone) e **Product Backlog** (l'equivalente Agile, più flessibile e continuamente ri-prioritizzato invece che fissato all'inizio).

WIP (Work In Progress)

Il numero di attività che sono attualmente “in corso” in una Board Kanban; limitare il WIP (fissando un tetto massimo per colonna) aiuta il team a concentrarsi e a completare il lavoro più rapidamente invece di iniziarne troppo in parallelo. → approfondito nella sezione 7 (Kanban).

Work Item

L'unità base di lavoro tracciata in Azure DevOps Boards: può essere una User Story, un Bug, un'attività (Task) o un Epic, a seconda del tipo. → approfondito nella sezione 10 (Azure DevOps).

XML

Sigla di eXtensible Markup Language: un formato di testo, più “verboso” di JSON, usato per organizzare e scambiare dati tramite tag simili a quelli dell'HTML. → approfondito nella sezione 2 (Fondamenti di informatica).



Collegamenti

- [17. Piano di studio](#) — un percorso suggerito per ripassare tutti questi concetti in modo organico

Risorse

- [Glossario Agile Alliance](#) — glossario dei termini Agile e Scrum (in inglese)
- [Microsoft Learn — Glossario Azure](#) — terminologia cloud e DevOps
- [Wikipedia — Glossario di informatica](#) — per approfondire i termini di base