

Code review — Variante BAC

Runde de review pe variantele tale de bac, cea mai nouă sus.

Runda 6 — 2026-10-06 — sha `ba024cd`

Trei variante noi (12, 13, 14) și reparații în patru fișiere vechi. Ai scris mult, iar o parte bună e corectă: cele două matrice și sortarea prin numărare merg din prima, verificate prin rulare.

Poarta de compilare: ❌ PICATĂ. `main.cpp` include `temaVar12.h`, `temaVar13.h` și `temaVar14.h`, iar două dintre ele nu compilează. Runda trecută build-ul era verde; acum nu mai este.

Fișier	Runda 5	Acum
<code>temaVar12.h</code>	—	❌ 6 erori (nou)
<code>temaVar14.h</code>	—	❌ 1 eroare (nou)
<code>temaVar9.h</code>	✅	❌ 2 erori — funcție nouă, neterminată
<code>temaVar13.h</code>	—	✅ nou, curat
<code>temaVar3.h</code> · <code>temaVar4.h</code> · <code>temaVar5.h</code>	❌	❌ tot ghilimelele tipografice
<code>algortimi-utili.h</code>	❌	❌ neatins

Ce ai închis

Din runda 5	Stare
B2 — apeluri recursive rămase pe <code>f</code>	🟡 3 din 4 reparate — vezi B6
B3 — două răspunsuri de teorie	✅ <code>temaVar11.h</code> · 🟡 <code>temaVar10.h</code> — vezi M2
B4 — tabelul variantei 12	✅ ÎNCHIS — 17396
C1 — <code>Var12.h</code>	✅ ÎNCHIS — acum <code>temaVar12.h</code>
B1 — <code>NR.TXT</code>	🔴 NEATINS — vezi B7

Recursivitatea merită spusă separat. Am reparat pe o copie doar apostroafele, ca să compileze, și am rulat funcțiile tale așa cum le-ai lăsat:

```
Var3f(26)    -> xyyy      (corect)
Var5f(3,17)  -> 7*****  (corect)
Var4f(15,2)  -> 01111    (corect)
```

Deci de data asta ai prins și apelul recursiv din interiorul funcției. Exact asta lipsea de trei runde.

La `temaVar11.h` ai scris și calculul: `!(6==6) → !1 → 0`, răspuns `c`. Așa se lucrează o grilă: arăți de ce, nu doar litera.

🔴 Critice

B1 — build-ul nu trece: trei fișiere stricate, dintre care unul mergea

`temaVar12.h:111,119,122,130-131` , `temaVar14.h:93-106` , `temaVar9.h:220`

CUM E ACUM. Compilat exact cum e în repo:

```
temaVar12.h:111: array has incomplete element type 'int[]'
temaVar12.h:119: array has incomplete element type 'int[]'
temaVar12.h:122: expected expression          (<,endl)
temaVar12.h:130: undeclared identifier 'construire'
temaVar12.h:131: undeclared identifier 'afisare'
temaVar14.h:93:  expected unqualified-id
temaVar9.h:220:  expected ';' in 'for' statement
```

DE CE. Fiecare eroare are alt mecanism:

- `int a[][]` . Ca să ajungă la `a[i][j]` , compilatorul face un calcul: `i * (numărul de coloane) + j` . De aceea **are nevoie de numărul de coloane**. Doar prima dimensiune poate lipsi. În `temaVar13.h:103` , scris în aceeași zi, ai `int a[25][25]` , care e corect.
- `construire(a,n)` / `afisare(a,n)` . Funcțiile tale se cheamă `construireVar12ex5` și `afisVar12` . Apelul a fost copiat dintr-o variantă mai veche și a rămas cu numele de acolo. E același lucru care s-a întâmplat cu `rezVar10` în fișierul 11.
- `temaVar14.h:93-106` . Ai lipit din PDF enunțul exercițiului 5 împreună cu antetul paginii („Ministerul Educației...”), iar textul a rămas **în afara** `/* */` . Pentru compilator, orice e în afara comentariului e cod C++.
- `temaVar9.h:220` . `solutie2Var9ex4` e începută și lăsată la `for(int i=999;)` . Fișierul 9 compila în runda 5. Cât timp `main.cpp` nu-l include, eroarea nu se vede, dar e acolo.

Executabilul comis (`bin/Debug/VARIANTE-BAC.exe`) **nu poate fi construit din codul ăsta**, deci e de la o versiune mai veche. Dacă ai apăsă *Build* și ai văzut că rulează, a rulat programul vechi.

FIX. `int a[25][25]` în ambele semnături · `<<endl` (vezi B2 pentru unde) · apelurile cu numele reale ale funcțiilor · `/*` mutat după linia 106 în `temaVar14.h` · bucla din `temaVar9.h:220` terminată sau ștearsă. Apoi **Build** și verifici să fie *0 errors* înainte de commit.

B2 — varianta 12, ex. 5: matricea iese pe o singură coloană

```
temaVar12.h:122
```

CUM E ACUM. Am reparat pe o copie doar sintaxa (B1) și am rulat cu `n=4` :

```

rulat:  1      enunțul cere:  1 2 3 4
        2              2 4 6 8
        3              3 6 9 2
        4              4 8 2 6
        2
        4
        ...

```

DE CE. `endl` înseamnă „aici se termină rândul de pe ecran”. Unde îl pui decide câte elemente intră pe un rând. Tu l-ai pus **în bucla interioară**, care se execută o dată pentru fiecare element, deci fiecare element primește rândul lui. Ca să ai un rând al matricei pe un rând de ecran, `endl` trebuie să fie **după** bucla pe `j`, adică o dată pe linie.

În `temaVar13.h:136`, `afisare5Var13` e scrisă exact așa, corect. Comparați-le una lângă alta.

FIX. În bucla pe `j` rămâne `cout<<a[i][j]<<" ";`. După acolada ei vine `cout<<endl;`.

B3 — varianta 13, ex. 2: răspunsul e 7, nu 10

`temaVar13.h:49-58`

CUM E ACUM. Ai scris „404 > are 1 cifră impară”. În 404 nu există nicio cifră `1`. Rulat:

```

404 405 406 407 408 409 410 411 412 413
-   +   -   +   -   +   +   +   +   +   -> k = 7

```

404, 406 și 408 au **doar cifre pare**, deci nu se numără.

DE CE. Algoritmul testează `n%2=1`, apoi face `n=[n/10]`. `n%2` e paritatea întregului număr, dar paritatea unui număr e mereu paritatea **ultimei lui cifre** (10 e par, așa că restul cifrelor nu contează). Așa că, tăind câte o cifră, bucla le verifică pe toate pe rând: `c` numără cifrele impare. Tu ai înțeles corect ce face algoritmul. Ți-ai scris chiar concluzia: „numără câte au cel puțin o cifră impară”. Doar că, la fiecare rând, ai pus „are 1” fără să te uiți la cifre și ai ajuns la `k=10`.

FIX. La fiecare număr scrie cifrele lui și bifează-le pe cele impare: `4 0 4` → niciuna. Răspuns: **7**.

B4 — varianta 14, ex. 3: se afișează 9 bdued , nu 9 bue

temaVar14.h:83-90

CUM E ACUM. Rulat:

```
i  j  s          s[i] s[j]
0  8  abcduecda  a    a    egale -> scot amandoua, j=6
0  6  bcduecd    b    d    diferite -> i=1, j=5
1  5  bcduecd    c    c    egale -> scot amandoua, j=3
1  3  bdued      d    e    diferite -> i=2, j=2 -> STOP
afișează: 9 bdued
```

Primii doi pași îi ai corect. La pasul 3 ai comparat `d` cu `d`, dar `i` și `j` nu mai arătau acolo.

DE CE. Când `strcpy(s+i,s+i+1)` scoate caracterul de pe poziția `i`, tot ce e după el se mută o **poziție la stânga**. De aceea `i` nu crește: pe aceeași poziție a ajuns deja caracterul următor. Iar `j=j-2` ține cont de **două** scoateri (una în stânga lui, una pe poziția lui). Tabelul tău are coloane pentru `s` și pentru caracterele comparate, dar **nu are coloane pentru `i` și `j`**. Fără ele nu poți vedea pe ce poziții compari, așa că pe la jumătate ai început să compari „capetele” ca la un palindrom.

FIX. La orice urmărire cu doi indici: coloane separate pentru `i`, `j`, `s[i]`, `s[j]` și `s`. Răspuns: **9 bdued**.

B5 — două exerciții fără prima parte a afișării

temaVar12.h:89 , temaVar13.h:78

CUM E ACUM. Ambele secvențe încep cu `cout<<strlen(s);`. Rulat:

```
varianta 12: 11 *nf*rm*t*c*    tu: *nf*rm*t*c*
varianta 13: 11 bcdfghd        tu: bcdfghd
```

Partea cu șirul e corectă la amândouă. Lipsește **11**.

DE CE. La „ce se afișează” contează **tot** ce ajunge pe ecran, în ordine, nu doar rezultatul buclei. `cout<<strlen(s)` e scris **înainte** de buclă, deci se execută primul, pe șirul încă neschimbat. La

varianta 14 l-ai prins (`9 bue` începe corect cu `9`). Deci regula o știi. La 12 și 13 ai sărit direct la partea interesantă.

Tot la varianta 13 ai scris „dacă găsește o **consoană** o elimină”. E invers: `strchr("aeiou", s[i])` caută caracterul printre **vocale**, deci se scot vocalele. Rezultatul tău e totuși corect, așa că doar explicația e inversată.

FIX. `11 *nf*rm*t*c*` și `11 bcd fghd` . Înainte de răspuns, recitește secvența de sus în jos și bifează fiecare `cout` .

B6 — `Var4f` : al doilea apel recursiv are un nume care nu există

`temaVar4.h:86`

CUM E ACUM. `{ fVar4f(n,x+3);` . Primul apel l-ai făcut `Var4f(n,x+1)` , pe al doilea `fVar4f` . Cu `Var4f` acolo, rezultatul e corect (`01111` , vezi mai sus).

DE CE. Asta e o veste bună: un nume care nu există dă **eroare de compilare**, nu un rezultat greșit în tăcere, cum se întâmpla cu `f` . Problema e că n-o vezi, pentru că `main.cpp` nu include fișierul 4 (vezi M1).

FIX. `Var4f(n,x+3)` .

B7 — restanțe, a patra rundă

#	Unde	Ce
r5 B1	NR.TXT	tot al variantei 11; varianta 2 fără datele ei; <code>numere.txt</code> nu există
r3 B2	<code>temaVar3.h:63</code> , <code>temaVar5.h:73</code>	'x' și '*' cu apostrof tipografic (U+2019)
r3 B3	<code>temaVar4.h:124</code>	enunțul cere diagonala secundară, codul face principala
r3 B4	<code>temaVar5.h:158–170</code>	<code>int j=1</code> ; apeluri fără argumente
r3 B5	<code>temaVar9.h:57</code>	echivalența logică: ai <code>d</code> , corect e <code>b</code>

Despre ultimul rând: în `temaVar13.h:16` ai rezolvat corect un exercițiu de același fel (`!((a<5)&&(b>7))`) → `b` , De Morgan). Deci regula o știi acum. Aplic-o și pe varianta 9: `(a>3)&&(a<15)` e același lucru cu `!((a<=3)|| (a>=15))` .

🟡 Importante

M1 — `main.cpp` include 3 fișiere din 14, iar `main()` e iar gol. Ai înlocuit 9/10/11 cu 12/13/14.

Fișierele 3, 4, 5 și 9 au toate erori pe care nu le vezi tocmai pentru că nu sunt incluse. A patra rundă la rând.

M2 — `temaVar10.h:30` : rezultatul e corect, calculul de lângă el nu. Ai scris `nr=2*10+2=24` , dar `2*10+2` face `22` . `nr` avea deja `4` de la pasul de dinainte, iar cifra nouă (`2`) se înmulțește cu `p=10` : `nr = 4 + 2*10 = 24` . La bac, un calcul care nu duce la rezultatul scris arată ca un rezultat copiat.

M3 — varianta 14, ex. 1, neterminat. Ai verificat doar `a)` și te-ai oprit. Rulat pe toate patru: doar `a)` dă `1` . Scrie răspunsul: `a` .

M4 — varianta 14, subiectul III ex. 3a): lipsește descrierea. Ai scris exact metoda eficientă, un vector de frecvență `v[10]` (vezi „Ce ai făcut bine”). Cerința **a)** îți cere s-o și explici în 2–3 propoziții: de ce nu sortezi și de ce memoria nu depinde de `n`. Sunt 4 puncte pe care le-ai pierde deși codul e corect.

M5 — citire3 tot nu sortează (`temaVar2.h:130`) · `Var2f` tot goală · `7****` cu patru stele la `temaVar5.h:84` (rulat: `7*****`).

Cleanup

C1 — scrie litera la grile. `temaVar12.h:146` (`a = 9`, deci `c`) și `temaVar13.h:159` (ai copiat antetul, adică `d`). La examen se notează litera.

C2 — `temaVar14.h` : funcția pentru exercițiul 3 se cheamă `solutie4Var14` .

C3 — `temaVar12.h:9–15` și `:200–239` : 40 de rânduri goale la final, iar garda e tot `VAR12_H_INCLUDED` după redenumire.

C4 — `temaVar12.h:43` : rândul lui `9` spune `x>9 da` . `9>9` e fals. Rezultatul nu e afectat.

C5 — tot neatînse: `temaVar1.h:9` răspuns `B` (a șasea rundă; corect `d`) · `bin/` , `obj/` , `.layout` , `.depend` comise, fără `.gitignore` · commit-uri semnate `KERNEL05-PC\Administrator` .

Before / After — B1 și B2

```
// temaVar12.h – ACUM
void afisVar12(int a[][],int n){
    for(int i=1;i<=n;i++){
        for(int j=1;j<=n;j++){
            cout<<a[i][j]<<" "<<endl;
        }
    }
}

// DUPA
void afisVar12(int a[25][25],int n){
    for(int i=1;i<=n;i++){
        for(int j=1;j<=n;j++){
            cout<<a[i][j]<<" ";
        }
        cout<<endl;
    }
}
```

```
// temaVar12.h:130 – ACUM
construire(a,n);
afisare(a,n);
```

```
// DUPA
construireVar12ex5(a,n);
afisVar12(a,n);
```

Ce ai făcut bine

Verificate rulând codul tău, nu citindu-l.

Ce	Rezultat
V13 ex. 5, matricea cu diagonala secundară nulă	rulat n=3, 4, 5: corect ✓
V14 ex. 5, matricea din cifrele numărului	rulat 1359 și 1000: corect ✓
V14 III/3, cifrele în ordine crescătoare	rulat pe exemplu: identic ✓
V12 ex. 4, numere cu toate cifrele egale	rulat: 11111 11111 33333 ✓
V14 ex. 2, pseudocodul cu cifra maximă	27596 ✓
V12 tabelul din runda 5	17396 ✓
V13 ex. 1 (De Morgan) · V12 ex. 1 · V11 ex. 1	b · d · c ✓
Var3f / Var5f / Var4f cu apelurile reparate	xyyy · 7***** · 01111 ✓

Sortarea prin numărare de la V14 e cea mai bună soluție din tot repo-ul. Nu ai sortat deloc. Ai numărat câte cifre de fiecare fel apar (`v[x]++`), apoi le-ai scris în ordine de la 0 la 9. Pentru `n=500` faci 500 de pași, nu 250.000, iar memoria e 10 întregi oricât de mare ar fi `n`. Asta e exact „eficient ca timp și memorie” din cerință.

Diagnosticul rundei: codul nou e bun. Unde ai pierdut puncte a fost la **verificare**. Trei din cele cinci  noi sunt la exercițiile pe hârtie (B3, B4, B5), iar la fiecare ai mers corect până la jumătate și apoi ai scris din memorie în loc să calculezi. Iar B1 e același lucru pe cod: ai dat commit fără un ultim *Build*.

Q&A — trei întrebări

- În `temaVar13.h` ai scris `int a[25][25]`, iar în `temaVar12.h` `int a[][]`. De ce compilatorul acceptă să lipsească prima dimensiune, dar nu și a doua?
- La varianta 14 ex. 3, după ce `strcpy(s+i,s+i+1)` scoate un caracter, de ce `i` **nu** crește? Și de ce `j` scade cu 2, nu cu 1?
- Ai afișat `9` la varianta 14, dar ai uitat `11` la 12 și 13. Ce faci la examen ca să nu scapi prima linie de `cout` ?

Ce urmează

1. **B1 — build verde**, cu `main.cpp` incluzând **toate** fişierele (M1). Abia după asta orice altceva.
 2. **B2–B6** — fiecare are o singură linie de schimbat sau un răspuns de rescris.
 3. **B7 — restanţele**. `NR.TXT` / `numere.txt` e cea mai veche.
 4. Nimic nou până nu e build-ul verde pe tot proiectul.
-

Runda 5 — 2026-09-29 — sha `080c9ee`

Prima poartă de compilare trecută (3 fişiere incluse din 13). Varianta 9 ex. 4 terminată corect, `998` `997`.

-  **B1** — `NR.TXT` al variantei 11, varianta 2 fără datele ei · **NEATINS** (runda 6, B7)
-  **B2** — apeluri recursive orfane pe `f` în `temaVar3/4/5` ·  **3 din 4 reparate în runda 6**, rulat `xyyy` · `7*****` · `01111` ; rămâne `fVar4f` (runda 6, B6)
-  **B3** — două răspunsuri de teorie ·  `temaVar11.h` → `c` ·  `temaVar10.h` rezultat `24` corect, calculul `2*10+2` nu (runda 6, M2)
-  **B4** — tabelul variantei 12 oprit la jumătate ·  **ÎNCHIS** — `17396`
-  **M1** `main.cpp` include 3 din 13 · **NEATINS** · **M2** `citire3` nu sortează · **NEATINS** · **M3** restanţe  · **NEATINSE**
-  **C1** `Var12.h` →  **ÎNCHIS** (`temaVar12.h`) · **C2** `temaVar1.h:9` · **C3** `.gitignore` · **C4** identitate git — **NEATINSE**

Runda 4 — 2026-09-29 — sha `61e5cf0`

Variantele 10 şi 11 scrise de la zero, plus exerciţiul 4 din varianta 9. Lucrate pe branch `feat`, pornit dinaintea runde 3 — deci fără nicio restanţă închisă. **Poarta de compilare: PICATĂ**, 3 erori, toate în fişierele livrate atunci.

-  **B1** — nu compila: `citVar10` nedecarat, `rezVar10` redefinit, `Calcul final:` în afara comentariului ·  **ÎNCHIS în runda 5** (build curat, `main()` apelează `rezVar9ex4()`)
-  **B2** — `NR.TXT` conţinea **ieşirea** în loc de intrare (test care nu putea să pice), ŞI suprascria datele variantei 2 · **rulat:** `12 4 6 6 7 ...` în loc de `6 7 7 51 3798` ·  **pe jumătate în runda 5**: intrarea e corectă, varianta 2 tot fără datele ei (runda 5, B1)

- **B3** — rezVar10 / citVar10 rămase în temaVar11.h (fișierul 10 copiat, redenumit pe jumătate) · **ÎNCHIS în runda 5**
- **B4** — `int f(int n)` global în temaVar11.h = momeala care ar lega tăcut apelurile orfane din temaVar3/4/5 · **pe jumătate în runda 5:** `f` redenumit `fVar11ex2` , apelurile orfane neatinsse (runda 5, B2)
- **B5** — varianta 9 ex. 4 începută și abandonată; `if(x>=100)&& x<=999){` · **ÎNCHIS în runda 5 — rulat: 998 997**, cu `v[1000]={0}` dimensionat corect
- **B6** — două răspunsuri de teorie greșite: temaVar11.h:14 (`a`, corect `c` — `==` întoarce adevărul comparației) și temaVar10.h:30 (`42`, corect `24`) · **NEATINS** (runda 5, B3)
- **M1** main.cpp include 2 din 11 · **M2** citire3 nu sortează (rulat: `7 7 51 6 3798` vs `6 7 7 51 3798`) · **M3** restante runda 3 — toate **NEATINSE**
- **C1** temaVar1.h:9 răspuns `B` · **C2** bin/ + obj/ · **C3** identitate git · **C4** .layout comis — **NEATINSE**

Corecte prin rulare: Var11ex3 (maximul prefixului — soluția eficientă cerută de enunț) și Var10ex5 (pătrate perfecte pare, dintr-un contor din 2 în 2). Plus `f(23159)=1`, `f(3,1)=9`, `11 brcdbr`, `abacde`, `9/2*2-5=3`, pseudocodul cu 15.

Runda 3 — 2026-09-23 — sha d1f02aa

Prima ta reacție la un review pe repo-ul ăsta, în câteva ore. Ai umblat în șase din opt fișiere și ai scris varianta 9 de la zero. Fișiere stricate: de la 4 la 2. Cele cinci coliziuni de nume — toate închise.

`main()` apela efectiv ceva.

- **B1** — funcții redenumite (`f` → `Var3f` / `Varf` / `Var5f`), apelurile recursive din corp lăsate pe `f` · se legau tăcut de `f` -urile altor fișiere · rulat: `Var3f(26)` → `808y` în loc de `xyyy` · **NEATINS** (runda 4, B1 restante — și repetat la rezVar10, runda 4 B3)
- **B2** — temaVar3.h:63 bara `|` scoasă, `'x'` cu apostrof tipografic lăsat; temaVar5.h:73 neatinsă · **NEATINS**
- **B3** — temaVar4.h:124 enunțul reparat, codul lăsat pe diagonala principală · **NEATINS**
- **B4** — temaVar5.h semnături reparate, apelurile din rezolvareVar5 rămase fără argumente; `intj=1` la :158 · **NEATINS**
- **B5** — Var9.h:57 echivalență logică: răspuns `d`, corect `b` · rulat pe toate perechile din [-5,20]: `b` diferă în 0 cazuri din 676, `d` în 336 · **NEATINS**
- **M1** 7**** cu patru stele (rulat: `7*****`) · **M2** main.cpp include 2 din 9 · **M3** Var2f goală · **M4** Var9BAC.TXT gol · **M5** algortimi-utili.h nu compilează — M1, M3, M5 **NEATINSE**; **M2 agravat** (2 din 11); **M4** **ÎNCHIS**

-  **C1** `temaVar1.h:9` răspuns **B**, iar același exercițiu rezolvat corect în `Var9.h:16` · **NEATINS**, a patra rundă · **C4** `bin/` + `obj/` comise · **NEATINS**

✓ **Varianta 9 — 5 din 6 corecte, verificate prin rulare:** `Var9sub(3,5)` → `15 10 5` (prima funcție rulată de tine, din `main`) · `Var9f(1213111,1)` → `3` · `strcpy/strcat` → `abcd123efg` · pseudocod `n=103456→963` · pseudocod `n=1239→1` · citire `struct` → a. **B6 din runda 2 închis:** rulat pe `bacalaureat` → `baAcaAlaAuUreEaAt`.

Runda 2 — 2026-09-23 — sha 7796154

1137 de linii noi, variantele 5–8. Patru din zece fișiere nu compilau; `main()` era gol.

- ✓ **B2** — ghilimele tipografice + bara `|` · **închis în** `temaVar4.h`; în `temaVar3.h` doar pe jumătate și în `temaVar5.h` deloc (runda 3, B2)
- ✓ **B3** — `cif` definit de două ori în `temaVar3.h` · **închis** (redenumit `cifEx4`; a rămas enunțul dublat — runda 3, C5)
- ✓ **B4** — 5 coliziuni de nume între fișiere · **TOATE ÎNCHISE**, zero erori de redefinire (dar redenumirea a deschis B1 din runda 3)
-  **B5** — `temaVar4.h` rezolva cerința variantei 3 · **INVERSAT**: enunțul e corect acum, codul nu (runda 3, B3)
- ✓ **B6** — `cuvantNou` fără `'\0'` · **ÎNCHIS**, rulat curat
-  **B7** — `temaVar5.h`, variabile locale folosite ca globale · semnăturile reparate, apelurile nu (runda 3, B4)
-  **B8** — `f(3,17)` = `7*****` · mecanismul prins, numărătoarea tot greșită (runda 3, M1)
-  **M1** — `main()` gol · apelează ceva acum, dar include 2 fișiere din 9 (runda 3, M2)
-  **M2–M7, C1–C11** — `n` neinițializat în `rez3` · `citire3` afișează de două ori · `Var2f` fără return · `algortimi-utili.h` · `NR.TXT` partajat de 3 cerințe · litera de la `temaVar1.h:9` · `.gitignore` · identitatea git — **toate neatinsse**

 **Fișierul** `buletinAnalyze_2010.pdf` **din repo:** decizie luată, subiect închis.

Verificate prin rulare și corecte în runda 2: matricea pe coloane (V3), `3798` din `NR.TXT`, `Mare Frig Rosu` cu spații multiple, sumele parțiale `15/11/8/1`, `9+36+9=54`, prefixele `10305 1030 103 10 1`, cel mai mic divizor prim, pseudocodul cu `k` (22), `f(12345) = 42`.

Runda 1 — 2026-09-15 — sha 19f5193

Branch `master` , 4 fișiere, 500 de linii. `temaVar3.h` și `temaVar4.h` nu compilau.

- **B1** — ghilimele tipografice + bara `|` din foaia de examen, în `temaVar3.h:63,67` și `temaVar4.h:82,87` · **NEATINS** (runda 2, B2)
- ✓ **B2** — `rezolvare5` sărea consoanele și nu dubla vocala · **ÎNCHIS** (logica e corectă acum; a rămas terminatorul de șir — runda 2, B6)
- **B3** — `varianta-1.h:10` , condiția gândită corect dar bifată litera `b` în loc de `d` · **NEATINS** (runda 2, C2)
- **B4** — șapte cerințe fără rezolvare · **2 din 7 închise** (numerele divizibile cu n din `bac.txt` ✓ rulat, și numerele cu cel mult 2 cifre din `NR.TXT` ✓); una rezolvată greșit (matricea cu diagonala secundară — runda 2, B5); patru rămân (runda 2, C1)
- **M1** — `temaVar4.h` fără `#include <iostream>` · **NEATINS**
- **M2** — `int A[100][100]` pentru `n,m ≤ 10` · **NEATINS** (runda 2, C5)
- **M3** — `strlen()` recalculat în condiția buclei · **NEATINS**, acum în 3 locuri (runda 2, C6)
- **M4** — `main.cpp` nu apelează nimic · **NEATINS**, acum `main()` e complet gol (runda 2, M1)
- **M5** — `varianta-1.h` fără gardă de includere · **NEATINS** (fișierul se numește acum `temaVar1.h` — runda 2, C3)
- **C1** — `minim` cu o ramură în plus · **NEATINS** (runda 2, C7)
- **C2** — `bac1.txt` în loc de `bac.txt` · **NEATINS** (runda 2, C8)
- **C3** — citește `m` înaintea lui `n` · **NEATINS** (runda 2, C8)
- **C4** — `bin/` și `obj/` comise, fără `.gitignore` · **NEATINS** (runda 2, C9 — și cauza lui B1)

Verificate prin rulare și corecte în runda 1: `f(121,1) → 12345` , `f(12345) → 5310135` , `f(26) → xyyy` , matricea `min(i,j)` , mijlocul segmentului, `cif(a,b)` , și itemii cu variante de răspuns de la variantele 2, 3 și 4.

