

# United ATF LT

## Описание продукта:

United ATF LT - это премиумная синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий. Продукт изготавливается из синтетического базового сырья с высоким индексом вязкости, а также с добавлением присадок, произведенных по новейшей технологии, что позволяет добиться высокой производительности для удовлетворения требований, предъявляемых к автоматическим коробкам передач легковых автомобилей. United ATF LT может использоваться в широком спектре стандартов автоматических трансмиссий и прекрасно подходит для автомобилей Северной Америки, Европы и Азии. В особенности продукт подходит для четырёх- и пятиступенчатых автоматических коробок передач.

United ATF LT рекомендуется для использования во всех автомобилях требующих GM: DII, DIII(G), DIII(H). Данная жидкость превосходит требования спецификаций JASO 1A, Ford M и Allison C-4, предъявляемых к трансмиссионным жидкостям, а также соответствует требованиям Toyota Type T-IV, предъявляемых к антивибрационным характеристикам жидкостей.

## Преимущества:

- Превосходная термическая стабильность и устойчивость к окислению.
- Продвинутая защита от износа, обеспечивающая защиту важных узлов трансмиссий.
- Превосходная стабильность вязкости (IV), подходящая широкому спектру автомобильных трансмиссий.
- Высокая стабильность фрикционных и антивибрационных характеристик в течение всего периода эксплуатации, обеспечивающая плавное переключение передач и комфорт при езде.
- Повышенная текучесть при низких температурах
- Превосходная защита от ржавчины и коррозии.

## Характеристики:

Описание теста	Метод	
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.853
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	198
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-45
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	38.1
	при 100°C	ASTM D 445 7.24
Индекс вязкости	ASTM D 2270	157
Цвет	ASTM D 1500	<2.5

## Допуски, одобрения, рекомендации:

Esso LT 71141

Одобрено