

UNITED ATF SP-III

Описание продукта:

United ATF SP-III - жидкость для автоматических трансмиссий, специально разработанная в целях соответствия требованиям спецификации SPIII, которым отвечают жидкости, используемые в автомобилях с автоматической трансмиссией Hyundai, Kia и Mitsubishi. United ATF SP-III изготавливается из синтетического базового сырья с высоким индексом вязкости, а также присадок, произведенных по новейшей технологии, что обеспечивает наилучшие фрикционные характеристики в момент переключения передач, превосходные свойства при низких температурах, противоокислительную и химическую стабильности в течение всего эксплуатационного периода.

United ATF SP-III рекомендуется для использования в автоматических трансмиссиях, системах рулевого управления с усилителем, а также гидравлических приводах легковых, внедорожных и коммерческих автомобилей Mitsubishi, Hyundai и Kia, требующих жидкости типа SPIII.

Преимущества:

- Превосходная термическая стабильность и устойчивость к окислению.
- Продвинутая защита от износа, обеспечивающая защиту важных узлов трансмиссий.
- Защита от коррозии и пенообразования.
- Сверхтекучесть при низких температурах
- Улучшенное снижение трения.

Характеристики:

Описание теста	Метод	
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.853
Точка воспламенения, °C	ASTM D	198
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-45
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	38.1
при 100°C	ASTM D 445	7.24
Индекс вязкости	ASTM D 2270	157
Цвет	ASTM D 1500	Red

Допуски, одобрения, рекомендации:

- Класс ATF SP-III