

UNITED CVT - NS 3

Описание продукта:

United CVT - NS 3 — это синтетическая трансмиссионная жидкость нового поколения, предназначенная для использования в бесступенчатых коробках передач. Продукт изготавливается из высококачественных синтетических базовых масел с добавлением повышающих смазывающую способность присадок, что гарантирует высокую работоспособность трансмиссии. Эффективность жидкости доказана циклическим тестированием долговечности ременной передачи (Bosch), тестированием на противозадирный износ (FZG) и тестированием прочности на разрыв (Jaso LVFA M349).

Жидкость United CVT - NS обладает превосходной вязкостью и производительными качествами, что приводит к снижению трения при металлическом контакте ремня и шкива. Продукт обеспечивает защиту металла от износа и обладает противовспенивающим свойством, важным при использовании жидкости в бесступенчатых коробках передач.

United CVT - NS 3 необходимо использовать исключительно в соответствии со спецификациями и рекомендациями, указанными в техническом паспорте продукта. Для получения дополнительной информации, обратитесь к инженеру по обслуживанию. Неправильное использование продукта может привести к повреждению и\или неисправности коробки передач, увеличить расход топлива, затруднить переключение передач и прочим случаям, приводящим к неисправности трансмиссионной системы.

Преимущества:

- Обеспечивает превосходную защиту от износа, термическую стабильность и устойчивость к окислению.
- Выдающиеся противоизносные характеристики и толщина масляной плёнки.
- Превосходная смазывающая способность даже при чрезвычайно низких температурах.
- Увеличенный ресурс за счёт использования полностью синтетических базовых масел и тщательно подобранных присадок.
- Превосходная устойчивость жидкости на сдвиг обеспечивает плавное переключение передач.
- Совместимость с широким спектром сальников.

Характеристики:

Описание теста	Метод	
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.852
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	198
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-45
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	33.1
при 100°C	ASTM D 445	6.14
Индекс вязкости	ASTM D 2270	200
Вязкость по Брукфильду при -40°C	ASTM D 2983	6140
Цвет	Визуальный	Красный

Допуски, одобрения, рекомендации:

• Toyota FE	Пригодно
• Nissan NS-3	Пригодно
• Honda HCF-2	Пригодно
• Mitsubishi Dia Queen CVTF-J4	Пригодно
• Daihatsu Amix CVTF-DFE	Пригодно
• Suzuki CVTF Green 2	Пригодно