Brennecke Getränkelogistik GmbH & Co. KG
Lastenheft / Kundenspezifikation

Automatisches Leergutlager Standort Lohne

Dokument: LH-LAG-Spec · Version 1.4 · Stand 08.08.2026 · Ersteller: T. Albers, Leitung Logistik

Änderung gegenüber Version 1.3: Durchsatzanforderung erhöht (Abschnitt 3), Anforderungen an IT-Sicherheit ergänzt (Abschnitt 6).

1. Ausgangslage

Das bestehende Blocklager für Leergut am Standort Lohne erreicht 2027 seine Kapazitätsgrenze. Leergut (Kisten auf Europaletten) wird heute per Stapler ein- und ausgelagert. Ziel ist ein automatisches Lager, das im Dreischichtbetrieb an sechs Tagen pro Woche läuft und an SAP EWM angebunden ist.

2. Lagergut

Merkmal	Anforderung
Ladungsträger	Europalette 1.200 × 800 mm; ca. 8 % der Paletten sind Industriepaletten 1.200 × 1.000 mm (Fremdleergut)
Gewicht	bis 1.050 kg je Palette (Glas-Leergut voll gestapelt)
Höhe	max. 1.950 mm inkl. Palette
Lagerplätze	mindestens 9.500 Palettenplätze, Erweiterung um eine Gasse muss baulich möglich sein

3. Leistungsanforderungen

Merkmal	Anforderung
Durchsatz Spitze	200 Doppelspiele pro Stunde (Saisonspitze Mai bis August)
Durchsatz Normal	140 Doppelspiele pro Stunde
Verfügbarkeit	mindestens 99 % im Jahresmittel
Umgebung	Halle unbeheizt, im Winter bis −5 °C möglich
Betrieb	3 Schichten, Montag bis Samstag

4. Schnittstellen

Die Anbindung erfolgt an SAP EWM. Neben Ein- und Auslagerung werden Bestandsabgleich und Leergut-Sortenwechsel benötigt. Für die Sortenwechsel ist eine kundenspezifische Erweiterung des IDoc-Formats geplant; die Beschreibung folgt bis Ende September 2026. Die Datenübernahme aus dem bisherigen Lagerverwaltungssystem (ca. 6.800 Stellplätze, Excel-Export) soll durch den Lieferanten erfolgen.

5. Termine

Die Inbetriebnahme muss vor Beginn der Saison 2028 abgeschlossen sein. Gewünschter Abnahmetermin: KW 36/2027. Das Bauwerk wird durch den Auftraggeber bis KW 12/2027 fertiggestellt.

6. IT-Sicherheit

Die Anlage ist an das Produktionsnetz angebunden. Der Auftraggeber fordert eine Umsetzung nach IEC 62443-3-3, Security Level 2, einschließlich gehärteter Server, dokumentierter

Benutzer- und Rechteverwaltung und einer Software-Stückliste (SBOM) für alle gelieferten Softwarekomponenten. Fernwartung nur über die kundeneigene Fernwartungslösung, kein Lieferanten-VPN.

7. Kaufmännisches

Es gelten die Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Brennecke-Gruppe, Stand 01/2026. Abweichend davon werden gefordert: Gewährleistung 36 Monate ab Abnahme; Vertragsstrafe 0,5 % je Woche Verzug, höchstens 10 % des Auftragswertes; Vertragserfüllungsbürgschaft 10 %.

8. Abnahme

Die Abnahme erfolgt nach einem Leistungstest über 72 Stunden im Dreischichtbetrieb, in dem Durchsatz und Verfügbarkeit nachgewiesen werden. Einzelheiten werden gemeinsam in einem Abnahmeprotokoll festgelegt.

Fiktive Testdaten für den KI-Hub. Alle Namen, Firmen und Zahlen sind erfunden.