

sql

AQUINUM



Design First : OpenApi & AsyncApi

Et si vous arrêtiez de coder votre API avant de l'avoir pensée ?

Philippe Bousquet – Architecte & Leader Java Community France

Qui suis-je ?

AQUINUM



Philippe Bousquet

- Architecte & Leader Java Community France
- Passionné de dev depuis mes 9 ans
- Près de 30 d'expérience professionnelle
- Pilote la Veille & l'Innovation Java



[philippe bousquet](#)



[darken33](#)



DEVBOX™ France





Le Groupe SQLI

AQUINUM



SQLI est un groupe européen de services numériques qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur grâce au numérique.



1990

Création du groupe

253

M€ en 2025

2200

Employés


12

Pays



Une démarche API

Une démarche API



Une démarche API

Normalisation

- Définition des standards du SI et normalisation

Architecture

- Approche Domain Driven Design et Architecture Hexagonale

Spécification

- Approche Design First pour les spécifications et la documentation

Implémentation

- Se baser sur de bonnes pratiques de développement

Testabilité


- Garantir la qualité au travers de la pyramide de tests

Management

- Mise en place d'outils de gouvernance des API

Observabilité

- Mise en place d'outils d'observabilité et de monitoring





Code First vs Design First

Code First


On ouvre son IDE et on code son API

```
@RestController
public class HelloApi {

    @RequestMapping(
        method = RequestMethod.GET,
        value = "/api/v1/hello",
        produces = { "application/json" }
    )
    public ResponseEntity<HelloDto> hello() {
        HelloDto result = new HelloDto();
        result.setMessage("Hello World");
        return ResponseEntity.ok(result);
    }
}
```


Code First

Et cela fonctionne



Aucune documentation d'API

Code First

On peut, il est vrai, ajouter des annotations OpenApi

```
@RequestMapping(  
    ...  
)  
@Operation(  
    operationId = "hello",  
    summary = "Saluer le monde",  
    tags = { "Hello" },  
    responses = {  
        @ApiResponse(  
            responseCode = "200",  
            description = "OK",  
            content = {  
                @Content(  
                    mediaType = "application/json",  
                    schema = @Schema(implementation = HelloDto.class)  
                )  
            }  
        ),  
    }  
)  
public ResponseEntity<HelloDto> hello() {  
    ...  
}
```

AQUINUM



Design First

- Spécifier son API en amont
 - Implémenter plus efficacement son API
 - Faciliter l'intégration par les consommateurs
 - Simuler le fonctionnement de l'API
- Avoir une documentation en adéquation avec le code
 - AI Ready ?





OpenApi & AsyncApi

OpenApi & AsyncApi

Année			
2011	v1.0		
2014	v2.0		
2015	Smart Bear cède Swagger		
2017		v3.0.0	Fran Méndez
2019			v2.0.0
2021		v3.1.0	v2.2.0
2022			v2.5.0
2023			v3.0.0
2025		v3.2.0	
2026			




Les initiatives


		
Site web	https://www.openapis.org/	https://www.asyncapi.com/
Linux Foundation	✓	✓
Spécifications	✓	✓
Documentation	✓	✓
Outillage	✗	✓
Communauté	✓	✓




Les spécifications



Tooling



<https://openapi.tools/>




<https://www.asyncapi.com/tools>





Notre cas d'usage

Hello World



OpenApi : Designer

The screenshot displays the Swagger Editor web application. On the left, a code editor shows the OpenAPI specification in YAML format. The specification defines a 'Hello API' with a base URL of 'http://localhost:8080/swagger-ui.html'. It includes contact information for Philippe Bousquet and is licensed under Apache 2.0. The API has a single endpoint, 'GET /api/v1/hello', which returns a generic greeting message. A schema named 'HelloDto' is defined for the response. On the right, the visual representation of the API is shown, including the title 'Hello API', a 'Terms of service' section, and a list of endpoints. A 'Schemas' section lists the 'HelloDto' and 'ApiResponse' schemas. A console at the bottom shows a warning message: 'Responses Object uses HTTP Status Codes outside of allowed IANA HTTP Status code registry'.


```
1 openapi: 3.0.1
2 info:
3   title: Hello API
4   description: Hello API
5   termsOfService: http://localhost:8080/swagger-ui.html
6   contact:
7     name: Philippe Bousquet
8     url: http://sqli.com
9     email: pbousquet@sqli.com
10  license:
11    name: Apache 2.0
12    url: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
13  version: 1.0.0
14  #servers:
15  #- url: localhost:8080
16  tags:
17  - name: Hello
18    description: Hello API
19  paths:
20    /api/v1/hello:
21      get:
22        tags:
23        - Hello
24        description: Retourne un message de salutation générique.
25        summary: Saluer le monde
26        operationId: helloWorld
27        responses:
28          200:
29            description: OK
30            content:
31              application/json:
32                schema:
33                  $ref: '#/components/schemas/HelloDto'
34          "500":
35            description: Internal Server Error
36            content:
37              application/json:
38                schema:
39                  $ref: '#/components/schemas/ApiResponse'
40        deprecated: false
```

Severity Line Code Message
● 27 15000 Responses Object uses HTTP Status Codes outside of allowed IANA HTTP Status code registry

<https://editor.swagger.io/>


OpenApi : Génération Serveur

openapi-generator : DTOs, exposition API, pour plusieurs langages



OpenApi : Génération Client

openapi-generator : DTOs, client HTTP, pour plusieurs langages



AsyncApi : Designer

AQUINUM




The screenshot displays the AsyncApi Studio interface. On the left, a sidebar contains navigation tabs: Information, Servers, Channels, Operations, Messages, and Schemas. The main editor area shows a YAML definition for a Kafka API. The right-hand panel provides a visual overview of the API, including its title 'Hello Kafka API 1.0.0', license (Apache 2.0), and a list of servers (localhost:9092). Below this, the 'Operations' section highlights the 'RECEIVE' operation 'receiveHelloMessage'.

```
1 asyncapi: 3.0.0
2 info:
3   title: Hello Kafka API
4   version: 1.0.0
5   description: |
6     Simple Hello Message API
7   license:
8     name: Apache 2.0
9     url: https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
10  defaultContentType: application/json
11  servers:
12    local:
13      host: localhost:9092
14      protocol: kafka
15      tags:
16        - name: local
17          description: 'This environment is meant for running internal
18  tests'
19  channels:
20    event.hello.v1:
21      address: event.hello.v1
22      messages:
23        helloMessage:
24          $ref: '#/components/messages/helloMessage'
25          description: The topic on which hello messages may be produced and
26            consumed.
27      operations:
28        receiveHelloMessage:
29          action: receive
30          channel:
31            $ref: '#/channels/event.hello.v1'
32          traits:
33            - $ref: '#/components/operationTraits/kafka'
34            - $ref: '#/channels/event.hello.v1/messages/helloMessage'
35        sendHelloMessage:
36          action: send
37          channel:
38            $ref: '#/channels/event.hello.v1'
```

<https://studio.asyncapi.com/>


AsyncApi : Producer

asyncapi-generator : DTO, send Message, pour plusieurs langages



AsyncApi : Consumer

asyncapi-generator : DTO, receive Message, pour plusieurs langages



La Démo

- Le Design
- Les Tools
- Les Mocks
- Le Front
- Le Back
- Le Receiver






Aller plus loin

Open Data Contract Specification

Et si nous spécifions nos modèles de données (Base de Donnée, Domaine Métier, ...) ?



<https://bitol-io.github.io/open-data-contract-standard/v3.1.0/>


AQUINUM



Github Copilot Spec-Kit

Specification Driven Development

Le Specification Driven Development canalise la créativité du vibe coding par des spécifications exécutables plutôt que par des prompts improvisés.



- Constitution : règles & architecture
- Spécification : intention fonctionnelle
- Clarification : éliminer les ambiguïtés
- Plan & tâches : délivrer de façon prédictible
- Implémentation : génération itérative


Pour mieux spécifier, **pensez design-first** : OpenAPI, AsyncAPI, Data Models avant le code.



MCP Servers

Faire interagir des LLM avec des APIs

Lors des ApiDays en décembre le message central était : **Les agents IA deviennent les premiers consommateurs d'APIs**



Une **API** bien documenté donnera du contexte au **LLM** (pensez OpenApi & AsyncApi).





À retenir

À retenir



- OpenApi & AsyncApi
- Spécifications + Outillage
- Doit permettre :
 - Implémenter plus efficacement vos apis
 - Intégrer plus facilement les appels à vos apis
 - Possibilité de simuler vos apis
 - Documentation en adéquation avec l'implémentation réelle
 - Une meilleure interaction avec les LLM (AIGen / MCP)



sql

AQUINUM



Thank You



Elevate. Digitally