

AiMobi SDK 2.1 版 使用说明

AiMobi SDK 使用说明

- 1. 导入 jysdk-release.aar 导入到项目
- 2. 可以从下载 demo <https://github.com/darkice1/JSdkDemo>
- 3. 复制如下内容到 AndroidManifest.xml

```
<uses-permission android:name="android.permission. INTERNET"/>
<uses-permission android:name="android.permission. ACCESS_NETWORK_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission. ACCESS_WIFI_STATE">
</uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission. READ_PHONE_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission. WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission. MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS"/>
application中增加android:hardwareAccelerated= "true"支持视频广告
```

- 4. 普通广告代码说明。如：

参数名	类型	备注
主程序 Activity		
广告位 ID		
宽		
高		
回调类		

该类里必须继承 **JieYunJS** 类。JieYunJS 类 adcallback 方法需要增加 @JavascriptInterface 方法。

```
JyAdPopWindowmPopupWindow = JyAd.initPopWindow(this, "广告位 id", 300, 250);  
//或 JyAdViewadv = JyAd.initNormalAdView(this, "广告位 id", 300, 250, 回调类);  
刚捷云平台无符合广告时会回调回调类的方法。回掉类可以放入其他联盟代码进行投放。  
之后将 JyAdView 放入指定位置即可。
```

5. 插屏广告代码说明:

参数名	类型	备注
主程序 Activity	Activity	
广告位 ID	String	
宽	int	
高	int	
回调类	JyJs	
背景	Drawable	如果背景不设置或者设置为 null，背景可以点击

该类里必须继承 **JieYunJS** 类

```
JyAdPopWindowmPopupWindow = JyAd.initPopWindow(this, "广告位 id", 300, 250, null, null);
```

6. 特别注意

minSdkVersion >= 15

Sdk不能再次混淆。否则可能会造成无法计费。如需要混淆需要在proguard-rules.pro文件中加入

```
-keep class cn.imeiadx.jsdk.** {*;}  
-keep class cn.imeiadx.jsdk.**
```