

AiMobi SDK 3.1 版

使用说明

-
1. 导入 jsdk-release.aar 复制到项目
 2. 复制如下内容到 AndroidManifest.xml

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"/>
</uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS"/>
application中增加android:hardwareAccelerated="true"支持视频广告
```

3. 普通广告代码说明。如：

| 参数名 | 类型 | 备注 |
|--------------|---------------|----|
| 主程序 Activity | Activity | |
| 广告位 ID | String | |
| 宽 | int | |
| 高 | int | |
| 回调类 | JyAdListener2 | |

该类里必须继承 **JyAdListener2** 类。JyAdListener2 类 adcallback 方法需要增加。
JyAdPopWindowmPopupWindow = JyAd.initPopWindow(this, "广告位 id", 300, 250);
//或 JyAdViewadv = JyAd.initNormalAdView(this, "广告位 id", 300, 250,回调类);
刚捷云平台无符合广告时会回调回调类的方法。回掉类可以放入其他联盟代码进行投放。
之后将 JyAdView 放入指定位置即可。

4. 插屏广告代码说明：

| 参数名 | 类型 | 备注 |
|--------------|---------------|--------------------------|
| 主程序 Activity | Activity | |
| 广告位 ID | String | |
| 宽 | int | |
| 高 | int | |
| 回调类 | JyAdListener2 | |
| 背景 | Drawable | 如果背景不设置或者设置为 null，背景可以点击 |

该类里必须继承 **JyAdListener2** 类

JyAdPopWindowmPopupWindow = JyAd.initPopWindow(this, "广告位 id", 300, 250, null,null);

5. JyAdListener2 接口说明

onNoAD 没广告返回监测
onADReceive 广告返回监测
onADExposure 广告展示成功监测
onADClicked 广告点击监测

6. 特别注意

minSdkVersion >= 15

Sdk不能再次混淆。否则可能会造成无法计费。如需要混淆需要在proguard-rules.pro文件中加入

-keep class cn.imeiadx.jsdk.** {*;}

-keep class cn.imeiadx.jsdk.**