# AiMobi SDK 2.1 版 使用说明

# 1. 导入 jsdk-release.aar 复制到项目

## 2. 复制如下内容到 AndroidManifest.xml

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"/>
<uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS"/>
application中增加android:hardwareAccelerated="true"支持视频广告
```

# 3. 普通广告代码说明。如:

参数名	类型	备注
主程序 Activity	Activity	
广告位 ID	String	
宽	int	
高	int	
回调类	JyJs	
模板	String	自定义广告样式模板,不填 写为系统默认模板

该类里必须继承 JyJS 类。JyJS 类 adcallback 方法需要增加@JavascriptInterface 方法。JyAdPopWindowmPopupWindow = JyAd.initPopWindow(this, "广告位 id ", 300, 250); //或 JyAdViewadv = JyAd.initNormalAdView(this, "广告位 id", 300, 250,回调类); 刚捷云平台无符合广告时会回调回调类的方法。回掉类可以放入其他联盟代码进行投放。 之后将 JyAdView 放入指定位置即可。

# 4. 插屏广告代码说明:

参数名	类型	备注
主程序 Activity	Activity	
广告位 ID	String	
宽	int	
古同	int	
回调类	JyJs	
背景	Drawable	如果背景不设置或者设置为 null,背景可以点击
模板	String	自定义广告样式模板。不填 写为系统默认模板

该类里必须继承 JyJS 类

JyAdPopWindowmPopupWindow = JyAd.initPopWindow(this, "广告位 id ", 300, 250, null,null);

## 5. 模板使用说明

模板采用 html 方式传入 view。支持 javascript。Sdk 会自动替换模板中使用的宏。

#### 5.1. 模板支持宏

宏名称	说明
title	原生标题
body	详细描述
landingpage_url	到达页地址
app_download_url	下载地址
adurl	广告主素材地址
app_icon	图标素材地址
deeplink	Deeplink 地址
seat	消耗名称或者 id

#### 5.2. 模板示例

```
<!DOCTYPE html>
    <html>
      <head>
         <meta charset="utf-8"/>
         <title></title>
      </head>
      <style type="text/css">
         *{margin: 0;padding: 0;font-style: normal;text-decoration: none;}
      </style>
      <body>
         <a href="__landingpage_url__" target="_blank">
             <div style="overflow: hidden;width: 1400px;">
                <div><img src="__adurl__" style="float: left;margin: 0;padding: 0;"></div>
                <div style="float: left;margin-top: 20px;width: 920px;">
                   break-word; word-break: normal; margin-left: 20px; color: #333333;">
                      __title__
                   </div>
             </div>
         </a>
      </body>
    </html>
6. 特别注意
Sdk不能再次混淆。否则可能会造成无法计费。如需要混淆需要在proguard-rules.pro文件中加入
```

minSdkVersion >= 15

```
-keep class cn.imeiadx.jsdk.** {*;}
```

<sup>-</sup>keep class cn.imeiadx.jsdk.\*\*