

[1 차] 문제 1

문제 설명

A 학교에서는 단체 티셔츠를 주문하기 위해 학생별로 원하는 티셔츠 사이즈를 조사했습니다. 선택할 수 있는 티셔츠 사이즈는 작은 순서대로 "XS", "S", "M", "L", "XL", "XXL" 총 6 종류가 있습니다.

학생별로 원하는 티셔츠 사이즈를 조사한 결과가 들어 있는 리스트 shirt_size 가 매개변수로 주어질 때, 사이즈별로 티셔츠가 몇 벌씩 필요한지 가장 작은 사이즈부터 순서대로 리스트에 담아 return 하도록 solution 함수를 완성해 주세요.

매개변수 설명

학생별로 원하는 사이즈를 조사한 결과가 들어 있는 리스트 shirt_size 가 solution 함수의 매개변수로 주어집니다.

- shirt_size 의 길이는 1 이상 100 이하입니다.
- shirt_size 에는 치수를 나타내는 문자열 "XS", "S", "M", "L", "XL", "XXL" 이 들어 있습니다.

return 값 설명

티셔츠가 사이즈별로 몇 벌씩 필요한지 가장 작은 사이즈부터 순서대로 리스트에 담아 return 해주세요.

return 하는 리스트에는 ["XS" 개수, "S" 개수, "M" 개수, "L" 개수, "XL" 개수, "XXL" 개수] 순서로 들어 있어야 합니다.

예시

shirt_size	return
["XS", "S", "L", "L", "XL", "S"]	[1, 2, 0, 2, 1, 0]

예시 설명

- "XS"와 "XL"은 각각 한 명씩 신청했습니다.
- "S"와 "L"은 각각 두 명씩 신청했습니다.
- "M"과 "XXL"을 신청한 학생은 없습니다.

따라서 순서대로 [1, 2, 0, 2, 1, 0]을 리스트에 담아 return 하면 됩니다.

[1 차] 문제 2

문제 설명

A 쇼핑몰에서는 회원 등급에 따라 할인 서비스를 제공합니다.

회원 등급에 따른 할인율은 다음과 같습니다.

(S = 실버, G = 골드, V = VIP)

등급	할인율
"S"	5%
"G"	10%
"V"	15%

상품의 가격 price 와 구매자의 회원 등급을 나타내는 문자열 grade 가 매개변수로 주어질 때, 할인 서비스를 적용한 가격을 return 하도록 solution 함수를 완성해 주세요.

매개변수 설명

상품의 가격 price와 회원 등급 grade가 매개변수로 주어집니다.

- ♦ price는 100 이상 100,000 이하의 100단위 자연수입니다.
- ♦ grade는 "S", "G", "V" 세 가지 중 하나입니다.

return 값 설명

할인한 가격을 return 하도록 solution 함수를 작성해 주세요.

예시

price	grade	return
2500	"V"	2125
96900	"S"	92055

예시 설명

예시 #1

2500 원의 15%는 375 원입니다. $2500 - 375 = 2125$ 입니다.

예시 #2

96900 원의 5%는 4845 원입니다. $96900 - 4845 = 92055$ 입니다.

[1 차] 문제 3

문제 설명

시작 날짜와 끝 날짜가 주어질 때, 두 날짜가 며칠만큼 떨어져 있는지(D-day)를 구하려 합니다. 이를 위해 다음과 같이 3 단계로 간단히 프로그램 구조를 작성했습니다. (단, 윤년은 고려하지 않습니다.)

- 1 단계. 시작 날짜가 1 월 1 일로부터 며칠만큼 떨어져 있는지 구합니다.
- 2 단계. 끝 날짜가 1 월 1 일로부터 며칠만큼 떨어져 있는지 구합니다.
- 3 단계. (2 단계에서 구한 날짜) - (1 단계에서 구한 날짜)를 구합니다.

시작 날짜의 월, 일을 나타내는 startMonth, startDay, 끝 날짜의 월, 일을 나타내는 endMonth, endDay 가 매개변수로 주어질 때, 시작 날짜와 끝 날짜가 며칠만큼 떨어져 있는지 return 하도록 solution 함수를 작성했습니다. 이때, 위 구조를 참고하여 중복되는 부분은 func_a 라는 함수로 작성했습니다. 코드가 올바르게 동작할 수 있도록 빈칸을 알맞게 채워주세요.

매개변수 설명

시작 날짜의 월, 일을 나타내는 startMonth, startDay, 끝 날짜의 월, 일을 나타내는 endMonth, endDay가 solution 함수의 매개변수로 주어집니다.

- ♦ 잘못된 날짜가 주어지는 경우는 없습니다.
- ♦ 끝 날짜는 항상 시작 날짜보다 뒤에 있는 날이 주어집니다.
- ♦ 끝 날짜가 다음 해로 넘어가는 경우는 주어지지 않습니다.
즉, startMonth <= endMonth를 항상 만족합니다.
startMonth = endMonth라면 startDay <= endDay를 항상 만족합니다.
- ♦ 각 달의 날짜 수는 1월부터 순서대로 [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31] 이며, 윤년은 고려하지 않습니다.

return 값 설명

시작 날짜와 끝 날짜가 며칠만큼 떨어져 있는지 return 해 주세요.

예시

startMonth	startDay	endMonth	endDay	return
1	2	2	2	31

예시 설명

시작 날짜는 1 월 2 일이고, 끝 날짜는 2 월 2 일입니다.

- ♦ 1 월 2 일은 1 월 1 일로부터 1 일만큼 지난 날입니다.
- ♦ 2 월 2 일은 1 월 1 일로부터 32 일만큼 지난 날입니다.
- ♦ $32 - 1 = 31$ 입니다.
- ♦ 따라서 1 월 2 일과 2 월 2 일은 31 일만큼 떨어져 있습니다

[1 차] 문제 4**문제 설명**

자연수가 들어 있는 리스트가 있습니다. 이 리스트에서 가장 많이 등장하는 숫자의 개수는 가장 적게 등장하는 숫자 개수의 몇 배인지 구하려 합니다. 이를 위해 다음과 같이 간단히 프로그램 구조를 작성했습니다.

- 1 단계. 리스트에 들어 있는 각 자연수의 개수를 셉니다.
- 2 단계. 가장 많이 등장하는 수의 개수를 구합니다.
- 3 단계. 가장 적게 등장하는 수의 개수를 구합니다.
- 4 단계. 가장 많이 등장하는 수가 가장 적게 등장하는 수보다 몇 배 더 많은지 구합니다.

단, 몇 배 더 많은지 구할 때는 소수 부분은 버리고 정수 부분만 구하면 됩니다.

자연수가 들어 있는 리스트 arr 가 매개변수로 주어질 때, 가장 많이 등장하는 숫자가 가장 적게 등장하는 숫자보다 몇 배 더 많은지 return 하도록 solution 함수를 작성하려 합니다. 위 구조를 참고하여 코드가 올바르게 동작할 수 있도록 빈칸에 주어진 func_a, func_b, func_c 함수와 매개변수를 알맞게 채워주세요.

매개변수 설명

자연수가 들어 있는 리스트 arr가 solution 함수의 매개변수로 주어집니다.

- ♦ arr의 길이는 3 이상 1,000 이하입니다.
- ♦ arr에는 1 이상 1,000이하의 자연수가 들어 있습니다.

return 값 설명

리스트에서 가장 많이 등장하는 숫자가 가장 적게 등장하는 숫자보다 몇 배 이상 많은지 return 해주세요.

가장 많이 들어 있는 수의 개수와 가장 적게 들어 있는 수의 개수가 같은 경우에는 1 을 return 합니다.

예시

arr	return
[1,2,3,3,1,3,3,2,3,2]	2

예시 설명

리스트에 1 이 2 개, 2 가 3 개, 3 이 5 개 들어 있습니다.

- ♦ 가장 적게 들어 있는 숫자 : 1 (2 개)
- ♦ 가장 많이 들어 있는 숫자 : 3 (5 개)

3 이 1 보다 2.5 배 많이 들어 있으며, 소수 부분을 버리고 2 를 return 하면 됩니다.

[1 차] 문제 5

문제 설명

주어진 리스트의 순서를 뒤집으려고 합니다.

예를 들어 주어진 리스트가 [1, 4, 2, 3]이면, 순서를 뒤집은 리스트는 [3, 2, 4, 1]입니다.

정수가 들어 있는 리스트 arr 가 매개변수로 주어졌을 때, arr 를 뒤집어서 return 하도록 solution 함수를 작성하려 합니다. 빈칸을 채워 전체 코드를 완성해 주세요.

매개변수 설명

정수가 들어 있는 리스트 arr가 solution 함수의 매개변수로 주어집니다.

- ♦ arr의 길이는 1 이상 100 이하입니다.
- ♦ arr의 원소는 -100 이상 100 이하의 정수입니다.

~~~~~

return 값 설명

리스트 arr의 순서를 뒤집어서 return 해 주세요.

~~~~~

예시

arr	return
[1, 4, 2, 3]	[3, 2, 4, 1]

예시 설명

[1, 4, 2, 3]을 뒤에서부터 읽으면 3, 2, 4, 1 입니다. 따라서 [1, 4, 2, 3]의 순서를 뒤집은 결과는 [3, 2, 4, 1]이 됩니다.

[1 차] 문제 6

문제 설명

369 게임은 여러 명이 같이 하는 게임입니다. 게임의 규칙은 아래와 같습니다.

- ♦ 1 부터 시작합니다.
- ♦ 한 사람씩 차례대로 숫자를 1 씩 더해가며 말합니다.
- ♦ 말해야 하는 숫자에 3, 6, 9 중 하나라도 포함되어 있다면 숫자를 말하는 대신 숫자에 포함된 3, 6, 9의 개수만큼 손뼉을 칩니다.

어떤 수 number가 매개변수로 주어질 때, 1 부터 number까지 369 게임을 올바르게 진행했을 경우 박수를 총 몇 번 쳤는지를 return 하도록 solution 함수를 작성하려 합니다. 빈칸을 채워 전체 코드를 완성해 주세요.

~~~~~

매개변수 설명

number가 solution 함수의 매개변수로 주어집니다.

- ♦ number는 10 이상 1,000 이하의 자연수입니다.

~~~~~

return 값 설명

1 부터 number까지 369 게임을 올바르게 진행했을 경우 박수를 총 몇 번을 쳤는지 return 해 주세요.

예시

number	return
40	22

예시 설명

3, 6, 9 : 각각 한 번 (+3)

13, 16, 19 : 각각 한 번 (+3)

23, 26, 29 : 각각 한 번 (+3)

30, 31, 32, 33, ..., 38, 39 : 십의 자리 열 번 + 일의 자리 세 번 (+13)

따라서, $3 + 3 + 3 + 13 = 22$ 번의 박수를 칩니다.

[1 차] 문제 7

문제 설명

A 대학에서는 수준별 영어 강의를 제공하고 있습니다. 초급 영어 강의는 토익시험에서 650 점 이상 800 점 미만의 성적을 취득한 학생만을 수강대상으로 하고 있습니다. 초급 영어 강의에 수강신청한 사람이 10 명일 때, 이 중에서 몇 명이 수강 대상에 해당하는지 확인하려 합니다.

수강신청자들의 토익 성적이 들어 있는 리스트 scores 가 매개변수로 주어질 때, 수강 대상자들의 인원수를 return 하도록 solution 함수를 작성했습니다. 그러나, 코드 일부분이 잘못되어 있기 때문에 몇몇 입력에 대해서는 올바르게 동작하지 않습니다. 주어진 코드에서 한 줄만 변경해서 모든 입력에 대해 올바르게 동작하도록 수정해 주세요.

매개변수 설명

수강신청자들의 토익 성적이 들어 있는 리스트 scores가 solution 함수의 매개변수로 주어집니다.

- scores의 원소는 500 이상 990 이하의 정수입니다.
- scores의 길이는 10입니다.

return 값 설명

수강 대상자들의 인원수를 return 해 주세요.

예시

scores	return
[650, 722, 914, 558, 714, 803, 650, 679, 669, 800]	6

예시 설명

점수	650	722	914	558	714	803	650	679	669	800
수강 대상	O	O	X	X	O	X	O	O	O	X

650 점 이상 800 점 미만의 성적을 취득한 학생이 수강대상이므로, 800 점을 취득한 학생은 수강대상이 아닙니다.

따라서, 6 명이 수강 대상입니다.

[1 차] 문제 8

문제 설명

앞에서부터 읽을 때와 뒤에서부터 읽을 때 똑같은 단어 또는 문장을 팰린드롬(palindrome)이라고 합니다. 예를 들어서 racecar, noon 은 팰린드롬 단어입니다.

소문자 알파벳, 공백(" "), 그리고 마침표(".")로 이루어진 문장이 팰린드롬 문장인지 점검하려 합니다. 문장 내에서 알파벳만 추출하였을 때에 팰린드롬 단어이면 팰린드롬 문장입니다. 예를 들어, "Never odd or even."과 같은 문장은 팰린드롬입니다.

소문자 알파벳, 공백(" "), 그리고 마침표(".")로 이루어진 문장 sentence가 주어질 때 팰린드롬인지 아닌지를 return 하도록 solution 함수를 작성했습니다. 그러나, 코드 일부가 잘못되어 있기 때문에 몇몇 입력에 대해서는 올바르게 동작하지 않습니다. 주어진 코드에서 한 줄만 변경해서 모든 입력에 대해 올바르게 동작하도록 수정해 주세요.

매개변수 설명

소문자 알파벳, 공백(" "), 그리고 마침표(".")로 이루어진 문장 sentence가 solution 함수의 매개변수로 주어집니다.

- sentence의 길이는 1이상 100이하입니다.
- sentence에는 적어도 하나의 알파벳이 포함되어 있습니다.
- sentence의 각 문자는 소문자 알파벳, 공백(" "), 또는 마침표(".")입니다.

return 값 설명

주어진 문장이 팰린드롬인지 아닌지를 return 해 주세요.

예시

sentence	return
"never odd or even."	true
"palindrome"	false

예시 설명

예시 #1

알파벳과 숫자만 추출하여 소문자로 변환해 보면 "neveroddoreven"이 되며 이 단어는 팰린드롬입니다.

예시 #2

문장의 맨 앞 문자인 "p"와 맨 뒤 문자인 "e"가 다르므로 팰린드롬이 아닙니다.

[1 차] 문제 9

문제 설명

알파벳 문자열이 주어질 때 연속하는 중복 문자를 삭제하려고 합니다. 예를 들어, "senteeeenccccceeee"라는 문자열이 주어진다면 "sentence"라는 결과물이 나옵니다.

영어 소문자 알파벳으로 이루어진 임의의 문자열 characters 가 매개변수로 주어질 때, 연속하는 중복 문자들을 삭제한 결과를 return 하도록 solution 함수를 작성하였습니다. 그러나, 코드 일부가 잘못되어 있기 때문에 코드가 올바르게 동작하지 않습니다. 주어진 코드에서 한 줄만 변경해서 모든 입력에 대해 올바르게 동작하도록 수정하세요.

매개변수 설명

영어 소문자 알파벳으로 이루어진 임의의 문자열 characters가 solution 함수의 매개변수로 주어집니다.

- characters는 알파벳 소문자로만 이루어져 있습니다.
- characters의 길이는 10 이상 100 이하입니다.

return 값 설명

characters 에서 연속하는 중복 문자를 제거한 문자열을 return 해 주세요.

예시

characters	return
"senteeeenccccceeee"	"sentence"

[1 차] 문제 10

문제 설명

평균은 자료의 합을 자료의 개수로 나눈 값을 의미합니다. 자연수가 들어 있는 리스트의 평균을 구하고, 평균 이하인 숫자는 몇 개 있는지 구하려 합니다.

예를 들어 주어진 리스트가 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]이라면, 평균은 5.5 이므로 리스트에서 평균 이하인 값은 5 개입니다.

자연수가 들어 있는 리스트 data 가 매개변수로 주어질 때, 리스트에 평균 이하인 값은 몇 개인지 return 하도록 solution 함수를 작성했습니다. 그러나, 코드 일부가 잘못되어 있기 때문에 몇몇 입력에 대해서는 올바르게 동작하지 않습니다. 주어진 코드에서 한 줄만 변경해서 모든 입력에 대해 올바르게 동작하도록 수정하세요.

매개변수 설명

자연수가 들어 있는 리스트 data가 solution 함수의 매개변수로 주어집니다.

- data의 길이는 10 이상 100 이하 정수입니다.
- data의 원소는 1 이상 1,000 이하의 자연수입니다.

return 값 설명

평균보다 값이 작은 자연수는 몇개인지 return 해 주세요.

예시

data	return
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]	5
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 10]	9

예시 설명

예시 #1

자료의 합은 55 이며, 자료의 개수는 10 개입니다. 따라서 평균은 $55 / 10 = 5.5$ 입니다. 주어진 리스트에서 5.5 보다 작은 숫자는 총 5 개입니다.

예시 #2

자료의 합은 19 이며, 자료의 개수는 10 개입니다. 따라서 평균은 $19 / 10 = 1.9$ 입니다. 주어진 리스트에서 1.9 보다 작은 숫자는 총 9 개입니다.