静态变量初始化

###\

2014年02月27日 11:17:29

1536

0

₩ 代码

public class InitialOrderTest {



// 耐态变量

↑ ★ > static String staticField = "静态变量";

▲ : String field = "变量";

// 静态初始化块

static {

System.out.println(staticField);

System.out.println("静态初始化块");

}

// 初始化块

{

System.out.println(field);

System.out.println("初始化块");

}

// 构造器

public InitialOrderTest() {

System.out.println("构造器");

}

public static void main(String[] args) {

new InitialOrderTest();

}

运行以上代码,我们会得到如下的输出结果:

静态变量

静态初始化块

变量

初始化块

构造器

这与上文中说的完全符合。那么对于继承情况下又会怎样呢? 我们仍然以一段测试代码来获取最终结果:

.lava代码

0

hqdoremi

原创 粉丝 喜欢 评论 **8 11 0 10**

等级: 博客 4 访问量: 12.56万

积分: 1517 排名: 3.18万



拼接显示器









他的最新文章

更多文

Gradle基础

第三方包和主包引了相同的基础库

apk二次打包

AndroidStudio JNI

UncaughtExceptionHandler

文章分类

知识介绍 32
ApiDemo学习 8
Java基础 13
NDK 3
Net 3
BASE 26

文章存档

2017年6月 2016年11月 2016年6月 2016年1月 2015年12月

阅读全文

6

目前您尚未登录,请登录或注册后进行评论

s 😳 :变量的初始化和赋值的区别

🧑 petersmart123 2016年08月30日 20:40 👊 12200

事实胜于雄辩,啥也别说,code说明问题: int add(int a, int b) { static int result = a + b; return result; } int t...

static成员必须在类外初始化

veryday code 2012年08月29日 20:56
 □ 15261

转:http://www.cnblogs.com/graphics/archive/2010/07/16/1778743.html 为什么static成员必须在类外初始化...

C++中类的静态变量在哪初始化

🏈 zhangpinghao 2012年11月29日 01:01 🕮 3252

静态数据成员的使用方法和注意事项如下: 1、静态数据成员在定义或说明时前面加关键字static。 2、静态成员初 始化与一般数据成员初始化不同。静态数据成员初始化的格式如下: ...

关于继承的顺序,看到的比较条理的...

🏖 zhaoyingkun 2015年03月05日 15:30 🕮 278

class Test0 { public static String staticField = "父类-静态变量"; public String field = "父类-普通变量";...

java继承中初始化的顺序

🧖 long636 2015年11月28日 21:18 🖺 1089

java中子类继承了父类,其初始化的顺序是: 首先去看父类里面有没有静态代码块,如果有,它先去执行父类里面的静态代 码块里面的内容;当父类的静态代码块里面的内容执行完毕后,接着去执行子类里面的静态代码块...

Java中静态(static)成员何时才会初始化

🌑 qJay Dev 2016年04月24日 01:00 🕮 8320

先谈static static方法就是没有this的方法。在static方法的内部不能调用非静态方法,反过来倒是可以的,而且可以在没有创 建任何对象的前提下,仅仅通过类本身来调用static方法。这...

关于c++ 的静态成员变量为什么一定要初始化

■ mrailence 2016年08月31日 19:32 □ 7486

我们知道C++类的静态成员变量是需要初始化的,但为什么要初始化呢。其实这句话"静态成员变量是需要初始化的"是有 一定问题的,应该说"静态成员变量需要定义"才是准确的,而不是初始化。两者的区别在于:初...

Java静态方法,静态变量,初始化顺序

成员变量分为实例变量和静态变量。其中实例变量属于某一个具体的实例,必须在类实例化后才真正存 在,不同的对象拥有不同的实例变量。而静态变量被该类所有的对象公有(相当于全...

C++ 怎么让静态变量只初始化一次

xiaowall 2012年07月19日 14:46 🚨 5587

他的热门文章

Activity, Fragment状态保存 **13002**

硬件加速 setlayertype

11608

事件分发

4 6004

多分辨率屏幕适配

5956

WebView加载本地资源

5650

Fragment

4155

NDK开发

4106

Android中使用html

3516

measure layout draw

3166

View的绘制和invalidate

3036



少儿编程











联系我们



请扫描二维码联系客服

webmaster@csdn.n **400-660-0108**

■ QQ客服 ● 客服论坛

关于 招聘 广告服务 ※ 百度 ©1999-2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

c++中静态成员变量要在类外部再定义或初始化的原因

,否则产生link2001错误. class testClass { public: static int m_i; }; // 类外部定义,若不写会产生 // error LNK2001...

icandoit2010 2016年12月09日 17:20 □ 4502

C语言静态变量的初始化

※ HiHui 2017年04月30日 08:50 ♀ 775

``例子说明C语言如何初始化静态变量。 给出C语言代码 typedef int (* Fun)(void * obj, int argc, int *argv); struct F



订单官理系统

什么是订单管理系统

百度广告



静态初始化--我的理解



Viper 2001年09月30日 23:20 🕮 4440

首先要明确的是,所有的初始化都是运行时完成的。0) int g;1) int global = rand();2) const int ci = 5;3) struct test4) {5) t es...

Java静态变量的初始化分析



📞 youyoulanyouyou 2016年05月19日 13:52 🛭 167

首先解释下: static关键字修饰变量表示该类的所有对象共同拥有该属性相当于该类的全局变量,类变量在加载的时候就初始 化,而且只被初始化一次,程序中任何该类的对象对类变量做修改的时候,该类...

关于java中静态变量初始化



🧐 u010585120 2017年04月12日 13:54 🗎 303

题目如下: [java] view plain copy public class Test { private static Test...

why静态变量只能被初始化一次?



ZJT 2017年11月02日 14:47 □ 164

函数1int fun() { static int i=0; i++; return i; } 当fun函数被调用时,i会一直++函数2 int fun()...

谈谈全局变量、静态变量的初始化问题



zhuobattle 2013年12月18日 11:12 🚇 5740

经常性的在面试和笔记题目中会看到全局变量、静态全局变量、静态变量的存储位置和初始化时间的问题 ,一般都能答出来 他们存储位置,但可能有很多人不清楚这些变量是什么时候初始化的,下面我们从代码角度来看看,这...

java类中的静态变量是什么时候初始化的



🥸 u010585120 2016年11月09日 10:24 🕮 3702

我们知道一个类(class)要被使用必须经过装载,连接,初始化这样的过程。下面先对这三阶段做一个简单的描述,之后会结合 -个简单的例子来说明java中类的初始化过程。 在装载阶段,类装载器(Boo...

Java中静态变量和非静态变量的初始化顺序



🥃 zhu apollo 2007年10月28日 15:56 🕮 4782

先看下面的程序: package c05.net;class Bowl (Bowl(int marker) {System.out.println("Bowl(" + marker + ")");}v...

Java的一道面试题----静态变量初始化过程



🧶 liu_zhen_wei 2012年02月24日 14:46 🕮 4636

来自: http://topic.csdn.net/u/20120222/22/dc082753-6298-4709-ba5a-a6df55c3a207.html 题目如下: public ...

C/C++自动变量和静态变量的初始化(这是笔记,不官方)

数组(向量)类似于标量的初始化方式取决于变量的存储方式。存储于自动存储空间的变量在main函数执行之前已经完成初 始化,这个动作是有链接器完成的,不需要程序执行指令去对其进行初始化。而这个初始化的内容不...



l chen735250065 2014年01月08日 15:56 🕮 819





