评论

31

更多文

jQuery Tools Validator 表单验证插件工具用法详解

<u>6</u>

2014年01月09日 09:20:03

4043

... alidator基本使用方法

🚗 : 定义简单验证规则



\$("input[name='email']").validator();

二、validator配置参数详解



51

万宝哥

原创粉丝喜欢

16

关注

等级: **博客 5** 访问量: 249.09k

0

积分: 2.07k 排名: 21.7k



虚拟主机 免费

他的最新文章



linux下调试PHP core文件

hadoop2.5.1单机模式简易安装教程

Flume 1.5日志采集并存入mongodb的 装搭建

MySql错误代码表

YII使用PHPExcel导入Excel文件的方法

文章分类

PHP		10
C#		5
JavaScript		19
SQL		3
HTML5		1
CSS		3
	展开~	

文章存档

2015年2月	1
2014年11月	3
2014年1月	47







属性	默认值	说明
effect	'defaul t'	错误消息显示效果
errorCla ss	'invalid'	验证失败时给表单元素添加一个醒目的样式
errorIn putEve nt	'keyup'	当验证有错误(处于错误状态中),触发单项验证的事件名称,还可以使用change,blur 或 null
formEv ent	'submi t'	表单整体验证时机,将对所有项目进行一次验证
groupe	false	是否将多种错误合并显示.

最完美解决Nginx部署ThinkPHP项目的 办法

₩ 83179

用JS打开新窗口,防止被浏览器阻止的7 法

25605

二、node.js项目目录结构简介

14315

YII使用PHPExcel导入Excel文件的方法

13386

HTTP_HOST 和 SERVER_NAME 的区别

9142



文网文











联系我们



请扫描二维码联系客服

webmaster@csdn.n **2** 400-660-0108

▲ QQ客服 ● 客服论坛

关于 招聘 广告服务 猫 百度 ©1999-2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

属性	默认值	说明
inputEv ent	null	正常状态下触发单项验证的事件名称,优先级低于errorInputEvent,也就是说当发生错误时, 优先执行errorInputEvent而忽略本项,还可以使用change,blur 或 null
lang	'en'	错误信息语种
sag	' <div></div>	错误信息的外部元素
□ sag	'data- messag e'	错误信息属性名称,如果给表单元素添加了此属性,则发生错误时显示此属性的值
sag	'error'	错误信息的CSS样式
offset	[0, 0]	错误信息显示位置的偏移量
positio n	'center right'	错误信息显示位置,默认在表单元素右侧,上下居中
singleEr ror	false	是否每次只显示一个错误信息
speed	'normal	错误信息渐显速度

示例:初始化validator并传入配置参数

```
$("form.vali").validator({
    messageClass:"yellow",
    position:"bottom left",
    errorClass:"errorClass"
});
```

三、定义默认错误提示

```
$.tools.validator.localize("cn", {
    ':email' : '请输入电子邮件地址',
    ':number' : '请输入整数',
    '[max]' : '做多可以输入$1个字符',
    '[min]' : '请至少输入$1个字符',
    '[required]' : '该项为必填项目!'
    });
$("#myForm").validator({lang: 'cn'});

以上代码定义了一系列语种名称为'cn'的默认错误提示信息。
```

以上代码定义了一系列语种名称为'cn'的默认错误提示信息。如果仅需要对某些单独的字段设置多语种版本,可以使用以下方法

```
$.tools.validator.localizeFn("[type=time]", {
  en: 'Please supply a valid time',
  cn: '请输入正确的时间格式'
});
```

四、自定义验证规则

```
//简单用法
```

```
$.tools.validator.fn("[type=time]", function(el, value) {
```

```
//高级用法
$.tools.validator.fn(
   "[type=range]",
   "请输入介于 $1 至 $2 之间的值",
   function(el, v) {
      // 获取min属性和max属性的值
      var min = el.attr("min"), max = el.attr("max"), value = parseFloat(v);
     // 如果符合规则返回true,否则返回一个对象,可用于错误提示中替换占位符
      return value >= min && value < max true min maxbr> }
);
第一个参数用于检测是否适用本验证规则,如果匹配则返回true
ction() {
   return $(this).parents("form.register").length > 0;
 // 第二个参数为验证函数
 }, function(el, v) {
   // 如果验证通过则返回true
   return true;
 }
);
//高级用法3
// 定义匹配函数
function myMatcher() {
 return $(this).parents("form.register").length > 0;
// 作用对象
myMatcher.key = "register-input";
// 使用指定的匹配函数
$.tools.validator.fn(myMatcher, "请填写正确的值", function(el, v) {
 // 验证通过返回true
 return true;
});
五、使用服务端远程ajax验证
// 初始化 validator 并自定义的表单提交事件处理办法
$("#myform").validator({ position: 'center right' }).submit(function(e) {
 var form = $(this);
 // 客户端验证已通过的情况下再使用远程验证
 if (!e.isDefaultPrevented()) {
 // 使用AJAX提交表单数据,你也可以使用post或其他方式提交表单
 $.getJSON(form.attr("action") + "?" + form.serialize(), function(json) {
     // 远程验证通过时返回true
     if (json === true) {
      form.load("success.php");//具体成功后怎么处理随你
    } else {
      // 远程验证失败. 使用 invalidate() 显示错误信息
      form.data("validator").invalidate(json);
    }
 });
 // 阻止表单提交事件冒泡,即表单事件到此处理完毕
 e.preventDefault();
```

```
远程AJAX返回错误信息的话需要使用JSON格式,如下:
 "zip": "You must live in northern Finland in order to proceed",
 "total": "You gave us too much money! Please check"
}
凸
 0
□ ★用自定义效果显示/隐藏错误信息
₩ 义名称为wall的效果
p. rools.validator.addEffect("wall",
 function(errors, event) {
   // 显示方法
   $.each(errors, function(index, error) {
   // 获取表单对象
   var input = error.input;
   // 获取错误信息
   var errors = error.messages;
   //剩下的你自己想怎么处理就在这里写代码
   });
 }, function(inputs) {
   // 隐藏方法, 定义隐藏时的特效
 }
```

七、Validator的API方法调用

);







方法	返回 值类 型	说明
checkVali dity()	bool ean	立即执行表单验证
destroy()	API	销毁 validator 实例.
getConf()	Obje ct	返回当前 validator 实例的参数配置.
getForm()	jQue ry	返回表单对象
getInputs ()	jQue ry	返回所有的input对象
invalidate (Object)	API	强制显示错误信息,参数为JSON格式。主要用于从服务端接收到远程验证的错误后进行显示。
reflow()	API	修正错误信息的显示位置,因为错误信息是以绝对定位的方式显示的,有时候表单位置发生改变 会导致错误信息显示的位置不正确,调用此函数进行修正。
reset(jQu ery)	API	重置"验证错误",如果参数为空,则重置所有字段;如果表单里有reset按钮,则会被自动添加这个功能。

使用方法:

\$('#myform').data("validator").checkValidity();

Q 目前您尚未登录,请<u>登录</u>或<u>注册</u>后进行评论

jQuery表单验证插件 jQuery.validity

2011年12月14日 00:39 48KB 下载



jQuery表单验证插件Validator的使用方法

■ u014291497 2016年03月15日 23:12 □ 3011

单数据的合法性验证是个很常见的需求,jQuery提供了一个插件:jquery validate 官网下载。 ery.validate.js, 并且要在jquery...

若想使用需先

j in ry formValidator表单验证插件



🥌 yyattery 2015年08月27日 13:23 🕮 283

元עייט \$(document).ready(function(){ \$.formValidator.initConfig({onError:function(){alert("校验没有通过,具体...

表单验证 jquery.validator 和 jquery.validate 的用法

1.jquery.validator \$('#form1').validator({

theme: 'yellow right',

stopOnErro...

秋 song quang sheng 2017年08月15日 18:10 🚇 93

实例:jQuery formValidator表单验证插件



🥌 ysydao 2013年08月15日 11:23 🕮 9508

实例: jQuery formValidator表单验证插件 http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> j...

jQuery Validator 表单验证插件



🥙 weixin 36024625 2017年05月03日 16:45 🕮 72

jQuery Validate 插件为表单提供了强大的验证功能,让客户端表单验证变得更简单,同时提供了大量的定制选项,满足应用 程序各种需求。该插件捆绑了一套有用的验证方法,包括 URL 和电子邮件验证...

使用jQuery validate插件验证表单



sinat 19833881 2017年02月28日 17:06 🚇 1173

使用JQuery validate插件验证表单

jquery表单验证使用插件formValidator



● wensy0218 2015年07月13日 22:29 🕮 235

http://www.jb51.net/article/31835.htm 1.首先在项目中添加必备js与css 2.代码中添加引用(必备引用)复制代码代码 如下: ...

jQuery formValidator表单校验插件



📢 gaozhigang 2011年12月19日 14:41 🖺 569

插件目前提示错误,有两种模式:showword和showalert,即文字提示和窗口提示目前支持5种大的校验方式,分别是:Inpu tValidator (针对input、textarea、selec...

boostrap表单验证插件-bootstrapValidator 🦃 u011659172 2016年12月30日 17:09 🕮 857



1.页面引入css、js 2.页面表单 × 系统用户信息 ...

让jquery validation plugin 支持zepto



weizengxun 2015年03月25日 00:29
 6218

欢迎使用Markdown编辑器写博客做移动端快一年了,一直纠结移动端是用zepto还是用jquery,移动端一直倾向于使用zept o, 无奈zepto相关插件太少了, 为了让jquery插件支持zepto...

ERROR

The requested URL could not be retrieved

ji _八 ry formValidator表单验证插件

teresa502 2011年08月31日 10:21 🚇 4244

1.v law 4 1、修改formValidator下的属性onvalid 增加2个参数,参数1:对象本身 参数2:值。主要是校验通过后,你还希 望执行一些操作,你可以方便的取到对象和值2、去掉In...

j i ry formValidator表单校验插件

📢 gaozhigang 2011年12月19日 14:41 👊 569

插件目前提示错误,有两种模式:showword和showalert,即文字提示和窗口提示目前支持5种大的校验方式,分别是:Inpu tValidator (针对input、textarea、selec...

JS组件系列——Form表单验证神器: BootstrapValidator

前言:做Web开发的我们,表单验证是再常见不过的需求了。友好的错误提示能增加用户体验。博主搜索bootstrap表单验 证,搜到的结果大部分都是文中的主题:bootstrapvalidator。今天就来...



😭 doc wei 2016年12月21日 13:18 🕮 383

Jquery插件之validator

🥌 spb111 2017年08月28日 12:12 📖 159

iQuery Validate 插件为表单提供了强大的验证功能,让客户端表单验证变得更简单,同时提供了大量的定制选项,满足应用 程序各种需求。该插件捆绑了一套有用的验证方法,包括 URL 和电子邮件验证...

jQuery-Validate验证插件的使用步骤详解



🌑 eson 15 2016年05月25日 23:41 🖺 47637

我们知道,用户在注册的时候,会有个表单页面,然后有些选项是必填的,有些要填的内容是有规范的,这些都要在用户提交 之前进行验证才行,如果不符合要求,需要在右边显示一个友好的提示,让用户修改。

jQuery插件jQuery Validation学习 (三)——validator对象

获取validator对象的方法如下(在之前的表单校验函数中,其实就返回这个对象,所以直接接收这个值即可): //获得valid ator对象 validator = \$("#demoFo...



🤎 u014520745 2016年01月31日 00:49 🚇 540

jQuery.validator自定义验证



📑 tragedyxd 2016年05月25日 10:11 👊 952

需求:在新增信息前端验证必须上传图片,在修改时不用。 思路:无论在新增还是在修改,图片都会有标签进行预览,只是 新增的时候img.src不会有值。所以我们通过这个值来判断是新增还是修改。/...

基于jquery的,简单的php 表单验证组件



🤒 robinhunan 2016年02月21日 19:48 🕮 874

一、Validate简介 最常使用JavaScript的场合就是表单的验证,找了很多插件,还有iquery 官方的插件,感觉都有很多缺点,一个 是太臃肿,另外就是使用不方便,不够简洁,使用门槛高....

表单验证插件jQuery.validate 介绍+快速入门案例

由于项目需要,学习了jQuery.validate表单验证插件,这是一款很好 🍘 Creabine 2016年04月13日 14:12 🖺 1280







 $\overline{\odot}$