

OpenAPI definition

v1.0.0

Base URLs:

Authentication

루트/restaurant-controller

GET getRestaurantDetail

GET /api/restaurants/{restId}

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
restId	path	integer(int32)	예	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	<u>RestaurantDto</u>

PUT updateRestaurant

PUT /api/restaurants/{restId}

Body 요청 파라미터

```
{
  "name": "string",
  "address": "string",
  "lat": 0,
  "lng": 0,
  "avgPrice": 0,
  "minPrice": 0,
  "maxPrice": 0,
  "description": "string",
  "phone": "string",
  "businessHours": "string",
  "closedDays": "string",
  "snsUrl": "string",
  "menus": [
    {
      "menuId": 0,
      "price": 0,
      "isRepresentative": true,
      "pname": "string"
    }
  ],
  "images": [
    {
      "imgId": 0,
      "imgUrl": "string",
      "thumbUrl": "string",
      "category": "string",
      "isMain": true,
      "displayOrder": 0
    }
  ],
  "tagId": 0
}
```

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
restId	path	integer(int32)	예	none
body	body	<u>RestaurantUpdateDto</u>	예	none

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	None

DELETE deleteRestaurant

DELETE /api/restaurants/{restId}

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
restId	path	integer(int32)	예	none

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	None

PUT updateCategoryInfo

PUT /api/restaurants/categories/{tagId}

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
tagId	path	integer(int32)	예	none
customTag	query	string	예	none

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	None

GET getRestaurantList

GET /api/restaurants

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
searchKeyword	query	string	아니오	none
page	query	integer(int32)	아니오	none
size	query	integer(int32)	아니오	none

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
sort	query	array[string]	아니오	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	<u>PageRestaurantDto</u>

POST createRestaurant

POST /api/restaurants

Body 요청 파라미터

```
{
  "name": "string",
  "address": "string",
  "lat": 0,
  "lng": 0,
  "geohash": "string",
  "avgPrice": 0,
  "minPrice": 0,
  "maxPrice": 0,
  "description": "string",
  "phone": "string",
  "businessHours": "string",
  "closedDays": "string",
  "snsUrl": "string",
  "menus": [
    {
      "pname": "string",
      "pName": "string",
      "price": 0,
      "isRepresentative": true
    }
  ],
  "images": [
    {
      "imgUrl": "string",
      "thumbUrl": "string",
      "category": "string",
      "isMain": true,
      "displayOrder": 0
    }
  ],
  "tagId": 0
}
```

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
body	body	<u>RestaurantCreateDto</u>	예	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	integer

POST uploadImages

POST /api/restaurants/images/upload

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
files	query	array[string]	예	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	Inline

返回数据结构

GET fileDownload

GET /api/restaurants/uploads/{uuid}

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
uuid	path	string	예	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	string

GET getRestaurantListByCategory

GET /api/restaurants/category/{category}

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
category	path	string	예	none
page	query	integer(int32)	아니오	none
size	query	integer(int32)	아니오	none
sort	query	array[string]	아니오	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	<u>PageRestaurantDto</u>

루트/blog-post-controller

GET getPost

GET /api/posts/{id}

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
id	path	integer(int64)	예	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	<u>BlogPostResponseDto</u>

PUT updatePost

PUT /api/posts/{id}

Body 요청 파라미터

```
{
  "restaurant": "string",
  "category": "string",
  "area": "string",
  "title": "string",
  "content": "string",
  "rating": 1,
  "photos": [
    "string"
  ],
  "tags": [
    "string"
  ],
  "authorId": "string",
  "author": "string",
  "authorColor": "string"
}
```

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
id	path	integer(int64)	예	none
body	body	<u>BlogPostRequestDto</u>	예	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	<u>BlogPostResponseDto</u>

DELETE deletePost

DELETE /api/posts/{id}

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
id	path	integer(int64)	예	none

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	None

GET getPosts

GET /api/posts

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
sort	query	string	아니오	none
area	query	string	아니오	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	Inline

返回数据结构

응답 코드 200

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
<i>anonymous</i>	[<u>BlogPostResponseDto</u>]	false	none	none
» id	integer(int64)	false	none	none
» restaurant	string	false	none	none
» category	string	false	none	none
» area	string	false	none	none
» title	string	false	none	none
» content	string	false	none	none
» rating	integer(int32)	false	none	none
» photos	[string]	false	none	none
» tags	[string]	false	none	none
» author	string	false	none	none

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
» authorColor	string	false	none	none
» date	string	false	none	none
» likes	integer(int32)	false	none	none
» liked	boolean	false	none	none

POST createPost

POST /api/posts

Body 요청 파라미터

```
{
  "restaurant": "string",
  "category": "string",
  "area": "string",
  "title": "string",
  "content": "string",
  "rating": 1,
  "photos": [
    "string"
  ],
  "tags": [
    "string"
  ],
  "authorId": "string",
  "author": "string",
  "authorColor": "string"
}
```

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
body	body	<u>BlogPostRequestDto</u>	예	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	<u>BlogPostResponseDto</u>

POST toggleLike

POST /api/posts/{id}/like

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
id	path	integer(int64)	예	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	<u>BlogPostResponseDto</u>

루트/admin-controller

PUT updateConfig

PUT /api/admin/config

Body 요청 파라미터

```
{
  "siteName": "string",
  "footerInfo": "string",
  "maintenanceMode": true,
  "alertThreshold": 1,
  "threadReplyLimit": 10,
  "boardThreadLimit": 10
}
```

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
body	body	<u>SiteConfigDto</u>	예	none

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	None

POST banUser

POST /api/admin/users/{email}/ban

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
email	path	string	예	none
reason	query	string	예	none

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	None

POST approveBoard

POST /api/admin/boards/{boardId}/approve

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
boardId	path	integer(int32)	예	none
reason	query	string	예	none

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	None

GET getLogs

GET /api/admin/logs

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	Inline

返回数据结构

응답 코드 200

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
<i>anonymous</i>	[<u>AdminLogResponseDto</u>]	false	none	none
» logId	integer(int64)	false	none	none
» adminEmail	string	false	none	none
» actionType	string	false	none	none
» reason	string	false	none	none
» createdAt	string(date-time)	false	none	none

루트/auth-controller

POST refresh

POST /auth/refresh

Body 요청 파라미터

"string"

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
body	body	string	예	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	<u>TokenResponse</u>

POST login

POST /auth/login

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
email	query	string	예	none
password	query	string	예	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	<u>TokenResponse</u>

루트/member-controller

POST register

POST /api/member/register

Body 요청 파라미터

```
{
  "email": "string",
  "password": "stringst",
  "nickname": "string",
  "role": "USER",
  "isBanned": true,
  "createdAt": "string",
  "accessToken": "string"
}
```

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
body	body	<u>MemberDto</u>	예	none

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	None

POST logout

POST /api/member/logout

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	None

POST login_1

POST /api/member/login

Body 요청 파라미터

```
{
  "email": "string",
  "password": "stringst",
  "nickname": "string",
  "role": "USER",
  "isBanned": true,
  "createdAt": "string",
  "accessToken": "string"
}
```

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
body	body	<u>MemberDto</u>	예	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	<u>MemberDto</u>

PATCH updateStatus

PATCH /api/member/{email}/status

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
email	path	string	예	none
isSuspend	query	boolean	예	none

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	None

GET getMemberList

GET /api/member

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
page	query	integer(int32)	아니오	none
size	query	integer(int32)	아니오	none
sort	query	array[string]	아니오	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	<u>PageMemberDto</u>

GET getCurrentUser

GET /api/member/me

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	<u>MemberDto</u>

루트/post-controller

POST createPost_1

POST /api/community/posts

Body 요청 파라미터

```
{
  "boardId": 0,
  "parentId": 0,
  "quoteId": 0,
  "writer": "string",
  "content": "string",
  "isAnonymous": true,
  "imgUrl": "string",
  "thumbUrl": "string"
}
```

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
body	body	<u>PostRequestDto</u>	예	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	<u>PostResponseDto</u>

POST toggleLike_1

POST /api/community/posts/{postId}/like

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
postId	path	integer(int64)	예	none
isIncrease	query	boolean	예	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	<u>PostResponseDto</u>

GET getRepliesByThread

GET /api/community/posts/{threadId}/replies

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
threadId	path	integer(int64)	예	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	Inline

返回数据结构

응답 코드 200

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
<i>anonymous</i>	[PostResponseDto]	false	none	none
» postId	integer(int64)	false	none	none
» boardId	integer(int32)	false	none	none
» parentId	integer(int64)	false	none	none
» quoteId	integer(int64)	false	none	none
» writer	string	false	none	none
» content	string	false	none	none

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
» replyCount	integer(int32)	false	none	none
» likeCount	integer(int32)	false	none	none
» imgUrl	string	false	none	none
» thumbUrl	string	false	none	none
» isLocked	boolean	false	none	none
» lockedAt	string(date-time)	false	none	none
» bumpAt	string(date-time)	false	none	none
» createdAt	string(date-time)	false	none	none

GET getPostDetail

GET /api/community/posts/{postId}

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
postId	path	integer(int64)	예	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	<u>PostResponseDto</u>

GET getThreadsByBoard

GET /api/community/posts/board/{boardId}

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
boardId	path	integer(int32)	예	none
page	query	integer(int32)	아니오	none
size	query	integer(int32)	아니오	none
sort	query	array[string]	아니오	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	<u>PagePostResponseDto</u>

GET getBlog

GET /api/community/posts/blog

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
page	query	integer(int32)	아니오	none
size	query	integer(int32)	아니오	none
sort	query	array[string]	아니오	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	<u>PagePostResponseDto</u>

DELETE deletePost_1

DELETE /api/community/posts/delete/{postId}

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
postId	path	integer(int64)	예	none

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	None

루트/traffic-stats-controller

POST runManualBatch

POST /api/admin/traffic-stats/run

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
date	query	string(date)	아니오	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	string

GET getAllStatsByDate

GET /api/admin/traffic-stats/date

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
date	query	string(date)	예	none
page	query	integer(int32)	아니오	none
size	query	integer(int32)	아니오	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	<u>PageTrafficStatsDto</u>

GET getAllStats

GET /api/admin/traffic-stats/all

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
page	query	integer(int32)	아니오	none
size	query	integer(int32)	아니오	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	<u>PageTrafficStatsDto</u>

루트/notification-controller

PATCH read

PATCH /notifications/{id}

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
id	path	integer(int64)	예	none

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	None

GET get

GET /notifications

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	Inline

返回数据结构

응답 코드 200

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	中文名	비고
<i>anonymous</i>	[<u>NotificationDto</u>]	false	none		none
» id	integer(int64)	false	none		none
» type	string	false	none		none
» message	string	false	none		none
» isRead	boolean	false	none		none

Enum 값

속성	값
type	COMMENT_CREATED
type	REPLY_CREATED
type	POST_LIKED
type	THREAD_LOCKED
type	THREAD_MIGRATED
type	POST_HIDDEN
type	MENTION
type	USER_BANNED
type	BOARD_RECOMMEND
type	BOARD_ARCHIVED
type	BOARD_STATUS_CHANGED
type	SYSTEM_MAINTENANCE
type	SYSTEM_CONFIG_CHANGED

GET count

GET /notifications/unread-count

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	integer

루트/board-controller

GET getAllBoards

GET /api/boards

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	Inline

返回数据结构

응답 코드 200

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	中文名	비고
<i>anonymous</i>	[<u>BoardResponseDto</u>]	false	none		none

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	中文名	비고
» boardId	integer(int32)	false	none		none
» name	string	false	none		none
» slug	string	false	none		none
» generation	integer(int32)	false	none		none
» status	string	false	none		none
» postCount	integer(int32)	false	none		none

GET getBoard

GET /api/boards/{slug}

요청 파라미터

명칭	위치	데이터 타입	필수 여부	비고
slug	path	string	예	none

응답 예시

200 Response

응답 결과

응답 코드	응답 코드설명	비고	데이터 구조
200	<u>OK</u>	OK	<u>BoardResponseDto</u>

데이터 구조

```
{
  "restId": 0,
  "name": "string",
  "address": "string",
  "lat": 0,
  "lng": 0,
  "geohash": "string",
  "avgPrice": 0,
  "minPrice": 0,
  "maxPrice": 0,
  "description": "string",
  "phone": "string",
  "businessHours": "string",
  "closedDays": "string",
  "snsUrl": "string",
  "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "category": "string",
  "customTag": "string",
  "menus": [
    {
      "menuId": 0,
      "price": 0,
      "isRepresentative": true,
      "pname": "string"
    }
  ],
  "images": [
    {
      "imgId": 0,
      "imgUrl": "string",
      "thumbUrl": "string",
      "category": "string",
      "isMain": true
    }
  ]
}
```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
restId	integer(int32)	false	none	none
name	string	false	none	none
address	string	false	none	none
lat	number	false	none	none
lng	number	false	none	none
geohash	string	false	none	none
avgPrice	integer(int32)	false	none	none
minPrice	integer(int32)	false	none	none
maxPrice	integer(int32)	false	none	none
description	string	false	none	none
phone	string	false	none	none
businessHours	string	false	none	none
closedDays	string	false	none	none
snsUrl	string	false	none	none
createdAt	string(date-time)	false	none	none

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
category	string	false	none	none
customTag	string	false	none	none
menus	[<u>MenuResponseDto</u>]	false	none	none
images	[<u>ImageResponseDto</u>]	false	none	none

```
{
  "name": "string",
  "address": "string",
  "lat": 0,
  "lng": 0,
  "avgPrice": 0,
  "minPrice": 0,
  "maxPrice": 0,
  "description": "string",
  "phone": "string",
  "businessHours": "string",
  "closedDays": "string",
  "snsUrl": "string",
  "menus": [
    {
      "menuId": 0,
      "price": 0,
      "isRepresentative": true,
      "pname": "string"
    }
  ],
  "images": [
    {
      "imgId": 0,
      "imgUrl": "string",
      "thumbUrl": "string",
      "category": "string",
      "isMain": true,
      "displayOrder": 0
    }
  ],
  "tagId": 0
}
```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
name	string	false	none	none
address	string	false	none	none
lat	number	false	none	none
lng	number	false	none	none
avgPrice	integer(int32)	false	none	none
minPrice	integer(int32)	false	none	none
maxPrice	integer(int32)	false	none	none
description	string	false	none	none
phone	string	false	none	none
businessHours	string	false	none	none
closedDays	string	false	none	none
snsUrl	string	false	none	none
menus	[<u>MenuUpdateDto</u>]	false	none	none
images	[<u>ImageUpdateDto</u>]	false	none	none
tagId	integer(int32)	false	none	none

```
{
  "totalPages": 0,
  "totalElements": 0,
  "size": 0,
  "content": [
    {
      "restId": 0,
      "name": "string",
      "address": "string",
      "lat": 0,
      "lng": 0,
      "geohash": "string",
      "avgPrice": 0,
      "minPrice": 0,
      "maxPrice": 0,
      "description": "string",
      "phone": "string",
      "businessHours": "string",
      "closedDays": "string",
      "snsUrl": "string",
      "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "category": "string",
      "customTag": "string",
      "menus": [
        {
          "menuId": 0,
          "price": 0,
          "isRepresentative": true,
          "pname": "string"
        }
      ],
      "images": [
        {
          "imgId": 0,
          "imgUrl": "string",
          "thumbUrl": "string",
          "category": "string",
          "isMain": true
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ]
  }
],
"number": 0,
"sort": {
  "empty": true,
  "sorted": true,
  "unsorted": true
},
"first": true,
"last": true,
"numberOfElements": 0,
"pageable": {
  "offset": 0,
  "sort": {
    "empty": true,
    "sorted": true,
    "unsorted": true
  },
  "pageSize": 0,
  "paged": true,
  "pageNumber": 0,
  "unpaged": true
},
"empty": true
}

```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
totalPages	integer(int32)	false	none	none
totalElements	integer(int64)	false	none	none

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
size	integer(int32)	false	none	none
content	[<u>RestaurantDto</u>]	false	none	none
number	integer(int32)	false	none	none
sort	<u>SortObject</u>	false	none	none
first	boolean	false	none	none
last	boolean	false	none	none
numberOfElements	integer(int32)	false	none	none
pageable	<u>PageableObject</u>	false	none	none
empty	boolean	false	none	none

```
{
  "name": "string",
  "address": "string",
  "lat": 0,
  "lng": 0,
  "geohash": "string",
  "avgPrice": 0,
  "minPrice": 0,
  "maxPrice": 0,
  "description": "string",
  "phone": "string",
  "businessHours": "string",
  "closedDays": "string",
  "snsUrl": "string",
  "menus": [
    {
      "pname": "string",
      "pName": "string",
      "price": 0,
      "isRepresentative": true
    }
  ],
  "images": [
    {
      "imgUrl": "string",
      "thumbUrl": "string",
      "category": "string",
      "isMain": true,
      "displayOrder": 0
    }
  ],
  "tagId": 0
}
```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
name	string	false	none	none
address	string	false	none	none
lat	number	false	none	none
lng	number	false	none	none
geohash	string	false	none	none
avgPrice	integer(int32)	false	none	none
minPrice	integer(int32)	false	none	none
maxPrice	integer(int32)	false	none	none
description	string	false	none	none
phone	string	false	none	none
businessHours	string	false	none	none
closedDays	string	false	none	none
snsUrl	string	false	none	none
menus	[MenuCreateDto]	false	none	none
images	[ImageCreateDto]	false	none	none
tagId	integer(int32)	false	none	none


```
{
  "id": 0,
  "restaurant": "string",
  "category": "string",
  "area": "string",
  "title": "string",
  "content": "string",
  "rating": 0,
  "photos": [
    "string"
  ],
  "tags": [
    "string"
  ],
  "author": "string",
  "authorColor": "string",
  "date": "string",
  "likes": 0,
  "liked": true
}
```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
id	integer(int64)	false	none	none
restaurant	string	false	none	none
category	string	false	none	none
area	string	false	none	none
title	string	false	none	none
content	string	false	none	none

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
rating	integer(int32)	false	none	none
photos	[string]	false	none	none
tags	[string]	false	none	none
author	string	false	none	none
authorColor	string	false	none	none
date	string	false	none	none
likes	integer(int32)	false	none	none
liked	boolean	false	none	none

```
{
  "restaurant": "string",
  "category": "string",
  "area": "string",
  "title": "string",
  "content": "string",
  "rating": 1,
  "photos": [
    "string"
  ],
  "tags": [
    "string"
  ],
  "authorId": "string",
  "author": "string",
  "authorColor": "string"
}
```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
restaurant	string	false	none	none
category	string	false	none	none
area	string	false	none	none
title	string	false	none	none
content	string	false	none	none
rating	integer(int32)	false	none	none
photos	[string]	false	none	none

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
tags	[string]	false	none	none
authorId	string	false	none	none
author	string	false	none	none
authorColor	string	false	none	none

```
{
  "siteName": "string",
  "footerInfo": "string",
  "maintenanceMode": true,
  "alertThreshold": 1,
  "threadReplyLimit": 10,
  "boardThreadLimit": 10
}
```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
siteName	string	false	none	none
footerInfo	string	false	none	none
maintenanceMode	boolean	false	none	none
alertThreshold	integer(int32)	false	none	none

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
threadReplyLimit	integer(int32)	false	none	none
boardThreadLimit	integer(int32)	false	none	none

```
{
  "logId": 0,
  "adminEmail": "string",
  "actionType": "string",
  "reason": "string",
  "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
logId	integer(int64)	false	none	none
adminEmail	string	false	none	none
actionType	string	false	none	none
reason	string	false	none	none
createdAt	string(date-time)	false	none	none

```
{
  "accessToken": "string",
  "refreshToken": "string"
}
```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
accessToken	string	false	none	none
refreshToken	string	false	none	none

```
{
  "email": "string",
  "password": "stringst",
  "nickname": "string",
  "role": "USER",
  "isBanned": true,
  "createdAt": "string",
  "accessToken": "string"
}
```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
email	string	false	none	none
password	string	false	none	none
nickname	string	false	none	none

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
role	string	false	none	none
isBanned	boolean	false	none	none
createdAt	string	false	none	none
accessToken	string	false	none	none

Enum 값

속성	값
role	USER
role	EDITOR
role	ADMIN

```
{
  "totalPages": 0,
  "totalElements": 0,
  "size": 0,
  "content": [
    {
      "email": "string",
      "password": "stringst",
      "nickname": "string",
      "role": "USER",
      "isBanned": true,
      "createdAt": "string",
      "accessToken": "string"
    }
  ],
  "number": 0,
  "sort": {
    "empty": true,
    "sorted": true,
    "unsorted": true
  },
  "first": true,
  "last": true,
  "numberOfElements": 0,
  "pageable": {
    "offset": 0,
    "sort": {
      "empty": true,
      "sorted": true,
      "unsorted": true
    },
    "pageSize": 0,
    "paged": true,
    "pageNumber": 0,
    "unpaged": true
  },
  "empty": true
}
```


속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
totalPages	integer(int32)	false	none	none
totalElements	integer(int64)	false	none	none
size	integer(int32)	false	none	none
content	[<u>MemberDto</u>]	false	none	none
number	integer(int32)	false	none	none
sort	<u>SortObject</u>	false	none	none
first	boolean	false	none	none
last	boolean	false	none	none
numberOfElements	integer(int32)	false	none	none
pageable	<u>PageableObject</u>	false	none	none
empty	boolean	false	none	none

```
{
  "boardId": 0,
  "parentId": 0,
  "quoteId": 0,
  "writer": "string",
  "content": "string",
  "isAnonymous": true,
  "imgUrl": "string",
  "thumbUrl": "string"
}
```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
boardId	integer(int32)	false	none	none
parentId	integer(int64)	false	none	none
quoteId	integer(int64)	false	none	none
writer	string	false	none	none
content	string	false	none	none
isAnonymous	boolean	false	none	none
imgUrl	string	false	none	none
thumbUrl	string	false	none	none

```
{
  "postId": 0,
  "boardId": 0,
  "parentId": 0,
  "quoteId": 0,
  "writer": "string",
  "content": "string",
  "replyCount": 0,
  "likeCount": 0,
  "imgUrl": "string",
  "thumbUrl": "string",
  "isLocked": true,
  "lockedAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "bumpAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
postId	integer(int64)	false	none	none
boardId	integer(int32)	false	none	none
parentId	integer(int64)	false	none	none
quoteId	integer(int64)	false	none	none
writer	string	false	none	none
content	string	false	none	none
replyCount	integer(int32)	false	none	none

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
likeCount	integer(int32)	false	none	none
imgUrl	string	false	none	none
thumbUrl	string	false	none	none
isLocked	boolean	false	none	none
lockedAt	string(date-time)	false	none	none
bumpAt	string(date-time)	false	none	none
createdAt	string(date-time)	false	none	none

```
{
  "totalPages": 0,
  "totalElements": 0,
  "size": 0,
  "content": [
    {
      "postId": 0,
      "boardId": 0,
      "parentId": 0,
      "quoteId": 0,
      "writer": "string",
      "content": "string",
      "replyCount": 0,
      "likeCount": 0,
      "imgUrl": "string",
      "thumbUrl": "string",
      "isLocked": true,
      "lockedAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "bumpAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ],
  "number": 0,
  "sort": {
    "empty": true,
    "sorted": true,
    "unsorted": true
  },
  "first": true,
  "last": true,
  "numberOfElements": 0,
  "pageable": {
    "offset": 0,
    "sort": {
      "empty": true,
      "sorted": true,
      "unsorted": true
    }
  },
  "pageSize": 0,
```

```

    "paged": true,
    "pageNumber": 0,
    "unpaged": true
  },
  "empty": true
}

```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
totalPages	integer(int32)	false	none	none
totalElements	integer(int64)	false	none	none
size	integer(int32)	false	none	none
content	[<u>PostResponseDto</u>]	false	none	none
number	integer(int32)	false	none	none
sort	<u>SortObject</u>	false	none	none
first	boolean	false	none	none
last	boolean	false	none	none
numberOfElements	integer(int32)	false	none	none
pageable	<u>PageableObject</u>	false	none	none
empty	boolean	false	none	none

```
{
  "totalPages": 0,
  "totalElements": 0,
  "size": 0,
  "content": [
    {
      "boardName": "string",
      "keyword": "string",
      "mentionCount": 0,
      "statDate": "2019-08-24"
    }
  ],
  "number": 0,
  "sort": {
    "empty": true,
    "sorted": true,
    "unsorted": true
  },
  "first": true,
  "last": true,
  "numberOfElements": 0,
  "pageable": {
    "offset": 0,
    "sort": {
      "empty": true,
      "sorted": true,
      "unsorted": true
    },
    "pageSize": 0,
    "paged": true,
    "pageNumber": 0,
    "unpaged": true
  },
  "empty": true
}
```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
totalPages	integer(int32)	false	none	none
totalElements	integer(int64)	false	none	none
size	integer(int32)	false	none	none
content	[<u>TrafficStatsDto</u>]	false	none	none
number	integer(int32)	false	none	none
sort	<u>SortObject</u>	false	none	none
first	boolean	false	none	none
last	boolean	false	none	none
numberOfElements	integer(int32)	false	none	none
pageable	<u>PageableObject</u>	false	none	none
empty	boolean	false	none	none

```
{
  "id": 0,
  "type": "COMMENT_CREATED",
  "message": "string",
  "isRead": true
}
```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
id	integer(int64)	false	none	none
type	string	false	none	none
message	string	false	none	none
isRead	boolean	false	none	none

Enum 값

속성	값
type	COMMENT_CREATED
type	REPLY_CREATED
type	POST_LIKED
type	THREAD_LOCKED
type	THREAD_MIGRATED
type	POST_HIDDEN
type	MENTION
type	USER_BANNED
type	BOARD_RECOMMEND
type	BOARD_ARCHIVED
type	BOARD_STATUS_CHANGED

속성	값
type	SYSTEM_MAINTENANCE
type	SYSTEM_CONFIG_CHANGED

```
{
  "boardId": 0,
  "name": "string",
  "slug": "string",
  "generation": 0,
  "status": "string",
  "postCount": 0
}
```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
boardId	integer(int32)	false	none	none
name	string	false	none	none
slug	string	false	none	none
generation	integer(int32)	false	none	none
status	string	false	none	none
postCount	integer(int32)	false	none	none

```
{
  "menuId": 0,
  "price": 0,
  "isRepresentative": true,
  "pname": "string"
}
```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
menuId	integer(int32)	false	none	none
price	integer(int32)	false	none	none
isRepresentative	boolean	false	none	none
pname	string	false	none	none

```
{
  "imgId": 0,
  "imgUrl": "string",
  "thumbUrl": "string",
  "category": "string",
  "isMain": true
}
```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
imgId	integer(int64)	false	none	none

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
imgUrl	string	false	none	none
thumbUrl	string	false	none	none
category	string	false	none	none
isMain	boolean	false	none	none

```
{
  "menuId": 0,
  "price": 0,
  "isRepresentative": true,
  "pname": "string"
}
```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
menuId	integer(int32)	false	none	none
price	integer(int32)	false	none	none
isRepresentative	boolean	false	none	none
pname	string	false	none	none

```
{
  "imgId": 0,
  "imgUrl": "string",
  "thumbUrl": "string",
  "category": "string",
  "isMain": true,
  "displayOrder": 0
}
```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
imgId	integer(int64)	false	none	none
imgUrl	string	false	none	none
thumbUrl	string	false	none	none
category	string	false	none	none
isMain	boolean	false	none	none
displayOrder	integer(int32)	false	none	none

```
{
  "empty": true,
  "sorted": true,
  "unsorted": true
}
```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
empty	boolean	false	none	none
sorted	boolean	false	none	none
unsorted	boolean	false	none	none

```
{
  "offset": 0,
  "sort": {
    "empty": true,
    "sorted": true,
    "unsorted": true
  },
  "pageSize": 0,
  "paged": true,
  "pageNumber": 0,
  "unpaged": true
}
```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
offset	integer(int64)	false	none	none
sort	<u>SortObject</u>	false	none	none
pageSize	integer(int32)	false	none	none
paged	boolean	false	none	none

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
pageNumber	integer(int32)	false	none	none
unpaged	boolean	false	none	none

```
{
  "pname": "string",
  "pName": "string",
  "price": 0,
  "isRepresentative": true
}
```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
pname	string	false	none	none
pName	string	false	none	none
price	integer(int32)	false	none	none
isRepresentative	boolean	false	none	none

```
{
  "imgUrl": "string",
  "thumbUrl": "string",
  "category": "string",
  "isMain": true,
  "displayOrder": 0
}
```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
imgUrl	string	false	none	none
thumbUrl	string	false	none	none
category	string	false	none	none
isMain	boolean	false	none	none
displayOrder	integer(int32)	false	none	none

```
{
  "boardName": "string",
  "keyword": "string",
  "mentionCount": 0,
  "statDate": "2019-08-24"
}
```

속성

명칭	데이터 타입	필수 여부	제약 조건	비고
boardName	string	false	none	none
keyword	string	false	none	none
mentionCount	integer(int64)	false	none	none
statDate	string(date)	false	none	none