Retractile Cords - Autac

TPR POWER CORDS

Catalog Number	Retracted Length (inches)	Number of Conductors	Type	Maximum Voltage	Temperature (°C)	Cable OD (inches)
18 AWG						
72180	12, 24, 36, 48	2	SVEO/SVTO	300	105°	.242
72181	12, 24, 36, 48	2	SJEOW/SJTOW	300	105°	.300
73181	12, 24, 36, 48	3	SJEOW/SJTOW	300	105°	.308
74181	12, 24, 36, 48	4	SJEOW/SJTOW	300	105°	.340
75181	12, 24, 36, 48	5	SJEOW/SJTOW	300	105°	.385
77182	12, 24, 36, 48	7	SEOW/STOW	600	105°	.500
710182	12, 24, 36, 48	10	SEOW/STOW	600	105°	.590
16 AWG						
73161	12, 24, 36, 48	3	SJEOW/SJTOW	300	105°	.340
74161	12, 24, 36, 48	4	SJEOW/SJTOW	300	105°	.365
74162	12, 24, 36, 48	4	SEOW/STOW	600	105°	.425
76162	12, 24, 36, 48	6	SEOW/STOW	600	105°	.530
78162	12, 24, 36, 48	8	SEOW/STOW	600	105°	.570
14 AWG						
73142	12, 24, 36, 48	3	SEOW/STOW	600	105°	.540
74142	12, 24, 36, 48	4	SEOW/STOW	600	105°	.570
12 AWG						
73122	12, 24, 36, 48	3	SEOW/STOW	600	105°	.580
74122	12, 24, 36, 48	4	SEOW/STOW	600	105°	.660

Soft, Bare Copper, TPR Insulated   TPR, Black Jacket

PVC POWER CORDS

Catalog Number	Retracted Length (inches)	Number of Conductors	Type	Maximum Voltage	Temperature (°C)	Cable OD (inches)
18 AWG						
92180	12, 24, 36, 48	2	SVT	300	105°	.250
93180	12, 24, 36, 48	3	SVT	300	105°	.260
92181	12 ,24, 26, 48	2	SJT	300	105°	.295
93181	12, 24, 36, 48	3	SJT	300	105°	.330
94181	12, 24, 36, 48	4	SJT	300	105°	.360
95181	12, 24, 36, 48	5	SJT	300	105°	.440
16 AWG						
92161	12, 24, 36, 48	2	SJT	300	105°	.315
93161	12, 24, 36, 48	3	SJT	300	105°	.355
94161	12, 24, 36, 48	4	SJT	300	105°	.410
14 AWG						
93141	12, 24, 36, 48	3	SJT	300	105°	.390
12 AWG						
93121	12, 24, 36, 48	3	SJT	300	105°	.435

Soft, Bare Copper, PVC Insulated   PVC, Black Jacket (available in white)

LENGTH CHART (1:5 Extension Ratio)		
Retracted Length	Extended Length	Tangent Length Both Ends
12 inches	5 feet	12 inches
24 inches	10 feet	6 inches
36 inches	15 feet	6 inches
48 inches	20 feet	6 inches

Many Other Cords Available. Please Call.