

Sistemas Embarcados e suas aplicações na agricultura IOT: revisão bibliográfica

Embedded Systems and their applications in agriculture IOT: bibliographic review

Victor Emanuel Almeida*

16 de janeiro de 2021

Resumo

Escrever resumo

Palavras-chave: Agricultura, Internet das coisas, Tomada de decisão, Sensoriamento.

Abstract

Escrever resumo

Keywords: Agriculture, Internet of things, Decision making, Sensing.

1 Introdução

Introduzir o assunto de IOT, terminando com citação

Mostrar a relevância da pesquisa, como verificar o que o mundo tem feito deve nos mostrar as melhores práticas bem como as últimas tecnologias disponíveis.

*“Estudante de Ciência da Computação na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Foz do Iguaçu-PR, Brasil.” <<http://www.unioeste.br/>>

2 Conceitos e características (Mudar nome)

Antes de abordar as principais tecnologias, bem como os principais e mais atuais estudos relacionados a IOT, faz-se necessário elucidar alguns pontos.

2.1 O que é IOT

2.2 As camadas do IOT

Estrutura do IOT: baseada em três camadas^[1] principais bem como uma camada intermediária:

1. A de percepção que seria uma camada de sensores, hardware, que obtém-se dados relevantes a respeito dos fenômenos meteorológicos tais como clima, temperatura do solo, umidade do ar, entre outros.
2. A camada de comunicação, camada a qual é responsável por enviar os dados coletados pela camada de percepção supracitada para servidores ou aplicações na nuvem, de forma geral para algum tipo de armazenamento. Possuindo diversos protocolos de comunicação tais como **Ipv4** e **Ipv6**^[2].
3. A de aplicação, camada a qual trás sentido aos dados coletados pelos sensores, pois é nesse momento que ocorre o processamento dos dados, nessa revisão bibliográfica essa camada será responsável principalmente por mostrar ao agricultor informações relevantes de forma simples e compreensível, bem como informá-lo qual o melhor momento para plantar^[3], ou em quais lugares da plantação tem doenças^[4].
4. Middleware camada intermediária a qual

3 Materiais e Métodos

Perguntar

Tabela 1 – Palavras chaves que se repetem

Ocorrências	Palavra(s) chave
4	wireless sensor
4	precision agriculture
4	internet of things
4	sensor network
2	soil moisture
2	precision viticulture

4 Sensoreamento (camada de percepção)

Tendo em vista a vasta variabilidade dos sensores utilizados nas diversas pesquisas apresentadas, agregamos os melhores resultados a cerca dos sensores.

Tabela 2 – Ano de publicação dos artigos Qualis A

Ano de publicação	Quantidade de artigos
2008	1
2014	1
2015	2
2016	1
2017	4
2018	1
2019	3

4.1 Umidade do solo

Segundo Kizito et al.^[5], os métodos mais aceitos para medição da umidade do solo são *time domain reflectometry (TDR)* em português reflectometria no domínio do tempo, de custo elevado, e os métodos eletromagnéticos, mais comuns e baratos, sendo esses utilizados pela maioria dos sensores modernos de baixo custo.

Analizando esses sensores de menor custo porém alta precisão o autor supracitado^[5] realizou diversos testes com os sensores EC-5 e ECH₂O-TE, chegando a seguinte conclusão, que medições realizadas a uma frequência de 70 MHz obtém-se dados expressivos, sendo essa a frequência mais eficiente, pois acima dela o gasto energético e eletrônico não resultam em maior precisão.

5 Rede (camada de comunicação)

6 Plataformas de tomada de decisão (camada de aplicação)

Explicar como cada plataforma de tomada de decisão é diferente e cada autor decide implementar da sua maneira, apesar de ter esforços para padronizações^[6]

As plataformas de tomada de decisão abaixo tendem a resolver um único problema específico ou servem apenas para pesquisas

Em relação às plataformas de tomada de decisão segundo a pesquisa de Kath e Pembleton^[3] até onde sabe-se no ano de 2019 não havia nenhuma plataforma ou *framework* que baseando-se na temperatura do solo fornecesse dados dinâmicos para informar em tempo real decisões agronômicas dependentes do solo, tal como momento do plantio, irrigação entre outros.

Considerando essa lacuna do conhecimento, desenvolveu-se uma ferramenta de suporte à decisão da temperatura do solo, “*temperature decision support tool*”, seguindo uma metodologia de cinco passos:

1. Comparação dos dados climáticos e ambientais, conseguindo a variabilidade em larga escala da temperatura do solo.
2. Comparação das temperaturas médias em séries históricas.

3. Comparar variáveis preditoras de clima com as medições realizadas, obtendo previsões.
4. Transformar o sistema para funcionar em tempo real.
5. Investigações a longo prazo.

Com o objetivo de aumentar a precisão utiliza-se nove variáveis preditoras de clima, sendo elas: temperatura máxima, radiação diária, diferença entre temperatura máxima e mínima, taxa pluviométrica, latitude, elevação, conteúdo de água do solo, difusão térmica do solo, dia do ano.

Este sistema foi desenvolvido em Shiny (R), e possui uma alta taxa de predição de 92% de validação cruzada R_2 , $RMSE = 1,91$, tendência percentual = $-0,01$. Com essas taxas de predição pode-se auxiliar os agricultores de algodão a realizarem o plantio no momento certo, classificando o solo como “bom” após três dias com temperaturas acima de 14°C , dessa maneira após utilizar dados de variáveis preditoras supracitadas recomenda-se ou não o plantio.

Outro sistema de apoio à decisão desenvolvido por [Trilles et al.](#)^[4], com o objetivo de monitorar vinhedos para encontrar e tratar “míldio” (mofo). O míldio é uma doença fúngica causada pela *plasmopara viticola oomycete*, doença essa que causa muito prejuízo nas vinícolas^[4]. Doença essa muito estudada, sendo assim nessa pesquisa baseando-se nos modelos já existentes de detecção a acompanhamento do fungo, buscou-se a automatização dos mesmos.

O principal modelo utilizado para descobrir qual o momento mais propício de aparecimento do míldio foi o de Goidanich^[7], também chamado de “regra dos três dez” pois quando a temperatura média ultrapassa 10°C , a germinação ultrapassa os 10 cm e o volume de chuva superior a 10 mm, este é o momento propício para uma primeira contaminação da vinha. Sabendo desses dados expostos por Goidanich^[7] percebe-se a necessidade de monitorar três fenômenos, sendo eles: temperatura, umidade e índice pluviométrico, sendo assim precisando de três sensores.

Para desenvolver essa plataforma o autor utilizou o sistema “*Sense Our Environment*” (SEnviro), uma plataforma que utilizando-se de software e hardware livres visa baixar o custo e aumentar a eficiência energética dos sensores^[4]. O SEnviro contém suas funcionalidades melhor explicado em outra pesquisa^[8] e como já citado nessa seção possui todos os códigos fonte disponível ao público no github^[9].

Com a estação concluída iniciou-se os testes, detectando em 96,9% de maneira precisa em que houve o alerta de infecções. Através disso, os agricultores puderam aplicar o tratamento de controle de praga apenas quando necessário, reduzindo assim a quantidade de produtos químicos no solo, a quantidade de horas gastas para verificação e correção de doenças dentro do vinhedo bem como os custos da plantação.

7 Considerações Finais

Portanto, percebe-se a vasta área de aplicação de sistemas embarcados para implementações de fazendas inteligentes, tendo em vista que apenas abordando poucos tópicos tais como Plataformas de tomada de decisão, como citado na seção 6 e seus sensores, como citado na seção 4.

Outrossim a partir dos sistemas de previsão tais como^[3],^[4] auxiliaram produtores agrícolas a terem uma maior eficiência na hora de plantar, colher e obter mais informações a respeito da plantação sem o trabalho de verificar manualmente.

Em relação aos sensores, percebeu-se uma grande variedade tanto em relação a preços precisões entre outros. Dessa forma cada em aplicação deve-se analisar qual a opção mais viável não existindo sensor perfeito para todas as aplicações, mas sim sensor perfeito para uma aplicação específica.

Referências

- 1 TZOUNIS, A. et al. Internet of things in agriculture, recent advances and future challenges. **Biosystems Engineering**, v. 164, p. 31 – 48, 2017. ISSN 1537-5110. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1537511017302544>>. Acesso em: 3 de dezembro de 2020. Citado na página 2.
- 2 SOARES, R. F. R. D. **Comparação entre protocolos da camada de aplicação para IoT**. Dissertação (B.S. thesis) — Brasil, 2019. Citado na página 2.
- 3 KATH, J.; PEMBLETON, K. G. A soil temperature decision support tool for agronomic research and management under climate variability: Adapting to earlier and more variable planting conditions. **Computers and Electronics in Agriculture**, v. 162, p. 783 – 792, 2019. ISSN 0168-1699. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169918317629>>. Acesso em: 3 de dezembro de 2020. Citado nas páginas 2, 3 e 5.
- 4 TRILLES, S. et al. Development of an open sensorized platform in a smart agriculture context: A vineyard support system for monitoring mildew disease. **Sustainable Computing: Informatics and Systems**, 2019. ISSN 2210-5379. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210537918302270>>. Acesso em: 3 de dezembro de 2020. Citado nas páginas 2, 4 e 5.
- 5 KIZITO, F. et al. Frequency, electrical conductivity and temperature analysis of a low-cost capacitance soil moisture sensor. **Journal of Hydrology**, v. 352, n. 3, p. 367 – 378, 2008. ISSN 0022-1694. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169408000462>>. Acesso em: 3 de dezembro de 2020. Citado na página 3.
- 6 SAWANT, S.; DURBHA, S. S.; JAGARLAPUDI, A. Interoperable agro-meteorological observation and analysis platform for precision agriculture: A case study in citrus crop water requirement estimation. **Computers and Electronics in Agriculture**, v. 138, p. 175 – 187, 2017. ISSN 0168-1699. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169916304082>>. Acesso em: 3 de dezembro de 2020. Citado na página 3.
- 7 GOIDANICH, G.; GIAVARINI, I.; WILSON, E. O. **Manuale di Patologia vegetale**. [S.l.]: Edizioni Agricole, 1964. v. 2. Citado na página 4.
- 8 TRILLES, S. et al. Senviro: a sensorized platform proposal using open hardware and open standards. **Sensors**, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, v. 15, n. 3, p. 5555–5582, 2015. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/1424-8220/15/3/5555/htm>>. Acesso em: 10 de dezembro de 2020. Citado na página 4.
- 9 GONZÁLEZ, A. et al. **Geospatial Technologies Research Group**. 2016 – 2020. Disponível em: <<https://github.com/GeoTecINIT/>>. Acesso em: 10 de dezembro de 2020. Citado na página 4.