

# Analizador léxico para a linguagem C-

Demonstrando o software

Victor E. Almeida    Marco A. G. Pedroso

UNIOESTE

31 de Janeiro de 2022

# Conteúdo

# Softwares utilizados

- **Sistema para compilar:** GNU make,
- **Linguagem de programação:** C11,
- **Gerador de analisador léxico:** GNU flex.

# Exemplo minimo do flex

---

```
1      int num_lines = 0, num_chars = 0;
2
3      %%
4      \n      ++num_lines; ++num_chars;
5      .      ++num_chars;
6      %%
7
8      int main() {
9          yylex();
10         printf("lines = %d, chars = %d\n",
11                num_lines, num_chars);
12         return 0;
13     }
```

---

# Funcionamento do lex/flex

---

```
1  EXPRESSION_BEGIN "("
2  {EXPRESSION_BEGIN} {
3      doLog (
4          LOG_TYPE_INFO,
5          "inicio de expressao [(] encontrado"
6      );
7      is_open_expression++;
8  }
```

---

# Lista de Tokens reconhecidos I

- **comando para o preprocessor:** “#” (.\*)
- **palavras reservadas:**  
“if” | “else” | “const” | “for” | “while” | “struct”
- **tipos de dados:** “int” | “float” | “double” | “char”
- **atribuição:**  
(“+” | “-” | “\*” | “/” | “%” | “<<” | “>>” | “&” | “|” | “^”)? “=”
- **operador aritimetico:** “+” “+”? | “-” “-”  
”? | “/” | “\*” | “sizeof” | “[” {INTEGER\_LITERAL} “]”
- **operador relacional:**  
“&&” | “||” | “!” | (“=” | “!”) “=” | (“<” | “>”) “=”?
- **fim de expressão:** ;
- **início de bloco:** {

# Lista de Tokens reconhecidos II

- fim de bloco: }
- abre parenteses: (
- fecha parenteses: )
- inteiro literal: {DIGIT}+
- float literal:  
    {INTEGER\_LITERAL} "." {INTEGER\_LITERAL}
- string literal:  
    \"[identificador : ({LETTER})({ALPHA\_NUM}—\_)\*

# Mão na massa





Perguntas?



Obrigado pela atenção

# Referências I