

| Código : |          | RP CST10234.0                                |          | Nome : Case ACTIVE 3 T575 8 Pol. Fixa USB-C - ROBOFLEX |     |          |                                      |             |       |                            |  |   |      |
|----------|----------|--|----------|--|-----|----------|--------------------------------------|-------------|-------|----------------------------|--|---|------|
| Operação |          | Material a utilizar                          |          |  |     | Serviço  |                                      |             |       | Ferramental                |  |   |      |
| Cod Op   | Setor    | Componente                                   | Cod Mat  | Qtde   | Und | Cod Serv | Descrição                            | Predecessor | Setup | Tempo de operação unitária | Ferramentas necessárias                              | Especificação   | Obs. |
| 260      | Mecânica | Frontal T575 Active 3 injetado (9 torres)    | PMC10224 | 1  | un  | CST03064 | Remover rebarba do frontal injetado  | CST02018    |       |                            | Faca   |   |      |
| 260      | Mecânica | Fundo T575 active 3 injetado (9 torres)      | PMC10226 | 1  | un  | CST03065 | Remover rebarba do fundo injetado    | CST02017    |       |                            | Faca   |   |      |
| 110      | Mecânica |  |          |  |     | CST03007 | Furar frontal injetado               | CST03064    |       |                            | Furadeira de bancada; broca 4,1mm;                   | Executar 4 furo com 4,1mm com auxílio do gabarito;  |      |
| 110      | Mecânica |  |          |  |     | CST03006 | Furar fundo injetado                 | CST03065    |       |                            | Furadeira de bancada; broca escalonada; broca 7,0mm; | 1 Furo de 16mm com a broca escalonada. Utilizar gabarito para executar o furo guia de 7,0 mm; |      |
| 230      | Mecânica | T2Z 19,1mm Preto tubo termorretrátil         | PMP10171 | 0,035  | m   | CST03054 | Inserir termorretrátil no cabo + PCI | ND          |       |                            | Manual   |   |      |
| 170      | Mecânica | Extensor tipo C + placa de circuito impresso | UDO10187 | 1  | un  | CST03036 | Acoplar extensor no fundo injetado   | CST02054    |       |                            | Manual; Cola;  |   |      |
| 150      | Mecânica | Base QUADRADA 1,5 Pol. Fiber - ROBOFLEX      | BSE10043 | 1  | un  | CST03012 | Aparafusar base fixa                 | CST03036    |       |                            | Parafusadeira;                                       |   |      |