

Expressões : Exercícios

Algoritmos e Estruturas de Dados

Prof. Darlon Vasata

Expressões

- Faça um programa que pergunta um número ao usuário, e em seguida mostra o antecessor e o sucessor desse número.

Resposta

```
//Variáveis
int valor;
int antecessor, sucessor;
Scanner entrada;

//Entrada
System.out.println("Digite um número: ");
entrada = new Scanner(System.in);
valor = entrada.nextInt();
entrada.close();

//Processamento
antecessor = valor -1;
sucessor = valor +1;

//Saída
System.out.printf("O antecessor de %d é %d\n", valor, antecessor);
System.out.printf("O sucessor de %d é %d\n", valor, sucessor);
```

1. Faça um programa que pergunta o nome do usuário, e em seguida mostra a frase “Boa tarde” seguida do nome do usuário.
2. Pergunte um número ao usuário, e mostre o valor desse número ao cubo.

3. Pergunte três valores ao usuário, que correspondem às horas, minutos e segundos do horário atual. Calcule quantos segundos se passaram desde 00:00 horas.
(Adaptado de MENEZES (2010) p. 72)
4. Pergunte um número ao usuário, e em seguida mostre a raiz quadrada e a raiz cúbica desse número.
5. Escreva um programa que pergunte a quantidade de km percorridos por um carro alugado pelo usuário, assim como a quantidade de dias pelos quais o carro foi alugado. Calcule o preço a pagar, sabendo que o carro custa R\$ 60,00 por dia e R\$ 0,15 por km rodado.
(Fonte: MENEZES (2010) p.72)
6. Escreva um programa para ler as dimensões de um retângulo, com o tamanho da base (b) e da altura (h). Calcule o mostre o perímetro (p) e área (a) desse retângulo.

$$p = 2(b + h)a = bh$$

7. Pergunte ao usuário o valor do raio (r) de um círculo, e em seguida mostre o perímetro (p) e a área (a) desse círculo.

$$p = 2\pi r a = \pi r^2$$

8. Faça um algoritmo que leia três notas (N_1 , N_2 e N_3) de um aluno, calcule e escreva a média final deste aluno. Considerar que a média (M) é ponderada e que o peso das notas é 2, 3 e 5. A equação para o cálculo da média final é:

$$M = \frac{N_1 \times 2 + N_2 \times 3 + N_3 \times 5}{2 + 3 + 5}$$

(Fonte: CARVALHO (2007))

9. Faça um programa que solicite o preço de uma mercadoria e o percentual de desconto. Exiba o valor do desconto e o preço a pagar.
(Fonte: MENEZES (2010) p. 72)
10. Faça um programa que calcule o aumento de um salário. Ele deve solicitar o valor do salário e a porcentagem de aumento. Exiba o valor do aumento e do novo salário.
(Fonte: MENEZES (2010) p. 72)
11. Peça ao usuário que informe o valor de um boleto, o percentual de juros cobrado e o número de dias em atraso. O programa deve calcular o valor total a ser pago, utilizando a fórmula

$$Total = Valor + Valor \times \frac{Juros}{100} \times Dias$$

(Adaptado de LOPES (2007))

12. Considere que houve uma eleição, na qual três candidatos concorreram (C_a , C_b e C_c). O usuário deve informar quantos votos cada candidato recebeu e quantidade de votos brancos e nulos. O programa deve calcular e mostrar a quantidade total de eleitores, o percentual de votos que cada candidato recebeu, o percentual de votos brancos e o percentual de votos nulos. O cálculo dos percentuais é dado em relação ao total de votos da eleição.

(Adaptado de LOPES (2007))

13. O custo de um carro novo ao consumidor é a soma do custo de fábrica com a porcentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados ao custo de fábrica). Supondo que o percentual do distribuidor seja de 28% e os impostos de 45%, desenvolva um algoritmo que receba como entrada o valor do custo de fábrica de um carro, e partir de disso calcule e mostre o custo final do carro ao consumidor.

(Adaptado de CARVALHO (2007))

14. Uma revendedora de carros usados paga a seus funcionários vendedores um salário fixo por mês, mais uma comissão fixa de 5% sobre o valor de todos os carros vendidos pelo funcionário. Escreva um algoritmo que receba como entrada o valor total de suas vendas e seu salário fixo, e em seguida calcula e apresenta o salário final do vendedor.

(Adaptado de CARVALHO (2007)).

15. Suponha que A, B e C são variáveis de tipo inteiro, com valores iguais a 5, 10 e -8, respectivamente, e uma variável real D, com valor de 1.5. Quais serão os resultados das expressões aritméticas a seguir?

```
2 * A % 3 - C
Math.sqrt(-2 * C) / 4
((20 / 3) / 3) + Math.pow(2, 8) / 2
(30 % 4 * Math.pow(3, 3)) * (-1)
Math.pow(-C, 2) + (D * 10) / A
Math.sqrt(Math.pow(A, B/A)) + C * D
```

16. Sendo P, Q e R variáveis de tipo inteiro, com valores iguais a 2, 3 e 12, respectivamente, e uma variável real S, com valor de 4.5, quais os valores fornecidos por cada uma das expressões aritméticas abaixo?

```
((100 * Q) / P + R)
S % (P - 1) - Q * R
(P * R) % 5 - Q / 2
1 + Math.sqrt(Math.pow(P, 3) + 3 * R + 5)
1 + (int)((R + P) / Math.pow(Q, 2))
Math.sqrt(Math.sqrt(16)) * Math.pow(2, 3)
```

17. Considere as seguintes atribuições, $R = 2$, $S = 5$, $T = -1$, $X = -3$, $Y = -1$ e $Z = 0$, resolver as expressões abaixo:

```
(R >=5) || (T > Z) && (X - Y + R > 3 * Z)
(T + 3 >= 4) && !(3 * R/2 < S * 3)
(X == 2) || (Y == 1) && ((Z == 0) || (R > 3) && (S < 10))
(R != S) || !(Math.sqrt(R) < Math.sqrt(X)) && (8327 * X * S * Z == 0)
```

18. Resolva as expressões abaixo, apresentando o resultado final. Considere o valor de PI como 3,14:

```
(18 / 3 / 2 - 1) * 5 - 4 - (2 + 3 + 5) / 2
26.0 / 6.0 / 2.0
7 % 4 - 8 / (3 + 1)
(5 != 2) || !(7 > 4) && (4 <= PI)
((18 / 3) == 5) && Math.sqrt(100) == 11
(12 >= 5 * 2) && (4 * 5 > 24 / 6)
(2 >= 5) && !(6 <= 2 * 3) || (10 != 10)
```

19. Resolva as expressões a seguir, quanto a seu valor lógico.

```
2 * 4 == 24 / 3
15 % 4 < 19 % 6
3 * 5 <= Math.pow(3, 2) / 0.5
2 + 8 % 7 >= 3 * 6 - 15
```

20. Resolva as expressões a seguir, quanto a seu valor lógico.

```
2 < 5 || 15 / 3 == 5
false || 20.0 / (18.0 / 3) != (21.0 / 3) / 2
```

21. Considerando as variáveis numéricas X, Y e Z, contendo os valores 2, 5 e 9, respectivamente, a variável literal NOME, contendo o literal “MARIA”; e a variável lógica SIM, contendo o valor lógico Verdadeiro (V), observar os resultados obtidos das expressões lógicas a seguir.

```
X + Y > Z && NOME=="MARIA"
SIM || Y >= X
!SIM && Z / Y + 1 == X
NOME=="JORGE" && SIM || Math.pow(X, 2) < Z + 10
```

22. Considerando A e C variáveis inteiras, contendo os valores, 1 e 8 e, B como uma variável real, com o valor 4.5 e TESTE variável lógica contendo o valor verdadeiro (V), determinar os resultados obtidos da avaliação das seguintes expressões:

```
A == 1 && TESTE
A + C == Math.sqrt(81) || TESTE != false
!TESTE || C % 2 == 0.5
```

```

C < 10 || TESTE
TESTE && !TESTE
Math.pow(A, 2) + Math.sqrt(A + C) == 3 && (A + B > 13)

```

23. Determine os resultados na avaliação das expressões lógicas seguintes, sabendo que A, B, C contêm, respectivamente, 2, 7, 3.5, e que existe uma variável lógica L cujo valor é F.

```

B == A * C && (L || true)
B > A || B == Math.pow(A, A)
L && (int) B / A >= C || !(A <= C)
!L || true && Math.sqrt(A + B) >= C
B / A == C || B / A != C
L || Math.pow(B, A) <= C * 10 + A * B
!true || Math.pow(3, 2) / 3 < 15 - 35 % 7
!(5 != 10 / 2) || true && 2 - 5 > 5 - 2 || true
Math.pow(2, 4) != 4 + 2 || 2 + 3 * 5 / 3 % 5 > 0

```

24. Sabendo que A = 5, B = 4, C = 3 e D = 6, informe se as expressões abaixo são verdadeiras ou falsas.

```

(A > C) && (C <= D)
(A + B) > 10 || (A + B) == (C + D)
(A - C) == 0 || !(D >= 99) && (B + 2) == 6
(A >= C) && (B >= C)

```

25. Sabendo que A = 3, B = 7 e C = 4, informe se as expressões abaixo são verdadeiras ou falsas.

```

(A + C) > B
B >= (A + 2)
C == (B - A)
(B + A) <= C
(C + A) > B

```

26. Elabore um programa que leia a altura de um andar do prédio e quantos andares o prédio possui. Calcule e mostre a altura do prédio.
27. Desenvolva um programa que leia um valor. Em seguida, deve ser mostrada a parte inteira da raiz quadrada do número lido.
28. Faça um programa que calcule a média do peso de uma família que possui 5 pessoas.

Testes de mesa

1. Analise os valores que estão armazenados em cada uma das variáveis, após a execução de cada instrução. Preencha com “?” nos lugares em que o valor da variável não é conhecido.

```
public class Main{
    public static void main () {
        // a | b | c | x |
        float a , b ; // | | | |
        int c , x ; // | | | |
        a = 6.0; // | | | |
        b = a / 2; // | | | |
        c = 11; // | | | |
        x = (int) c / 4; // | | | |
        c = c % 2; // | | | |
        b = 5.4; // | | | |
        c = c + 1; // | | | |
        a = b + 2; // | | | |
    }
}
```

2. Indique os valores armazenados em cada variável, após executar cada uma das instruções

```
public class Main{
    public static void main () {
        // q | w | r | ex |
        float q, w, r ; // | | | |
        int ex ; // | | | |
        q = 10; // | | | |
        q = 10 + 30; // | | | |
        w = -1; // | | | |
        w = w + q; // | | | |
        q = q % w; // | | | |
        ex = 2 * q / w; // | | | |
        r = 0; // | | | |
        r = r + 1; // | | | |
        r = r + 1; // | | | |
    }
}
```

Matemática

1. Elabore um programa para calcular o valor de y em uma equação de segundo grau. O usuário deve informar quais são os valores para a , b , c e x . Uma equação de segundo grau é definida pela fórmula:

$$y = ax^2 + bx + c$$

2. Desenvolva um programa para calcular as raízes de uma equação de segundo grau. As raízes de uma equação do segundo grau podem ser obtidas por meio da fórmula de [Bhaskara](#):

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

3. Faça um algoritmo para calcular a distância entre dois pontos A e B em um plano cartesiano. O ponto A possui as coordenadas (x_1, y_1) e o ponto B possui as coordenadas (x_2, y_2) . A distância d entre os pontos A e B é dada pela seguinte fórmula:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

4. A partir de um ângulo expresso em graus ($^\circ$), converta o valor do ângulo de graus para radianos (rad). Sabe-se que $\pi rad = 180$ ([Vídeo: Convertendo de graus para radianos](#)).
5. Calcule as médias definidas a seguir para os valores reais a , b , c e d , e o inteiro $n = 4$.

- Média Aritmética:

$$m_a = \frac{a + b + c + d}{n}$$

- Média Harmônica:

$$m_h = \frac{n}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}}$$

- Média Geométrica:

$$m_g = \sqrt[n]{a * b * c * d}$$

- Média Quadrática:

$$m_q = \sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}{n}}$$

6. Desenvolva um programa para converter o valor de uma temperatura em graus Celsius (C) para graus Fahrenheit (F). Para essa conversão, temos a seguinte fórmula:

$$F = \frac{9}{5} * C + 32$$

7. Elabore um algoritmo para converter o valor de uma temperatura expressa em graus Celsius (C) para Kelvin (K). Para tal, utilize a seguinte fórmula:

$$K = C + 273.15$$

Desafios

1. Desenvolva um algoritmo que recebe como entrada informações da hora e minuto inicial e final da partida de um determinado jogo. Com esses dados, informe a duração total do jogo, em horas e minutos (Obs: Para simplificação do problema, você pode considerar que o jogo sempre começa e termina no mesmo dia).
2. Desenvolva um algoritmo que recebe como entrada informações da hora e minuto inicial e final da partida de um determinado jogo. Com esses dados, informe a duração total do jogo, em horas e minutos. Considere que a duração de uma partida nunca será maior ou igual que 24 horas.

Exercícios externos

Beecrowd

1. [Beecrowd 1003 - Soma Simples](#)
2. [Beecrowd 1004 - Produto Simples](#)
3. [Beecrowd 1007 - Diferença](#)
4. [Beecrowd 3055 - Nota Esquecida](#)
5. [Beecrowd 2786 - Piso da Escola](#)
6. [Beecrowd 1021 - Notas e Moedas](#)

Referências

CARVALHO, F. P. **Algoritmos: Notas de aula.**, 2007. Disponível em: <https://fit.faccat.br/~fpereira/apostilas/exerc_resp_alg_mar2007.pdf>

LOPES, A. **Algoritmos: Notas de aula.** Mossoró: IFRN Notas de aula, 2007. Disponível em: <http://docente.ifrn.edu.br/abrahamlopes/semestre-2012.1/1.2411.1v-fundamentos-de-logica-e-algoritmos/lista-de-exercicios-2-operadores-matematicos/at_download/file>

MENEZES, N. N. C. **Introdução a programação com Python.** [s.l: s.n.].