

Technisches Datenblatt

Steinbach Naturkautschuk

Produktbeschreibung und Vorteile

- Anwendungsbereich: Folien- und Furnierverpressung, Interieur, CFK/GFK Verarbeitung
- Keine Kontaktverfärbungen auf verpressten Teilen
- Langfristige Flexibilität

Standard-Maße

Breite: bis 3000 mm
Materialstärke: 2 mm, 3 mm, 4 mm

Oberfläche: glatt/glatt

Elastomer	A-DA 40-15	
Kautschuktyp	NR - Naturkautschuk	
Farbe	Beige-Rot	
Materialhärte	40 ± 5 Shore A *	ISO 7619-1/ 3s
Rückprallelastizität	>65 %	
Spez. Gewicht/Dichte	1,04 ± 0,02 g/cm ³	DIN EN ISO 1183 / ISO 2781
Reißfestigkeit	15 N/mm ²	ISO 37
Reißdehnung	450 %	ISO 37
Weiterreißwiderstand	>3,0 N/mm	ISO 34-1 A
DVR 24h/70°C Luft	<20 %	ISO 815
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +120°C	

* geprüft an der Original-Plattendicke

Wichtige Hinweise:

Die aufgeführten Prüfwerte und Daten basieren auf den Ergebnissen langjähriger Entwicklung, Versuchen und Erprobungen. Eine Eigenschaftszusicherung und garantierte Funktion kann aus den genannten Angaben nicht abgeleitet werden. Es liegt im Verantwortungsbereich des Anwenders, die Materialauswahl in einer spezifischen Anwendung zu testen, um seine beabsichtigte Einsatzfähigkeit zu ermitteln. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.