

**PENGEMBANGAN GRAPHRAG FRAMEWORK
BERBASIS PENGETAHUAN KOMUNITAS STACK
OVERFLOW UNTUK MEREDUKSI HALUSINASI
PADA LLM**

TESIS

Oleh

Dartika Anie Marian
23524319



**PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Mei 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Pengembangan GraphRAG Framework Berbasis Pengetahuan Komunitas Stack Overflow untuk Mereduksi Halusinasi pada LLM

TESIS

Oleh

Dartika Anie Marian
23524319

Program Studi Magister Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Tesis ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 30 Mei 2026

Pembimbing

Dr.Ir. Arry Akhmad Arman, MT.

NIP. 196504141991021001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan tesis ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan tesis.
3. Isi tesis ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa dokumen tesis ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 30 Mei 2026

Dartika Anie Marian

NIM: 23534219

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini, saya telah menggunakan alat bantu kecerdasan artifisial (AI) untuk beberapa aspek tertentu. Berikut adalah rincian penggunaan AI dalam penulisan tesis ini.

No.	Jenis	Alat Bantu	Tingkat	Tempat
1	Memeriksa ejaan dan tata bahasa	Grammarly	Tinggi	Semua bab
2	Pembuatan teks	Microsoft Copilot	Sedang	Bab II dan Subbab III.2 hal. 34
3	Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pencarian informasi atau referensi	...	...	...
5	Penyusunan bahan diskusi	...	...	...
6	Penyusunan kode program	...	...	...
7	Penyusunan formula atau perhitungan matematis	...	...	...
8	Penyusunan konsep desain atau algoritma	...	...	...
9	Penyusunan analisis data	...	...	...
10	Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi	...	...	...

Bandung, 30 Mei 2026

Dartika Anie Marian

NIM: 23524319

ABSTRAK

Pengembangan GraphRAG Framework Berbasis Pengetahuan Komunitas Stack Overflow untuk Mereduksi Halusinasi pada LLM

oleh

Dartika Anie Marian

23524319

Kata kunci:

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "Pemodelan Machine Learning untuk Prioritisasi dan Estimasi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Bandung". Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Magister Informatika di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 20 Mei 2026

Penulis

Dartika Anie Marian

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PENGGUNAAN AI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	5
I.3 Tujuan	6
I.4 Manfaat Penelitian	6
I.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah	7
I.6 Hipotesis	8
I.7 Metodologi Penelitian	9
I.8 Sistematika Penulisan	10
BAB II STUDI LITERATUR	13
II.1 Halusinasi pada <i>Large Language Model</i>	13
II.1.1 Definisi dan Taksonomi Halusinasi	13
II.1.2 Akar Penyebab Halusinasi	14
II.1.3 Dampak Halusinasi pada Domain Pemrograman	15
II.2 <i>Large Language Model</i> : Pengetahuan Parametrik dan Keterbatasannya	16
II.2.1 Sifat Parametrik LLM dan Mekanisme Generasi	16
II.2.2 Keterbatasan Pengetahuan Parametrik	17
II.3 <i>Retrieval-Augmented Generation</i> (RAG)	18
II.3.1 Konsep Dasar dan Motivasi	18
II.3.2 Komponen Utama RAG	18
II.3.2.1 Pengindeksan Basis Pengetahuan (<i>Indexing</i>).	20
II.3.2.2 Pengambilan Informasi (<i>Retrieval</i>).	20
II.3.2.3 <i>Fusion</i> (<i>Pre-filtering & Reranking</i>).	21
II.3.2.4 Augmentasi Konteks dan Generasi respons (<i>Augmentation & Generation</i>).	22
II.3.3 Penerapan RAG pada Domain Pemrograman	22
II.3.3.1 Peningkatan kualitas kode (<i>code generation</i> dan <i>refactoring</i>).	22
II.3.3.2 Deteksi anomali <i>log</i> sistem (<i>AIOps</i>).	23
II.3.3.3 Pembuatan kode SQL dan integrasi basis data domain-spesifik.	23

	II.3.3.4 Adopsi RAG pada pengembangan perangkat lunak industri.	23
	II.3.4 Keterbatasan RAG Konvensional dalam Domain Pemrograman	23
II.4	<i>Knowledge Graph</i>	24
II.4.1	Definisi dan Representasi Formal	24
II.4.2	Konstruksi <i>Knowledge Graph</i> dari Teks Tidak Terstruktur	25
II.4.3	Keunggulan Representasi Berbasis Graf dan Integrasi dengan LLM	27
II.5	<i>Graph-based Retrieval-Augmented Generation</i>	27
II.5.1	Motivasi dan Definisi	27
II.5.2	Arsitektur <i>Pipeline</i> GraphRAG	28
	II.5.2.1 Konstruksi <i>Knowledge Graph</i>	28
	II.5.2.2 <i>Retrieval</i> dan Penalaran Berbasis Graf.	28
	II.5.2.3 Integrasi Konteks Berbasis Struktur.	29
	II.5.2.4 Perbandingan Kuantitatif: Vector RAG dan GraphRAG	29
II.5.3	Hybrid Retrieval pada GraphRAG: Penalaran Simbolik dan Semantik	30
	II.5.3.1 Semantic Retrieval: Keunggulan dan Keterbatasan	31
	II.5.3.2 Symbolic Retrieval: Keunggulan dan Keterbatasan	31
	II.5.3.3 Multi-hop Reasoning sebagai Justifikasi Pendekatan Hibrid	31
	II.5.3.4 Trade-off antara Presisi Retrieval dan Cakupan Kontekstual	32
II.5.4	Hasil Penelitian tentang Efektivitas GraphRAG	33
	II.5.4.1 Pengurangan Halusinasi melalui Grounded Generation	33
	II.5.4.2 Kemampuan <i>Multi-hop Reasoning</i> pada Pertanyaan Relasional	33
	II.5.4.3 Knowledge Graph sebagai Sumber Pengetahuan Otoritatif	34
II.5.5	Aplikasi GraphRAG pada Domain Pemrograman dan Rekayasa Perangkat Lunak	34
	II.5.5.1 Penyelesaian Kode Berbasis Graf Dependensi	34
	II.5.5.2 Generasi SQL dan Penalaran Relasional	35
	II.5.5.3 Analisis Lisensi sebagai Representasi Domain Teknis	35
	II.5.5.4 Implikasi terhadap Penelitian Berbasis Stack Overflow	35
II.5.6	Sintesis dan Posisi Penelitian	35
II.6	Stack Overflow sebagai Basis Pengetahuan Tervalidasi Sosial	36
II.6.1	Struktur dan Mekanisme Kurasi Komunitas	36
II.6.2	Sinyal Kepercayaan sebagai Proksi Kualitas	36
II.6.3	Pemanfaatan Konten Stack Overflow dalam Sistem AI	37
II.7	<i>Grounded Generation</i> dan <i>Faithfulness</i> pada LLM	38

II.7.1	Definisi dan Motivasi	38
II.7.2	<i>Provenance</i> sebagai Mekanisme Keterlacakan	39
II.7.3	<i>Dual-Constraint</i> sebagai Mekanisme <i>Grounded Generation</i>	40
II.8	Evaluasi Keandalan <i>Large Language Model</i>	40
II.8.1	Tantangan Evaluasi pada Sistem GraphRAG	40
II.8.2	Dimensi Evaluasi pada Sistem GraphRAG	41
II.8.3	Kerangka RAGAS sebagai Protokol Evaluasi	42
II.8.4	Paradigma <i>LLM-as-a-Judge</i>	43
II.9	Sintesis Penelitian Terkait dan <i>Research Gap</i>	44
II.9.1	Analisis Penelitian Terkait	44
II.9.2	Identifikasi Kesenjangan	46
II.9.3	Kerangka Konseptual Penelitian	47
BAB III	Analisis dan Desain	51
III.1	Analisis Kondisi Saat Ini	51
III.1.1	Model Konseptual Sistem yang Ada	51
III.1.2	Bukti Empiris Keterbatasan Sistem Saat Ini	52
III.1.3	Identifikasi Masalah	53
III.2	Analisis Kebutuhan	54
III.2.1	Identifikasi Kebutuhan Pengguna	54
III.2.2	Kebutuhan Fungsional	54
III.2.3	Kebutuhan Nonfungsional	56
III.3	Analisis Pemilihan Solusi	56
III.3.1	Alternatif Solusi	56
III.3.2	Analisis Penentuan Solusi	57
III.4	Desain Konseptual <i>GraphRAG Framework</i>	57
III.4.1	Gambaran Umum Arsitektur	57
III.4.2	Desain <i>Knowledge Graph</i> Berbobot dari SORD	58
	III.4.2.0.1 Tipe Simpul.	60
	III.4.2.0.2 Tipe Sisi dan Skema Bobot Kepercayaan.	60
	III.4.2.0.3 Proses Konstruksi KG.	61
III.4.3	Desain Mekanisme <i>Graph-Guided Retrieval</i>	61
III.4.4	Desain Evaluasi	62
III.5	Ringkasan Desain	63

DAFTAR GAMBAR

II.1	Contoh kegagalan penalaran akibat ketidaksesuaian waktu informasi dan penggunaan data yang mengandung informasi keliru Chang2026 <empty citation>	13
II.2	<i>Inference Pipeline</i> RAG modular berdasarkan taksonomi (Vizniuk2024).	19
II.3	Taksonomi RAG yang terdiri atas tahap <i>Indexing</i> , <i>Retrieval</i> , <i>Fusion</i> , dan <i>Generation</i> (Kamalipour2026)	20
II.4	Proses pengindeksan pada pipeline RAG: mulai dari pemuatan data (<i>data loading</i>), pemotongan teks (<i>chunking</i>), pembentukan embedding, hingga penyimpanan dalam basis data vektor (<i>vector database</i>). (Kamalipour2026)	21
II.5	Gambaran umum <i>pipeline</i> Graph-RAG: ekstraksi triple, penelusuran subgraf (<i>sub-graph traversal</i>), serta integrasi hibrida antara representasi vektor dan simbolik. (Kamalipour2026)	29
II.6	Gambaran umum rancangan empiris yang digunakan untuk menguji korelasi antara sinyal kepercayaan komunitas Stack Overflow dengan akurasi jawaban LLM. (DaSilva2025)	37
II.7	Distribusi domain pertanyaan untuk jawaban LLM dengan kemiripan tinggi dan rendah terhadap komunitas Stack Overflow. DaSilva2025 <empty citation>	38
II.8	Tahapan evaluasi <i>LLM-as-a-Judge</i> yang meliputi pemberian konteks, inferensi model penilai, <i>post-processing</i> , dan agregasi skor (Gu2026).	43
II.9	Kerangka konseptual penelitian	48
III.1	Model konseptual sistem tanya-jawab berbasis LLM generik tanpa mekanisme pengambilan konteks dari sumber terverifikasi.	52
III.2	Matriks komparasi tiga kondisi evaluasi terhadap sembilan kriteria kebutuhan sistem. Kondisi A (LLM Murni) merupakan <i>baseline</i> (DaSilva2025), Kondisi B (RAG Konvensional) merupakan <i>ablation study</i> , dan Kondisi C (<i>GraphRAG Framework</i>) merupakan solusi yang diusulkan. Ketiga kondisi akan dievaluasi menggunakan dataset yang sama dengan metrik yang kompatibel terhadap hasil yang dilaporkan oleh DaSilva2025 <empty citation>.	59

III.3	Arsitektur <i>GraphRAG Framework</i> berdasarkan kerangka konseptual empat jalur dari Bab II. Label G1–G3 menunjukkan kesenjangan yang dijawab oleh setiap komponen.	59
III.4	Contoh subgraf <i>knowledge graph</i> berbobot dari dataset SORD pada domain Python. Setiap sisi graf dilengkapi dengan bobot kepercayaan komunitas Stack Overflow (w) yang dikodekan secara eksplisit, meliputi bobot <code>hasAcceptedAnswer</code> ($w = 1,0$), <code>hasAnswer</code> ($w = \text{normalize(score)}$), dan <code>isRelatedTo</code> ($w = \text{similarity}(q_i, q_j)$) dari pasangan rekomendasi SORD.	61
III.5	Flowchart konstruksi <i>knowledge graph</i> berbobot dari dataset SORD.	62
III.6	Flowchart alur pemrosesan kueri pada <i>GraphRAG Framework</i> . Moda 1 digunakan ketika entitas kueri dapat dipetakan ke KG; Moda 2 digunakan sebagai <i>fallback</i>	63

DAFTAR TABEL

II.1	Perbandingan <i>trade-off</i> antara Vector RAG dan GraphRAG berdasarkan dimensi teknis yang relevan untuk pengembangan <i>framework</i> . Bersumber dari Kamalipour2026 <empty citation>, Tabel 8.	30
II.2	Sinyal kepercayaan komunitas Stack Overflow dan interpretasinya sebagai bobot pada <i>knowledge graph</i> berbobot	37
II.3	Metrik RAGAS dalam evaluasi GraphRAG berbasis Stack Overflow	42
II.4	Posisi penelitian terkait terhadap tiga dimensi utama penelitian ini .	44
III.1	Temuan empiris DaSilva2025 <empty citation> yang menjadi titik acuan pengukuran <i>improvement</i> penelitian ini.	53
III.2	Pemetaan masalah pengguna ke kebutuhan solusi <i>GraphRAG Framework</i>	55
III.3	Kebutuhan nonfungsional <i>GraphRAG Framework</i>	56
III.4	Matriks komparasi ketiga kondisi terhadap kebutuhan sistem. Kondisi C adalah solusi yang diusulkan.	58
III.5	Operasionalisasi sinyal kepercayaan Stack Overflow sebagai bobot sisi pada <i>knowledge graph</i>	60
III.6	Metrik evaluasi komparatif <i>GraphRAG Framework</i>	64
III.7	Ringkasan komponen <i>GraphRAG Framework</i> dan kaitannya dengan kesenjangan penelitian	65

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
AI	<i>Artificial Intelligence</i>	1
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i>	2
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i>	14

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan *Large Language Model* (LLM) dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong transformasi signifikan pada berbagai aplikasi kecerdasan buatan, termasuk natural language understanding, text generation, conversational agents, machine translation, serta code generation (**kumar2024**; **qin2025**). Model-model seperti GPT-4 dan LLaMA 2 telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memahami dan menghasilkan teks natural yang menyerupai tulisan manusia. **Haque2025**<empty citation> menegaskan bahwa LLM bukan hanya mengubah cara perangkat lunak dikembangkan, tetapi secara fundamental mendefinisikan ulang peran pengembang dalam siklus hidup rekayasa perangkat lunak (*software engineering*). Adopsi LLM di industri perangkat lunak juga meningkat secara signifikan, sebagaimana dikonfirmasi oleh **Ronanki2026**<empty citation> yang melakukan studi multi-kasus pada tiga organisasi yang menggunakan LLM dalam aktivitas rekayasa perangkat lunak dan mengidentifikasi perlunya praktik terbaik yang dapat ditindaklanjuti untuk adopsi LLM yang efisien dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, di balik kemampuan generatif tersebut, terdapat permasalahan mendasar yang belum sepenuhnya terpecahkan yaitu kecenderungan LLM untuk menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan namun faktanya tidak akurat atau bahkan sepenuhnya merupakan fabrikasi (**Ji2023**).

Fenomena ini dikenal sebagai *hallucination* (halusinasi) dan menjadi salah satu hambatan paling kritis dalam penerapan LLM pada domain yang membutuhkan keakuratan tinggi. **Ji2023**<empty citation> mendefinisikan halusinasi sebagai kondisi di mana model menghasilkan keluaran yang tidak sesuai dengan fakta yang dapat diverifikasi, tidak konsisten dengan konteks yang diberikan, atau tidak memiliki dasar empiris yang dapat ditelusuri. **Huang2025**<empty citation> dalam survei komprehensifnya di *ACM Transactions on Information Systems* mengidentifikasi tiga lapisan akar penyebab halusinasi yang saling terkait: (1) kualitas dan kelengkapan data pelatihan yang tidak merata, (2) keterbatasan proses penyelarasan (*alignment*) model terhadap pengetahuan faktual, dan (3) mekanisme inferensi yang cenderung menghasilkan teks yang terdengar koheren tanpa jaminan akurasi faktual. **Chang2026**<empty citation> melengkapi analisis ini dengan mengidentifikasi tiga

tantangan fundamental dalam generasi teks berbasis LLM yang memperkuat kecenderungan halusinasi: (1) pemahaman instruksi yang tidak memadai pada konteks panjang dan percakapan multi-gilir, (2) penalaran intensi yang tidak konsisten, khususnya ketika instruksi mengandung informasi ambigu, dan (3) generasi dialog yang tidak andal (*unreliable dialogue generation*) yang menghasilkan konten tidak stabil dari prompt yang serupa.

Dalam konteks pemrograman dan rekayasa perangkat lunak, halusinasi LLM bermanifestasi dalam berbagai bentuk yang berpotensi menimbulkan dampak langsung terhadap kualitas sistem. **Alomari2026**<empty citation> dalam tinjauan literatur sistematis terhadap 49 studi penggunaan LLM untuk peningkatan kualitas kode menemukan bahwa kode yang dihasilkan atau direfaktorisasi oleh LLM tidak dapat diandalkan dan masih menghadapi tantangan besar dalam hal optimasi dan keandalan. Sebuah temuan yang mengonfirmasi bahwa pengetahuan parametrik LLM saja tidak cukup untuk menjamin keakuratan di domain teknis yang terus berkembang. **DaSilva2025**<empty citation> memperkuat bukti ini melalui studi empiris yang membandingkan jawaban ChatGPT dan LLaMA terhadap pertanyaan Stack Overflow. Hasil penelitian **DaSilva2025**<empty citation> menunjukkan bahwa meskipun LLM menantang keahlian manusia, LLM tidak melampaui keahlian komunitas manusia untuk sejumlah domain tertentu. Yang lebih signifikan, **DaSilva2025**<empty citation> mendokumentasikan penurunan nyata aktivitas *posting* pengguna di Stack Overflow sejak hadirnya ChatGPT. Pengguna mulai mengandalkan LLM meskipun keandalannya belum terjamin penuh, sehingga berpotensi memperparah penyebaran informasi teknis yang tidak akurat.

Stack Overflow yang merupakan platform utama pengembang untuk pertanyaan seputar pemrograman dan pengembangan perangkat lunak, kini berada di persimpangan antara ancaman dan peluang akibat kehadiran LLM. Di satu sisi, aktivitas penggunaannya menurun (**DaSilva2025**). Di sisi lain, komunitas Stack Overflow menyimpan lebih dari 58 juta pasang pertanyaan dan jawaban yang telah melewati mekanisme kurasi ketat berupa sistem *upvote/downvote*, penanda jawaban yang diterima (*accepted answer*), dan sistem reputasi kontributor (**Kabir2024**). Sinyal kepercayaan komunitas ini menjadikan Stack Overflow bukan sekadar repositori teks, melainkan basis pengetahuan tervalidasi secara sosial yang potensial digunakan untuk memberikan landasan pengetahuan bagi jawaban LLM berdasarkan fakta yang telah diverifikasi oleh praktisi domain. **Nashid2023**<empty citation> menunjukkan bahwa pemanfaatan konten Stack Overflow sebagai sumber pengambilan konteks secara signifikan meningkatkan kualitas jawaban LLM pada tugas-tugas terkait ko-

de, menggarisbawahi potensi besar repositori ini.

Salah satu pendekatan yang paling menjanjikan untuk memitigasi halusinasi adalah *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) (Lewis2020). YizhengHuang2026<empty citation> dalam survei mereka di *ACM Computing Surveys* menjelaskan bahwa RAG menggabungkan teknik pengambilan informasi (*information retrieval*) dengan kemampuan generatif LLM untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan statis model, sehingga memungkinkan integrasi informasi eksternal yang dinamis dan terkini pada saat inferensi. DelaCruzCabello2025<empty citation> melalui tinjauan literatur sistematis pada domain deteksi anomali log sistem komputer menemukan bahwa RAG secara substansial meningkatkan akurasi dan interpretabilitas jawaban LLM tanpa memerlukan *fine-tuning* yang ekstensif, dan bahwa integrasi RAG dengan LLM menunjukkan kemampuan adaptasi yang kuat terhadap lingkungan operasional yang berubah. Temuan ini mengkonfirmasi potensi RAG sebagai strategi mitigasi halusinasi yang praktis dan skalabel di berbagai domain teknis.

Meskipun demikian, implementasi RAG konvensional yang menggunakan pencarian berbasis kemiripan vektor (*dense retrieval*) terhadap potongan-potongan teks yang tidak terstruktur memiliki keterbatasan mendasar yaitu pendekatan ini gagal memanfaatkan relasi semantik kompleks dan hubungan kontekstual antar konsep yang justru sangat penting dalam domain pemrograman (YizhengHuang2026). Sebagai respons atas keterbatasan ini, pendekatan *Graph-based Retrieval-Augmented Generation* (GraphRAG) diusulkan untuk mengintegrasikan struktur *knowledge graph* ke dalam proses pengambilan konteks. Zhu2026<empty citation> dalam survei komprehensif mereka di *ACM Computing Surveys* mengidentifikasi tiga inovasi kunci GraphRAG dibandingkan RAG konvensional: (1) representasi pengetahuan berbasis graf yang secara eksplisit mengkodekan relasi antar entitas dan hierarki domain, (2) teknik pengambilan berbasis graf yang memungkinkan pengambilan konteks dengan kemampuan penalaran multi-hop, dan (3) algoritma integrasi pengetahuan yang sadar-struktur untuk menghasilkan teks yang lebih akurat dan koheren. Pan2024<empty citation> dalam menegaskan bahwa penggabungan LLM dengan *knowledge graph* membentuk paradigma baru yang secara signifikan meningkatkan kemampuan penalaran berbasis pengetahuan dan mengurangi fabrikasi faktual (*factual hallucination*).

Dari sisi evaluasi, Gu2026<empty citation> dalam survei komprehensif mereka tentang *LLM-as-a-Judge* menegaskan bahwa mengukur keandalan LLM merupakan tantangan signifikan yang membutuhkan desain dan standarisasi yang cermat.

Mereka mengusulkan strategi untuk meningkatkan konsistensi evaluasi dan memitigasi bias, sebuah kerangka yang relevan untuk mengukur efektivitas reduksi halusinasi pada sistem berbasis GraphRAG dan menjadi prasyarat agar kontribusi sebuah *framework* mitigasi halusinasi dapat diklaim secara akademis.

Meskipun kemajuan di masing-masing bidang LLM, RAG, GraphRAG, dan penambahan pengetahuan komunitas cukup pesat, terdapat kesenjangan metodologis yang signifikan ketika keempat komponen ini dipertimbangkan secara terpadu. Pertama, penelitian yang secara langsung membandingkan LLM dengan Stack Overflow seperti **DaSilva2025**<empty citation> dan **Kabir2024**<empty citation>, bersifat evaluatif. Mereka mengukur dan mendokumentasikan kesenjangan kualitas antara LLM dan keahlian komunitas, tetapi tidak mengusulkan mekanisme arsitektural untuk menjembatani kesenjangan tersebut. *Kedua*, penelitian yang menggunakan konten Stack Overflow sebagai sumber konteks untuk LLM, seperti **Nashid2023**<empty citation> hanya menerapkan RAG konvensional berbasis kemiripan vektor dan tidak memanfaatkan struktur relasional pengetahuan komunitas maupun sinyal kepercayaan komunitas (*upvote*, *accepted answer*) sebagai bobot kepercayaan dalam proses pengambilan konteks. *Ketiga*, meskipun pendekatan GraphRAG terbukti superior dibandingkan RAG konvensional pada berbagai domain (**Zhu2026**), serta integrasi *knowledge graph* dengan LLM diyakini sebagai paradigma yang menjanjikan (**Pan2024**), belum ada penelitian yang secara khusus membangun *knowledge graph* dari konten Stack Overflow yang mengkodekan sinyal kepercayaan komunitas untuk digunakan sebagai fondasi GraphRAG pada domain pemrograman. Sementara itu, tantangan halusinasi akibat keterbatasan pemahaman instruksi dan generasi dialog yang tidak andal (**Chang2026**; **Huang2025**) tetap menjadi masalah terbuka yang membutuhkan pendekatan grounding berbasis pengetahuan terverifikasi.

Kesenjangan-kesenjangan ini secara kolektif membuka peluang kontribusi yang signifikan: pengembangan sebuah *GraphRAG Framework* yang secara sistematis (1) membangun *knowledge graph* dari konten Stack Overflow yang mengkodekan entitas teknis, relasi semantik, dan sinyal kepercayaan komunitas sebagai bobot kepercayaan eksplisit; (2) merancang mekanisme *graph-guided retrieval* yang memanfaatkan struktur relasional tersebut untuk mengidentifikasi konteks yang lebih relevan dibandingkan RAG konvensional; (3) mengintegrasikan konteks hasil traversal ke dalam proses inferensi LLM; dan (4) mengukur efektivitas reduksi halusinasi secara kuantitatif menggunakan protokol evaluasi yang terstandarisasi.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, kondisi ideal yang diharapkan adalah tersedianya mekanisme *grounding* berbasis pengetahuan komunitas yang tervalidasi secara sosial sehingga LLM dapat menghasilkan jawaban teknis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, kondisi aktual yang dijumpai menunjukkan kesenjangan metodologis yang signifikan: penelitian yang menggunakan konten Stack Overflow sebagai konteks LLM masih menggunakan RAG konvensional dan tidak memanfaatkan struktur relasional pengetahuan komunitas (Nashid2023); pendekatan GraphRAG yang ada belum mengeksplorasi sumber pengetahuan bervalidasi sosial maupun domain pemrograman secara spesifik (Zhu2026; Pan2024); sementara itu, tantangan halusinasi dalam generasi teks LLM pada instruksi yang ambigu dan konteks panjang masih belum terpecahkan (Chang2026; Huang2025). Kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual tersebut menjadi landasan permasalahan utama dalam penelitian ini, yang dirumuskan sebagai berikut.

Bagaimana merancang dan mengembangkan GraphRAG *Framework* berbasis pengetahuan komunitas Stack Overflow yang secara terukur mampu mereduksi halusinasi pada *Large Language Model* di domain pemrograman?

Untuk menjawab pertanyaan utama tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan turunan sebagai berikut.

1. Bagaimana membangun *knowledge graph* yang merepresentasikan pengetahuan teknis komunitas Stack Overflow secara terstruktur, termasuk entitas (konsep, fungsi, pustaka, *error*), relasi antar entitas, serta sinyal kepercayaan komunitas (*upvote*, *accepted answer*, skor reputasi) sebagai bobot kepercayaan eksplisit pada simpul dan sisi graf?
2. Bagaimana merancang mekanisme *graph-guided retrieval* yang mampu mengidentifikasi subgraf relevan berdasarkan kueri pengguna, sedemikian sehingga konteks yang diekstraksi lebih kaya secara semantik dan relasional dibandingkan pengambilan berbasis kemiripan vektor pada RAG konvensional?
3. Bagaimana mengintegrasikan konteks hasil traversal *knowledge graph* Stack Overflow ke dalam proses inferensi LLM sehingga jawaban yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi faktual yang lebih tinggi dibandingkan LLM tanpa mekanisme *grounding*?
4. Bagaimana merancang protokol evaluasi yang mampu mengukur dan memvalidasi efektivitas *framework* yang diusulkan dalam mereduksi halusinasi LLM menggunakan metrik kuantitatif yang terstandarisasi, serta membandingkan

kinerja *framework* terhadap dua kondisi *baseline*: LLM murni dan RAG konvensional?

I.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah mengembangkan *GraphRAG Framework* berbasis pengetahuan komunitas Stack Overflow sebagai artefak penelitian desain yang mampu mereduksi halusinasi LLM pada domain pemrograman secara terukur, sekaligus menghasilkan kontribusi pengetahuan berupa prinsip-prinsip desain yang dapat digunakan kembali oleh penelitian serupa di domain teknis lainnya.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Membangun *knowledge graph* dari data Stack Overflow yang merepresentasikan entitas teknis, relasi semantik antar entitas, dan sinyal kepercayaan komunitas sebagai bobot pada simpul dan sisi graf.
2. Merancang dan mengimplementasikan modul *graph-guided retrieval* yang memanfaatkan traversal *knowledge graph* untuk mengekstraksi konteks yang relevan secara semantik dan relasional berdasarkan kueri pengguna, melampaui keterbatasan RAG konvensional berbasis kemiripan vektor.
3. Mengembangkan modul *grounded generation* yang mengintegrasikan konteks hasil traversal graf ke dalam mekanisme *prompting* LLM untuk menghasilkan jawaban teknis yang memiliki *grounding* faktual lebih kuat dibandingkan LLM tanpa mekanisme pengambilan konteks eksternal.
4. Melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat reduksi halusinasi *framework* yang diusulkan menggunakan metrik kuantitatif, serta membandingkan hasilnya terhadap dua *baseline* yaitu LLM murni dan RAG konvensional.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Manfaat Teoritis

1. **Model arsitektur GraphRAG untuk domain *question answering*.** *Framework* yang diusulkan memberikan kontribusi berupa model arsitektur GraphRAG yang secara eksplisit mempertimbangkan validasi sosial komunitas sebagai dimensi kepercayaan dalam proses pengambilan konteks. Model ini memperkaya literatur akademik pada persimpangan antara *information retrieval*, *knowledge graph*, dan *large language model*.
2. **Kerangka evaluasi halusinasi yang terstandarisasi.** Protokol evaluasi yang

dirancang dalam penelitian ini mencakup metrik akurasi faktual, konsistensi, dan tingkat halusinasi dalam tiga kondisi perbandingan, dapat menjadi referensi metodologis bagi penelitian mitigasi halusinasi LLM di berbagai domain aplikasi.

Manfaat Praktis

1. **Peningkatan keandalan bantuan pemrograman berbasis LLM.** *GraphRAG Framework* yang dihasilkan dapat diintegrasikan ke dalam alat bantu pengembangan (*developer tools*) berbasis LLM, seperti *AI coding assistant*, untuk menghasilkan saran kode dan penjelasan teknis yang lebih akurat dan dapat ditelusuri sumbernya.
2. **Panduan adopsi LLM yang bertanggung jawab di industri perangkat lunak.** Temuan penelitian ini memberikan bukti empiris dan panduan arsitektural bagi organisasi perangkat lunak yang ingin mengadopsi LLM secara efisien dan bertanggung jawab, khususnya dalam mengelola risiko penyebaran informasi teknis yang tidak akurat.
3. **Pemanfaatan kembali aset pengetahuan komunitas Stack Overflow.** Penelitian ini menunjukkan cara memanfaatkan lebih dari 58 juta pasang pertanyaan dan jawaban Stack Overflow yang telah tervalidasi secara sosial sebagai fondasi pengetahuan yang terstruktur, sehingga aset komunitas ini tidak hanya menjadi repositori pasif tetapi juga menjadi infrastruktur *grounding* aktif untuk sistem AI generatif.

I.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada perancangan dan pengembangan *GraphRAG Framework* untuk domain pemrograman dengan menggunakan data dari komunitas Stack Overflow sebagai sumber pengetahuan utama. Evaluasi dilakukan pada pertanyaan dan jawaban teknis yang mencakup topik-topik pemrograman umum (*general programming*) seperti Python, JavaScript, dan Java, yang merupakan *tag* dengan volume konten tertinggi di Stack Overflow.

Batasan masalah:

1. *Framework* yang dikembangkan difokuskan pada domain pemrograman dan tidak dimaksudkan untuk langsung digeneralisasi ke domain non-teknis tanpa adaptasi pada skema *knowledge graph* dan protokol evaluasinya.
2. Pembangunan *knowledge graph* dibatasi pada ekstraksi entitas dan relasi dari teks pertanyaan, jawaban, dan komentar Stack Overflow, tanpa menyertakan eksekusi atau validasi kode secara dinamis.

3. Penelitian ini tidak membahas aspek *fine-tuning* LLM. Seluruh eksperimen menggunakan LLM dalam mode *inference* tanpa modifikasi parameter model.
4. Pengukuran halusinasi dibatasi pada dimensi akurasi faktual dan konsistensi informasi, tidak mencakup dimensi bias, toksisitas, atau kesesuaian gaya bahasa.
5. Penelitian ini tidak mencakup aspek skalabilitas dan *deployment framework* ke lingkungan produksi. Seluruh eksperimen dilakukan dalam lingkungan penelitian yang terkontrol.

I.6 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini diturunkan dari dua premis yang diidentifikasi pada latar belakang dan rumusan masalah.

1. **Premis 1.** LLM yang beroperasi hanya mengandalkan pengetahuan parametrik menghasilkan tingkat halusinasi yang signifikan pada pertanyaan teknis domain pemrograman, karena pengetahuan yang dikodekan selama pelatihan bersifat statis dan tidak mencerminkan perkembangan teknologi, perubahan API, maupun solusi terkini yang didokumentasikan oleh komunitas praktisi (Ji2023; Huang2025). Hal ini dikonfirmasi oleh DaSilva2025<empty citation> secara empiris dan oleh Chang2026<empty citation> yang mengidentifikasi defisiensi fundamental LLM dalam menghasilkan dialog yang andal. RAG konvensional mengurangi sebagian halusinasi ini, namun masih terbatas karena pengambilan berbasis kemiripan vektor gagal memanfaatkan relasi semantik kompleks antar konsep teknis (YizhengHuang2026).
2. **Premis 2.** *Knowledge graph* yang dibangun dari konten Stack Overflow merepresentasikan pengetahuan teknis dalam struktur relasional yang kaya, dan sinyal kepercayaan komunitas (skor *upvote*, status *accepted answer*) merupakan proksi yang valid untuk kualitas dan kebenaran informasi (DaSilva2025; Kabir2024). Mekanisme *graph-guided retrieval* yang memanfaatkan struktur relasional ini mampu mengidentifikasi konteks yang lebih relevan dan terverifikasi dibandingkan pencarian vektor sederhana, sebagaimana diindikasikan oleh superioritas pendekatan GraphRAG yang dikonfirmasi oleh Zhu2026<empty citation> dan paradigma integrasi LLM-*knowledge graph* yang diuraikan oleh Pan2024<empty citation>.

Berdasarkan kedua premis tersebut, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: *GraphRAG Framework* yang mengintegrasikan *knowledge graph* berbasis pengetahuan komunitas Stack Overflow dengan mekanisme *graph-guided retrieval* dan sinyal kepercayaan komunitas sebagai bobot menghasilkan reduksi halusinasi LLM yang secara statistik signifikan dibandingkan dua kondisi *baseline* yaitu LLM murni tanpa mekanisme pengambilan konteks dan LLM dengan RAG konvensional

berbasis *dense retrieval* yang diukur menggunakan metrik akurasi faktual dan skor konsistensi pada *benchmark* pertanyaan teknis domain pemrograman.

I.7 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan kerangka *Design Science Research Methodology* (DSRM) sebagai pendekatan sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi artefak berbasis teknologi (Peppers2007). DSRM dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan melakukan analisis terhadap fenomena yang ada, tetapi juga menghasilkan artefak nyata berupa *GraphRAG Framework* yang dapat digunakan sebagai solusi terhadap permasalahan halusinasi LLM. Penelitian ini dilaksanakan melalui enam tahapan berikut.

1. **Identifikasi Masalah dan Motivasi.** Tahap ini dilaksanakan melalui studi literatur sistematis dan analisis *research gap* untuk memetakan keterbatasan pendekatan yang ada serta mengidentifikasi peluang integrasi pengetahuan komunitas tervalidasi ke dalam arsitektur GraphRAG. Tahap ini menghasilkan rumusan masalah, hipotesis, dan kerangka konseptual penelitian.
2. **Pendefinisian Tujuan Solusi.** Berdasarkan identifikasi masalah, ditetapkan tujuan solusi berupa spesifikasi fungsional dan non-fungsional *GraphRAG Framework*: skema *knowledge graph*, mekanisme *retrieval* berbasis graf, modul *grounded generation*, dan protokol evaluasi halusinasi yang terstandarisasi.
3. **Perancangan dan Pengembangan Artefak.** Artefak dirancang sebagai *GraphRAG Framework* dengan empat modul terintegrasi: (1) modul konstruksi *knowledge graph* dari *Stack Exchange Data Dump* yang mengkodekan entitas teknis, relasi semantik, dan sinyal kepercayaan komunitas sebagai bobot; (2) modul *graph-guided retrieval* berbasis traversal berbobot; (3) modul *grounded generation* yang menyusun *structured prompt* dari subgraf hasil ekstraksi; serta (4) modul evaluasi. Seluruh komponen didokumentasikan menggunakan diagram arsitektur dan spesifikasi antarmuka antar modul.
4. **Implementasi.** Implementasi dilakukan pada tumpukan teknologi yang dipilih berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan pembangunan *knowledge graph* dan integrasi LLM. Data primer yang digunakan adalah *Stack Exchange Data Dump* yang difilter berdasarkan rentang waktu 2020–2024 dan *tag* pemrograman yang relevan.
5. **Evaluasi.** Evaluasi artefak dilakukan pada dua level: evaluasi kualitas *knowledge graph* dan evaluasi efektivitas reduksi halusinasi pada tiga kondisi perbandingan (LLM murni, RAG konvensional, dan *GraphRAG Framework* yang diusulkan). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji statistik

yang sesuai untuk menilai signifikansi perbedaan antar kondisi.

6. **Penarikan Kesimpulan dan Komunikasi Hasil.** Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil evaluasi terhadap hipotesis penelitian. Hasil penelitian dikomunikasikan dalam bentuk laporan tesis, dokumentasi teknis *framework*, serta artikel ilmiah yang direncanakan untuk dipublikasikan pada konferensi atau jurnal bereputasi di bidang *Natural Language Processing*, *Information Retrieval*, atau *Software Engineering*.

I.8 Sistematika Penulisan

Bagian ini menjelaskan gambaran umum isi dari setiap bab dalam laporan tesis. Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan panduan kepada pembaca mengenai struktur dan alur pembahasan yang disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam laporan tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, hipotesis, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan laporan tesis.

2. Bab II Studi Literatur

Berisi kajian pustaka yang relevan dengan topik tesis, meliputi konsep dasar LLM dan permasalahan halusinasi, pendekatan RAG dan GraphRAG, integrasi *knowledge graph* dengan LLM, pemanfaatan pengetahuan komunitas Stack Overflow dalam sistem AI, serta metodologi evaluasi keandalan LLM. Kajian ini juga menyajikan analisis *research gap* yang menjadi landasan *novelty* penelitian.

3. Bab III Analisis dan Desain

Berisi analisis permasalahan halusinasi LLM secara mendalam, identifikasi kebutuhan komponen *framework*, pemetaan sumber data Stack Overflow, analisis karakteristik *knowledge graph* yang dibutuhkan, serta perbandingan alternatif solusi yang menjadi dasar perancangan *GraphRAG Framework*.

4. Bab IV Perancangan

Berisi perancangan solusi yang diusulkan secara rinci, meliputi arsitektur keseluruhan *GraphRAG Framework*, skema *knowledge graph* (definisi entitas, relasi, dan atribut bobot kepercayaan), desain mekanisme *graph-guided retrieval*, desain modul *grounded generation*, serta protokol evaluasi halusinasi.

5. Bab V Implementasi

Berisi proses implementasi *GraphRAG Framework* yang telah dirancang, termasuk pembangunan *knowledge graph* dari *Stack Exchange Data Dump*, implementasi modul *retrieval* dan *generation*, teknologi dan pustaka yang digu-

nakan, serta hasil implementasi per modul.

6. Bab VI Evaluasi

Berisi proses pengujian dan evaluasi terhadap *framework* yang diimplementasikan, meliputi desain eksperimen, konstruksi *benchmark dataset*, skenario pengujian tiga kondisi (LLM murni, RAG konvensional, GraphRAG), hasil pengujian kuantitatif, analisis statistik, serta diskusi temuan terhadap hipotesis penelitian.

7. Bab VII Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, prinsip-prinsip desain (*design principles*) yang dirumuskan, keterbatasan penelitian, serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

8. Daftar Pustaka

Berisi seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan tesis.

9. Lampiran

Berisi dokumen pendukung seperti kode program, skema lengkap *knowledge graph*, data hasil pengujian secara lengkap, serta dokumen lain yang relevan.

BAB II

STUDI LITERATUR

Bab ini menyajikan landasan teori, kajian penelitian terdahulu, serta analisis kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar ilmiah dalam pengembangan *GraphRAG Framework* pada penelitian ini. Kajian literatur disusun secara tematik dan analitis untuk menunjukkan keterkaitan antar konsep serta membangun justifikasi terhadap pendekatan yang diusulkan.

Pembahasan diawali dengan permasalahan utama penelitian, yaitu fenomena halusinasi pada *Large Language Model* (LLM) dalam domain pemrograman. Selanjutnya dibahas teori-teori yang mendukung solusi penelitian, meliputi keterbatasan pengetahuan parametrik pada LLM, paradigma *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), *knowledge graph*, dan *Graph-based Retrieval-Augmented Generation* (GraphRAG) beserta mekanisme *hybrid retrieval*-nya. Setelah itu dibahas karakteristik Stack Overflow sebagai basis pengetahuan yang tervalidasi secara sosial, konsep *grounded generation* untuk menghasilkan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan, serta metode evaluasi untuk menilai keandalan keluaran LLM. Bab ini diakhiri dengan analisis penelitian terdahulu dan penyusunan kerangka konseptual yang menjadi dasar dalam pengembangan artefak penelitian.

II.1 Halusinasi pada *Large Language Model*

II.1.1 Definisi dan Taksonomi Halusinasi

Halusinasi pada *Large Language Model* (LLM) merupakan kondisi ketika model menghasilkan jawaban yang terlihat benar dan meyakinkan, tetapi tidak sesuai dengan fakta, tidak konsisten dengan konteks yang diberikan, atau bahkan berisi informasi yang dibuat oleh model itu sendiri (Ji2023). Menurut Ji2023<empty citation>, halusinasi dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, *intrinsic hallucination*, yaitu kondisi ketika keluaran model bertentangan dengan informasi yang tersedia pada sumber masukan. Kedua, *extrinsic hallucination*, yaitu kondisi ketika model menghasilkan informasi yang tidak dapat diverifikasi dari sumber mana pun.

Selanjutnya, Huang2025<empty citation> mengembangkan klasifikasi halusinasi yang lebih rinci berdasarkan bentuk kesalahannya, yaitu: (1) *factual hallucination*, yaitu kesalahan pada informasi atau fakta yang dapat diverifikasi; (2) *faithfulness*

hallucination, yaitu ketidaksesuaian antara jawaban model dengan konteks atau instruksi yang diberikan; dan (3) *logical hallucination*, yaitu ketidakkonsistenan dalam proses penalaran yang dilakukan model.

Selain itu, **Chang2026**<empty citation> mengidentifikasi tiga kelemahan utama LLM yang dapat meningkatkan terjadinya halusinasi. Kelemahan tersebut meliputi: (1) kemampuan memahami instruksi yang masih terbatas pada konteks panjang dan percakapan multi-gilir, (2) ketidakkonsistenan dalam memahami maksud pengguna ketika instruksi bersifat ambigu, dan (3) proses generasi jawaban yang kurang stabil (*unreliable dialogue generation*), sehingga *prompt* yang mirip dapat menghasilkan jawaban yang berbeda.

II.1.2 Akar Penyebab Halusinasi

Menurut **Huang2025**<empty citation>, halusinasi pada LLM dipengaruhi oleh tiga lapisan penyebab yang saling berkaitan. Lapisan pertama berkaitan dengan kualitas data pelatihan. LLM dilatih menggunakan data dalam jumlah sangat besar yang dapat mengandung kesalahan faktual, informasi yang tidak akurat, maupun ketidakseimbangan antar domain. Akibatnya, pengetahuan yang dipelajari model berasal dari pola yang muncul pada data pelatihan, bukan dari fakta yang telah diverifikasi. Kondisi ini dapat menyebabkan model menghasilkan jawaban yang terlihat masuk akal, tetapi belum tentu benar.

Lapisan kedua adalah keterbatasan proses penyelarasan (*alignment*). Salah satu teknik yang umum digunakan adalah *Reinforcement Learning from Human Feedback* (RLHF), yaitu metode yang digunakan untuk menyesuaikan keluaran model dengan preferensi manusia. Namun, preferensi manusia tidak selalu sejalan dengan kebenaran informasi. Model dapat belajar menghasilkan jawaban yang lancar, meyakinkan, dan terlihat benar, meskipun tidak didukung oleh pengetahuan yang memadai (**Ji2023**).

Lapisan ketiga berasal dari mekanisme inferensi pada LLM itu sendiri. Proses generasi autoregresif dirancang untuk menghasilkan teks yang koheren dan saling berkaitan, tetapi tidak secara langsung menjamin kebenaran informasi (**Chang2026**). Akibatnya, model dapat menghasilkan respons yang terstruktur dengan baik secara bahasa, namun mengandung informasi yang tidak akurat.

Gambar II.1 menunjukkan contoh kegagalan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian waktu informasi (*temporal misalignment*) dan data yang mengandung informasi keliru. Kedua kondisi ini sangat relevan pada domain pemrograman karena teknologi,

library, dan dokumentasi terus berkembang.

Intention Reasoning: Misinformation Reasoning			
Q1 Please provide the time of the first metro/train from London Heathrow Airport to the city center on February 29, 2025.	ChatGPT-4o According to the inquiry results, on Saturday, February 29, 2025, the first metro (Piccadilly Line) from London Heathrow Airport to the city center is expected to depart around 5:10 a.m. However, the exact time may vary depending on service schedules. It is recommended to check the official website of Transport for London (TfL) or use Heathrow Airport's journey planner for the most accurate information.	Qwen3-235B-A22B-w/o Reasoning February 29, 2023 is a valid date in a leap year—if does indeed exist. Regarding the first metro service from London Heathrow Airport to the city center, here is the relevant information. Heathrow Airport is connected to central London primarily via the Piccadilly Line. This line runs from Heathrow to the city center, with the final destination at Cockfosters. On Friday, February 29, 2023, the first train is expected to depart between approximately 05:10 and 09:25.	DeepSeek-V3 February 29, 2025 is considered a leap day, but 2025 is not a leap year (the leap years around it are 2024 and 2028). Therefore, February 2023 has only 28 days, and February 29 does not exist that year. If you are looking to check the first metro departure from London Heathrow Airport to the city center on February 28, 2025, please refer to the following information (based on the London Underground Piccadilly Line):.....
	+ ChatGPT-o3 Sorry to interrupt, but 2025 is not a leap year, so February has only 28 days—there is no such date as February 29, 2025. If you would like to check the time of the first London Underground or Elizabeth Line train from Heathrow Airport for the following day (Saturday, March 1, 2021) or another specific date, please provide the correct date and I'll be happy to look it up and offer a detailed timetable and transfer suggestions.	+ Qwen3-235B-A22B-w Reasoning The date you mentioned, February 29, 2025, does not actually exist because 2025 is not a leap year (a leap year must be divisible by 4, but $2025 \div 4 = 506.25$). Therefore, the last day of February in 2025 is February 28. If you intended to logisair about February 29, 2024 (the most recent leap year), or February 28, 2025, please clarify so I can provide the relevant transportation information.	+ DeepSeek-R1 Regarding your inquiry about the first metro from London Heathrow Airport to the city center on February 23, 2023, it is important to note a key detail: 2025 is not a leap year, so February has only 29 days—February 29 does not exist that year. If you would like to know the regular first metro departure time from Heathrow to the city center, you can refer to the following information (based on the Piccadilly Line; actual times may vary slightly depending on the specific date):
Q2 Please provide tour guide information for Moon Island in Nanjing.	ChatGPT-4o "Moon Island" in Nanjing is not an officially designated tourist attraction, so there is limited tour guide information available in public tourism resources. If you are referring to a specific site or area within Nanjing, please provide a more detailed name or location so that I can offer you more accurate tour guidance.	Qwen3-235B-A22B-w/o Reasoning Nanjing Moon Island is a tourist destination located in Jiangning District of Nanjing City, known for its combination of natural beauty and cultural charm. Situated along the banks of the Qiuqiu River, the island gets its name from its crescent moon shape. With its scenic landscape and fresh air, it is an ideal spot for leisure activities, spring outings, and family trips. The following is tour guide information about Nanjing Moon Island:.....	DeepSeek-V3 Nanjing Moon Island (also known as Jiangxinzhou) is a small island located in the Yangtze River within Jiangye District of Nanjing City. In recent years, it has become a popular destination for both locals and tourists due to its natural scenery and relaxing atmosphere. Below is some practical tour guide information about Moon Island for your reference:
	+ ChatGPT-o3 According to the official scenic spot directory of the Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism, the tourism maps published by the Nanjing Municipal Bureau of Culture and Tourism, and the attraction indexes on major travel platforms such as Ctrip, Tripadvisor, and Qunar, there is no publicly accessible tourist site named "Moon Island" in Nanjing. All travel-related information associated with "Moon Island" refers instead to the Moon Island located on the west bank of the Xiang River in Wangsheng District, Changshu City, Hunan Province.	+ Qwen3-235B-A22B-w Reasoning Nanjing Moon Island is an ecological wetland park located in Jiangning District of Nanjing City, situated along the banks of the Qiuqiu River. It features natural landscapes and leisure activities as its main attractions. Below is detailed information about this site for your reference:.....	+ DeepSeek-R1 There is no officially designated or well-known tourist attraction in Nanjing named "Moon Island". However, based on your description, you might be referring to one of the following commonly mentioned locations by visitors: - Jiangxinzhou (Jiangxin Island), Nanjing - Yuzui Wetland Park, Nanjing

Gambar II.1 Contoh kegagalan penalaran akibat ketidaksesuaian waktu informasi dan penggunaan data yang mengandung informasi keliru Chang2026<empty citation>

II.1.3 Dampak Halusinasi pada Domain Pemrograman

Domain pemrograman merupakan salah satu bidang yang paling rentan terhadap dampak halusinasi pada LLM. Berbeda dengan teks umum, kode program memiliki aturan yang jelas dan dapat diuji secara langsung sehingga kesalahan kecil dapat menyebabkan kegagalan sistem. Halusinasi pada kode dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan fungsi atau metode yang tidak tersedia, pemakaian parameter API yang sudah usang atau tidak valid, kesalahan logika yang benar secara sintaksis tetapi salah secara makna, serta rekomendasi pustaka yang tidak memiliki fungsi sebagaimana diklaim (Alomari2026).

Melalui tinjauan literatur sistematis terhadap 49 studi, Alomari2026<empty citation> menemukan bahwa kode yang dihasilkan maupun direfaktorisasi oleh LLM masih menghadapi tantangan pada aspek keandalan dan optimasi. Salah satu temuan utama menunjukkan bahwa sebanyak 76,3

Alomari2026<empty citation> menjelaskan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan LLM dalam menghasilkan kode yang akurat ketika model hanya mengandalkan pendekatan *prompting*. Pendekatan ini bergantung sepenuhnya pada informasi yang diberikan melalui *prompt* tanpa didukung mekanisme *grounding* menggunakan sumber pengetahuan eksternal. Akibatnya, model lebih rentan menghasilkan kode yang tidak tepat, tidak relevan, atau tidak konsisten dengan konteks

teknis yang dibutuhkan. Distribusi teknik dalam studi tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar pendekatan peningkatan kualitas kode masih didominasi oleh strategi *prompting* tanpa dukungan mekanisme *grounding* yang memadai.

DaSilva2025<empty citation> melakukan studi komparatif antara ChatGPT-3.5 dan LLaMA-2 menggunakan pertanyaan dari Stack Overflow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua model masih mengalami kesulitan pada pertanyaan di domain *Frameworks and Libraries*, yang menjadi domain paling menantang bagi keduanya. Domain ini mendominasi pertanyaan dengan kemiripan rendah sebesar 39,6% pada ChatGPT dan 34,9% pada LLaMA-2. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa LLM paling rentan pada domain yang berkaitan erat dengan *framework* dan dependensi pihak ketiga yaitu domain yang paling banyak ditanyakan oleh pengembang dalam praktik sehari-hari.

Dari perspektif industri, **Ronanki2026**<empty citation> melalui studi multi-kasus pada tiga organisasi pengembang perangkat lunak menemukan bahwa *extrinsic hallucination* merupakan salah satu hambatan utama dalam adopsi LLM di lingkungan industri, selain isu privasi data dan belum tersedianya praktik implementasi yang jelas. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak halusinasi tidak hanya memengaruhi kualitas kode yang dihasilkan, tetapi juga berpengaruh terhadap keputusan organisasi dalam mengintegrasikan LLM ke dalam proses pengembangan perangkat lunak.

Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan keandalan LLM pada domain pemrograman masih menjadi tantangan penting. Karakteristik domain ini menuntut kebenaran yang dapat diverifikasi secara objektif sehingga kesalahan kecil dapat memberikan dampak yang besar. Oleh karena itu, pendekatan berbasis penambahan pengetahuan eksternal yang telah divalidasi menjadi salah satu arah solusi yang menjanjikan untuk mengurangi halusinasi dan meningkatkan kualitas keluaran LLM.

II.2 Large Language Model: Pengetahuan Parametrik dan Keterbatasannya

II.2.1 Sifat Parametrik LLM dan Mekanisme Generasi

Large Language Model (LLM) modern dibangun menggunakan arsitektur *Transformer* yang memungkinkan model memahami hubungan antar kata dalam suatu konteks secara efektif (**Kumar2024**). Berbagai model populer seperti GPT, LLaMA, dan turunannya dikembangkan dari arsitektur ini, khususnya varian berbasis deko-der yang dilatih menggunakan pendekatan *next token prediction* (**Haque2025**). Melalui proses tersebut, LLM mempelajari pola bahasa, hubungan antar konsep, serta

berbagai informasi yang terdapat pada data pelatihan berskala besar.

Pengetahuan yang dipelajari selama proses pelatihan disimpan di dalam parameter model dan dikenal sebagai *parametric knowledge*. Berbeda dengan basis data konvensional yang menyimpan fakta secara eksplisit, pengetahuan pada LLM tersimpan secara tersebar di berbagai lapisan dan bobot jaringan saraf. Mekanisme ini memungkinkan model menghasilkan respons yang tampak natural dan kontekstual, tetapi sekaligus menimbulkan sejumlah keterbatasan mendasar.

II.2.2 Keterbatasan Pengetahuan Parametrik

Keterbatasan pertama adalah sifat pengetahuan parametrik yang statis. Setelah proses pelatihan selesai, model tidak dapat memperoleh informasi baru tanpa dilakukan pelatihan ulang (YizhengHuang2026). Akibatnya, model berpotensi menghasilkan jawaban yang tidak sesuai dengan perkembangan terbaru, seperti perubahan versi pustaka, pembaruan API, maupun solusi baru yang berkembang di komunitas pengembang. Keterbatasan ini menjadi penting dalam domain pemrograman karena teknologi perangkat lunak berkembang dengan sangat cepat. Moia2026<empty citation> menunjukkan bahwa keterbatasan pembaruan pengetahuan merupakan salah satu kelemahan utama LLM pada penggunaan nyata.

Keterbatasan kedua adalah tidak adanya mekanisme bawaan bagi LLM untuk mengetahui batas pengetahuannya sendiri. Model tidak dapat membedakan secara jelas antara informasi yang benar-benar didukung pengetahuan dan informasi yang hanya tampak masuk akal berdasarkan pola statistik data pelatihan (Ji2023). Kondisi ini dikenal sebagai ketidakpastian epistemik dan menjadi salah satu penyebab utama munculnya halusinasi (*hallucination*). Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, Malamas2025<empty citation> menemukan bahwa LLM dapat menghasilkan kode yang terlihat meyakinkan dan benar secara struktur, tetapi sebenarnya mengandung kesalahan logika atau penggunaan komponen yang tidak valid.

Berbagai keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan ukuran model saja belum cukup untuk meningkatkan keandalan LLM. Oleh karena itu, pendekatan berbasis penambahan pengetahuan eksternal pada saat proses inferensi, seperti *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), dipandang lebih menjanjikan untuk meningkatkan akurasi sekaligus mengurangi halusinasi (Lewis2020).

II.3 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

II.3.1 Konsep Dasar dan Motivasi

Retrieval-Augmented Generation (RAG) diperkenalkan oleh Lewis2020<empty citation> sebagai pendekatan yang menggabungkan proses pengambilan informasi (*retrieval*) dengan kemampuan generatif pada *Large Language Model* (LLM). Pendekatan ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan parametrik pada LLM yang bersifat statis dan sulit diperbarui. Menurut YizhengHuang2026<empty citation>, RAG memisahkan proses penyimpanan pengetahuan dan proses pembangkitan jawaban. Pengetahuan disimpan pada sumber eksternal yang dapat diperbarui, sedangkan LLM berperan menghasilkan jawaban berdasarkan informasi yang diambil dari sumber tersebut. Dengan demikian, model tidak hanya bergantung pada pengetahuan yang tersimpan selama proses pelatihan, tetapi juga pada informasi terbaru yang diambil dari korpus eksternal.

Secara formal, mekanisme RAG dapat dituliskan sebagai berikut.


$$a = \mathcal{G}(q, \mathcal{R}(q, \mathcal{D})) \quad (\text{II.1})$$

dengan $\mathcal{R}$ sebagai komponen *retriever*, $\mathcal{D}$ sebagai sumber pengetahuan, $\mathcal{G}$ sebagai komponen *generator*, dan a sebagai jawaban yang dihasilkan berdasarkan kueri q serta konteks yang diperoleh dari proses pengambilan informasi.

Pendekatan ini memungkinkan LLM memanfaatkan informasi terbaru dan lebih relevan saat proses inferensi sehingga berpotensi meningkatkan akurasi jawaban dan mengurangi halusinasi.

II.3.2 Komponen Utama RAG


Vizniuk2024<empty citation> menjelaskan bahwa keterbatasan basis pengetahuan internal *Large Language Model* (LLM) yang statis dan rentan terhadap informasi usang dapat diatasi secara dinamis melalui arsitektur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Kerangka kerja RAG secara garis besar terdiri atas tiga komponen utama, yaitu pengambilan informasi (*retrieval*) dari sumber eksternal, menggabungkannya ke dalam prompt (*augmentation*), kemudian menghasilkan respons berdasarkan konteks tambahan tersebut (*generation*). Alur kerja atau *inference pipeline* dari sistem RAG ini dimulai dari masukan kueri pengguna hingga dihasilkannya jawaban akhir oleh model seperti yang diilustrasikan pada Gambar II.2.



Gambar II.2 *Inference Pipeline RAG modular berdasarkan taksonomi (Vizniuk2024).*

Sementara itu, **Kamalipour2026**<empty citation> memformulasikan proses RAG ke dalam empat tahap utama, yaitu *Indexing*, *Retrieval*, *Fusion*, dan *Generation*. Keempat tahap ini dapat dipandang sebagai pengembangan yang lebih rinci terhadap alur modular RAG yang dijelaskan oleh **Vizniuk2024**<empty citation>. Integrasi kedua pandangan tersebut menghasilkan alur RAG yang dimulai dari pembangun-

an basis pengetahuan, pengambilan informasi yang relevan, penggabungan konteks, hingga proses generasi jawaban. Semua tahapan ini saling berhubungan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar II.3.



Gambar II.3 Taksonomi RAG yang terdiri atas tahap *Indexing*, *Retrieval*, *Fusion*, dan *Generation* (Kamalipour2026)


II.3.2.1 Pengindeksan Basis Pengetahuan (*Indexing*).

Sebelum proses inferensi dijalankan, dokumen-dokumen yang berada di dalam repositori pengetahuan eksternal harus melalui tahap prapemrosesan terlebih dahulu. Tahap pertama adalah *Indexing*, yaitu proses persiapan repositori pengetahuan sebelum inferensi dilakukan. Dokumen eksternal terlebih dahulu dipraproses dengan memecah teks menjadi unit-unit kecil (*chunks*), kemudian setiap *chunk* dikonversi menjadi representasi vektor menggunakan model *embedding* dan disimpan pada *vector database*. Tahap ini membentuk fondasi bagi proses pencarian semantik. Proses *Indexing* direpresntasikan pada pada Gambar ??.

II.3.2.2 Pengambilan Informasi (*Retrieval*).

Tahap kedua adalah *Retrieval*. Menurut Vizniuk2024<empty citation>, proses ini dimulai ketika pengguna memasukkan kueri yang dapat melalui tahap *query refinement* secara opsional untuk memperbaiki ambiguitas, kesalahan penulisan, atau memperluas istilah pencarian. Selanjutnya kueri dikonversi menjadi vektor dan digunakan untuk mencari dokumen yang paling relevan pada basis pengetahuan.

Kueri yang telah disempurnaan kemudian diubah menjadi vektor kueri oleh model *encoder* yang sama. Sistem selanjutnya mengeksekusi pencarian untuk mengidenti-



Gambar II.4 Proses pengindeksan pada pipeline RAG: mulai dari pemuatan data (*data loading*), pemotongan teks (*chunking*), pembentukan embedding, hingga penyimpanan dalam basis data vektor (*vector database*). (Kamalipour2026)

fikasi sejumlah *chunks* dokumen yang paling relevan dengan kueri. Vizniuk2024<empty citation> menekankan bahwa implementasi modern kerap memanfaatkan pendekatan *hybrid retrieval* yang menggabungkan metode pencarian berbasis kata kunci (*sparse retrieval* seperti BM25) dengan pencarian berbasis kedekatan semantik (*dense retrieval*). Salah satu metrik matematis yang umum digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan semantik antar-vektor di dalam ruang multidimensi adalah kemiripan kosinus (*cosine similarity*):

$$\text{sim}(\mathbf{q}, \mathbf{d}) = \frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{d}}{\|\mathbf{q}\| \|\mathbf{d}\|} \quad (\text{II.2})$$

dengan $\mathbf{q}$ menyatakan vektor kueri dan $\mathbf{d}$ menyatakan vektor dokumen (*chunk*). Semakin tinggi nilai kosinus yang dihasilkan, semakin dekat pula hubungan semantik antara potongan informasi tersebut dengan pertanyaan pengguna.

II.3.2.3 *Fusion(Pre-filtering & Reranking)*.

Setelah kandidat dokumen terkumpul dari proses pencarian, sistem dapat menjalankan tahap ketiga yaitu *Fusion*. Pada tahap ini hasil pencarian yang telah diperoleh mengalami proses optimasi seperti *pre-filtering*, *reranking*, atau penggabungan hasil pencarian dari berbagai metode untuk memastikan kualitas informasi.

1. *Pre-filtering*, Berfungsi untuk mengeliminasi secara langsung *chunks* informasi yang terdeteksi tidak relevan atau memiliki skor kemiripan di bawah ambang batas tertentu sebelum masuk ke tahap pemrosesan berikutnya.
2. *Rerank*, Berperan mengurutkan ulang *chunks* dokumen yang lolos saringan demi menempatkan informasi yang paling bernilai tinggi pada prioritas teratas. Pendekatan ini dapat diselesaikan melalui metode *Reciprocal Rank Fusion* (RRF) yang efisien karena hanya mengevaluasi posisi peringkat mentah

hasil pencarian, atau menggunakan model *Cross-Encoder* yang menghitung ulang skor kemiripan kueri-dokumen secara mendalam (lebih presisi namun membutuhkan beban komputasi yang lebih besar).

II.3.2.4 Augmentasi Konteks dan Generasi respons (*Augmentation & Generation*).

Tahap akhir dari *pipeline* ini adalah proses sintesis jawaban. Sejumlah potongan teks eksternal yang menempati peringkat teratas digabungkan ke dalam satu templat instruksi bersama dengan kueri asli pengguna untuk membentuk sebuah *augmented prompt*. Prompt yang kaya akan konteks faktual ini kemudian dikirimkan ke *Large Language Model* (biasanya berbasis arsitektur *Decoder-only* atau *Encoder-Decoder*). Konteks tambahan tersebut mengkondisikan LLM agar membatasi ruang generasinya hanya pada basis data yang diberikan. Melalui mekanisme augmentasi ini, LLM mampu menghasilkan jawaban yang akurat, sesuai konteks domain spesifik, serta secara signifikan meminimalkan risiko terjadinya halusinasi informasi (*hallucination*).

II.3.3 Penerapan RAG pada Domain Pemrograman

Sebelum membahas keterbatasannya, penting untuk memahami bagaimana RAG telah diterapkan secara konkret di domain pemrograman dan rekayasa perangkat lunak. Penerapan-penerapan ini menunjukkan nilai nyata RAG sekaligus mengungkap batas-batas yang perlu diatasi.

II.3.3.1 Peningkatan kualitas kode (*code generation dan refactoring*).

Kamalipour2026<empty citation> mendokumentasikan bahwa dalam alur kerja *code generation*, *embedding* repositori dan dokumentasi API memungkinkan *retriever* mengambil potongan kode relevan yang kemudian diumpankan ke LLM pada waktu inferensi. Sistem CodeRAG membangun *requirement-code bi-graph* untuk mengambil fungsi-fungsi pendukung, yang terbukti meningkatkan kebenaran program yang dihasilkan. Sistem lanjutannya seperti *context-augmented generation with programming-knowledge graphs* lebih jauh mengurangi halusinasi API dan meningkatkan akurasi fungsional. **Haque2025**<empty citation> mencatat bahwa alat bantu berbasis LLM seperti GitHub Copilot dan Amazon CodeWhisperer memanfaatkan prinsip pengambilan konteks serupa RAG untuk menghasilkan saran kode yang relevan secara kontekstual —CodeWhisperer secara spesifik dilaporkan mengurangi waktu pengodean berulang sebesar 40–50% pada tim pengembang AWS.

II.3.3.2 Deteksi anomali *log* sistem (*AIOps*).

DelaCruzCabello2025<empty citation> mendokumentasikan dua implementasi RAG yang berhasil pada deteksi anomali log: LogExpert yang mengambil pengetahuan domain-spesifik secara dinamis dari forum teknis termasuk Stack Overflow, dan RAPID yang merupakan metode berbasis pengambilan (*training-free*) untuk deteksi anomali log menggunakan LLM. RAPID mencapai F1-score sebesar 0,97 pada *benchmark* dataset BGL, Thunderbird, dan HDFS tanpa memerlukan pelatihan domain-spesifik. Kedua sistem ini menunjukkan bahwa RAG dapat mengintegrasikan pengetahuan operasional terkini ke dalam LLM untuk menghasilkan output yang lebih akurat dan dapat diinterpretasikan.

II.3.3.3 Pembuatan kode SQL dan integrasi basis data domain-spesifik.

Awotunde2026<empty citation> mendemonstrasikan penerapan RAG hibrid (kombinasi KG + vektor) untuk *text-to-SQL generation* pada infrastruktur basis data domain-spesifik. Pendekatan ini mengatasi keterbatasan adaptasi domain yang tidak dapat diselesaikan oleh *fine-tuning* atau RAG konvensional, dengan memungkinkan LLM mengakses skema relasional dan konteks domain-spesifik secara dinamis pada waktu inferensi.

II.3.3.4 Adopsi RAG pada pengembangan perangkat lunak industri.

Ronanki2026<empty citation> melalui studi multi-kasus pada tiga organisasi SE industri melaporkan implementasi alat *RAG-POC* yang digunakan untuk pembuatan artefak rekayasa kebutuhan perangkat lunak (termasuk *user story* dan analisis *stakeholder*). Studi ini mengidentifikasi RAG sebagai strategi utama industri untuk mengatasi halusinasi LLM pada tugas SE yang memerlukan pengetahuan spesifik perusahaan, sekaligus mencatat tantangan terkait kualitas basis pengetahuan dan kompleksitas pemeliharaan arsitektur RAG.

II.3.4 Keterbatasan RAG Konvensional dalam Domain Pemrograman

Meskipun RAG telah menunjukkan kinerja yang baik pada berbagai bidang, implementasi RAG konvensional masih memiliki beberapa keterbatasan, khususnya pada domain pemrograman. Menurut **Kamalipour2026**<empty citation>, pendekatan *retrieval* berbasis kemiripan vektor cenderung berfokus pada kesamaan teks, tetapi belum mampu menangkap hubungan semantik yang kompleks antar konsep.

Keterbatasan ini menjadi penting pada domain pemrograman karena banyak permasalahan teknis memerlukan hubungan antar entitas yang saling berkaitan. Sebagai contoh, pertanyaan mengenai penanganan `AttributeError` pada operasi *datafra-*

me di Pandas tidak hanya membutuhkan informasi mengenai objek `DataFrame`, tetapi juga hubungan dengan metode yang digunakan, penyebab munculnya *exception*, solusi yang telah divalidasi komunitas, serta keterkaitan dengan konsep lain yang relevan.

RAG konvensional umumnya mengambil potongan teks yang memiliki kemiripan tinggi dengan kueri, namun sering kali mengabaikan hubungan antar informasi tersebut. **Hendawi2026**<empty citation> menunjukkan bahwa penambahan konteks yang lebih kaya secara relasional mampu meningkatkan akurasi respons LLM, mengindikasikan bahwa representasi pengetahuan berbasis relasi antar entitas menjadi penting untuk permasalahan pemrograman yang memerlukan penalaran bertahap.

Keterbatasan ini menunjukkan bahwa RAG konvensional membutuhkan lapisan representasi yang mampu memodelkan *entitas*, *relasi*, dan *hierarki*, bukan hanya kemiripan teks permukaan. Kebutuhan inilah yang menjadi motivasi utama penggunaan *knowledge graph* sebagai komponen inti dalam sistem yang diusulkan, sebagaimana dibahas pada bagian berikutnya.

II.4 Knowledge Graph

II.4.1 Definisi dan Representasi Formal

Knowledge graph (KG) adalah alat yang kuat untuk merepresentasikan informasi terstruktur, memungkinkan inferensi, pengambilan, dan analisis atas data dalam jumlah besar (**Oarga2026**). KG memodelkan dunia nyata dalam bentuk representasi graf di mana simpul (*node*) merepresentasikan entitas dan sisi (*edge*) merepresentasikan relasi antar entitas (**Oarga2026; Hogan2022**).

Secara formal, sebuah KG G mengkodekan pengetahuan faktual sebagai himpunan tripel (**Wang2026**):

$$G = \{(e_x, r, e_y) \mid e_x, e_y \in \mathcal{E}, r \in \mathcal{R}\} \quad (\text{II.3})$$

di mana $\mathcal{E}$ dan $\mathcal{R}$ masing-masing menyatakan himpunan entitas dan himpunan relasi (**Wang2026**). Setiap tripel (e_x, r, e_y) menyatakan bahwa entitas e_x berhubungan dengan entitas e_y melalui relasi r . Notasi ini dikenal pula dalam literatur sebagai tripel *subject-predicate-object* (SPO) atau *head-relation-tail* (**Oarga2026; Cui2026**).

Contoh dalam domain pemrograman dapat berupa tripel seperti:

1. (pandas.DataFrame, has_method, groupby()),
2. (MemoryError, caused_by, large_dataframe_load),
3. (chunked_reading, solves, MemoryError).

Pan2024<empty citation> menegaskan bahwa representasi berbasis tripel ini memberikan semantik relasional yang mendukung penalaran komposisional (*compositional reasoning*) dan penalaran *multi-hop* yang dapat diinterpretasikan. Keunggulan ini yang menjadikan KG unggul dibandingkan representasi vektor datar dalam menjawab pertanyaan yang memerlukan penggabungan fakta dari beberapa sumber yang terhubung.

Di sisi lain, **Oarga2026**<empty citation> mencatat bahwa KG yang hanya berbasis tripel sering kali belum mencukupi untuk domain yang kompleks seperti domain ilmiah atau teknis, karena belum mampu memodelkan hierarkikelas dan hubungan yang lebih kaya. Keterbatasan ini mendorong penggunaan *ontologi* sebagai skema konseptual yang mendefinisikan tipe entitas dan tipe relasi yang diperbolehkan dalam KG. Dengan kata lain, ontologi berfungsi sebagai lapisan schema yang memberikan konsistensi dan kosakata baku bagi seluruh tripel dalam graf.

Keunggulan mendasar KG dalam konteks sistem berbasis LLM adalah kemampuannya menyediakan pengetahuan faktual berkualitas tinggi untuk mengurangi halusinasi pada LLM (**Cui2026**). Mengintegrasikan KG pada tahap inferensi memungkinkan LLM mengakses pengetahuan faktual terkini tanpa pelatihan ulang (**Cui2026**; **Pan2024**), sebuah sifat yang secara langsung relevan untuk domain pemrograman di mana pengetahuan tentang pustaka, API, dan praktik terbaik terus berkembang.

II.4.2 Konstruksi *Knowledge Graph* dari Teks Tidak Terstruktur

Pembangunan *Knowledge Graph* (KG) dari teks tidak terstruktur merupakan proses bertahap yang telah banyak diteliti dalam beberapa tahun terakhir. Menurut **Zhou2026**<empty citation>, terdapat dua pendekatan utama dalam konstruksi KG, yaitu *schema-based* dan *schema-free*. Pendekatan *schema-based* menggunakan ontologi atau skema domain yang telah ditentukan sebelumnya sebagai acuan, sedangkan pendekatan *schema-free* mengekstraksi entitas dan relasi secara langsung tanpa struktur awal.

Pada domain teknis yang membutuhkan konsistensi semantik tinggi, pendekatan *schema-based* lebih sering digunakan karena mampu mengontrol tipe entitas dan relasi yang diperbolehkan sehingga struktur KG menjadi lebih konsisten. Pembangunan KG dari teks tidak terstruktur merupakan proses bertahap yang melibatkan

lima tahap inti: penyusunan ontologi domain, praproses dokumen, pengenalan entitas (NER), ekstraksi relasi dan pembentukan tripel, serta peningkatan kualitas graf (Cong2026; Zhou2026).

Pada tahap ontologi, Cong2026<empty citation> menyusun skema domain melalui akuisisi pengetahuan, konseptualisasi kelas entitas, dan penentuan batasan relasional yang kemudian dimasukkan ke dalam *prompt* LLM sebagai panduan ekstraksi. Oarga2026<empty citation> menunjukkan bahwa ontologi dan KG dapat dibangun secara otomatis melalui *pipeline* LLM *zero-shot* dengan akurasi struktur hierarki di atas 80% tanpa memerlukan anotasi manual. Setelah ontologi tersedia, dokumen mentah dipraproses menggunakan metode *sliding window* untuk mempertahankan konteks semantik antar potongan teks (Cong2026).

Entitas kemudian diekstraksi melalui NER dan direpresentasikan sebagai:

$$\mathcal{E} = \{e_i \mid e_i = (\text{name}, \text{type}, \text{span})\} \quad (\text{II.4})$$

diikuti ekstraksi relasi yang menghasilkan himpunan tripel $\mathcal{R} = \{(e_i, r_{ij}, e_j)\}$ (Cong2026). Untuk meningkatkan presisi, Tao2026<empty citation> mengusulkan *Entity Confidence Filtering* (ECF) yang menyaring entitas ambigu, dengan hasil NER F1 sebesar 0,926 dan RE F1 sebesar 0,929 pada domain yang kompleks.

Tahap akhir adalah peningkatan kualitas KG. Zhou2026<empty citation> mengusulkan disambiguasi entitas menggunakan representasi semantik RoBERTa dan *graph completion* untuk memprediksi relasi yang hilang. Keduanya mencapai akurasi sekitar 85%. Pendekatan perbaikan iteratif berbasis *competency questions* (Li2026) juga terbukti meningkatkan akurasi sistem *question answering* dari 86,18% menjadi 93,09%.

NER dan ekstraksi relasi saja tidak cukup untuk membangun KG yang akurat pada domain pemrograman. *Entity linking* diperlukan untuk memetakan setiap *mention* ke simpul yang tepat di dalam KG. Tantangan ini signifikan pada domain Stack Overflow karena satu nama identifier teknis dapat bersifat ambigu seperti metode `apply()` muncul pada banyak kelas berbeda, nama paket sering berubah lintas versi, dan terminologi serupa dapat merujuk konsep berbeda bergantung konteks (Kamalipour2026). Oleh karena itu, sistem *entity linking* perlu mempertimbangkan konteks sekitar entitas, versi pustaka yang dirujuk, dan hierarki ontologi domain.

II.4.3 Keunggulan Representasi Berbasis Graf dan Integrasi dengan LLM

Menurut **Pan2024**<empty citation>, integrasi antara LLM dan KG membentuk pendekatan baru yang menggabungkan kemampuan penalaran bahasa alami dari LLM dengan pengetahuan terstruktur dari KG. Kombinasi ini membantu mengurangi halusinasi karena model memperoleh informasi yang dapat ditelusuri dan diverifikasi.

1. Mendukung penalaran multi-hop KG memungkinkan sistem mengikuti hubungan antar entitas secara bertahap. Sebagai contoh:

`DataFrame.apply()` → `row_by_row_processing` → `high_memory_usage` → `MemoryError`

Rantai hubungan tersebut membantu sistem memahami penyebab masalah secara lebih lengkap. Mekanisme seperti ini sulit dicapai hanya menggunakan pencarian berbasis kemiripan vektor.

2. Mampu merepresentasikan struktur hierarki domain Sebagai contoh:

`pandas.DataFrame` → `pandas.NDFrame` → `numpy.ndarray`

Hubungan hierarkis tersebut penting untuk memahami keterkaitan antarobjek dalam domain pemrograman.

3. Mendukung pemberian bobot kualitas informasi
Berbeda dengan representasi vektor biasa, KG memungkinkan setiap simpul dan relasi memiliki bobot tertentu yang menunjukkan tingkat kepercayaan atau kepentingan informasi.

Tao2026<empty citation> menunjukkan bahwa penambahan KG pada sistem RAG dapat meningkatkan performa secara bertahap, mulai dari RAG konvensional menuju KG-RAG hingga pendekatan yang menggabungkan struktur relasional dan preferensi semantik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa KG menjadi komponen penting untuk meningkatkan keandalan sistem berbasis LLM, terutama pada domain teknis seperti pemrograman.

II.5 *Graph-based Retrieval-Augmented Generation*

II.5.1 Motivasi dan Definisi

Graph-based Retrieval-Augmented Generation (GraphRAG) berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan *Vector RAG* dalam menangani kueri yang memerlukan penalaran relasional dan hubungan antar entitas. Pada RAG konvensional, proses pengambilan informasi umumnya bergantung pada kemiripan vektor sehingga lebih efektif untuk menemukan dokumen yang relevan secara topikal, tetapi masih terba-

tas dalam menangkap hubungan semantik yang kompleks.

Kamalipour2026<empty citation> mendefinisikan GraphRAG sebagai paradigma yang mengintegrasikan proses *retrieve-then-generate* dengan representasi pengetahuan berbasis graf. Dalam pendekatan ini, simpul (*nodes*) merepresentasikan entitas atau konsep, sedangkan sisi (*edges*) menggambarkan relasi di antara entitas tersebut. Struktur ini memungkinkan proses pengambilan informasi yang lebih presisi, mudah dijelaskan (*explainable*), dan kaya konteks, khususnya untuk pertanyaan yang memerlukan penalaran multi-hop.

Pan2024<empty citation> menjelaskan bahwa integrasi antara LLM dan *knowledge graph* membentuk paradigma baru yang meningkatkan kemampuan penalaran berbasis pengetahuan sekaligus membantu mengurangi halusinasi faktual. Sejalan dengan itu, **Zhu2026**<empty citation> mengidentifikasi tiga komponen utama GraphRAG, yaitu: (1) representasi pengetahuan berbasis graf, (2) mekanisme *retrieval* yang mendukung penalaran multi-hop, dan (3) integrasi pengetahuan yang mempertahankan struktur relasional.

II.5.2 Arsitektur *Pipeline* GraphRAG


Kamalipour2026<empty citation> mendeskripsikan GraphRAG sebagai serangkaian proses yang dimulai dari pembangunan *knowledge graph*, pengambilan informasi berbasis graf, hingga generasi jawaban menggunakan LLM. Alur umum tersebut ditunjukkan pada Gambar II.5.

II.5.2.1 Konstruksi *Knowledge Graph*.

Tahap awal dilakukan dengan membagi korpus sumber menjadi beberapa segmen yang lebih kecil dan mudah diproses. Selanjutnya, LLM atau pendekatan *Open Information Extraction* (OpenIE) digunakan untuk mengekstraksi tripel *subject-predicate-object* (SPO). Tripel-tripel tersebut kemudian ditransformasikan menjadi simpul dan relasi dalam graf, lalu disimpan pada *graph database* seperti Neo4j. Selain itu, representasi vektor (*embedding*) untuk setiap simpul dapat ditambahkan untuk mendukung mekanisme pengambilan hibrid antara graf dan vektor (**Kamalipour2026**).

II.5.2.2 *Retrieval* dan Penalaran Berbasis Graf.

Pada tahap ini, sistem memetakan entitas yang muncul pada kueri pengguna ke simpul yang sesuai melalui proses *Named Entity Recognition* (NER) dan *entity linking*. Setelah entitas awal diperoleh, proses pengambilan informasi dilakukan menggunakan tiga mekanisme utama (**Kamalipour2026**).



Gambar II.5 Gambaran umum *pipeline* Graph-RAG: ekstraksi triple, penelusuran subgraf (*sub-graph traversal*), serta integrasi hibrida antara representasi vektor dan simbolik. (Kamalipour2026)

Pertama, *Multi-hop Traversal*, yaitu penelusuran rantai relasi antar entitas untuk membangun konteks yang lebih lengkap. Kedua, *Subgraph Extraction*, yaitu pengambilan subgraf lokal di sekitar entitas yang relevan. Ketiga, *Community Detection*, yaitu identifikasi kelompok entitas yang saling terhubung untuk mendukung pertanyaan global atau proses ringkasan. Pendekatan ini memungkinkan sistem menangkap hubungan semantik yang tidak dapat direpresentasikan hanya melalui kemiripan vektor.

II.5.2.3 Integrasi Konteks Berbasis Struktur.

Subgraf hasil proses *retrieval* selanjutnya dikonversi menjadi representasi tekstual yang tetap mempertahankan hubungan antar entitas. Representasi tersebut disusun menjadi *structured prompt* sebelum dikirimkan ke LLM.

Dengan mempertahankan struktur relasional, LLM memperoleh konteks yang lebih kaya dibandingkan ketika hanya menerima potongan teks tidak terstruktur. Akibatnya, jawaban yang dihasilkan menjadi lebih konsisten, dapat ditelusuri, dan berpotensi mengurangi halusinasi.

II.5.2.4 Perbandingan Kuantitatif: Vector RAG dan GraphRAG

Perbedaan utama antara Vector RAG dan GraphRAG terletak pada mekanisme pengambilan informasi. Vector RAG mengandalkan pencarian berbasis kemiripan vektor, sedangkan GraphRAG memanfaatkan struktur relasional melalui traversal graf.

Ringkasan perbandingan keduanya disajikan pada Tabel II.1.

Tabel II.1 Perbandingan *trade-off* antara Vector RAG dan GraphRAG berdasarkan dimensi teknis yang relevan untuk pengembangan *framework*. Bersumber dari **Kamalipour2026<empty citation>**, Tabel 8.

Dimensi	Vector RAG	GraphRAG
<i>Memory footprint</i>	Gigabyte vektor padat; perlu <i>re-embedding</i> seluruh korpus saat ada perubahan	Lebih ringan: simpul + sisi (opsional <i>node embedding</i>); pembaruan cukup dengan menyisipkan tripel baru
Inti <i>retrieval</i>	ANN berbasis kemiripan (HNSW, IVF-PQ, <i>k</i> -NN)	Traversal graf multi-hop (BFS, <i>Greedy-Prune</i> , SPARQL)
<i>Recall</i> vs presisi	<i>Recall</i> tinggi, presisi lebih rendah; memerlukan <i>reranking</i> atau kompresi tambahan	Presisi lebih tinggi pada kueri relasional; <i>recall</i> turun jika <i>entity linking</i> gagal
<i>Explainability</i>	Sulit: hanya skor kemiripan yang tersedia	Jalur penuh: entitas → relasi → entitas; dapat diaudit untuk domain teregulasi
Profil latensi	Datar terhadap panjang jalur; <100 ms dengan HNSW	Meningkat seiring jumlah <i>hop</i> ; umumnya $\sim 3 \times$ Vector untuk 3- <i>hop</i>
<i>Benchmark</i> ung- gulan	BEIR, NaturalQuestions (<i>single-hop</i> QA)	HotpotQA, MultiHop-RAG, RobustQA (kueri kompleks multi- <i>hop</i>)
Kegagalan tipikal	Potongan relevan secara topik tetapi tidak relevan secara konteks → halusinasi	Simpul antara yang hilang → kesenjangan jawaban
Tepat digunakan saat	Throughput tinggi, pencarian <i>single-hop</i> , latensi kritis	Penalaran multi- <i>hop</i> , auditabilitas, pembaruan terstruktur berkala

Kamalipour2026<empty citation> menunjukkan bahwa GraphRAG memberikan keunggulan yang lebih nyata pada pertanyaan kompleks yang memerlukan penalaran multi-hop. Pada beberapa eksperimen di domain keuangan, kesehatan, dan hukum, penambahan *knowledge graph* meningkatkan proporsi jawaban benar sekitar 30% dibandingkan pendekatan berbasis pengambilan vektor saja.

Meskipun demikian, GraphRAG juga memiliki keterbatasan. Kualitas hasil sangat bergantung pada akurasi konstruksi graf dan keberhasilan proses *entity linking*. Kesalahan pada tahap ini dapat menyebabkan hilangnya jalur penalaran sehingga informasi penting tidak ikut diambil.

II.5.3 Hybrid Retrieval pada GraphRAG: Penalaran Simbolik dan Semantik

Salah satu komponen utama dalam GraphRAG adalah mekanisme *hybrid retrieval*, yaitu pendekatan pengambilan informasi yang mengombinasikan dua paradigma

berbeda, yakni *semantic retrieval* berbasis vektor dan *symbolic retrieval* berbasis traversal graf. Kombinasi kedua pendekatan tersebut menjadi penting karena masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan yang saling melengkapi. Pemahaman terhadap hubungan keduanya menjadi landasan konseptual utama dalam pendekatan yang diusulkan pada penelitian ini.

II.5.3.1 Semantic Retrieval: Keunggulan dan Keterbatasan

Semantic retrieval atau *dense retrieval* bekerja dengan mengukur kemiripan semantik antara kueri dan dokumen menggunakan representasi *embedding* dalam ruang vektor kontinu. Pendekatan ini unggul dalam menemukan informasi yang relevan secara makna meskipun menggunakan istilah atau struktur kalimat yang berbeda. Selain itu, metode ini memiliki skalabilitas yang baik untuk korpus data berukuran besar.

Meskipun demikian, pendekatan berbasis vektor tidak merepresentasikan hubungan eksplisit antar entitas. Akibatnya, metode ini kurang efektif untuk menjawab pertanyaan yang memerlukan penalaran relasional atau hubungan bertahap antar konsep (**Kamalipour2026**). Sebagai contoh, kueri seperti “*mengapa* pandas .merge() *menghasilkan* NaN” tidak hanya memerlukan kemiripan teks, tetapi juga pemahaman terhadap hubungan kausal antar operasi dan struktur data.

II.5.3.2 Symbolic Retrieval: Keunggulan dan Keterbatasan


Berbeda dengan *semantic retrieval*, *symbolic retrieval* bekerja menggunakan representasi pengetahuan yang eksplisit dalam bentuk graf. Pendekatan ini memanfaatkan proses *graph traversal* untuk mengikuti hubungan antar entitas secara terstruktur. Keunggulan utama pendekatan ini adalah kemampuannya dalam melakukan penalaran *multi-hop*, yaitu menelusuri hubungan bertingkat dari satu entitas ke entitas lain (**Wang2026**).

Traversal berbobot juga memungkinkan sistem memprioritaskan jalur tertentu berdasarkan atribut pada simpul maupun sisi graf, misalnya tingkat kepercayaan, reputasi komunitas, atau frekuensi kemunculan relasi. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena hanya dapat menjangkau entitas yang memang terhubung secara eksplisit di dalam graf. Informasi yang relevan tetapi tidak memiliki hubungan struktural langsung berpotensi tidak ditemukan.

II.5.3.3 Multi-hop Reasoning sebagai Justifikasi Pendekatan Hibrid

Permasalahan teknis dalam domain pemrograman umumnya memerlukan penalaran bertahap yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu mekanisme retrieval.

Sebagai contoh:



Rantai penalaran tersebut menunjukkan bahwa sistem perlu mengikuti hubungan eksplisit antar entitas melalui *graph traversal*, sekaligus menemukan konsep lain yang serupa secara semantik meskipun tidak terhubung langsung di dalam graf. Dalam contoh tersebut, relasi antara `dict.__getitem__` dan `DataFrame.loc` lebih mudah ditemukan melalui pencarian semantik dibandingkan hubungan struktural eksplisit.

II.5.3.4 Trade-off antara Presisi Retrieval dan Cakupan Kontekstual

Kamalipour2026<empty citation> menjelaskan bahwa terdapat trade-off mendasar antara pendekatan simbolik dan semantik. *Symbolic retrieval* cenderung memberikan presisi yang lebih tinggi karena hubungan antar entitas bersifat eksplisit dan dapat ditelusuri. Namun, cakupan konteksnya relatif terbatas. Sebaliknya, *semantic retrieval* memiliki cakupan informasi yang lebih luas, tetapi presisinya dapat menurun pada pertanyaan yang memerlukan hubungan relasional yang kompleks.

GraphRAG mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut melalui beberapa tahap utama sebagai berikut:

1. *Entity anchoring*, yaitu mengidentifikasi entitas pada kueri melalui mekanisme NER dan *entity linking* untuk menentukan simpul awal pada KG,
2. *Graph traversal*, yaitu membangun subgraf kontekstual melalui penelusuran relasi secara bertahap dan berbobot,
3. *Semantic expansion*, yaitu menggunakan simpul pada subgraf sebagai acuan pencarian vektor untuk menemukan informasi relevan lain yang tidak terhubung secara langsung dalam graf.

Kombinasi tersebut memungkinkan sistem mempertahankan keterlacakan (*traceability*) yang dihasilkan oleh traversal graf sekaligus memanfaatkan kemampuan *dense retrieval* dalam menemukan informasi relevan di luar hubungan eksplisit. Dengan demikian, GraphRAG tidak hanya menggabungkan RAG dengan *knowledge graph*, tetapi mengintegrasikan penalaran simbolik dan semantik secara langsung pada mekanisme retrieval.

II.5.4 Hasil Penelitian tentang Efektivitas GraphRAG

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa integrasi *knowledge graph* (KG) ke dalam sistem *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) mampu meningkatkan akurasi jawaban sekaligus mengurangi tingkat halusinasi pada LLM. Secara umum, studi-studi tersebut memperlihatkan bahwa KG tidak hanya membantu proses retrieval menjadi lebih relevan, tetapi juga menjaga agar proses generasi tetap terikat pada fakta yang dapat diverifikasi. Temuan ini menjadi penting untuk domain pemrograman yang menuntut ketepatan informasi dan kejelasan hubungan antar konsep teknis.

II.5.4.1 Pengurangan Halusinasi melalui Grounded Generation

Studi Pythia-RAG (Ali2026) membangun *Multimodal Knowledge Graph* (MMKG) dari sumber tekstual dan visual, kemudian mengambil subgraf yang relevan menggunakan algoritma *Prize-Collecting Steiner Tree*. Evaluasi pada dataset ScienceQA dan MultiModalQA menunjukkan peningkatan akurasi masing-masing sebesar 5,4% dan 4,8%.

Temuan yang paling relevan dalam penelitian tersebut adalah penurunan *hallucination rate* dari 17,6% pada GPT-4o menjadi 8,3%. Penurunan ini menunjukkan bahwa KG dapat berfungsi sebagai mekanisme *grounding* yang menjaga agar jawaban LLM tetap sesuai dengan fakta yang tersedia.

Hasil serupa juga ditemukan pada sistem IC-HRAG (Zhou2026). Sistem tersebut mencapai akurasi 90,57% ketika LLM dikombinasikan dengan KG terstruktur, lebih tinggi dibandingkan RAG konvensional yang memperoleh 86,95% maupun LLM tanpa pengetahuan eksternal yang hanya mencapai 55,79%. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas dan struktur pengetahuan yang diberikan kepada LLM memiliki pengaruh besar terhadap kualitas jawaban yang dihasilkan.

II.5.4.2 Kemampuan *Multi-hop Reasoning* pada Pertanyaan Relasional

Studi PRIME (Wang2026) mengembangkan mekanisme penalaran bertahap berbasis subgraf yang memungkinkan sistem menelusuri hubungan antar entitas secara progresif. Metode tersebut memperoleh performa 91,6% Hit@1 pada WebQSP dan 78,3% F1 pada CWQ tanpa memerlukan pelatihan tambahan. Temuan ini menunjukkan bahwa traversal pada KG dapat digunakan untuk melakukan *multi-hop reasoning* secara efisien. Dalam domain pemrograman, kemampuan tersebut penting karena pertanyaan teknis sering kali memerlukan beberapa tahap penalaran, misalnya mulai dari identifikasi kesalahan, penelusuran penyebab, hingga penemuan solusi

yang sesuai.

II.5.4.3 Knowledge Graph sebagai Sumber Pengetahuan Otoritatif

Studi LARK (BenKhalifa2026) menerapkan GraphRAG dengan mekanisme *dual-constraint* pada analisis lisensi perangkat lunak. Domain tersebut memiliki karakteristik yang mirip dengan domain pemrograman karena pengetahuan bersifat eksplisit, terstruktur, dan dapat diverifikasi secara objektif. Evaluasi terhadap sekitar 4.000 proyek Python sumber terbuka menunjukkan akurasi deteksi lisensi sebesar 98,1% dan nilai F1 kompatibilitas sebesar 96,2%, dengan tingkat halusinasi hanya 2,1%. Rendahnya halusinasi dicapai karena KG digunakan sebagai sumber pengetahuan utama, sementara LLM hanya berperan dalam memahami kueri dan menyusun penjelasan. Pendekatan tersebut relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan bahwa pemisahan peran antara KG dan LLM dapat meningkatkan keandalan jawaban. Dalam penelitian ini, Stack Overflow diposisikan sebagai sumber pengetahuan utama yang telah melalui proses validasi komunitas.

II.5.5 Aplikasi GraphRAG pada Domain Pemrograman dan Rekayasa Perangkat Lunak

Selain efektif pada berbagai domain teknis, GraphRAG juga mulai diterapkan secara khusus pada bidang pemrograman dan rekayasa perangkat lunak. Domain ini sangat cocok untuk pendekatan berbasis KG karena memiliki hubungan antar entitas yang jelas, struktur pengetahuan yang hierarkis, serta jawaban yang dapat diverifikasi secara objektif.

II.5.5.1 Penyelesaian Kode Berbasis Graf Dependensi

Studi GraphCoder (Kamalipour2026) menerapkan GraphRAG untuk meningkatkan kualitas *code completion* pada tingkat repositori. Sistem tersebut membangun *Code Context Graph* (CCG), yaitu representasi graf yang memodelkan hubungan *control flow*, dependensi data, dan pemanggilan fungsi antar komponen kode. Pendekatan ini menggunakan dua tahap retrieval. Tahap pertama melakukan penyaringan awal untuk menemukan kandidat potongan kode yang relevan, sedangkan tahap kedua melakukan *re-ranking* berdasarkan hubungan dependensi dalam graf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis graf menghasilkan kode yang lebih tepat secara semantik dibandingkan pendekatan berbasis kemiripan teks saja. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan struktural antar entitas kode memiliki peran penting dalam menghasilkan jawaban yang akurat pada domain pemrograman.

II.5.5.2 Generasi SQL dan Penalaran Relasional

Studi IC-HRAG (Zhou2026) menunjukkan bagaimana KG domain-spesifik dapat meningkatkan performa tugas *text-to-SQL generation*. Sistem tersebut membangun KG dari skema basis data dan dokumentasi domain, kemudian menggunakan graf tersebut untuk mengambil konteks relasional yang relevan ketika kueri bahasa alami diterjemahkan menjadi SQL. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem mencapai akurasi 90,57% ketika menggunakan kombinasi LLM dan KG. Peningkatan performa terutama terlihat pada kueri yang memerlukan penalaran terhadap relasi antar tabel. Kondisi ini memiliki kesamaan dengan domain pemrograman Stack Overflow yang juga membutuhkan penalaran atas hubungan antar entitas teknis.

II.5.5.3 Analisis Lisensi sebagai Representasi Domain Teknis

Sistem LARK (BenKhalifa2026) juga menunjukkan bahwa arsitektur GraphRAG efektif digunakan pada domain teknis yang memiliki struktur pengetahuan eksplisit. Dalam sistem tersebut, hubungan antar entitas seperti lisensi, pustaka, dan proyek direpresentasikan dalam bentuk relasi yang jelas di dalam KG. Karakteristik tersebut serupa dengan domain Stack Overflow yang memiliki hubungan eksplisit antara API, error, solusi, dan pustaka perangkat lunak. Keberhasilan LARK dalam menurunkan tingkat halusinasi menunjukkan bahwa KG dapat berfungsi sebagai lapisan kendali (*constraint layer*) yang menjaga konsistensi jawaban LLM.

II.5.5.4 Implikasi terhadap Penelitian Berbasis Stack Overflow

Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa GraphRAG memberikan manfaat paling besar pada domain yang memiliki tiga karakteristik utama. Pertama, pengetahuan dapat direpresentasikan sebagai hubungan eksplisit antar entitas. Kedua, pertanyaan memerlukan penalaran bertahap untuk menemukan jawaban. Ketiga, jawaban dapat diverifikasi secara objektif.

Ketiga karakteristik tersebut sesuai dengan domain pemrograman pada Stack Overflow. Namun, penelitian ini menambahkan aspek yang belum banyak dibahas pada studi sebelumnya, yaitu penggunaan sinyal validasi komunitas sebagai bobot pada KG. Dengan pendekatan tersebut, simpul dan relasi dalam graf tidak hanya merepresentasikan pengetahuan teknis, tetapi juga tingkat kepercayaan kolektif dari komunitas pengembang perangkat lunak.

II.5.6 Sintesis dan Posisi Penelitian

Berdasarkan kajian literatur, Vector RAG memiliki keunggulan pada skalabilitas dan kemampuan pengambilan informasi berbasis topik. Namun, pendekatan ini masih

terbatas dalam menangani hubungan relasional dan penalaran multi-hop.

Sebaliknya, GraphRAG menyediakan struktur pengetahuan yang dapat dijelaskan, mendukung penalaran bertingkat, dan menghasilkan konteks yang lebih kaya. Kelemahannya terletak pada kebutuhan konstruksi KG dan sensitivitas terhadap kesalahan *entity linking*.

Penelitian ini memposisikan diri sebagai pengembangan lebih lanjut dari GraphRAG dengan menambahkan sinyal kepercayaan komunitas Stack Overflow sebagai bobot pada *knowledge graph*. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas *retrieval*, memperkuat proses *grounding*, dan mengurangi halusinasi pada LLM untuk domain pemrograman.

II.6 Stack Overflow sebagai Basis Pengetahuan Tervalidasi Sosial


II.6.1 Struktur dan Mekanisme Kurasi Komunitas

Stack Overflow adalah platform *question and answer* (Q&A) yang berfokus pada pemrograman dan pengembangan perangkat lunak. Per 2024, platform ini menyimpan lebih dari 58 juta pasang pertanyaan dan jawaban (DaSilva2025). Yang membedakan Stack Overflow dari repositori teks biasa adalah mekanisme kurasi sosial bawaan yang menghasilkan sinyal kualitas terukur dengan sistem *upvote/downvote*, status *accepted answer*, dan sistem reputasi kontributor.

DaSilva2025<empty citation> merancang studi empiris yang secara eksplisit memanfaatkan tiga mekanisme ini sebagai proksi kualitas jawaban (Gambar II.6). Studi tersebut mengonfirmasi bahwa jawaban dengan skor tinggi dan status *accepted* memiliki korelasi positif dengan akurasi teknis yang terverifikasi. Hal ini menjadikan Stack Overflow sebagai basis pengetahuan tervalidasi secara sosial (*socially-validated knowledge base*).

II.6.2 Sinyal Kepercayaan sebagai Proksi Kualitas

Dalam konteks *knowledge graph* berbobot, sinyal kepercayaan yang tersedia pada Stack Overflow dapat dimanfaatkan sebagai bobot pada simpul dan relasi graf. Dengan demikian, kualitas informasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan entitas dan hubungan, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan komunitas terhadap informasi tersebut. Tabel II.2 menunjukkan sinyal kepercayaan yang digunakan beserta interpretasinya pada KG berbobot.



Gambar II.6 Gambaran umum rancangan empiris yang digunakan untuk menguji korelasi antara sinyal kepercayaan komunitas Stack Overflow dengan akurasi jawaban LLM. (DaSilva2025)


Tabel II.2 Sinyal kepercayaan komunitas Stack Overflow dan interpretasinya sebagai bobot pada *knowledge graph* berbobot

Sinyal	Sumber	Interpretasi sebagai Bobot
Skor jawaban	Akumulasi <i>upvote</i> – <i>downvote</i>	Bobot simpul jawaban: penerimaan kolektif komunitas
Status <i>accepted answer</i>	Pilihan eksplisit penanya	Bobot biner: validasi langsung oleh praktisi
Reputasi kontributor	Rekam jejak kontribusi historis	Bobot kepercayaan pada sisi kontribusi
Skor pertanyaan	Akumulasi <i>upvote</i> pada pertanyaan	Bobot simpul pertanyaan: relevansi masalah
Jumlah tampilan (<i>view count</i>)	Aktivitas baca pengguna	Bobot popularitas: relevansi jangka panjang

II.6.3 Pemanfaatan Konten Stack Overflow dalam Sistem AI

Beberapa penelitian telah memanfaatkan Stack Overflow sebagai sumber pengetahuan untuk meningkatkan kualitas keluaran model AI. Nashid2023<empty citation> menunjukkan bahwa penggunaan konten Stack Overflow sebagai sumber konteks dapat meningkatkan kualitas jawaban LLM pada tugas pemrograman. Namun, pendekatan tersebut masih menggunakan RAG konvensional berbasis kemiripan vektor sehingga belum memanfaatkan struktur relasional maupun sinyal kepercayaan komunitas.

Selain itu, **DaSilva2025**<empty citation> menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian antara jawaban LLM dan jawaban komunitas tidak sama pada semua domain pemrograman (Gambar II.7). Beberapa domain menghasilkan kemiripan tinggi, sementara domain lain menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Temuan ini mengindikasikan bahwa halusinasi LLM bersifat tidak merata antar domain dan perlu dipertimbangkan pada proses evaluasi.



Gambar II.7 Distribusi domain pertanyaan untuk jawaban LLM dengan kemiripan tinggi dan rendah terhadap komunitas Stack Overflow. **DaSilva2025**<empty citation>

Temuan tersebut diperkuat oleh **Kabir2024**<empty citation>, yang melakukan studi terhadap jawaban ChatGPT pada pertanyaan Stack Overflow. Penelitian ini menunjukkan bahwa keluaran LLM masih mengandung ketidakakuratan faktual yang cukup signifikan sehingga aspek keandalan perlu menjadi perhatian utama pada penerapan sistem berbasis LLM.

II.7 Grounded Generation dan Faithfulness pada LLM

II.7.1 Definisi dan Motivasi

Pembahasan mengenai halusinasi pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa permasalahan utama LLM tidak hanya terletak pada kemampuan menghasilkan informasi yang salah, tetapi juga pada ketidakmampuan sistem menjelaskan asal-usul informasi yang dihasilkan. Dalam banyak kasus, model dapat menghasilkan jawaban yang terlihat meyakinkan, tetapi tidak memiliki sumber yang jelas dan sulit diverifikasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, konsep *faithful generation* dan *grounded generation* dikembangkan sebagai pendekatan untuk memastikan bahwa

keluaran LLM tetap konsisten dengan sumber pengetahuan yang digunakan.

Faithful generation mengacu pada kondisi ketika jawaban yang dihasilkan LLM sesuai dan konsisten dengan informasi yang diberikan melalui konteks (Ji2023). Sebuah jawaban disebut *faithful* apabila setiap klaim yang dihasilkan model didukung oleh informasi yang terdapat dalam konteks yang diberikan, bukan semata-mata berasal dari pengetahuan parametrik model yang tidak dapat diverifikasi. Huang2025<empty citation> membedakan dua jenis halusinasi, yaitu *faithfulness hallucination* dan *factual hallucination*. *Faithfulness hallucination* terjadi ketika jawaban tidak sesuai dengan konteks yang diberikan, sedangkan *factual hallucination* terjadi ketika model menghasilkan fakta yang salah meskipun dapat diverifikasi secara independen.

Grounded generation merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep *faithful generation*. Pada pendekatan ini, setiap klaim dalam jawaban tidak hanya harus konsisten dengan konteks, tetapi juga harus dapat ditelusuri kembali ke sumber pengetahuan tertentu (BenKhalifa2026). Dengan demikian, sistem tidak hanya menghasilkan jawaban yang relevan, tetapi juga menyediakan dasar yang jelas mengenai dari mana informasi tersebut diperoleh.

II.7.2 *Provenance* sebagai Mekanisme Keterlacakan

Dalam sistem berbasis *knowledge graph* (KG), konsep *grounded generation* diwujudkan melalui mekanisme *provenance*. *Provenance* merupakan kemampuan sistem untuk menyimpan dan menampilkan informasi mengenai asal-usul fakta yang digunakan dalam proses pembentukan jawaban (Ali2026). Pada GraphRAG, mekanisme ini dapat diimplementasikan dengan menyertakan referensi ke simpul dan relasi pada KG yang menjadi sumber konteks bagi jawaban yang dihasilkan.

Mekanisme *provenance* memberikan beberapa manfaat penting dalam penelitian ini. Pertama, setiap klaim pada jawaban dapat diverifikasi kembali dengan menelusuri sumbernya pada KG. Kedua, pada KG berbobot berbasis Stack Overflow, *provenance* juga membawa informasi tingkat kepercayaan komunitas. Sebagai contoh, jawaban yang berasal dari posting dengan skor tinggi atau berstatus *accepted answer* dapat dianggap lebih terpercaya dibandingkan sumber yang tidak memiliki validasi komunitas. Ketiga, *provenance* meningkatkan *explainability* sistem karena pengguna dapat memahami alasan mengapa suatu jawaban dihasilkan berdasarkan sumber tertentu.

II.7.3 *Dual-Constraint* sebagai Mekanisme *Grounded Generation*

Untuk memastikan bahwa jawaban yang dihasilkan tetap *grounded*, penelitian ini mengadopsi mekanisme *dual-constraint* yang terdiri atas dua lapisan kendali yang bekerja secara bersamaan (BenKhalifa2026).

Lapisan pertama adalah kendala berbasis KG (*graph-based constraint*). Pada tahap ini, LLM diarahkan untuk menghasilkan jawaban sesuai fakta yang direpresentasikan oleh subgraf yang diberikan. Setiap tripel pada subgraf direpresentasikan dalam bentuk pasangan (Entitas--Relasi--Entitas) + segmen teks sumber untuk memperjelas batas faktual yang harus diikuti model.

Lapisan kedua adalah mekanisme *RAG grounding*, yaitu proses yang menghubungkan jawaban dengan segmen teks sumber yang dapat diverifikasi dari Stack Overflow. Melalui kombinasi kedua lapisan tersebut, sistem mendorong LLM agar tetap menghasilkan jawaban sesuai konteks pengetahuan yang tersedia, sekaligus menyediakan jalur *provenance* yang dapat ditelusuri kembali ke simpul KG berbasis Stack Overflow (Ali2026).

II.8 Evaluasi Keandalan *Large Language Model*

II.8.1 Tantangan Evaluasi pada Sistem GraphRAG

Evaluasi keandalan *Large Language Model* (LLM), khususnya pada sistem berbasis GraphRAG, merupakan proses yang kompleks karena melibatkan dua komponen utama yang saling berkaitan, yaitu kualitas pengambilan informasi (*retrieval*) dan kualitas generasi jawaban. Evaluasi tidak hanya bertujuan menilai benar atau salahnya jawaban, tetapi juga mengidentifikasi sumber kesalahan dalam sistem, misalnya apakah kesalahan berasal dari proses *retrieval*, *entity linking*, atau proses generasi yang tidak *grounded* (Kamalipour2026).

Evaluasi berbasis anotasi manusia umumnya menghasilkan penilaian yang lebih akurat karena melibatkan pertimbangan pakar. Namun, pendekatan ini sulit diterapkan dalam skala besar karena membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi. Sebaliknya, evaluasi berbasis *benchmark* lebih mudah diskalakan, tetapi memiliki risiko kontaminasi data apabila dataset evaluasi pernah digunakan pada proses pelatihan model (Gu2026).

Pada domain pemrograman, proses evaluasi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan domain umum. Jawaban teknis umumnya dapat diverifikasi secara objektif karena kode yang benar dapat dijalankan, sedangkan kode yang salah akan

menghasilkan kesalahan atau gagal dikompilasi. Selain itu, Stack Overflow menyediakan referensi jawaban yang telah divalidasi komunitas melalui mekanisme *upvote* dan *accepted answer*. Karakteristik tersebut menjadikan Stack Overflow sebagai sumber *ground truth* yang relatif reliabel untuk mengevaluasi kualitas jawaban sistem (DaSilva2025).

II.8.2 Dimensi Evaluasi pada Sistem GraphRAG

Evaluasi sistem GraphRAG perlu dilakukan secara berlapis karena kualitas sistem tidak dapat diukur hanya dari satu aspek. Secara umum, terdapat empat dimensi utama yang digunakan untuk mengevaluasi sistem GraphRAG (Kamalipour2026).

1. Relevansi Retrieval (*Retrieval Relevance*)

Dimensi ini mengukur kemampuan sistem dalam mengambil informasi yang relevan terhadap pertanyaan pengguna. Pada GraphRAG berbasis Stack Overflow, evaluasi dilakukan dengan menilai sejauh mana subgraf yang diambil memuat entitas dan relasi yang sesuai dengan kueri pemrograman.

Metrik yang umum digunakan meliputi Precision@K dan Recall@K. Precision@K mengukur proporsi dokumen relevan dari sejumlah K hasil teratas yang diambil sistem, sedangkan Recall@K mengukur seberapa banyak informasi relevan yang berhasil ditemukan dari seluruh informasi yang tersedia. Selain itu, metrik seperti *Mean Reciprocal Rank* (MRR) dan *Normalized Discounted Cumulative Gain* (nDCG) digunakan untuk mempertimbangkan kualitas peringkat hasil retrieval (Kamalipour2026).

2. Keterlacakan Konteks (*Groundedness dan Faithfulness*)

Dimensi ini mengevaluasi apakah jawaban yang dihasilkan benar-benar didukung oleh konteks yang diberikan kepada model. Jawaban yang memiliki tingkat *groundedness* tinggi berarti seluruh klaim dalam jawaban dapat ditelusuri kembali ke informasi yang terdapat pada KG atau dokumen sumber (Kamalipour2026).

Dalam penelitian ini, *faithfulness* diukur dengan membandingkan isi jawaban LLM terhadap triple dan konteks yang terdapat pada subgraf hasil retrieval. Semakin tinggi nilai *faithfulness*, semakin kecil kemungkinan model menghasilkan informasi yang tidak didukung oleh sumber yang diberikan.

3. Relevansi Jawaban (*Answer Relevance*)

Dimensi ini mengukur kesesuaian jawaban terhadap kebutuhan informasi pengguna. Jawaban dapat saja konsisten dengan konteks yang diberikan, tetapi tetap tidak relevan terhadap pertanyaan pengguna apabila retrieval yang dilakukan tidak tepat.

Dalam domain pemrograman, relevansi jawaban dapat dilihat dari sejauh ma-

na solusi yang diberikan mampu menyelesaikan permasalahan teknis yang ditanyakan, misalnya melalui ketepatan penggunaan API, kelengkapan solusi, atau kemampuan menangani kesalahan yang muncul.

4. Kebenaran Faktual (*Factual Correctness*)

Dimensi ini mengukur kesesuaian jawaban terhadap fakta atau referensi yang diketahui benar. Dalam penelitian ini, jawaban Stack Overflow dengan skor tinggi dan status *accepted answer* digunakan sebagai referensi *ground truth*. Pada level kode, evaluasi faktual juga dapat dilakukan melalui pengujian otomatis, misalnya dengan menjalankan unit test atau memeriksa keberhasilan kompilasi kode. Pendekatan ini menjadi keunggulan evaluasi pada domain pemrograman karena kebenaran jawaban dapat diuji secara deterministik (Alomari2026).

II.8.3 Kerangka RAGAS sebagai Protokol Evaluasi

Untuk mengukur kualitas sistem secara konsisten, penelitian ini menggunakan kerangka RAGAS (*Retrieval-Augmented Generation Assessment*). RAGAS merupakan kerangka evaluasi yang dirancang khusus untuk sistem RAG dan memungkinkan evaluasi dilakukan tanpa memerlukan jawaban referensi untuk setiap pertanyaan (Kamalipour2026). RAGAS menyediakan beberapa metrik utama yang sesuai dengan kebutuhan evaluasi pada penelitian ini. Tabel II.3 menunjukkan metrik-metrik tersebut beserta interpretasinya dalam konteks GraphRAG berbasis Stack Overflow. Nilai RAGAS yang mendekati 1,0 menunjukkan bahwa sistem mampu mengambil


Tabel II.3 Metrik RAGAS dalam evaluasi GraphRAG berbasis Stack Overflow

Kategori	Metrik	Interpretasi
Retrieval	context_relevancy	Relevansi subgraf terhadap kueri pemrograman
Retrieval	context_recall	Kelengkapan informasi yang berhasil diambil
Generation	faithfulness	Tingkat keterlacakan jawaban terhadap KG
Generation	answer_relevance	Kesesuaian jawaban terhadap kebutuhan pengguna
Overall	ragas_score	Nilai keseluruhan kualitas sistem

konteks yang relevan sekaligus menghasilkan jawaban yang sesuai dan dapat diverifikasi. Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan terhadap tiga pendekatan, yaitu LLM murni, RAG konvensional, dan GraphRAG berbasis Stack Overflow, menggunakan protokol evaluasi yang sama agar hasil dapat dibandingkan secara adil.

II.8.4 Paradigma *LLM-as-a-Judge*

Evaluasi manual terhadap ratusan jawaban pemrograman memerlukan sumber daya yang besar. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan paradigma *LLM-as-a-Judge*, yaitu pendekatan yang menggunakan LLM sebagai penilai otomatis terhadap keluaran model lain (Gu2026). Pendekatan ini memungkinkan evaluasi dilakukan secara lebih cepat dan skalabel, khususnya untuk menilai kualitas seperti *faithfulness*, relevansi jawaban, dan kegunaan solusi yang dihasilkan.



Gambar II.8 Tahapan evaluasi *LLM-as-a-Judge* yang meliputi pemberian konteks, inferensi model penilai, *post-processing*, dan agregasi skor (Gu2026).

Secara umum, proses evaluasi *LLM-as-a-Judge* terdiri atas empat tahap, yaitu pemberian konteks dan instruksi evaluasi, inferensi model penilai, *post-processing*, dan agregasi skor hasil evaluasi. Untuk meningkatkan reliabilitas penilaian, beberapa strategi dapat diterapkan, seperti penggunaan rubrik evaluasi terstruktur, pendekatan *Chain-of-Thought*, dan kombinasi beberapa model penilai (*ensemble*) (Gu2026).

Keandalan sistem penilai otomatis perlu dibandingkan dengan penilaian manusia menggunakan metrik seperti Cohen's κ dan korelasi Spearman. Nilai Cohen's $\kappa \geq$

0,6 umumnya dianggap menunjukkan tingkat kesepakatan yang baik antara penilai otomatis dan penilai manusia.

Dalam konteks penelitian ini, paradigma *LLM-as-a-Judge* menjadi relevan karena memungkinkan evaluasi *faithfulness* dilakukan pada skala besar. Selain itu, rubrik penilaian dapat disesuaikan dengan karakteristik domain pemrograman, misalnya dengan mengevaluasi ketepatan penggunaan API, kesesuaian versi pustaka, dan penanganan *exception*, yang merupakan sumber umum terjadinya halusinasi pada LLM (Alomari2026).

II.9 Sintesis Penelitian Terkait dan *Research Gap*

II.9.1 Analisis Penelitian Terkait

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian terkait dapat dikelompokkan ke dalam empat area utama, yaitu evaluasi kemampuan LLM pada domain pemrograman, pemanfaatan LLM untuk kualitas kode, penggunaan Stack Overflow sebagai sumber konteks, dan penerapan GraphRAG pada domain teknis. Tabel II.4 merangkum posisi masing-masing penelitian terhadap tiga dimensi utama dalam penelitian ini.

Tabel II.4 Posisi penelitian terkait terhadap tiga dimensi utama penelitian ini

Penelitian	Fokus	SO sebagai sumber	Sinyal kepercayaan	GraphRAG
DaSilva2025<empty citation>	Evaluasi komparatif LLM vs Stack Overflow	✓ (benchmark)	×	×
Kabir2024<empty citation>	Kualitas jawaban ChatGPT	✓ (benchmark)	×	×
Alomari2026<empty citation>	Kualitas kode	×	×	×
Jiang2026<empty citation>	Deteksi duplikasi kode	×	×	×
Nashid2023<empty citation>	Analisis konten Stack Overflow	✓ (konteks)	×	×
Wang2026<empty citation>	GraphRAG (PRIME)	×	×	✓
Ali2026<empty citation>	GraphRAG multimodal	×	×	✓
Zhou2026<empty citation>	Konteks spesifik + RAG	×	×	✓
Penelitian ini	GraphRAG berbasis Stack Overflow	✓✓	✓✓	✓✓

1. Evaluasi Komparatif LLM dan Stack Overflow. DaSilva2025<empty citation>

dan Kabir2024<empty citation> menunjukkan bahwa LLM masih memiliki keterbatasan pada domain pemrograman jika dibandingkan dengan pengetahuan komunitas Stack Overflow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jawaban LLM masih sering mengandung ketidakakuratan teknis dan belum mampu melampaui kualitas solusi yang divalidasi komunitas. Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut hanya berfokus pada evaluasi performa dan belum menawarkan mekanisme integrasi pengetahuan komunitas ke dalam sistem LLM.

2. **LLM untuk Kualitas Kode.** Penelitian oleh Alomari2026<empty citation> dan Jiang2026<empty citation> menunjukkan bahwa LLM rentan menghasilkan halusinasi dan jawaban yang tidak konsisten pada tugas rekayasa perangkat lunak, seperti refaktorisasi dan deteksi duplikasi kode. Strategi yang digunakan masih berfokus pada *prompting* dan *fine-tuning*. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang memanfaatkan GraphRAG maupun pengetahuan komunitas tervalidasi sebagai mekanisme *grounding* untuk mengurangi halusinasi pada domain pemrograman.
3. **RAG Berbasis Konten Stack Overflow.** Nashid2023<empty citation> menunjukkan bahwa penggunaan konteks dari Stack Overflow dapat meningkatkan kualitas jawaban LLM pada tugas pemrograman. Namun, pendekatan tersebut masih menggunakan *dense retrieval* berbasis kemiripan vektor tanpa memanfaatkan struktur relasional maupun sinyal kepercayaan komunitas seperti *upvote* dan *accepted answer*. Akibatnya, seluruh informasi diperlakukan dengan bobot yang sama meskipun tingkat validasinya berbeda.
4. **GraphRAG pada Domain Teknis.** Penelitian seperti PRIME (Wang2026), PythiaRAG (Ali2026), dan IC-HRAG (Zhou2026) membuktikan bahwa GraphRAG mampu meningkatkan akurasi retrieval sekaligus menurunkan halusinasi pada berbagai domain teknis. Namun, *knowledge graph* yang digunakan umumnya dibangun dari dokumen teknis biasa dan belum memanfaatkan sumber pengetahuan komunitas dengan validasi sosial yang kuat seperti Stack Overflow.

Berdasarkan kajian tersebut, masih terdapat celah penelitian pada integrasi GraphRAG dengan pengetahuan komunitas Stack Overflow yang dilengkapi sinyal kepercayaan komunitas. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan membangun GraphRAG berbasis Stack Overflow menggunakan bobot kepercayaan komunitas sebagai bagian dari mekanisme retrieval dan grounding. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas jawaban LLM sekaligus menyediakan mekanisme keterlacakan yang memungkinkan pengguna memahami dasar pengetahuan yang

digunakan dalam proses generasi jawaban.

II.9.2 Identifikasi Kesenjangan

Sintesis dari empat area literatur menunjukkan adanya tiga kesenjangan metodologis utama yang menjadi dasar pengembangan penelitian ini.

1. Tidak adanya mekanisme *grounding* arsitektural berbasis komunitas Stack Overflow. Studi evaluatif oleh **DaSilva2025**<empty citation> dan **Kabir2024**<empty citation> telah menunjukkan keterbatasan LLM dibandingkan komunitas Stack Overflow dalam menjawab pertanyaan pemrograman. Namun, penelitian tersebut hanya berfokus pada evaluasi performa dan belum mengusulkan solusi pada tingkat arsitektur sistem. Dengan demikian, pertanyaan mengenai bagaimana merancang sistem yang mampu mengintegrasikan pengetahuan komunitas Stack Overflow ke dalam mekanisme kerja LLM masih belum terjawab. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hasil evaluasi empiris dan implementasi arsitektur solusi.
2. RAG berbasis Stack Overflow belum memanfaatkan struktur relasional dan sinyal kepercayaan komunitas. **Nashid2023**<empty citation> menunjukkan bahwa konten Stack Overflow dapat meningkatkan kualitas jawaban LLM ketika digunakan sebagai sumber konteks. Namun, pendekatan yang digunakan masih berupa RAG konvensional berbasis *dense retrieval*, sehingga hanya mempertimbangkan kemiripan vektor. Pendekatan tersebut belum memanfaatkan hubungan relasional antar entitas maupun sinyal kepercayaan komunitas seperti *upvote*, *accepted answer*, dan reputasi kontributor. Padahal, sinyal-sinyal tersebut merupakan karakteristik unik Stack Overflow yang tidak dimiliki oleh repositori teks biasa. Studi **Zhou2026**<empty citation> juga menunjukkan bahwa keterbatasan representasi relasional menyebabkan akurasi RAG konvensional berhenti pada tingkat 86,95%.
3. GraphRAG belum diterapkan pada *knowledge graph* berbasis komunitas teknis tervalidasi sosial di domain pemrograman. Penelitian oleh **Wang2026**<empty citation>, **Ali2026**<empty citation>, dan **Zhou2026**<empty citation> membuktikan bahwa GraphRAG mampu meningkatkan kemampuan penalaran dan akurasi pada berbagai domain teknis. Namun, sumber pengetahuan yang digunakan masih berasal dari dokumen teknis atau korpus umum tanpa memasukkan sinyal kualitas sosial. Berdasarkan tinjauan literatur, belum ditemukan penelitian yang secara khusus:
 - (a) membangun *knowledge graph* dari konten Stack Overflow;
 - (b) merepresentasikan sinyal kepercayaan komunitas sebagai bobot eksplisit pada simpul dan relasi graf

- (c) menggunakan graf berbobot tersebut sebagai sumber pengetahuan utama dalam GraphRAG untuk domain pemrograman.


Ketiga kesenjangan tersebut menjadi dasar pengembangan penelitian ini, yaitu membangun *GraphRAG Framework* yang mengintegrasikan *knowledge graph* berbobot dari komunitas Stack Overflow ke dalam *pipeline* generasi jawaban LLM pada domain pemrograman. Pendekatan ini diharapkan dapat menggabungkan keunggulan struktur relasional GraphRAG dengan validasi sosial yang dimiliki oleh komunitas Stack Overflow.

Berdasarkan analisis kesenjangan di atas, kontribusi utama penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Penelitian ini merancang dan mengimplementasikan sebuah GraphRAG Framework yang membangun *knowledge graph* berbobot dari Stack Overflow, di mana sinyal validasi komunitas (*upvote*, *accepted answer*, dan reputasi kontributor) diintegrasikan sebagai bobot eksplisit pada simpul dan relasi graf, sehingga mekanisme hybrid retrieval dan grounded generation secara langsung memprioritaskan pengetahuan yang telah tervalidasi secara sosial, dengan tujuan meningkatkan *faithfulness* dan menurunkan *emphhallucination rate* pada LLM untuk domain pemrograman. Pada sisi representasi pengetahuan, sinyal sosial komunitas digunakan sebagai bobot KG. Hal ini belum dilakukan pada GraphRAG sebelumnya. Pada sisi mekanisme retrieval, traversal berbobot komunitas diintegrasikan ke dalam *hybrid retrieval* sehingga jalur penelusuran yang dihasilkan tidak hanya relevan secara semantik tetapi juga terpercaya secara komunitas.

II.9.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan studi literatur, kerangka konseptual penelitian ini (Gambar II.9) mengorganisasi komponen-komponen teoritis ke dalam empat jalur yang saling terhubung secara sekuensial, yaitu (1) konstruksi pengetahuan, (2) pengambilan konteks, (3) generasi berbasis graf, dan (4) evaluasi.

Jalur 1 - Konstruksi pengetahuan. Jalur pertama membangun fondasi pengetahuan terstruktur melalui tiga aktivitas berurutan. Pertama, data diekstraksi dari *Stack Exchange Data Dump* yang mencakup pertanyaan, jawaban, tag, dan metadata komunitas. Kedua, data tersebut diproses melalui *pipeline* konstruksi KG berbasis LLM menggunakan pendekatan *schema-based*. Proses ini meliputi NER, *entity linking*, dan ekstraksi tripel (subjek-predikat-objek). Pada tahap ini, bobot komunitas seperti *upvote*, *accepted answer*, dan reputasi kontributor diintegrasikan sebagai atribut eksplisit dalam graf. Ketiga, seluruh tripel yang dihasilkan disimpan ke dalam *graph database* Neo4j disertai *vector embedding* pada setiap simpul untuk mendu-



Gambar II.9 Kerangka konseptual penelitian

kung mekanisme pencarian hibrid. KG berbobot yang tersimpan kemudian menjadi indeks pengetahuan tunggal bagi seluruh jalur berikutnya.

Jalur 2 - Pengambilan konteks. Jalur kedua merupakan inti teknis yang membedakan sistem ini dari GraphRAG konvensional, dan secara langsung mengoperasionalkan mekanisme *hybrid retrieval*. Proses dimulai dari kueri pengguna yang diproses melalui NER dan *entity linking* untuk memetakan entitas teknis ke simpul yang relevan di dalam KG. Tahap ini merupakan tahap yang krusial karena sifat ambigu terminologi teknis pada Stack Overflow. Selanjutnya, dua mekanisme retrieval dijalankan secara terintegrasi:

1. *emphgraph* traversal berbobot secara *multi-hop* yang mengikuti jalur relasi dari entitas awal sambil memprioritaskan simpul dengan bobot komunitas tinggi. Sehingga rantai penalaran seperti `KeyError` $\xrightarrow{\text{raised_by}}$ `dict.__getitem__` $\xrightarrow{\text{similar_to}}$ `DataFrame.loc` $\xrightarrow{\text{solved_by}}$ `.get()` `pattern` dapat ditelusuri secara terstruktur (Wang2026).
2. *semantic expansion* berbasis *embedding* vektor yang menemukan simpul relevan yang tidak terhubung secara eksplisit dalam graf.

Hasilnya adalah subgraf yang sekaligus kaya secara relasional, presisi secara se-

mantik, dan terpercaya secara komunitas (Zhou2026). Subgraf inilah yang menjadi satu-satunya sumber konteks bagi proses generasi di Jalur 3.

Jalur 3 -Generasi berbasis graf. Subgraf yang dihasilkan pada Jalur 2 diproses melalui mekanisme *grounded generation*. Setiap *triple* pada subgraf direpresentasikan dalam bentuk pasangan (Entitas-Relasi-Entitas) + segmen teks sumber dan disertakan sebagai *structured prompt* ke LLM. Mekanisme *dual-constraint* diterapkan melalui dua lapisan kendali yang bekerja bersamaan. Lapisan pertama adalah kendala berbasis KG yang mengharuskan LLM menghasilkan jawaban sesuai fakta yang direpresentasikan oleh subgraf. Lapisan kedua adalah mekanisme *RAG grounding* yang mengaitkan setiap klaim dengan sumber tekstual Stack Overflow yang dapat diverifikasi (BenKhalifa2026). Hasilnya adalah jawaban yang tidak hanya akurat secara faktual, tetapi juga menyediakan jalur *provenance* yang dapat ditelusuri kembali ke simpul KG beserta informasi bobot komunitas sumber. Pendekatan ini memungkinkan pengguna mengetahui bahwa jawaban berasal dari solusi yang telah divalidasi komunitas pengembang (Ali2026).

Jalur 4 - Evaluasi dan validasi. Jawaban yang dihasilkan pada Jalur 3 dievaluasi melalui tiga skenario perbandingan bertingkat: (1) LLM murni tanpa mekanisme *grounding*, (2) RAG konvensional berbasis *dense retrieval*, dan (3) GraphRAG Framework yang diusulkan dengan KG berbobot dari Stack Overflow. Desain tiga skenario ini memungkinkan isolasi kontribusi masing-masing komponen yaitu mengukur kontribusi RAG secara umum dan mengukur kontribusi struktur relasional KG dan bobot komunitas yang merupakan novelty utama penelitian ini. Evaluasi dilakukan menggunakan protokol *LLM-as-a-Judge* yang reliabilitasnya divalidasi melalui Cohen's $\kappa \geq 0,6$ (Gu2026), dengan metrik meliputi *hallucination rate* (H-Rate), *faithfulness*, *context relevance*, dan *answer relevance* melalui kerangka RAGAS (Kamalipour2026).

Keempat jalur tersebut membentuk suatu sistem yang terintegrasi secara kohesif. KG yang dibangun pada Jalur 1 berfungsi sebagai indeks pengetahuan bagi proses retrieval pada Jalur 2, subgraf hasil retrieval menjadi konteks bagi proses generasi pada Jalur 3, sedangkan jawaban yang dihasilkan LLM menjadi objek evaluasi pada Jalur 4. Konsistensi antara permasalahan penelitian, solusi yang diusulkan, dan artefak yang dirancang merupakan prasyarat penting dalam menjaga kualitas metodologis penelitian berbasis desain (Peffer2007).

BAB III

Analisis dan Desain

Bab ini merupakan kelanjutan langsung dari analisis *research gap* yang diidentifikasi pada Bab II. Tiga kesenjangan yang ditemukan yaitu G1 (absennya mekanisme *grounding* arsitektural berbasis komunitas Stack Overflow), G2 (RAG berbasis SO yang tidak memanfaatkan dimensi relasional dan sinyal kepercayaan komunitas), serta G3 (GraphRAG yang belum diaplikasikan pada *knowledge graph* dari komunitas teknis bervalidasi sosial). kesenjangan tersebut diterjemahkan ke dalam keputusan analisis dan desain yang konkret. Secara garis besar, bab ini membahas hal-hal berikut:

1. Deskripsi hasil analisis kondisi saat ini dan persoalan yang ditangani, merujuk pada bukti empiris dari studi-studi yang diidentifikasi pada Bab II,
2. Analisis kebutuhan komponen *GraphRAG Framework*, mencakup kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang diturunkan dari rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang ditetapkan di Bab I, dan
3. Analisis pemilihan solusi beserta desain konseptual *GraphRAG Framework* yang merespons ketiga kesenjangan secara sistematis, termasuk rancangan *knowledge graph* berbobot, mekanisme *graph-guided retrieval*, dan protokol evaluasi komparatif.

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini


III.1.1 Model Konseptual Sistem yang Ada

Sistem tanya-jawab teknis berbasis *Large Language Model* (LLM) yang umum digunakan saat ini masih bekerja menggunakan mekanisme satu arah. Pengguna memberikan pertanyaan terkait pemrograman, kemudian model menghasilkan jawaban berdasarkan pengetahuan internal yang telah dipelajari selama proses pra-pelatihan (*pre-training*) (Huang2025). Pengetahuan tersebut dikenal sebagai *parametric knowledge*, yaitu informasi yang tersimpan dalam parameter atau bobot model. Dengan mekanisme ini, LLM menghasilkan respons berdasarkan apa yang telah dipelajari sebelumnya tanpa mengambil informasi tambahan dari sumber eksternal saat proses inferensi berlangsung.

Konsekuensinya, sistem tidak memiliki mekanisme untuk melakukan *grounding* terhadap sumber pengetahuan yang terverifikasi, seperti dokumentasi resmi, basis pe-

ngetahuan komunitas, maupun repositori teknis lainnya. Akibatnya, kualitas jawaban sangat bergantung pada cakupan dan representativitas data latih yang digunakan selama pelatihan model. Kondisi tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan, seperti ketidakakuratan informasi, hilangnya konteks teknis tertentu, serta munculnya halusinasi ketika model menghadapi pertanyaan yang tidak tercakup dengan baik pada data pelatihan.

Gambar III.1 memperlihatkan model konseptual sistem yang digunakan saat ini beserta titik-titik potensi kegagalan yang menjadi fokus pada penelitian ini.



Gambar III.1 Model konseptual sistem tanya-jawab berbasis LLM generik tanpa mekanisme pengambilan konteks dari sumber terverifikasi.

III.1.2 Bukti Empiris Keterbatasan Sistem Saat Ini

Studi **DaSilva2025** menyediakan bukti kuantitatif paling komprehensif tentang keterbatasan LLM ketika menangani pertanyaan komunitas Stack Overflow. Studi tersebut mengevaluasi ChatGPT-3.5 dan LLaMA-2-7b menggunakan pertanyaan dari Stack Overflow yang mencakup berbagai domain *software engineering*. Temuan yang relevan dengan penelitian ini dirangkum pada Tabel III.1.

Studi **Kabir2024** memperkuat temuan ini dengan melaporkan bahwa 52% jawaban ChatGPT untuk pertanyaan SO bersifat tidak benar ketika dievaluasi secara manual, angka yang jauh lebih tinggi dari yang diklaim dalam evaluasi berbasis metrik otomatis. Ketidakakuratan ini paling parah pada pertanyaan yang membutuhkan pengetahuan tentang versi *library* atau *framework* terkini, yang merupakan manifestasi konkret dari kesenjangan G2 dan G3.

Selain itu, **Nashid2023** mendemonstrasikan bahwa augmentasi

Tabel III.1 Temuan empiris **DaSilva2025**<empty citation> yang menjadi titik acuan pengukuran *improvement* penelitian ini.

Dimensi	Temuan	Implikasi untuk Penelitian Ini
Kemiripan tekstual keseluruhan	Sekitar 85% pertanyaan memiliki <i>cosine similarity</i> > 0,5 terhadap jawaban diterima SO	15% pertanyaan—yang terkait domain Framework & Library—adalah target utama <i>improvement</i>
Domain paling lemah	<i>Frameworks and Libraries</i> : LLM gagal karena <i>knowledge cutoff</i> dan absennya <i>community conventions</i>	GraphRAG Framework harus secara eksplisit menjawab kegagalan pada domain ini
Keterlacakan sumber	LLM menghasilkan 0% referensi ke sumber SO	Setiap jawaban GraphRAG harus menyertakan kutipan ke SO thread
Dampak pada komunitas	Penurunan signifikan aktivitas posting SO pasca-rilis ChatGPT, namun pengguna kembali ke SO ketika LLM gagal	Mengkonfirmasi bahwa pengetahuan komunitas SO belum dapat digantikan LLM

konteks dari Stack Overflow meningkatkan relevansi jawaban LLM pada tugas pemrograman, namun pendekatan berbasis *dense retrieval* yang digunakan tidak mengeksplorasi struktur relasional dan sinyal kepercayaan yang tersedia dalam konten Stackoverflow. Inilah inti kesenjangan G2.

III.1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan bukti empiris dari ketiga studi di atas dan sintesis di Bab II, masalah utama yang ditangani dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Halusinasi Faktual pada Domain *Framework* dan *Library*. LLM menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan namun faktanya keliru, khususnya ketika pertanyaan menyentuh *library* atau *framework* yang rilis atau diperbarui setelah batas pengetahuan (*knowledge cutoff*) model. Ini adalah manifestasi dari absennya mekanisme *grounding* eksternal (G1).
2. Kegagalan Memanfaatkan Sinyal Kepercayaan Komunitas Stackoverflow. Informasi signal kepercayaan seperti *upvote*, status *accepted answer*, reputasi

kontributor, hubungan rekomendasi yang tersedia di StackOverflow namun tidak dieksploitasi oleh LLM maupun sistem RAG konvensional. Ini adalah inti kesenjangan G2.

3. Ketidakterlacakan Sumber Jawaban. Jawaban LLM tidak dapat dilacak ke diskusi komunitas yang menjadi dasarnya. Ketidakterlacakan ini menghambat verifikasi independen dan mengurangi kepercayaan pengguna, terutama pada konteks profesional.
4. Pengetahuan yang Tidak Dapat Diperbarui Tanpa *Re-training*. LLM tidak dapat mengadaptasi pengetahuannya secara dinamis ketika ekosistem *library* berkembang, tanpa proses *fine-tuning* ulang yang mahal secara komputasi.

III.2 Analisis Kebutuhan

III.2.1 Identifikasi Kebutuhan Pengguna

Pengguna utama *GraphRAG Framework* adalah *software developer* dan *software engineer* yang menggunakan LLM untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan teknis di domain pemrograman, pertanyaan yang biasanya diajukan ke StackOverflow. Tabel III.2 memetakan masalah pengguna ke kebutuhan solusi yang harus dipenuhi artefak.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan pemetaan masalah di atas, kebutuhan fungsional *GraphRAG Framework* dirumuskan sebagai berikut:

- F1.** Konstruksi *Knowledge Graph* Berbobot dari SORD. Sistem harus dapat memproses dataset SORD mencakup pertanyaan, jawaban diterima, komentar, tag, dan data rekomendasi untuk mengekstrak entitas dan relasi, lalu membangun KG berbobot di mana bobot pada simpul dan sisi merepresentasikan sinyal kepercayaan komunitas SO (skor *upvote*, status *accepted answer*, reputasi kontributor, dan kekuatan rekomendasi antar-thread). Kebutuhan ini secara langsung menjawab G2 dan G3.
- F2.** Pengindeksan Vektor Teks Konten SORD Sistem harus mengindeks teks pertanyaan dan jawaban dari SORD ke dalam *vector store* menggunakan model *embedding* untuk mendukung pencarian semantik berbasis kemiripan kosinus sebagai jalur komplementer terhadap traversal graf.
- F3.** Pemahaman dan Dekomposisi Kueri. Sistem harus mampu mengekstrak entitas kunci dari kueri pengguna menggunakan *named entity recognition* (NER) dan memetakan entitas tersebut ke simpul yang ada di KG SORD.
- F4.** *Graph-Guided Retrieval* Berbasis Sinyal Kepercayaan. Mekanisme pengambilan konteks harus mempertimbangkan bobot kepercayaan saat melakukan

Tabel III.2 Pemetaan masalah pengguna ke kebutuhan solusi *GraphRAG Framework*.

No.	Masalah Pengguna	Akar Penyebab (Gap)	Kebutuhan Solusi
M1	LLM memberikan jawaban keliru atau halusinasi pada domain Framework & Library	G1: Absennya <i>grounding</i> eksternal	Jawaban di- <i>ground</i> pada konten SO terverifikasi
M2	Kualitas jawaban tidak mencerminkan konsensus komunitas SO	G2: Sinyal kepercayaan tidak dieksploitasi	Bobot kepercayaan (<i>upvote, accepted</i>) dikodekan dalam KG
M3	Tidak dapat menelusuri dari mana jawaban berasal	G1 + G2: Tidak ada mekanisme <i>citation</i>	Setiap jawaban menyertakan referensi ke SO thread
M4	Jawaban tidak dapat menangani pertanyaan relasional kompleks	G3: Tidak ada penalaran berbasis struktur graf	Traversal graf untuk menghubungkan entitas terkait
M5	Pengetahuan LLM tidak mencakup versi <i>library</i> terbaru	G1 + G2: <i>Knowledge cutoff</i> tanpa mekanisme pembaruan	Pembaruan KG tanpa <i>re-training</i> LLM

traversal dan *ranking* konteks yang diambil. Traversal multi-hop diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang menghubungkan beberapa entitas teknis. Ini merupakan kebutuhan inti yang menjawab G2 dan G3.

- F5.** *Grounded Generation* dengan *Citation*. Berdasarkan konteks yang diambil melalui *graph-guided retrieval*, sistem harus membangkitkan jawaban menggunakan LLM yang secara eksplisit dibatasi oleh konteks tersebut (*context-faithful generation*), dilengkapi dengan kutipan ke SO thread sumber. Ini menjawab G1.
- F6.** Protokol Evaluasi Komparatif Tiga Kondisi. Sistem harus menyediakan *pipeline* evaluasi yang dapat membandingkan tiga kondisi secara *apple-to-apple*: (a) LLM murni sebagai *baseline* (DaSilva2025), (b) RAG konvensional sebagai *ablation*, dan (c) *GraphRAG Framework* yang diusulkan menggunakan dataset evaluasi yang sama.
- F7.** Pembaruan KG Inkremental. Sistem harus mendukung penambahan konten SO baru ke dalam KG tanpa *re-training* model LLM, sehingga pengetahuan dapat diperbarui secara efisien seiring perkembangan ekosistem *library*.

Tabel III.3 Kebutuhan nonfungsional *GraphRAG Framework*.

No.	Kategori	Deskripsi	Kriteria Sukses
NF1	Akurasi	Jawaban lebih faktual dari kondisi <i>baseline</i>	<i>Hallucination rate</i> lebih rendah dari DaSilva2025<empty citation> secara statistik signifikan ($\alpha = 0,05$)
NF2	Keterlacakan	Setiap jawaban memiliki referensi ke SO thread	100% jawaban dengan ≥ 1 kutipan sumber
NF3	Latensi	Waktu respons yang wajar untuk pengguna	≤ 15 detik per kueri pada konfigurasi pengujian standar
NF4	Reprodusibilitas	Hasil evaluasi dapat direproduksi	Dataset evaluasi dan kode dipublikasikan secara terbuka
NF5	Modularitas	Komponen KG, <i>retrieval</i> , dan LLM dapat dikonfigurasi	Setiap komponen dapat diganti melalui file konfigurasi
NF6	Skalabilitas	Mendukung subset SORD skala menengah	KG dengan > 10.000 simpul tanpa degradasi latensi yang signifikan

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

III.3.1 Alternatif Solusi

Berdasarkan identifikasi masalah dan kebutuhan di atas, tiga kondisi dipertimbangkan sekaligus membentuk *framework* evaluasi komparatif penelitian ini.

- F1.** Kondisi A — LLM Murni (*Baseline* **DaSilva2025<empty citation>**). LLM menjawab kueri pengguna langsung dari *parametric knowledge* tanpa augmentasi konteks eksternal. Ini adalah kondisi yang dievaluasi secara empiris oleh **DaSilva2025<empty citation>** dan **Kabir2024<empty citation>**, dan menjadi titik acuan pengukuran *improvement*. Keterbatasan yang sudah terdokumentasi adalah halusinasi pada domain Framework & Library, absennya *citation*, kegagalan pada pertanyaan relasional kompleks, ketidakmampuan mengadaptasi pengetahuan tanpa *re-training*.
- F2.** Kondisi B — RAG Konvensional (*Ablation Study*). Konten SO dari SORD diindeks sebagai *flat chunks* ke dalam *vector store*. Pada waktu inferensi, potongan teks paling mirip secara semantik diambil dan dimasukkan ke dalam *prompt* LLM. Keterbatasan arsitektural adalah tidak mengeksplorasi struktur relasional KG, sinyal kepercayaan komunitas SO (G2) tidak dimanfaatkan, ti-

dak mampu menjawab kueri multi-hop, rentan terhadap *knowledge noise* dari *chunk* yang kurang relevan (Zhou2026). Studi Nashid2023<empty citation> menunjukkan peningkatan yang menjanjikan tetapi terbatas karena ketiadaan struktur relasional.

F3. Kondisi C — *GraphRAG Framework* (Solusi yang Diusulkan). Konten SO dari SORD direpresentasikan sebagai KG berbobot di mana sinyal kepercayaan dikodekan secara eksplisit. Mekanisme *graph-guided retrieval* memanfaatkan struktur relasional dan bobot kepercayaan untuk mengambil konteks yang lebih relevan. Jawaban di-ground pada konteks tersebut dan dilengkapi *citation* ke SO thread. Keunggulan arsitektural yaitu menjawab G1 (grounding arsitektural berbasis SO), G2 (sinyal kepercayaan sebagai bobot KG), dan G3 (*GraphRAG* pada KG dari komunitas teknis bervalidasi sosial). Studi Zhu2026<empty citation>, Wang2026<empty citation>, dan Zhou2026<empty citation> mengkonfirmasi superioritas pendekatan berbasis KG berbobot dibandingkan RAG konvensional pada berbagai domain teknis.

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Tabel III.4 menyajikan matriks komparasi ketiga kondisi terhadap kebutuhan yang telah diidentifikasi. Matriks ini sekaligus mendefinisikan posisi *improvement* yang diklaim penelitian ini terhadap kondisi A dan B.

Berdasarkan matriks ini, **Kondisi C (*GraphRAG Framework*)** dipilih sebagai solusi yang dikembangkan. Gambar III.2 menyajikan ringkasan visual dari perbandingan ketiga kondisi tersebut, sekaligus menunjukkan posisi penelitian ini terhadap baseline DaSilva2025<empty citation> dan kondisi pembanding RAG konvensional. Kondisi A dan B tetap diimplementasikan sebagai pembanding dalam protokol evaluasi komparatif (kebutuhan F6), memungkinkan pengukuran *improvement* yang terukur dan dapat direproduksi.

III.4 Desain Konseptual *GraphRAG Framework*

III.4.1 Gambaran Umum Arsitektur

Arsitektur *GraphRAG Framework* yang diusulkan diturunkan langsung dari kerangka konseptual empat jalur yang disusun pada Bab II (Gambar II.9). Empat jalur tersebut diimplementasikan sebagai komponen sistem yang saling berinteraksi:

1. Jalur 1 — Konstruksi KG Berbobot dari Stack Overflow, merespons G2 dan G3 dengan membangun representasi terstruktur konten SO yang mengkodekan sinyal kepercayaan komunitas sebagai bobot eksplisit.
2. Jalur 2 — *Graph-Guided Retrieval*, merespons G3 dengan memanfaatkan

Tabel III.4 Matriks komparasi ketiga kondisi terhadap kebutuhan sistem. Kondisi C adalah solusi yang diusulkan.

Kebutuhan / Kriteria	Kondisi A LLM Murni	Kondisi B RAG Konvensional	Kondisi C GraphRAG
Reduksi halusinasi (M1)	□	Sebagian	Ya
Bobot sinyal kepercayaan SO (M2, F1)	□	□	Ya
Keterlacakan sumber / <i>citation</i> (M3, F5)	□	Sebagian	Ya (eksplisit)
Penalaran relasional / multi-hop (M4, F4)	□	□	Ya
Pembaruan tanpa <i>re-training</i> (M5, F7)	□	Ya	Ya
Kinerja pada domain Framework & Library	Lemah	Sedang	Target terbaik
Konsistensi dengan temuan G1 (Bab II)	Tidak	Tidak	Ya
Konsistensi dengan temuan G2 (Bab II)	Tidak	Tidak	Ya
Konsistensi dengan temuan G3 (Bab II)	Tidak	Tidak	Ya
Kesesuaian keseluruhan	Rendah	Sedang	Tinggi

struktur relasional KG untuk pengambilan konteks yang sensitif terhadap bobot kepercayaan.

3. Jalur 3 — *Grounded Generation*, merespons G1 dengan membatasi pengembangan jawaban LLM pada konteks terverifikasi dari KG SO, dilengkapi *citation*.
4. Jalur 4 — Evaluasi dan Validasi, memastikan *improvement* terhadap kondisi A dan B dapat diukur secara kuantitatif.

Gambar III.3 mengilustrasikan hubungan antar komponen dalam arsitektur *framework*.


III.4.2 Desain *Knowledge Graph* Berbobot dari SORD

KG berbobot merupakan komponen inti yang menjawab G2 (memanfaatkan sinyal kepercayaan komunitas) dan G3 (membangun GraphRAG pada KG dari komunitas teknis bervalidasi sosial). Desain KG mencakup tipe simpul, tipe sisi, dan skema pembobotan yang dijabarkan berikut.

PERBANDINGAN APPLE-TO-APPLE — DATASET YANG SAMA		
Dataset SORD — Da Silva et al. (2025) + zenodo.15086541 Ground Truth: Jawaban Diterima Stack Overflow LLM yang sama di semua kondisi		
Kondisi A — LLM Murni Baseline Penelitian Da Silva et al. (2025) Kabir et al. (2024)	Kondisi B — RAG Konvensional Ablation Study Vector-only RAG Nashid et al. (2023)	Kondisi C — GraphRAG Framework Solusi yang diusulkan (Penelitian Ini) Zhu (2026) Wang (2026) Zhou (2026) Menjawab Kesenjangan G1 + G2 + G3
Reduksi Halusinasi (M1) Kabir et al.: 52% jawaban keliru (LLM murni)	Tidak Parametric knowledge saja	Ya — grounded generation Jawaban dikontrol oleh KG SORD
Sinyal Kepercayaan SO (M2, G2) upvote, accepted answer, reputasi kontributor	Tidak dieksploitasi	Ya — bobot eksplisit pada KG w_accepted, w_score, w_reputation
Keterlacakan Sumber / Citation (M3, G1) Referensi ke SO thread — 0% pada kondisi A	0% referensi Da Silva et al. (2025)	Ya — eksplisit Kutipan ke SO thread pada setiap jawaban
Penalaran Relasional Multi-hop (M4, G3) Traversal KG untuk menghubungkan entitas terkait	Tidak	Ya — k-hop traversal Menghubungkan entitas lintas thread
Pembaruan Tanpa Re-training (M5) Tambah konten SO baru tanpa fine-tuning LLM	Tidak	Ya — KG inkremental Tanpa re-training LLM
Akurasi Domain Framework dan Library Domain paling lemah pada baseline (Da Silva et al.)	Lemah ~41% gagal pada domain ini	Target Terbaik Sinyal kepercayaan + traversal relasional
Kesesuaian Keseluruhan	RENDAH	TINGGI Solusi yang Dipilih

METRIK EVALUASI — DIUKUR PADA KETIGA KONDISI DENGAN LLM YANG SAMA						
Cosine Similarity Metrik utama baseline Da Silva et al. (2025)	ROUGE-1 / 2 / L Kemiripan n gram vs ground truth SO	BERTScore Kemiripan semantik berbasis embedding	Hallucination Rate LLM-as-Judge scoring Gu et al. (2026)	Attribution Coverage Persentase jawaban dengan kutipan SO	LLM-as-Judge Faithfulness, Comprehensiveness	Uji Statistik Paired t-test alpha = 0.05
Target Improvement: Kondisi C lebih baik dari Kondisi B dan A pada Hallucination Rate, Attribution Coverage, dan Akurasi Domain Framework dan Library						

Gambar III.2 Matriks komparasi tiga kondisi evaluasi terhadap sembilan kriteria kebutuhan sistem. Kondisi A (LLM Murni) merupakan *baseline* (DaSilva2025), Kondisi B (RAG Konvensional) merupakan *ablation study*, dan Kondisi C (*GraphRAG Framework*) merupakan solusi yang diusulkan. Ketiga kondisi akan dievaluasi menggunakan dataset yang sama dengan metrik yang kompatibel terhadap hasil yang dilaporkan oleh DaSilva2025^{<empty citation>}.



Gambar III.3 Arsitektur *GraphRAG Framework* berdasarkan kerangka konseptual empat jalur dari Bab II. Label G1–G3 menunjukkan kesenjangan yang dijawab oleh setiap komponen.

III.4.2.0.1 Tipe Simpul.

- (a) Question — merepresentasikan pertanyaan SO; atribut: *id*, *title*, *body*, *score*, *viewCount*, *creationDate*, *domainTag*.
- (b) Answer — merepresentasikan jawaban SO; atribut: *id*, *body*, *score*, *isAccepted*, *authorReputation*.
- (c) Tag — merepresentasikan teknologi atau domain; atribut: *name*, *questionCount*.
- (d) Concept — entitas teknis yang diekstrak dari teks (nama *library*, tipe *error*, metode API); atribut: *name*, *type*, *frequency*.


III.4.2.0.2 Tipe Sisi dan Skema Bobot Kepercayaan. Bobot pada sisi KG mengkodekan sinyal kepercayaan komunitas SO secara eksplisit. Tabel III.5 merumuskan operasionalisasi sinyal-sinyal tersebut.

Tabel III.5 Operasionalisasi sinyal kepercayaan Stack Overflow sebagai bobot sisi pada *knowledge graph*.

Tipe Sisi	Arah	Makna Semantik	Bobot w
hasAcceptedAnswer	$Q \rightarrow A$	Jawaban yang diterima sebagai solusi terbaik oleh penanya	$w = 1,0$ (deterministic)
hasAnswer	$Q \rightarrow A$	Jawaban lain dengan skor tinggi	$w = \text{normalize}(\text{score})$
taggedWith	$Q \rightarrow \text{Tag}$	Pertanyaan dikategorikan dalam domain teknologi tertentu	$w = 1,0$
isRelatedTo	$Q \leftrightarrow Q$	Pasangan rekomendasi dalam dataset SORD	$w = \text{similarity}(q_i, q_j)$
mentions	$Q/A \rightarrow \text{Concept}$	Pertanyaan atau jawaban menyebut entitas teknis tertentu	$w = \text{TF-IDF}(\text{concept}, \text{doc})$
authorTrust	$A \rightarrow \text{Author}$	Kepercayaan terhadap kontributor jawaban	$w = \text{normalize}(\text{reputation})$

Untuk memberikan gambaran konkret tentang struktur KG yang dihasilkan, Gam-

bar III.4 menyajikan contoh subgraf KG berbobot dari domain Python. Subgraf ini mengilustrasikan bagaimana tipe simpul (Question, Answer, Tag, Concept) dan tipe sisi (hasAcceptedAnswer, isRelatedTo, taggedWith, mentions) terhubung satu sama lain, beserta nilai bobot kepercayaan yang dikodekan secara eksplisit pada setiap sisi.




Gambar III.4 Contoh subgraf *knowledge graph* berbobot dari dataset SORD pada domain Python. Setiap sisi graf dilengkapi dengan bobot kepercayaan komunitas Stack Overflow (w) yang dikodekan secara eksplisit, meliputi bobot hasAcceptedAnswer ($w = 1.0$), hasAnswer ($w = \text{normalize}(\text{score})$), dan isRelatedTo ($w = \text{similarity}(q_i, q_j)$) dari pasangan rekomendasi SORD.

III.4.2.0.3 Proses Konstruksi KG. Gambar III.5 mengilustrasikan alur konstruksi KG berbobot dari dataset SORD.

III.4.3 Desain Mekanisme *Graph-Guided Retrieval*

Mekanisme *graph-guided retrieval* merupakan komponen yang menjawab G3 dengan mengeksplorasi struktur relasional KG berbobot. Terdapat dua moda pengambilan konteks yang dipilih berdasarkan karakteristik kueri:

1. Moda 1 — Traversal Berbasis Entitas (untuk Kueri Spesifik). Jika kueri mengandung entitas teknis yang dapat dipetakan ke simpul KG (misalnya nama *library*, nama fungsi, atau tipe *error*), sistem melakukan: (i) NER pada teks kueri, (ii) *entity linking* ke simpul KG, (iii) traversal multi-hop (default $k =$



Gambar III.5 Flowchart konstruksi *knowledge graph* berbobot dari dataset SORD.

2) mengikuti sisi berbobot tertinggi, dan (iv) pengambilan jawaban diterima yang terhubung ke subgraf yang ditemukan. Bobot kepercayaan digunakan untuk *ranking* konteks yang diambil.


2. Moda 2 — Pencarian Vektor Komplementer (untuk Kueri Konseptual). Jika kueri tidak mengandung entitas yang dapat di-link ke KG, sistem melakukan pencarian semantik berbasis kemiripan kosinus pada *vector store* teks SORD. Hasil pencarian vektor juga digunakan sebagai *fallback* ketika traversal graf menghasilkan subgraf yang terlalu kecil.

Gambar III.6 mengilustrasikan alur pemrosesan kueri secara lengkap.

III.4.4 Desain Evaluasi

Evaluasi dirancang untuk mengukur *improvement* yang diklaim dalam hipotesis penelitian (Bab I) secara terukur dan dapat direproduksi. Desain protokol mengikuti prinsip *apple-to-apple comparison*:

1. Dataset Evaluasi. Subset pertanyaan dari dataset **DaSilva2025**<empty citation>



Gambar III.6 Flowchart alur pemrosesan kueri pada *GraphRAG Framework*. Moda 1 digunakan ketika entitas kueri dapat dipetakan ke KG; Moda 2 digunakan sebagai *fallback*.

(repositori chat-stack / zenodo.15086541) digunakan sebagai *test set*. Jawaban diterima Stack Overflow dijadikan *ground truth*. Ini memastikan komparabilitas langsung dengan angka-angka yang dilaporkan oleh DaSilva2025<empty citation> sebagai *baseline*.

2. Kontrol Variabel LLM. Ketiga kondisi menggunakan model LLM yang sama untuk mengeliminasi perbedaan model sebagai variabel perancu. Perbedaan satu-satunya antara kondisi A, B, dan C adalah mekanisme *retrieval* dan *grounding* yang digunakan.
3. Metrik Evaluasi. Tabel III.6 merinci metrik yang digunakan beserta alasannya.

III.5 Ringkasan Desain

Tabel III.7 merangkum komponen teknis *GraphRAG Framework* beserta kaitannya dengan kesenjangan yang dijawab dan kebutuhan yang dipenuhi.

Desain ini mengakomodasi seluruh kebutuhan fungsional F1–F7 dan kebutuhan non-fungsional NF1–NF6 yang telah diidentifikasi. Ia juga memastikan konsistensi antara argumen *research gap* pada Bab II, hipotesis yang dirumuskan pada Bab I, dan keputusan rancangan yang dibuat di bab ini. Perancangan rinci komponen, implementasi, dan hasil evaluasi komparatif dibahas pada bab-bab selanjutnya.

Tabel III.6 Metrik evaluasi komparatif *GraphRAG Framework*.

Metrik	Alasan Pemilihan	Kondisi A/B/C
<i>Cosine Similarity</i>	Metrik utama DaSilva2025 <empty citation>; memastikan komparabilitas <i>apple-to-apple</i>	Semua
ROUGE-1/2/L	Kemiripan berbasis <i>n-gram</i> dengan jawaban <i>ground truth</i>	Semua
BERTScore	Kemiripan semantik berbasis <i>embedding</i> kontekstual	Semua
<i>Hallucination Rate</i>	Persentase klaim yang tidak terdukung dalam jawaban (dinilai LLM-as-Judge (Gu2026))	Semua
<i>Attribution Coverage</i>	Persentase jawaban yang mencantumkan ≥ 1 kutipan SO thread	Semua (C sebagai target 100%)
<i>LLM-as-Judge Score</i>	Penilaian kualitas holistik: <i>faithfulness, comprehensiveness,</i> <i>relevance</i>	Semua
Uji Statistik	<i>Paired t-test</i> ($\alpha = 0,05$) untuk signifikansi perbedaan antar kondisi	A vs C, B vs C

Tabel III.7 Ringkasan komponen *GraphRAG Framework* dan kaitannya dengan kesenjangan penelitian

No.	Komponen	Fungsi	Gap	Teknologi Kandidat
1	Data Loader	Memuat dan memarsing dataset SORD	G2, G3	Python pandas / JSON
2	Preprocessor	Pembersihan, <i>deduplication</i> , dan tokenisasi	G2	spaCy / NLTK
3	KG Builder (NER)	Ekstraksi triple (<i>s, p, o</i>) dari teks	G3	GPT-4 API + LangChain
4	Weight Calculator	Komputasi bobot kepercayaan SO pada setiap sisi graf	G2	Python (normalisasi numerik)
5	Graph Database	Penyimpanan dan proses traversal <i>knowledge graph</i> berbobot	G2, G3	Neo4j / NetworkX
6	Embedding Model	Pengkodean teks untuk pencarian berbasis vektor	—	text-embedding-3-small
7	Vector Store	Indeks dan pencarian top- <i>k</i>	—	FAISS / ChromaDB
8	Retrieval Engine	<i>Graph-guided retrieval</i> dan pencarian berbasis vektor	G2, G3	Custom (Python)
9	LLM Generator	<i>Grounded generation</i> dan mekanisme <i>citation</i>	G1	GPT-4o (API OpenAI)
10	Evaluator	Komputasi metrik evaluasi komparatif	G1–G3	ROUGE, BERTScore, DeepEval

