Lecture 13: Python Basics 종합 복습 퀴즈

유준수 (Joon Soo Yoo, Ph.D.)

2026년 3월 31일

방산첨단보안연구실 (DAS Lab)
전북대학교 첨단방위산업학과

Quiz Time!

지금까지 배운 내용을 복습해 봅시다.

문제 1.

다음 중 `meters = 10`과 `unit = "m"`을 사용하여 **"거리: 10m"**를 에러 없이 출력하는 코드는?

A) `print("거리: " + meters + unit)`

B) `print("거리: " + str(meters) + unit)`

C) `print("거리: " + int(unit) + meters)`

D) `print("거리: ", meters.str(), unit)`

문제 2.

다음 코드 조각 중 파이썬 문법(Syntax)상 **아무런 에러가 없는** 올바른 코드는 무엇인가요?

A) `gravity force = 9.8`

B) `mass = input(질량을 입력하세요: )`

C) `total_score = 100 * 1.5`

D) `pritn("결과값입니다.")`

문제 3.

`meters = 10`(정수)와 `meter2feet = 3.28`(실수)를 곱하여 `feet` 변수에 저장했습니다.
이때 `type(feet)`을 실행하면 어떤 결과가 나올까요?

A) `<class 'int'>`

B) `<class 'float'>`

C) `<class 'str'>`

D) `<class 'list'>`

문제 4.

파이썬의 문서화 관습에 대한 설명 중 **가장 올바른** 것은 무엇인가요?

A) 주석(#)은 오직 제작자 이름을 적을 때만 사용해야 한다.

B) """ (Docstring)은 프로그램이나 함수의 목적을 설명할 때 사용한다.

C) 가독성을 위해 모든 코드 줄 사이에는 반드시 빈 줄을 넣어야 한다.

D) 변수명은 최대한 짧게(`a`, `b`, `c`) 지어야 실행 속도가 빠르다.

문제 5.

사용자로부터 성적을 입력받아 평균을 계산하는 다음 코드의 결과로 옳은 것은?

코드 분석

```
score = "92.66"
print(int(float(score)))
```

A) 92

B) 93

C) 92.66

D) Error

문제 6.

전체 분(total_mins)을 24시간 체계의 '시(Hour)'로 변환하려고 합니다.
빈칸에 들어갈 가장 적절한 연산은?

코드 분석

```
total_mins = 1450    # 24시간 10분
hour = (total_mins // 60) [ 빈칸 ]
```

A) `// 24`

B) `% 12`

C) `% 24`

D) `// 60`

문제 7.

문자열 `s = "DAS_Lab!"`이 있을 때, `s[0] + s[-1]`의 실행 결과로 옳은 것은?

A) `"D!"`

B) `"D"`

C) `"!"`

D) `"D_Lab!"`

문제 8.

파이썬에서 문자열의 한 글자, 예를 들어 `s = "Python"`의 `s[0]`은 어떤 자료형(type)에 해당할까요?

A) `character` (문자형)

B) `integer` (정수형)

C) `string` (문자열형)

D) `list` (리스트형)

문제 9.

다음 중 파이썬에서 리스트(List)를 생성하는 문법으로 **틀린** 것은 무엇인가요?

A) `new_list = [3, 4, 5]`

B) `my_list = ["JoonSoo", 2, "Prof"]`

C) `data_list = [1, 2, 3,]  # 마지막 쉼표 포함`

D) `wrong_list = (1, 2, 3)`

문제 10.

다음 코드에서 `is_raining`이 **True**일 때, 실행되는 라인(Line) 번호를 모두 고르세요.

코드 분석

```
1 print("Have a great day.")
2 if is_raining:
3   print("Don't forget an umbrella!")
4 print("See you soon.")
```

A) 1, 2, 3

B) 1, 2, 4

C) 1, 2, 3, 4

D) 3만 실행됨

문제 11.

다음 코드가 실행된 후, 변수 num의 최종 값은 무엇인가요?

코드 분석

```
num = -10
if num < 0:
    num = 25   # 첫 번째 조건문 블록
if num < 100:
    num = num + 50   # 두 번째 조건문 블록
```

A) -10
B) 25
C) 40
D) 75

문제 12.

변수 `x = 40`일 때, 다음 코드를 거친 후 `y`의 최종 값은?

코드 분석

```
if x > 30:
    y = x - 10
else:
    y = x + 10
```

A) 30

B) 40

C) 50

D) Error

문제 13.

다음 코드가 실행된 후, 변수 y의 최종 값은 무엇인가요?

코드 분석

```
x = -1
y = -2
if x < 0 and y < 0:
    y = 10
elif x < 0 and y > 0:
    y = 20
else:
    y = 30
```

A) 10
B) 20
C) 30
D) Error

문제 14.

다음 코드의 실행 결과, 변수 `result`에 담길 값은?

코드 분석

```
x = 100
offset = 10
result = x + offset if x < 100 else x - offset
```

A) 90

B) 100

C) 110

D) 0

문제 15.

다음 코드의 실행 결과에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

코드 분석

```
n = 4
while n > 0:
    print(n)
    n = n + 1    # 루프 제어 변수 수정
```

A) 코드가 실행되지 않는다.

B) 한 번만 실행되고 종료된다.

C) 프로그램이 종료되지 않는다(무한 루프).

D) 0이 출력되고 종료된다.

문제 16.

`range(-1, -2, -1)` 함수가 생성하는 숫자 시퀀스로 올바른 것은?

A) -1

B) -1, -2

C) -2

D) 빈 시퀀스 (아무것도 생성 안 함)

문제 17.

다음 코드에서 print 문은 총 몇 번 실행될까요?

코드 분석

```
i = 1
while True:
    if i % 3 == 0 and i % 5 == 0:
        print(i)
        break
    i += 1
```

A) 0번
B) 1번
C) 15번

문제 18.

다음 코드에서 print 문은 총 몇 번 실행될까요?

코드 분석

```
i = 10
while i >= 0:
    i -= 1
    if i % 3 != 0:
        continue
    print(i)
```

A) 3번
B) 4번
C) 10번

문제 19.

다음 코드가 실행된 후, 변수 bill의 최종 값은 무엇인가요?

코드 분석

```
def tax(total): return .06 * total
def auto_tip(total): return .2 * total
bill = 100.0
bill += tax(bill) + auto_tip(bill)
```

A) 26.0

B) 106.0

C) 120.0

D) 126.0

문제 20.

다음 함수 정의가 있을 때, **에러 없이** 호출되는 코드는 무엇인가요?

함수 정의

```
def greeting(msg, name="Friend", count=1):
    for i in range(count):
        print(msg, name)
```

A) `greeting()`

B) `greeting(name="Gina")`

C) `greeting("Greetings")`

D) `greeting(count=5)`

Any Questions?