


Manuale di installazione e utilizzo

Interfaccia interattiva di gestione e controllo
di un porto commerciale



Indice

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 1 | Che cosa è Port Control Center |
| 2 | Requisiti |
| 3 | Installazione |
| 4 | Primo utilizzo: percorso consigliato |
| 5 | Mappa operativa |
| 6 | Gestione software |
| 7 | Registro software |
| 8 | Albero associazioni |
| 9 | Struttura del porto |
| 10 | Archivio delle fonti e tracciabilità |
| 11 | Riferimento delle API |
| 12 | Risoluzione dei problemi |
| 13 | Domande frequenti |
| 14 | Glossario |

1 Che cosa è Port Control Center

Port Control Center è un'applicazione web in cui il porto stesso è l'interfaccia di accesso alle funzioni operative. Non è un dashboard di indicatori: la pianta del porto è cliccabile e da ogni elemento fisico si raggiungono le funzioni, le attività e i software che le supportano.

La catena di accesso è sempre la stessa:

PORTO -> AREA FISICA -> FUNZIONE -> ATTIVITÀ -> SOFTWARE -> OPERAZIONE

L'applicazione non contiene alcun elenco di software predefinito. Tutti i software sono inseriti dall'utente, importando elenchi da file (Excel, CSV, Word) oppure aggiungendo voci singole (indirizzi web, applicazioni .exe, documenti). Se non è stato caricato nulla, l'interfaccia mostra il messaggio: "Nessun software configurato. Importare uno o più file Excel."

1.1 Funzioni principali

Area dell'applicazione	Che cosa permette di fare
Mappa operativa	Navigare il porto per aree fisiche, funzioni e attività; cercare qualsiasi elemento; aprire i software associati
Gestione software	Importare e aggiornare elenchi da Excel/CSV/Word, inserire voci singole (URL, .exe, documenti), gestire le fonti
Registro software	Elenco completo con filtri, indicatori di qualità del dato, rilevamento duplicati, esportazione CSV
Albero associazioni	Vista gerarchica area → funzione → attività → software, con conteggi e software fuori dall'albero
Struttura del porto	Configurare aree fisiche, funzioni e attività (aggiunta, rinomina, riordino, eliminazione, ripristino)

2 Requisiti

2.1 Requisiti software

Componente	Versione richiesta	Note
Node.js	20 LTS o superiore	Verificato su Node.js 20.20.1
npm	10 o superiore	Verificato su npm 10.8.2
Sistema operativo	Windows 10/11, macOS, Linux	Nessun servizio esterno richiesto
Browser	Chrome, Edge, Firefox o Safari aggiornati	Interfaccia responsive, usabile anche da tablet

Il database è SQLite incorporato: non serve installare né configurare un server di database.

2.2 Requisiti hardware

Indicativi per un'installazione singola o di reparto: 2 core CPU, 2 GB di RAM liberi, 500 MB di spazio su disco (dipendenze incluse). L'archivio dati cresce di poche centinaia di kilobyte per migliaia di record.

2.3 Rete

L'applicazione ascolta per impostazione predefinita sulla porta 5000 e solo sull'indirizzo locale 127.0.0.1: è quindi raggiungibile unicamente dal computer su cui è in esecuzione e non viene esposta alla rete. Per consentire l'accesso da altre postazioni della rete locale occorre impostare esplicitamente la variabile d'ambiente `HOST=0.0.0.0` e verificare che la porta sia raggiungibile.

3 Installazione

3.1 Contenuto della cartella di progetto

```
port-control-center/  
  client/          interfaccia (React + Vite)  
    src/pages/      mappa, gestione, registro, albero, struttura  
    src/components/ pianta del porto, ricerca, scheda software, associazioni  
    src/lib/         lettura Excel/CSV, lettura documenti Word, dati derivati  
  server/          API (Express)  
    routes.ts       tutti gli endpoint /api  
    storage.ts       accesso al database SQLite e migrazioni automatiche  
    docx.ts         lettore di file .docx senza dipendenze esterne  
  shared/          modello dati, tassonomia iniziale, geometria della pianta  
  script/build.ts   procedura di compilazione  
  avvia-windows.cmd avviatore per Windows (installa, compila e apre il browser)  
  avvia-mac-linux.sh avviatore per macOS e Linux  
  .devcontainer/    configurazione per l'uso in GitHub Codespaces  
  data.db           database SQLite (creato al primo avvio)
```

3.2 Installazione passo per passo

1. Copiare la cartella `port-control-center` sulla macchina di destinazione.
2. Aprire un terminale nella cartella del progetto.
3. Installare le dipendenze:

```
npm install
```

4. Avviare l'applicazione in modalità sviluppo per una prima verifica:

```
npm run dev
```

5. Aprire il browser su `http://localhost:5000`. Alla prima apertura il database viene creato e la struttura del porto viene precaricata con la tassonomia iniziale (18 aree portuali, 42 funzioni, 145 attività). Nessun software è presente: è corretto.

3.3 Installazione per l'uso in produzione

1. Compilare l'applicazione:

```
npm run build
```

Vengono prodotti il server compilato (`dist/index.cjs`) e l'interfaccia statica (`dist/public`).

2. Avviare in modalità produzione:

```
npm start
```

3. Per cambiare porta impostare la variabile d'ambiente `PORT`:

```
PORT=8080 npm start
```

Su Windows PowerShell: `$env:PORT=8080; npm start`.

4. L'applicazione resta in ascolto solo sul computer locale. Per renderla raggiungibile dalle altre postazioni della rete locale:

```
HOST=0.0.0.0 npm start
```

Su Windows PowerShell: `$env:HOST="0.0.0.0"; npm start`.

3.4 Comandi disponibili

Comando	Effetto
<code>npm run dev</code>	Avvia server e interfaccia con ricarica automatica (sviluppo)
<code>npm run build</code>	Compila server e interfaccia in <code>dist/</code>
<code>npm start</code>	Avvia la versione compilata
<code>npm run check</code>	Verifica i tipi TypeScript senza compilare
<code>npm run db:push</code>	Allinea lo schema del database al modello dati

3.5 Avvio automatico come servizio

Su Linux con systemd, creare `/etc/systemd/system/port-control-center.service`:

```
[Unit]
Description=Port Control Center
After=network.target

[Service]
WorkingDirectory=/opt/port-control-center
Environment=NODE_ENV=production
Environment=PORT=5000
ExecStart=/usr/bin/node dist/index.cjs
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Poi `sudo systemctl enable --now port-control-center`.

3.6 Database, backup e ripristino

Tutti i dati risiedono nel file `data.db` nella cartella di lavoro da cui è stato avviato il processo.

- Backup: arrestare l'applicazione e copiare `data.db` (insieme a eventuali `data.db-wal` e `data.db-shm` se presenti).
- Ripristino: sostituire il file con la copia di backup e riavviare.
- Azzeramento completo: arrestare l'applicazione, rinominare o cancellare `data.db`, riavviare. La struttura del porto viene ricreata dalla tassonomia iniziale e il registro software torna vuoto.

Si consiglia un backup pianificato giornaliero del file di database.

3.7 Avvio rapido con gli avviatori inclusi

Nella cartella del progetto sono presenti due file che eseguono in sequenza installazione delle dipendenze, compilazione e avvio, senza dover digitare comandi:

Sistema	File	Uso
Windows	<code>avvia-windows.cmd</code>	Doppio clic. Al primo avvio installa e compila, poi apre il browser su <code>http://localhost:5000</code>
macOS, Linux	<code>avvia-mac-linux.sh</code>	Eseguire <code>./avvia-mac-linux.sh</code> da terminale

Gli avviatori usano Node.js presente nel sistema; se nella cartella del progetto esiste una sottocartella `nodejs` con una copia portatile di Node.js, viene usata quella (vedere il paragrafo seguente).

3.8 Installazione senza diritti di amministratore

Non è necessaria alcuna installazione di sistema: Node.js è distribuito anche come archivio compresso che funziona da qualunque cartella dell'utente, senza password di amministratore e senza modificare il registro di sistema.

1. Aprire la pagina dei download di Node.js e scegliere, tra tutte le opzioni, l'archivio ZIP della versione 20 LTS per Windows a 64 bit (per macOS e Linux l'archivio `.tar.gz`).
2. Estrarre l'archivio dentro la cartella del progetto e rinominare la cartella estratta in `nodejs`, in modo che esista il file `nodejs\node.exe` (su macOS e Linux `nodejs/bin/node`).
3. Fare doppio clic su `avvia-windows.cmd` (oppure eseguire `./avvia-mac-linux.sh`).

In alternativa, per rendere Node.js disponibile in ogni terminale dell'utente, aggiungere la cartella estratta alla variabile d'ambiente `Path` dell'utente (Windows: "Modifica le variabili di ambiente relative all'account"). L'operazione riguarda il solo profilo utente e non richiede privilegi amministrativi.

Note utili:

- Le dipendenze vengono installate nella cartella del progetto (`node_modules`): nessun file viene scritto in aree protette del sistema.
- Il componente del database viene scaricato già compilato per Windows, macOS e Linux a 64 bit: non servono strumenti di compilazione né altre installazioni.
- Se l'organizzazione impedisce l'esecuzione di file `.cmd` o l'accesso al registro pubblico dei pacchetti, si può usare la modalità descritta nel paragrafo successivo, che non richiede nulla di installato sul computer.

3.9 Uso tramite un repository GitHub privato

Il codice può essere conservato in un repository GitHub privato: in questo modo è visibile solo all'account proprietario e a chi viene invitato espressamente, e l'applicazione non risulta pubblicata né raggiungibile da altri.

Due modalità d'uso:

1. **Copia locale del repository.** Scaricare il codice dal repository privato (pulsante di download dell'archivio ZIP oppure `git clone`) e avviarlo come descritto ai paragrafi 3.7 e 3.8. Tutti i dati restano nel file `data.db` sul proprio computer.
2. **Esecuzione in GitHub Codespaces.** Dal repository privato si apre un ambiente di sviluppo nel browser, già configurato dal file `.devcontainer/devcontainer.json` incluso nel progetto: Node.js 20 è presente, le dipendenze vengono installate automaticamente e la porta 5000 viene inoltrata con visibilità privata, quindi l'indirizzo generato funziona solo per l'account che ha creato l'ambiente. In questo caso non occorre installare nulla sul computer: basta il browser.

Avvertenze sull'uso di Codespaces:

- Il file `data.db` è escluso dal repository (`.gitignore`), perciò i dati inseriti in un ambiente Codespaces vivono in quell'ambiente: conviene scaricare periodicamente una copia del file, oppure usare Codespaces per le prove e la copia locale per l'archivio definitivo.
- Gli ambienti Codespaces vengono sospesi dopo un periodo di inattività e consumano il monte ore incluso nel piano dell'account.
- Un ambiente creato da un repository privato resta privato: nessun indirizzo pubblico viene generato se non si cambia manualmente la visibilità della porta.

4 Primo utilizzo: percorso consigliato

1. Verificare la struttura del porto in "Struttura del porto" e adattarla alla realtà dello scalo (rinominare aree, aggiungere funzioni e attività mancanti, eliminare ciò che non esiste).
2. Importare il primo elenco di software in "Gestione software" con "Aggiungi elenco da file".
3. Controllare gli indicatori nel "Registro software": software senza funzione, senza riferimento, non classificati, possibili duplicati.
4. Completare le associazioni dal registro, dalla mappa o dall'albero.
5. Verificare la copertura in "Albero associazioni" e in particolare la voce "Software fuori dall'albero".

5 Mappa operativa

La mappa è la pagina iniziale e rappresenta il porto: avamporto e imboccatura, servizi tecnico-nautici, banchine e accosti, navi (portacontainer, rinfusiera, ro-ro, passeggeri), terminal container, rinfuse, ro-ro e passeggeri, magazzini e depositi, scanner e controlli non intrusivi, area doganale, varchi e gate, security e sorveglianza, controlli sanitari e fitosanitari, torre di controllo, area ferroviaria, autotrasporto e servizi, ambiente e rifiuti.

5.1 Navigare

1. Fare clic su un elemento della pianta: nel pannello laterale compaiono le funzioni dell'area.
2. Selezionare una funzione: compaiono le attività operative.
3. Selezionare un'attività: compaiono i software associati a quella specifica attività.
4. Fare clic su un software per aprirne la scheda, con descrizione, categoria, stato, ruolo autorizzato, riferimento (indirizzo web, percorso locale o applicazione desktop), note e fonte di origine del dato.

Le aree sono raggruppate per colore in sei categorie: specchio acqueo, banchina e nave, terminal operativi, controllo e sicurezza, intermodale e strada, servizi e ambiente. Le etichette sulla pianta indicano quanti software sono associati a ciascuna area.

5.2 Ricerca

Il campo di ricerca in alto trova aree, funzioni, attività e software. Selezionando un risultato l'applicazione porta direttamente al punto corrispondente della catena di accesso, aprendo automaticamente area, funzione e attività pertinenti.

6 Gestione software

È la sezione in cui si alimenta il registro. Nessuna operazione richiede modifiche al codice, alle mappe interne o una nuova compilazione: aggiungere una fonte è un'operazione d'uso.

6.1 Importare un elenco da file Excel o CSV

1. Premere "Aggiungi elenco da file" e selezionare il file (.xlsx, .xls, .xslm, .csv).
2. L'applicazione legge il file e mostra l'anteprima: fogli rilevati, colonne trovate, prime righe di ciascun foglio.
3. Selezionare i fogli da importare. I fogli multipli sono gestiti: ogni foglio viene importato e tracciato separatamente.
4. Verificare la mappatura delle colonne proposta automaticamente e correggerla dove necessario.
5. Confermare l'importazione. I software entrano nel registro conservando l'indicazione del file, del foglio e della riga di origine.

Il solo campo obbligatorio è il nome del software. Tutti gli altri campi sono facoltativi: un elenco con due colonne è importabile esattamente come un elenco con quindici.

6.2 Campi riconosciuti e normalizzazione delle colonne

Le intestazioni vengono normalizzate automaticamente (maiuscole, accenti e spazi non contano). Campi interni e principali sinonimi riconosciuti:

Campo interno	Intestazioni riconosciute
ID software	id, id software, codice, cod, sigla, codice software
Nome software (obbligatorio)	nome software, software, nome, applicazione, applicativo, programma, denominazione, titolo, app, sistema
Descrizione	descrizione, description, scopo, finalità, dettaglio, cosa fa
Area portuale	area, area portuale, zona, ambito, settore, reparto, luogo
Funzione	funzione, funzionalità, processo, macro processo, uso
Attività	attività, task, operazione, azione, attività collegata
Categoria	categoria, tipologia, tipo, classe, gruppo, famiglia
URL	url, link, indirizzo web, sito, web, collegamento, indirizzo, http
Percorso locale	percorso, percorso locale, path, cartella, file, directory
Applicazione desktop	applicazione desktop, desktop, eseguibile, exe, client
Note	note, annotazioni, commenti, osservazioni, remarks
Stato	stato, status, attivo, operativo, in uso
Ruolo autorizzato	ruolo, ruolo autorizzato, utenti, profilo, abilitazione, permessi
Icona	icona, icon, immagine, logo
Tipo di risorsa	tipo, tipologia, tipo risorsa, tipo software, natura

Qualsiasi mappatura proposta può essere cambiata a mano nell'anteprima, e le colonne non pertinenti possono essere lasciate non associate: i valori originali restano comunque conservati nei dati grezzi della riga.

6.3 Importare un elenco da un documento Word (.docx)

1. Premere "Aggiungi elenco da file" e selezionare un file .docx.
2. L'applicazione estrae le tabelle del documento e i paragrafi. Ogni tabella diventa una sezione con le proprie colonne; i paragrafi vengono raccolti nella sezione "Paragrafi del documento".
3. L'anteprima indica "Documento Word" e il numero di sezioni rilevate.
4. Selezionare le sezioni, verificare la mappatura delle colonne e confermare, come per un Excel.

6.4 Inserire un singolo software (URL, .exe, documento)

1. Premere "Aggiungi singolo software".
2. Scegliere il tipo di risorsa: sito web, applicazione desktop (.exe), documento, altro.
3. Compilare il nome e, in base al tipo, l'indirizzo web o il percorso del file. Il pulsante "Scegli file" compila automaticamente il percorso partendo da un file locale.
4. Aggiungere facoltativamente descrizione, categoria, stato, note.
5. Facoltativamente associare subito la voce ad area, funzione e attività.
6. Salvare. La voce viene registrata nella fonte dedicata "Voci inserite manualmente", quindi resta tracciabile come qualunque altro record.

Scorciatoia: trascinando o selezionando direttamente un file .exe, .msi, .lnk, .bat o .cmd, l'applicazione apre la scheda della voce singola già precompilata con nome e percorso, invece di trattarlo come elenco.

6.5 Gestire le fonti già presenti

Ogni fonte è rappresentata da una scheda che mostra tipo (cartella Excel, documento Word, voci singole), numero di software, numero di fogli, numero di righe, versione, data di importazione e di ultimo aggiornamento.

Operazione	Come si esegue	Effetto
Aggiungere un'altra fonte	"Aggiungi elenco da file"	I dati restano separati per fonte; nulla viene sovrascritto
Aggiornare una fonte esistente	"Aggiorna" sulla scheda della fonte	Reimporta il file aggiornato mantenendo l'identità della fonte e incrementando la versione
Rinominare o etichettare una fonte	"Scheda"	Utile per distinguere elenchi provenienti da uffici diversi
Eliminare una fonte	Icona di eliminazione, con richiesta di conferma	Rimuove la fonte e i record che ne derivano
Ricalcolare le associazioni automatiche	"Riconosci associazioni"	Ripassa i testi di area, funzione e attività dei dati importati e propone i collegamenti

L'associazione automatica si basa esclusivamente sui valori delle colonne di area, funzione e attività presenti nei dati: i nomi dei software non vengono interpretati e nessun collegamento viene inventato.

7 Registro software

Elenco completo e unico di tutti i software censiti, indipendentemente dalla fonte.

7.1 Indicatori di stato del registro

In testa alla pagina sono riportati: fonti importate, numero di software, numero di fogli, software senza funzione associata, software senza riferimento (nessun URL, percorso o eseguibile), possibili duplicati, software non classificati e associazioni configurate. Sono la lista di lavoro per completare il censimento.

7.2 Filtri e ricerca

Sono disponibili filtri per area, funzione, attività, categoria, tipo di risorsa, fonte di origine, foglio e stato, oltre alla ricerca libera per nome. I filtri si combinano tra loro.

7.3 Esportazione

Il pulsante di esportazione produce un file CSV con i campi del registro, incluse categoria, tipo di risorsa, riferimento, fonte, foglio e associazioni. Il CSV è riapribile in Excel.

7.4 Possibili duplicati

Quando due o più record hanno lo stesso nome normalizzato, l'applicazione segnala "Possibile software duplicato" senza modificare nulla. Le decisioni possibili sono: mantenere i record separati, collegarli tra loro, considerarli lo stesso software, indicare quale sia il record principale. Nessuna informazione viene eliminata automaticamente.

7.5 Modifica di un software

Dalla scheda di un software si possono correggere i campi descrittivi, il tipo di risorsa e il riferimento, aggiungere o rimuovere associazioni e cambiare l'associazione esistente scegliendo una diversa area, funzione o attività. La fonte di origine (file, foglio, riga e dati grezzi) resta sempre visibile e non viene alterata dalle modifiche.

8 Albero associazioni

Vista gerarchica di tutto il sistema: area fisica, funzione, attività, software, con il numero di software per ogni nodo. Serve a verificare la copertura reale.

- I nodi si espandono e si comprimono.
- I filtri permettono di isolare un'area, una funzione o una fonte.
- Da ogni nodo è possibile associare direttamente un software.
- La sezione "Software fuori dall'albero" elenca i software non ancora collegati ad alcun nodo: è l'elenco delle attività di classificazione ancora da fare.

9 Struttura del porto

La struttura non è fissa nel codice: aree fisiche, funzioni e attività sono dati configurabili e la pianta della mappa è generata da essi.

Operazione	Note
Aggiungere un'area, una funzione o un'attività	L'area richiede nome e, facoltativamente, codice e categoria di colore
Rinominare	La modifica si riflette immediatamente su mappa, registro e albero
Riordinare	Determina l'ordine di presentazione nei pannelli e nell'albero
Eliminare	Prima dell'eliminazione viene mostrato l'impatto: quante funzioni, attività e associazioni sono coinvolte
Ripristinare la struttura predefinita	Riporta aree, funzioni e attività alla configurazione iniziale. Le fonti software e i software importati non vengono toccati; le associazioni verso nodi non più esistenti vengono rimosse

Consiglio operativo: adattare la struttura prima di importare grandi elenchi, così l'associazione automatica dei testi ha maggiori probabilità di trovare corrispondenze.

10 Archivio delle fonti e tracciabilità

Ogni record importato conserva in modo permanente: fonte di origine, foglio o sezione, numero di riga e dati grezzi della riga così come si presentavano nel file. Questo consente di risalire sempre al documento di provenienza di ogni informazione, di ricostruire la storia di un dato e di verificare la differenza dopo un aggiornamento della fonte. Le voci inserite manualmente riportano come origine l'indicazione di inserimento manuale.

11 Riferimento delle API

Tutti gli endpoint sono sotto /api e scambiano JSON. Sono utili per integrazioni o per popolare il registro da script.

11.1 Struttura del porto

Metodo e percorso	Descrizione
GET /api/struttura	Restituisce aree, funzioni e attività
POST /api/aree	Crea un'area
PATCH /api/aree/:id	Modifica un'area
GET /api/aree/:id/impatto	Impatto dell'eliminazione di un'area
DELETE /api/aree/:id	Elimina un'area
POST /api/funzioni, PATCH /api/funzioni/:id, GET /api/funzioni/:id/impatto, DELETE /api/funzioni/:id	Gestione funzioni
POST /api/attivita, PATCH /api/attivita/:id, GET /api/attivita/:id/impatto, DELETE /api/attivita/:id	Gestione attività
POST /api/struttura/sposta	Riordina un nodo
POST /api/struttura/ripristina	Ripristina la struttura predefinita

11.2 Fonti e importazione

Metodo e percorso	Descrizione
GET /api/fonti	Elenco delle fonti importate
POST /api/import	Importa un elenco normalizzato (fogli, righe, tipo di fonte)
POST /api/fonti/:id/reimporta	Aggiorna una fonte esistente incrementandone la versione
PATCH /api/fonti/:id	Modifica nome o etichetta della fonte
DELETE /api/fonti/:id	Elimina la fonte e i record derivati
POST /api/documento	Legge un .docx inviato in base64 e restituisce paragrafi e tabelle

11.3 Software e associazioni

Metodo e percorso	Descrizione
GET /api/software	Elenco completo dei software
POST /api/software	Crea una voce singola (sito web, applicazione desktop, documento, altro)
PATCH /api/software/:id	Modifica un software, incluso il tipo di risorsa e la gestione dei duplicati
DELETE /api/software/:id	Elimina un software
GET /api/associazioni	Elenco delle associazioni
POST /api/associazioni	Crea un'associazione software - area/funzione/attività
PATCH /api/associazioni/:id	Modifica un'associazione esistente

Metodo e percorso	Descrizione
DELETE /api/associazioni/:id	Rimuove un'associazione
POST /api/riassocia	Ricalcola le associazioni automatiche dai testi importati

Esempio di creazione di una voce singola:

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/software \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"tipo":"web","nome":"Portale gate","url":"https://intranet.example/gate","categoria":"Accessi"}'
```

12 Risoluzione dei problemi

Sintomo	Causa probabile	Soluzione
La pagina non si apre su <code>localhost:5000</code>	Porta occupata da un altro processo	Impostare <code>PORT</code> su un altro valore oppure terminare il processo che occupa la porta
Dopo un'importazione non compare alcun software	Nessun foglio selezionato, o colonna del nome non mappata	Ripetere l'importazione verificando nell'anteprima i fogli selezionati e la mappatura del campo "Nome software"
Il documento Word non produce righe	Il documento non contiene tabelle e i paragrafi non hanno la forma di elenco	Importare i dati da Excel oppure inserire le voci singolarmente
I software non compaiono sulla mappa	Sono presenti nel registro ma non associati	Usare "Riconosci associazioni" oppure associarli dal registro o dall'albero
Le associazioni automatiche non riconoscono un'area	I testi del file non corrispondono ai nomi della struttura	Allineare i nomi in "Struttura del porto" oppure correggere le associazioni a mano
Compaiono record doppi	Elenchi diversi contengono lo stesso software	Usare la sezione duplicati del registro e scegliere la decisione voluta; nulla viene cancellato automaticamente
Errore di tipo durante la compilazione	Dipendenze non installate o incomplete	Eseguire di nuovo <code>npm install</code> e poi <code>npm run check</code>
Dati mancanti dopo lo spostamento della cartella	Il database viene cercato nella cartella di lavoro corrente	Avviare l'applicazione dalla cartella che contiene <code>data.db</code> oppure copiare il file nella nuova posizione

13 Domande frequenti

Posso importare più file Excel? Sì. Non esiste un limite e i dati di file diversi restano separati e distinguibili, con la loro fonte, i loro fogli e le loro righe.

Aggiungere un nuovo file richiede una modifica all'applicazione? No. L'importazione è un'operazione d'uso: non serve modificare codice, mappe interne o ricompilare.

Un software può essere associato a più attività? Sì. Un software può comparire in più punti della catena, con un'associazione per ciascun nodo pertinente.

Cosa succede se aggiorni un file già importato? La fonte mantiene la propria identità, la versione viene incrementata e la traccia dell'importazione precedente resta consultabile.

È possibile lavorare in più persone? Sì, se l'applicazione è raggiungibile in rete. I dati sono conservati sul server, non nel browser.

Posso ripartire da zero solo con i software, mantenendo la struttura? Sì: eliminare tutte le fonti dalla sezione "Gestione software". La struttura del porto rimane invariata.

14 Glossario

Termine	Significato
Area fisica	Porzione del porto rappresentata sulla pianta (banchina, terminal, varco, area doganale, scanner, ferrovia, nave, impianto)
Funzione	Funzione portuale svolta in un'area (fisica, logistica, operativa, di sicurezza, doganale)
Attività	Operazione concreta che dà attuazione a una funzione
Software	Risorsa applicativa usata per svolgere un'attività: applicativo, sito web, applicazione desktop o documento
Associazione	Collegamento tra un software e un nodo della struttura (area, funzione o attività)
Fonte	Origine dei dati: un file Excel o CSV, un documento Word oppure l'insieme delle voci inserite manualmente
Foglio o sezione	Suddivisione interna di una fonte (foglio di Excel, tabella o paragrafi di un documento Word)
Dati grezzi	Contenuto originale della riga importata, conservato integralmente per tracciabilità