

Indice

| | | |
|----------|--------------------------------------|----------|
| 1 | Prerequisiti | 2 |
| 1.1 | Ethereum | 2 |
| 1.2 | ReactJS | 2 |
| 1.2.1 | Caratteristiche di ReactJS | 2 |
| 1.2.1.1 | Componenti | 2 |
| 1.2.1.2 | Hook state | 4 |
| 1.2.1.3 | Hook effect | 5 |
| 1.3 | ReactJS | 6 |

1 Prerequisiti

1.1 Ethereum

1.2 ReactJS

React è una libreria JavaScript open-source per lo sviluppo di interfacce utente.

1.2.1 Caratteristiche di ReactJS

1.2.1.1 Componenti

I Componenti permettono di suddividere la UI in parti indipendenti, riutilizzabili e di pensare ad ognuna di esse in modo isolato. Per definire un componente è necessario implementare una funzione JavaScript, ad esempio:

```
1      function Saluto(props) {  
2          return <h1>Ciao, {props.nome}</h1>;  
3      }
```

Esempio componente

Questo componente accetta un oggetto parametro contenente dati sotto forma di una singola "props", il quale è un oggetto parametro avente dati al suo interno. Per renderizzare un componente bisogna utilizzare la funzione *ReactDOM.render()*, passandole come parametri il componente da visualizzare e il riferimento al componente padre. Se si volesse, quindi, renderizzare

il componente *Saluto*, passando "Martina" come parametro *nome*, il codice potrebbe essere:

```
1 ReactDOM.render(  
2   <Saluto nome="Martina"/>,  
3   document.getElementById('root')  
4 );
```

Esempio composizione di componenti

I componenti, inoltre, possono essere composte da altri componenti. In questo caso, renderizzando il componente padre, verranno visualizzati anche i componenti figli. Ad esempio, si potrebbe avere un componente *Convenevoli* che contiene multipli componenti *Saluto*:

```
1 function Convenevoli() {  
2   return (  
3     <div>  
4       <Saluto nome="Sara" />  
5       <Saluto nome="Cahal" />  
6       <Saluto nome="Edite" />  
7     </div>  
8   );  
9 }
```

Esempio renderizzazione componente

1.2.1.2 Hook state

Un componente di ReactJS di default è stateless. Usando la funzione *useState()* si può aggiungere uno stato interno ad un componente, React preserverà questo stato tra le ri-renderizzazioni. *useState* ritorna una coppia: il valore dello stato corrente ed una funzione che ci permette di aggiornarlo. La funzione ha un unico parametro ed è il suo stato iniziale. Ad esempio, se si volesse realizzare un contatore con un bottone che, alla sua pressione, aumenti il valore del contatore, si potrebbe scrivere il seguente codice:

```
1      function Contatore() {  
2          const [contatore, setContatore] = useState(0);  
3          return (  
4              <div>  
5                  <p>Hai cliccato {contatore} volte</p>  
6                  <button  
7                      onClick={() => setContatore(contatore + 1)}>  
8                      Cliccami  
9                  </button>  
10             </div>  
11         );  
12     }  
13
```

Esempio contatore con stato interno

1.2.1.3 Hook effect

Il costrutto *useEffect()* permette l'esecuzione di funzioni ad ogni renderizzazione da parte di React. Questa funzione viene utilizzata per effettuare operazioni nei vari stati del ciclo di vita di un componente.

Nel seguente esempio il titolo del documento viene aggiornato all'aumentare del valore del contatore, infatti, ad ogni aggiornamento del DOM da parte di React, viene chiamata la funzione passata a *useEffect()*

```
1      function ContatoreConTitolo() {
2          const [contatore, setContatore] = useState(0);
3
4          useEffect(() => {
5              document.title = `Hai cliccato ${contatore} volte`;
6          });
7
8          return (
9              <div>
10                 <p>Hai cliccato {contatore} volte</p>
11                 <button
12                     onClick={() => setContatore(contatore + 1)}>
13                     Cliccami
14                 </button>
15             </div>
16         );
17     }
```

Esempio uso di *useEffect()*

1.3 ReactJS