Titelname Untertitel

Marvin Dostal

Betreuer: Betreuer Name

2020-04-25

Gliederung

1. Einleitung



Einleitung

Einleitung
 C-Style



Einleitung: C-Style



Cast zu einem d dvoidP-Pointer

```
1 // random comment
2 YT_1300F millenium_falcon;
3 Constitution uss_enterprise;
4
5 void *arr[2];
6 arr[0] = (void*) &millenium_falcon;
7 arr[1] = (void*) &uss_enterprise;
```

Typ wird durch den Cast gelöscht

Einleitung: C-Style



Cast zu einem d dvoidP-Pointer

```
1 // random comment
2 YT_1300F millenium_falcon;
3 Constitution uss_enterprise;
4
5 void *arr[2];
6 arr[0] = (void*) &millenium_falcon;
7 arr[1] = (void*) &uss_enterprise;
```

- ► Typ wird durch den Cast gelöscht
- Kombiniationsmöglichkeiten durch Type Erasure erkennbar
 - Zwei (völlig) unabhängige Objekte können in ein Array zusammengefasst werden

Etwas Mathematisches

- a = b + 1
- $\triangleright \alpha\beta = \sum_{i} i$

Etwas italics

- Hier ist etwas italic.
- Mehr italics!

Etwas bold

- Hier ist etwas bold.
- Mehr bold!

Etwas bold italic mono

▶ Hier ist etwas mono bold-italic.

Teste Ligaturen

- I fliegen hoffen Hofflasche
- ► fliegen hoffen