

코딩테스트 체크리스트

■ 목적: 코딩테스트 통과. 개념 학습이 아니라 실전에서 바로 쓸 수 있는지 확인.

목차

1단계: 메서드 암기 (73문항)

- Java — ArrayList (13)
- Java — HashMap (15)
- Java — Comparator (6)
- Java — Stream (8)
- JavaScript — Array (9)
- JavaScript — Object / Map / Set (8)
- JavaScript — sort 콜백 (6)
- JavaScript — 고차함수 (8)

2단계: 패턴 적용 (42문항)

- 빈도 세기 / 카운팅 (4)
 - 고유 개수 / 중복 제거 (4)
 - 정렬 (4)
 - 부분 문자열 / 존재 여부 검사 (3)
 - 조합 계산 (3)
 - Stream / 고차함수 활용 (5)
 - 스택 활용 (2)
 - 시간복잡도 판단 (7)
 - 주의사항 / 실수 방지 (5)
 - 언어 간 대응 (5)
-

Gemini의 우선순위 제안

■ 주니어 자바 백엔드 개발자로서, 특히 정보처리기사와 SQLD 자격증을 보유하신 만큼 기본기는 탄탄하시겠지만, 코딩테스트 특유의 '실수 유발 포인트'를 중심으로 상/중/하를 나누어 보았습니다.

■ 상: 무조건 풀어야 하는 '생존' 문항

이걸 모르면 문제를 다 풀어놓고도 효율성에서 떨어지거나, 원인 모를 버그로 광탈합니다.

- Java HashMap 핵심 (14, 16, 17, 18, 20): `put`, `get`, `getOrDefault`, `merge`는 빈도 세기 문제의 90%를 차지합니다.
- 시간복잡도 판단 (99, 100, 101, 105): $O(1)$ 과 $O(n)$ 을 구분 못 하면 무조건 시간 초과가 납니다. 가장 중요한 파트입니다.
- 정렬 및 Comparator (29, 30, 82, 83): 정렬 기준을 직접 정의하는 문제는 거의 매번 출제됩니다.
- 언어별 치명적 실수 (106, 107, 110): Java의 `remove(int)` vs `remove(Object)` 구분, JS의 `sort()` 문자열 정렬 함정, 2차원 배열 참조 공유 문제는 모르면 당합니다.
- 스택/해시 패턴 (86, 88, 98): 괄호 검사나 중복 제거 등 가장 전형적인 유형입니다.

■ 중: 실력을 가르는 '최적화' 문항

코드를 훨씬 깔끔하게 만들어주고, 복잡한 비즈니스 로직을 구현할 때 도구가 됩니다.

- Stream & 고차함수 (36, 37, 39, 66, 67, 92, 93): `for`문으로 풀 수 있지만, `filter`나 `map`을 쓰면 코드 가독성이 올라가고 실수가 줄어듭니다.
- 고유 개수 및 조합 (78, 89, 91): 수학적 사고가 필요한 부분으로, 의상 조합 같은 유형을 위해 공식($n \times (n-1) / 2$ 등)을 외워두면 편합니다.
- Java ArrayList 특성 (6, 7, 8, 13): Timsort나 View의 개념, Stack 대신 ArrayDeque를 써야 하는 이유 등은 면접에서도 자주 나옵니다.
- JS 객체/맵 활용 (55, 57): JS로 응시할 경우 Object와 Map의 성능 차이를 아는 것이 중요합니다.

■ 하: 시간이 남을 때 보는 '심화' 문항

알면 좋지만, 몰라도 다른 방식으로 우회해서 풀 수 있는 내용들입니다.

- 내부 구현 원리 (102, 103, 104): 해시맵 내부가 왜 $O(1)$ 인지, 뷰 패턴이 왜 $O(1)$ 인지 등은 '왜?'에 대한 답변이 지 당장 문제를 푸는 기술은 아닙니다.
- 문법적 디테일 (19, 25, 34, 41, 72): 메서드 참조(`::`) 문법의 명칭이나 스트림의 3가지 특성 등은 이론적인 성격이 강합니다.
- 언어 간 1:1 대응 (111, 112, 113, 114, 115): 주력 언어가 확실하다면 다른 언어와의 비교는 우선순위가 낮습니다.

💡 학습 가이드 제안

1. 상(Survival) 문항의 정답을 먼저 적어보며 내 것으로 만든다.
2. 2단계: 패턴 적용 부분에서 실전 코드를 한 줄이라도 직접 써본다.
3. 시간이 남으면 중(Efficiency) 문항으로 코드를 다듬는 연습을 한다.

Claude의 우선순위 제안

★ 상 — 꼭 풀어야 함 (56문항) 코테에서 직접 코드를 써야 하는 핵심. 이것만 확실하면 기본 문제는 풀 수 있다. 1, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 58, 59,

60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 83, 86, 89, 91, 93, 94, 99, 100

☆ 중 — 시간 없으면 넘어가도 됨 (37문항) 알면 유리하지만 몰라도 다른 방식으로 풀 수 있다. 2, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 21, 26, 27, 31, 32, 34, 38, 41, 42, 50, 54, 55, 57, 62, 63, 70, 72, 73, 77, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 95, 96, 97

○ 하 — 시간 남으면 보면 좋음 (22문항) 면접에서는 도움 되지만 코테 자체에서는 잘 안 나온다. 19, 22, 23, 24, 25, 28, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Gemini vs Claude 차이점

Gemini가 상으로 올렸지만 Claude가 상으로 안 넣은 것

문항	내용	Gemini	Claude	이유
98	괄호 유효성 검사 스택 활용	상	하	Claude: 스택 패턴 자체보다 1단계 메서드 암기(push/pop)가 더 중요하다고 판단
101	$O(n \log n)$ vs $O(n^2)$ 비교	상	하	Claude: 99, 100번에서 이미 시간복잡도 판단의 핵심을 다루고 있어서
105	시간 초과 시 의심 포인트	상	하	Claude: 같은 이유
106, 107, 110	주의사항 (remove 혼동, sort 함정, 2차원 배열)	상	하	Gemini: "모르면 당한다"고 상으로 올림. Claude: 1단계에서 이미 관련 메서드를 다루므로 별도 복습은 하

Claude가 상으로 넣었지만 Gemini가 언급 안 한 것

문항	내용	Claude	Gemini
43~49, 51~53, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66~69, 71	JS 기본 메서드 다수	상	언급 없음
74~76, 79	빈도 세기 / 중복 제거 패턴	상	언급 없음
89, 91	조합 계산	상	중

관점 차이 요약

- Gemini: "실수 방지"에 무게. 주의사항(106, 107, 110)과 시간복잡도(101, 105)를 상으로 올림. 상 문항 수가 적음 (약 20개) — 핵심만 콕 집는 스타일
- Claude: "코드를 직접 쓸 수 있는가"에 무게. JS 메서드 암기와 패턴 적용 문항을 상으로 많이 넣음. 상 문항 수가 많음 (56개) — JS 2문제 출제를 고려하여 넓게 커버하는 스타일

1단계: 메서드 암기

상황을 보고 메서드 이름과 사용법이 바로 나오는지 확인한다.

Java — ArrayList (13)

- ▶ 1. ★ ArrayList 끝에 요소를 추가하는 메서드는?
- ▶ 2. ☆ ArrayList의 특정 인덱스에 요소를 삽입하는 코드를 써라
- ▶ 3. ★ ArrayList에서 인덱스 2의 요소를 제거하는 코드와 값 2를 제거하는 코드를 각각 써라
- ▶ 4. ★ ArrayList에서 인덱스 접근(읽기)하는 메서드는? 시간복잡도는?
- ▶ 5. ☆ ArrayList에서 특정 인덱스의 값을 변경하는 메서드는?
- ▶ 6. ★ ArrayList의 크기를 반환하는 메서드는? 왜 $O(1)$ 인가?
- ▶ 7. ★ ArrayList에서 부분 리스트를 추출하는 메서드는? 반환값은 복사본인가 뷰인가?
- ▶ 8. ☆ ArrayList를 정렬하는 메서드는? 내부적으로 어떤 알고리즘을 쓰는가?
- ▶ 9. ☆ ArrayList에서 특정 값의 첫 번째 인덱스를 찾는 메서드는? 없으면 뭘 반환하는가?
- ▶ 10. ★ ArrayList에서 값이 존재하는지 확인하는 메서드는? 시간복잡도는?
- ▶ 11. ☆ ArrayList가 비어있는지 확인하는 메서드는?
- ▶ 12. ★ ArrayList를 스택처럼 쓸 때 push/peek/pop에 해당하는 메서드 조합은?
- ▶ 13. ☆ Java에서 스택이 필요할 때 Stack 클래스 대신 뭘 쓰는가? 왜?

Java — HashMap (15)

- ▶ 14. ★ HashMap에 키-값을 저장하는 메서드는? 키가 이미 있으면 어떻게 되는가?
- ▶ 15. ☆ HashMap에 키가 없을 때만 저장하는 메서드는?
- ▶ 16. ★ HashMap에서 키로 값을 조회하는 메서드는? 키가 없으면 뭘 반환하는가?
- ▶ 17. ★ HashMap에서 키가 없으면 기본값을 반환하되 원본은 변경하지 않는 메서드는?
- ▶ 18. ★ HashMap의 merge 메서드로 빈도수를 세는 코드를 한 줄로 써라
- ▶ 19. ○ merge에서 사용하는 :: 는 무슨 문법인가?
- ▶ 20. ★ HashMap에서 키 존재 여부를 확인하는 메서드는? 시간복잡도는?
- ▶ 21. ☆ HashMap에서 값 존재 여부를 확인하는 메서드는? 왜 $O(n)$ 인가?
- ▶ 22. ○ HashMap의 모든 키를 반환하는 메서드는? 반환 타입은? 왜 Set인가?
- ▶ 23. ○ HashMap의 모든 값을 반환하는 메서드는? 반환 타입은? 왜 Collection인가?
- ▶ 24. ○ HashMap의 모든 키-값 쌍을 반환하는 메서드는?

- 25. ○ HashMap에 set() 메서드가 없는 이유는?
- 26. ☆ getOrDefault와 putIfAbsent의 차이는?
- 27. ☆ merge와 getOrDefault+put 중 어떤 상황에서 어느 것을 쓰는가?
- 28. ○ HashMap의 순서가 필요하면 무엇을 쓰는가?

Java — Comparator (6)

- 29. ★ 람다로 오름차순 정렬하는 Comparator를 써라
- 30. ★ 람다로 내림차순 정렬하는 Comparator를 써라
- 31. ☆ Comparator.comparingInt()로 문자열을 길이순 정렬하는 코드를 써라
- 32. ☆ 정렬 순서를 뒤집는 메서드는?
- 33. ★ 1차 기준 정렬 후 2차 기준 정렬을 추가하는 메서드는?
- 34. ☆ Comparable과 Comparator의 차이는? 코테에서 어느 걸 쓰는가?

Java — Stream (8)

- 35. ★ 리스트에서 스트림을 여는 코드는?
- 36. ★ 스트림에서 조건 필터링하는 메서드는?
- 37. ★ 스트림에서 각 요소를 변환하는 메서드는?
- 38. ☆ 스트림에서 중복을 제거하는 메서드는?
- 39. ★ 스트림 결과를 List로 수집하는 코드를 써라 (Java 8 기준)
- 40. ★ 스트림에서 모든 요소를 하나로 합치는 메서드는? 합계를 구하는 코드를 써라
- 41. ☆ 스트림의 3가지 특성은? (원본 불변, 일회용, 지연 평가 — 각각 의미를 말해라)
- 42. ☆ 중간 연산과 최종 연산의 차이는?

JavaScript — Array (9)

- 43. ★ 배열 끝에 추가/제거하는 메서드는?
- 44. ★ 배열 앞에 추가/제거하는 메서드는? 시간복잡도는?
- 45. ★ 특정 위치에서 요소를 제거하면서 동시에 새 요소를 삽입하는 메서드는?
- 46. ★ 원본을 보존하면서 부분 배열을 추출하는 메서드는?
- 47. ★ splice와 slice의 차이를 한 문장으로 말해라
- 48. ★ 배열에서 특정 값이 존재하는지 확인하는 메서드는? (boolean 반환) 시간복잡도는?
- 49. ★ 배열에서 특정 값의 인덱스를 찾는 메서드는?
- 50. ☆ 배열을 문자열로 합치는 메서드는?

- ▶ 51. ★ 2차원 배열을 올바르게 초기화하는 코드를 써라 (fill 참조 공유 함정 피하기)

JavaScript — Object / Map / Set (8)

- ▶ 52. ★ Object에서 값을 읽고 쓰는 문법은?
- ▶ 53. ★ Object의 모든 키/값/키-값 쌍을 배열로 반환하는 메서드를 각각 써라
- ▶ 54. ☆ Object에서 키를 삭제하는 문법은?
- ▶ 55. ☆ Object에서 키 존재 여부를 확인하는 2가지 방법은? 차이는?
- ▶ 56. ★ Map에서 키-값을 저장/조회/존재 확인하는 메서드를 각각 써라
- ▶ 57. ☆ Object와 Map 중 어떤 상황에서 Map을 써야 하는가?
- ▶ 58. ★ Set에서 값을 추가/존재 확인/크기 확인하는 메서드를 각각 써라
- ▶ 59. ★ 배열의 중복을 제거한 새 배열을 한 줄로 만드는 코드를 써라

JavaScript — sort 콜백 (6)

- ▶ 60. ★ JS에서 숫자 배열을 오름차순 정렬하는 코드를 써라
- ▶ 61. ★ JS에서 sort()를 콜백 없이 호출하면 어떻게 되는가? 왜 위험한가?
- ▶ 62. ☆ 문자열을 사전순으로 정렬하는 콜백을 써라
- ▶ 63. ☆ 콜백 반환값이 음수/0/양수일 때 각각 무슨 의미인가?
- ▶ 64. ★ sort()는 원본을 변경하는가? 원본을 보존하면서 정렬하려면?
- ▶ 65. ★ 다단계 정렬에서 || 연산자를 사용하는 패턴을 써라

JavaScript — 고차함수 (8)

- ▶ 66. ★ 조건에 맞는 요소만 추출하는 메서드는?
 - ▶ 67. ★ 각 요소를 변환하는 메서드는?
 - ▶ 68. ★ 모든 요소를 하나의 값으로 합치는 메서드는? 초기값을 왜 항상 넣어야 하는가?
 - ▶ 69. ★ 조건에 맞는 첫 번째 요소를 반환하는 메서드는? 없으면 뭘 반환하는가?
 - ▶ 70. ☆ 조건에 맞는 첫 번째 인덱스를 반환하는 메서드는?
 - ▶ 71. ★ "하나라도 만족?"과 "모두 만족?"을 확인하는 메서드를 각각 써라
 - ▶ 72. ☆ forEach의 반환값은? 왜 체이닝이 안 되는가?
 - ▶ 73. ☆ map에서 중괄호를 쓸 때 흔히 하는 실수는?
-

2단계: 패턴 적용

문제 상황을 보고 어떤 자료구조 + 메서드 조합을 선택할지 판단한다.

빈도 세기 / 카운팅 (4)

- 74. ★ 배열에서 각 요소의 등장 횟수를 세야 한다. Java와 JS 각각 어떤 자료구조와 메서드를 쓸 것인가?
- 75. ★ Java에서 빈도 세기를 merge로 한 줄로 쓰는 코드와 getOrDefault+put으로 풀어쓰는 코드를 각각 써라
- 76. ★ JS에서 빈도 세기의 $(obj[key] || 0) + 1$ 패턴을 설명하라
- 77. ☆ 빈도를 센 뒤 가장 많이 나온 요소를 찾으려면 어떻게 하는가? (Java / JS)

고유 개수 / 중복 제거 (4)

- 78. ★ "서로 다른 종류의 개수"를 구하라는 문제가 나왔다. HashMap vs HashSet 중 뭘 쓰는가? 판단 기준은?
- 79. ★ JS에서 배열의 고유 종류 수를 구하는 가장 간단한 코드를 써라
- 80. ☆ 고유 개수만이 아니라 각 종류별 개수까지 필요하면 어떻게 접근하는가?
- 81. ☆ 포켓몬 문제: N/2마리를 골라 최대 종류 수를 구하는 핵심 아이디어는?

정렬 (4)

- 82. ★ 숫자 배열을 이어붙여서 가장 큰 수를 만들어라. 정렬 기준을 어떻게 정의하는가? (Java / JS)
- 83. ★ 1차 기준은 점수 내림차순, 2차 기준은 이름 오름차순으로 정렬하는 코드를 써라 (Java / JS)
- 84. ☆ 내림차순 정렬 후 i번째 값 * (i+1)의 최대값을 구하는 문제(로프 문제)의 접근법은?
- 85. ☆ Java에서 sort()는 원본을 변경하는가? Stream의 sorted()는?

부분 문자열 / 존재 여부 검사 (3)

- 86. ★ 전화번호부에서 한 번호가 다른 번호의 접두사인지 확인해야 한다. ArrayList의 contains 대신 HashSet을 쓰는 이유는? 시간복잡도 차이는?
- 87. ☆ 접두사 검사에서 substring을 어떻게 활용하는가? 접미사는?
- 88. ☆ 존재 여부만 확인하면 HashSet, 부가 정보가 필요하면 HashMap — 이 기준을 설명하라

조합 계산 (3)

- 89. ★ 같은 종류끼리 2개를 고르는 조합 수 공식은?
- 90. ☆ 빈도를 센 뒤 entrySet(Java) / Object.entries(JS)로 순회하며 조합을 계산하는 흐름을 설명하라
- 91. ★ 의상 조합 문제에서 "각 종류별 (개수+1)을 곱하고 -1"하는 이유를 설명하라

Stream / 고차함수 활용 (5)

- 92. ☆ 배열에서 조건에 맞는 요소만 골라 변환한 결과가 필요하다. for문 vs Stream/고차함수 중 어떤 기준으로 판단하는가?
- 93. ★ Java에서 filter → map → reduce 체이닝 코드를 써라
- 94. ★ JS에서 filter → map → reduce 체이닝 코드를 써라
- 95. ☆ JS에서 위 체이닝을 변수에 담아 끌어쓰는 코드를 써라
- 96. ☆ 중복 제거 + 정렬이 필요할 때 Java와 JS 각각 어떻게 하는가?

스택 활용 (2)

- 97. ☆ 연속 중복 제거 문제에서 ArrayList를 스택처럼 쓰는 흐름을 설명하라
- 98. ○ 괄호 유효성 검사에서 스택을 어떻게 활용하는가? (JS push/pop 기준)

시간복잡도 판단 (7)

- 99. ★ "두 수의 합이 target인 쌍 찾기" — 이중 반복문 $O(n^2)$ 과 HashMap $O(n)$ 중 어떤 걸 쓰는가? 데이터 크기에 따른 판단 기준은?
- 100. ★ ArrayList의 contains()는 $O(n)$, HashSet의 contains()는 $O(1)$ 이다. 반복문 안에서 존재 여부를 확인해야 할 때 어떤 걸 써야 하는가? 전체 시간복잡도 차이는?
- 101. ○ 정렬 후 탐색 $O(n \log n)$ vs 이중 반복문 $O(n^2)$ — 데이터가 10만 건일 때 어느 쪽을 선택하는가?
- 102. ○ HashMap의 거의 모든 메서드가 $O(1)$ 인 이유를 해시 구조와 연결지어 설명하라
- 103. ○ containsValue()만 $O(n)$ 인 이유는?
- 104. ○ keySet(), values(), entrySet()이 $O(1)$ 인 이유는? (뷰 패턴)
- 105. ○ 코딩테스트에서 시간 초과가 날 때 가장 먼저 의심해야 할 것은? (자료구조 선택 관점)

주의사항 / 실수 방지 (5)

- 106. ○ Java ArrayList에서 `remove(2)`가 인덱스 제거인지 값 제거인지 어떻게 구분하는가?
- 107. ○ JS에서 `[10, 9, 1, 2].sort()`의 결과는? 왜 이렇게 되는가?
- 108. ○ Java subList의 반환값이 뷰라는 건 무슨 의미인가? 뷰를 수정하면 어떻게 되는가?
- 109. ○ JS에서 `splice`와 `slice`를 혼동하면 어떤 문제가 생기는가?
- 110. ○ JS 2차원 배열을 `new Array(3).fill(new Array(3).fill(0))`로 만들면 어떤 문제가 생기는가?

언어 간 대응 (5)

- 111. ○ Java의 ArrayList에 대응하는 JS 자료구조는?
- 112. ○ Java의 HashMap에 대응하는 JS 자료구조는? Object와 Map 중 코테에서 주로 쓰는 건?

- ▶ 113. ○ Java의 Comparator에 대응하는 JS 문법은?
- ▶ 114. ○ Java의 Stream에 대응하는 JS 기능은?
- ▶ 115. ○ Java에는 있지만 JS에는 없는 메서드, 또는 그 반대를 하나씩 말해라