FATECalçados · API do programa de fidelidade

Versão 1.0.0 · OpenAPI 3.1.0 · gerado em 27/09/2026 a partir de `backend/src/openapi.json` · Swagger interativo em `/api/docs/`

API JSON do backend Django (Desafio de Inovação Data System 2026).

Autenticação. Não há token: tudo usa o cookie de sessão do Django (`sessionid`).

• **Equipe da loja**: `POST /api/equipe/entrar/` com um usuário criado por `manage.py criar_admin`. As rotas de gestão e do PDV respondem 401 sem ele.

• **Cliente**: `POST /api/conta/entrar/` com CPF e senha (ou `/api/conta/cadastro/`).

• Cliente e equipe dividem a mesma sessão: entrar como um encerra o outro no mesmo navegador.

CSRF. Todo `POST` exige o cabeçalho `X-CSRFToken` com o valor do cookie `csrftoken`, que é enviado por `GET /api/equipe/` e `GET /api/conta/` (mesmo respondendo 401). No Swagger (`/api/docs/`) o cabeçalho é preenchido sozinho a partir do cookie.

Erros. Regras de negócio violadas respondem 400 com `{"erro": "mensagem"}`; sem sessão, 401 no mesmo formato; recurso inexistente, 404.

Valores. Dinheiro em reais como número (`149.9`), datas em ISO 8601, CPFs de clientes sempre mascarados nas listas e perfis.

Resumo dos endpoints

Endpoint	Acesso	O que faz
GET `/api/produtos/`	Aberto	Catálogo de produtos
GET `/api/produtos/{sku}/`	Aberto	Página do produto
GET `/api/equipe/`	Aberto	Usuário da equipe logado
POST `/api/equipe/entrar/`	Aberto	Entrar como equipe
POST `/api/equipe/sair/`	Aberto	Sair (equipe)
GET `/api/clientes/{cpf}/`	Equipe	Cliente pelo CPF (caixa)
GET `/api/clientes/`	Equipe	Lista de clientes
POST `/api/clientes/`	Equipe	Cadastrar cliente no caixa
GET `/api/clientes/{cliente_id}/perfil/`	Equipe	Perfil do cliente
GET `/api/vendas/`	Equipe	Lista de vendas
POST `/api/vendas/`	Equipe	Registrar venda
GET `/api/vendas/{compra_id}/`	Equipe	Detalhe da venda
GET `/api/dashboard/`	Equipe	Indicadores do dashboard
GET `/api/acoes/`	Equipe	Ações do dia
GET `/api/avaliacoes/`	Equipe	Avaliações da loja
GET `/api/estoque/`	Equipe	Estoque da loja
POST `/api/estoque/{sku}/`	Equipe	Ajustar estoque
GET `/api/conta/`	Cliente	Painel do cliente logado
POST `/api/conta/cadastro/`	Aberto	Criar acesso
POST `/api/conta/entrar/`	Aberto	Entrar (cliente)

Endpoint	Acesso	O que faz
POST `/api/conta/sair/`	Aberto	Sair (cliente)
POST `/api/conta/senha/`	Cliente	Alterar senha
POST `/api/conta/excluir/`	Cliente	Excluir conta (LGPD)
POST `/api/conta/perfil/`	Cliente	Atualizar perfil
POST `/api/conta/compras/`	Cliente	Comprar na loja online
GET `/api/conta/compras/{compra_id}/`	Cliente	Detalhe de uma compra minha
GET `/api/conta/avaliacoes/`	Cliente	Minhas avaliações
POST `/api/conta/avaliacoes/`	Cliente	Avaliar produto

Catálogo

Produtos. Aberto (sem login): o PDV e a loja online usam o mesmo catálogo.

GET `/api/produtos/` Aberto

Catálogo de produtos

Produtos ativos com estoque, grade de numerações e nota média das avaliações.

PARÂMETROS

Nome	Onde	Tipo	Descrição
`busca`	query	string	Parte do nome ou início do SKU.

RESPOSTAS

- **200** Lista de produtos

Campo	Tipo	Descrição
`produtos`	lista de Produto	
`produtos[].sku`	string	
`produtos[].nome`	string	
`produtos[].preco`	number	
`produtos[].foto`	string	URL da foto (pode ser vazia).
`produtos[].usa_numeracao`	boolean	true = calçado (estoque por numeração).
`produtos[].estoque`	integer	No calçado, a soma da grade.
`produtos[].situacao`	ESGOTADO | ACABANDO | OK	
`produtos[].numeracoes`	lista de EstoqueNumeracao	
`produtos[].nota_media`	number ou null	
`produtos[].avaliacoes`	integer	

GET `/api/produtos/{sku}/` Aberto

Página do produto

Produto do catálogo mais descrição, distribuição das notas e as 20 avaliações mais recentes (só o primeiro nome de quem avaliou).

PARÂMETROS

Nome	Onde	Tipo	Descrição
`sku` obrigatório	caminho	string	

RESPOSTAS

- **200** Produto · `ProdutoDetalhe`
- **404** Não encontrado · `Erro`

Equipe

Login da equipe da loja (área /admin).

GET `/api/equipe/` Aberto

Usuário da equipe logado

Também envia o cookie `csrftoken` usado nos POST da loja.

RESPOSTAS

- **200** Usuário logado · `UsuarioEquipe`
- **401** Sem sessão (equipe ou cliente, conforme a rota) · `Erro`

POST `/api/equipe/entrar/` Aberto

Entrar como equipe

Recusa usuários que não são da equipe (`is_staff`).

CORPO (JSON)

Campo	Tipo	Descrição
`usuario` obrigatório	string	
`senha` obrigatório	string (password)	

RESPOSTAS

- **200** Sessão aberta · `UsuarioEquipe`
- **400** Regra de negócio violada ou dados inválidos · `Erro`

POST `/api/equipe/sair/` Aberto

Sair (equipe)

RESPOSTAS

- **200** OK

PDV

Caixa: consulta de cliente pelo CPF, cadastro rápido e registro de vendas. Exige equipe.

GET `/api/clientes/{cpf}/` Equipe

Cliente pelo CPF (caixa)

Usado pelo PDV ao digitar o CPF. Expira os lotes vencidos antes de calcular o saldo. O CPF volta sem máscara (foi o caixa que digitou).

PARÂMETROS

Nome	Onde	Tipo	Descrição
`cpf` obrigatório	caminho	string	CPF com ou sem pontuação.

RESPOSTAS

- **200** Cliente · `ClienteCaixa`
- **401** Sem sessão (equipe ou cliente, conforme a rota) · `Erro`
- **404** Não encontrado · `Erro`

POST `/api/clientes/` Equipe

Cadastrar cliente no caixa

Cadastro rápido no programa (sem senha). A loja de cadastro vem do caixa informado.

CORPO (JSON)

Campo	Tipo	Descrição
`cpf` obrigatório	string	
`nome` obrigatório	string	
`caixa`	string	Código do caixa.

RESPOSTAS

- **201** Cliente criado · `ClienteCaixa`
- **400** Regra de negócio violada ou dados inválidos · `Erro`
- **401** Sem sessão (equipe ou cliente, conforme a rota) · `Erro`

POST `/api/vendas/` Equipe

Registrar venda

Idempotente pelo `id` (UUID gerado no caixa): reenviar a mesma venda responde 200 com a venda já gravada. Os preços vêm sempre do banco. O caixa nunca recusa venda por falta de estoque (baixa até zero). `data` só é enviada por vendas feitas offline; datas no futuro são recusadas (5 min de folga).

CORPO (JSON)

Campo	Tipo	Descrição
`id` obrigatório	string (uuid)	
`caixa` obrigatório	string	
`itens` obrigatório	lista de ItemPedido	
`itens[].sku` obrigatório	string	
`itens[].quantidade` obrigatório	integer	
`itens[].numeracao`	integer ou null	Obrigatória para calçado (e deve existir na grade), null para acessório.
`forma_pagamento` obrigatório	PIX | CREDITO | DEBITO | DINHEIRO	
`cpf`	string ou null	Cliente do programa (opcional).
`pontos_resgate`	integer	Múltiplo de 100 (100 pontos = R$ 5,00).
`data`	string (date-time) ou null	

RESPOSTAS

- **200** Venda já existia (reenvio) · `VendaRegistrada`
- **201** Venda gravada · `VendaRegistrada`
- **400** Regra de negócio violada ou dados inválidos · `Erro`
- **401** Sem sessão (equipe ou cliente, conforme a rota) · `Erro`

Gestão

Dashboard, ações, listas de clientes e vendas, avaliações e estoque. Exige equipe.

GET `/api/clientes/` Equipe

Lista de clientes

Paginada. Ordenada pelo saldo (maior primeiro), ou pelo nome com `ordem=nome`. Contas excluídas não aparecem.

PARÂMETROS

Nome	Onde	Tipo	Descrição
`busca`	query	string	Parte do nome ou dígitos do CPF.
`nivel`	query	BRONZE | PRATA | OURO	
`ordem`	query	saldo | nome	
`pagina`	query	integer	

RESPOSTAS

- **200** Página de clientes
- **401** Sem sessão (equipe ou cliente, conforme a rota) · `Erro`

Campo	Tipo	Descrição
`total`	integer	
`pagina`	integer	
`paginas`	integer	
`clientes`	lista de ClienteNaLista	
`clientes[].id`	integer	
`clientes[].nome`	string	
`clientes[].cpf`	string	Mascarado.
`clientes[].nivel`	BRONZE | PRATA | OURO	
`clientes[].nivel_nome`	string	
`clientes[].saldo_pontos`	integer	
`clientes[].compras`	integer	
`clientes[].ultima_compra`	string (date-time) ou null	

GET `/api/clientes/{cliente_id}/perfil/` Equipe

Perfil do cliente

Nível, saldo, lotes válidos, últimas compras e os 30 últimos movimentos de pontos. Só leitura: não expira lotes.

PARÂMETROS

Nome	Onde	Tipo	Descrição
`cliente_id` obrigatório	caminho	integer	

RESPOSTAS

- **200** Perfil · `PerfilCliente`
- **401** Sem sessão (equipe ou cliente, conforme a rota) · `Erro`
- **404** Não encontrado · `Erro`

GET `/api/vendas/` Equipe

Lista de vendas

Paginada, mais recentes primeiro. Traz os totais do filtro e as opções dos filtros.

PARÂMETROS

Nome	Onde	Tipo	Descrição
`inicio`	query	string (date)	
`fim`	query	string (date)	
`caixa`	query	string	Código do caixa.
`pagamento`	query	PIX | CREDITO | DEBITO | DINHEIRO	
`pagina`	query	integer	

RESPOSTAS

- **200** Página de vendas
- **401** Sem sessão (equipe ou cliente, conforme a rota) · `Erro`

Campo	Tipo	Descrição
`total`	integer	
`pagina`	integer	
`paginas`	integer	
`faturamento`	number	
`desconto`	number	
`filtros`	objeto	
`filtros.caixas`	lista de Opcao	
`filtros.formas_pagamento`	lista de Opcao	
`vendas`	lista de objeto	
`vendas[].id`	string (uuid)	
`vendas[].data`	string (date-time)	
`vendas[].cliente`	objeto ou null	
`vendas[].caixa`	string ou null	
`vendas[].forma_pagamento`	PIX | CREDITO | DEBITO | DINHEIRO	
`vendas[].valor_bruto`	number	
`vendas[].desconto`	number	
`vendas[].valor_pago`	number	
`vendas[].pontos_ganhos`	integer	
`vendas[].pontos_resgatados`	integer	
`vendas[].itens_qtd`	integer	

GET `/api/vendas/{compra_id}/` Equipe

Detalhe da venda

PARÂMETROS

Nome	Onde	Tipo	Descrição
`compra_id` obrigatório	caminho	string (uuid)	

RESPOSTAS

- **200** Venda com itens · `VendaDetalhe`
- **401** Sem sessão (equipe ou cliente, conforme a rota) · `Erro`
- **404** Não encontrado · `Erro`

GET `/api/dashboard/` Equipe

Indicadores do dashboard

Pontos, custo, vendas, base de clientes, ranking e evolução mensal no período. Sem `inicio`/`fim` válidos usa o período padrão.

PARÂMETROS

Nome	Onde	Tipo	Descrição
`inicio`	query	string (date)	
`fim`	query	string (date)	

RESPOSTAS

- **200** Indicadores · `Dashboard`
- **401** Sem sessão (equipe ou cliente, conforme a rota) · `Erro`

GET `/api/acoes/` Equipe

Ações do dia

Listas de clientes para o gerente contatar (sumindo, pontos vencendo, perto de subir de nível...), cada uma com uma mensagem pronta.

RESPOSTAS

- **200** Ações
- **401** Sem sessão (equipe ou cliente, conforme a rota) · `Erro`

Campo	Tipo	Descrição
`acoes`	lista de Acao	
`acoes[].tipo`	string	
`acoes[].titulo`	string	
`acoes[].descricao`	string	
`acoes[].mensagem`	string	Texto pronto para enviar ao cliente.
`acoes[].clientes`	lista de objeto	

GET `/api/avaliacoes/` Equipe

Avaliações da loja

Resumo, distribuição e média por produto cobrem todas as avaliações; os filtros `produto` / `nota` só estreitam a lista paginada de comentários.

PARÂMETROS

Nome	Onde	Tipo	Descrição
`produto`	query	string	SKU.
`nota`	query	integer	
`pagina`	query	integer	

RESPOSTAS

- **200** Avaliações · `AvaliacoesDaLoja`
- **401** Sem sessão (equipe ou cliente, conforme a rota) · `Erro`

GET `/api/estoque/` Equipe

Estoque da loja

Esgotados e acabando primeiro. Calçados trazem o estoque por numeração; acessórios, um número só.

PARÂMETROS

Nome	Onde	Tipo	Descrição
`situacao`	query	ESGOTADO | ACABANDO | OK	

RESPOSTAS

- **200** Estoque
- **401** Sem sessão (equipe ou cliente, conforme a rota) · `Erro`

Campo	Tipo	Descrição
`resumo`	objeto	
`resumo.produtos`	integer	
`resumo.unidades`	integer	
`resumo.esgotados`	integer	
`resumo.acabando`	integer	
`resumo.numeracoes_esgotadas`	integer	
`dias_de_giro`	integer	Janela de `vendidos` (30 dias).
`produtos`	lista de ItemEstoque	
`produtos[].sku`	string	
`produtos[].nome`	string	
`produtos[].usa_numeracao`	boolean	
`produtos[].estoque`	integer	
`produtos[].minimo`	integer	No calçado, vale para cada numeração.
`produtos[].situacao`	ESGOTADO | ACABANDO | OK	
`produtos[].vendidos`	integer	Unidades vendidas nos últimos 30 dias.
`produtos[].numeracoes`	lista de EstoqueNumeracao	

POST `/api/estoque/{sku}/` Equipe

Ajustar estoque

Grava a contagem de uma numeração (calçado) ou do acessório. Numeração nova abre um tamanho na grade. Responde com a linha do produto como a lista mostra.

PARÂMETROS

Nome	Onde	Tipo	Descrição
`sku` obrigatório	caminho	string	

CORPO (JSON)

Campo	Tipo	Descrição
`quantidade` obrigatório	integer	
`minimo` obrigatório	integer	
`numeracao`	integer	Obrigatória para calçado, proibida para acessório.

RESPOSTAS

- **200** Linha atualizada · `ItemEstoque`
- **400** Regra de negócio violada ou dados inválidos · `Erro`
- **401** Sem sessão (equipe ou cliente, conforme a rota) · `Erro`

Conta do cliente

Área do cliente (/login, /loja, /minha-conta). Exige a sessão do cliente, exceto cadastro e login.

GET `/api/conta/` Cliente

Painel do cliente logado

Perfil, pontos, compras e dados para notificações. Também envia o cookie `csrftoken`.

RESPOSTAS

- **200** Painel · `PainelCliente`
- **401** Sem sessão (equipe ou cliente, conforme a rota) · `Erro`

POST `/api/conta/cadastro/` Aberto

Criar acesso

Cria o cliente (loja "Loja Online") ou vincula um CPF já cadastrado no caixa se o primeiro nome bater. Já entra na conta.

CORPO (JSON)

Campo	Tipo	Descrição
`cpf` obrigatório	string	
`nome` obrigatório	string	
`senha` obrigatório	string (password)	

RESPOSTAS

- **201** Conta criada e sessão aberta · `PainelCliente`
- **400** Regra de negócio violada ou dados inválidos · `Erro`

POST `/api/conta/entrar/` Aberto

Entrar (cliente)

CORPO (JSON)

Campo	Tipo	Descrição
`cpf` obrigatório	string	
`senha` obrigatório	string (password)	

RESPOSTAS

- **200** Sessão aberta · `PainelCliente`
- **400** Regra de negócio violada ou dados inválidos · `Erro`

POST `/api/conta/sair/` Aberto

Sair (cliente)

RESPOSTAS

- **200** OK

POST `/api/conta/senha/` Cliente

Alterar senha

Exige a senha atual e mantém a sessão aberta.

CORPO (JSON)

Campo	Tipo	Descrição
`senha_atual` obrigatório	string (password)	
`nova_senha` obrigatório	string (password)	

RESPOSTAS

- **200** OK
- **400** Regra de negócio violada ou dados inválidos · `Erro`
- **401** Sem sessão (equipe ou cliente, conforme a rota) · `Erro`

POST `/api/conta/excluir/` Cliente

Excluir conta (LGPD)

Anonimiza em vez de apagar: cancela os pontos restantes, troca nome e CPF, apaga o login e encerra a sessão. Vendas e avaliações ficam, sem vínculo com a pessoa.

CORPO (JSON)

Campo	Tipo	Descrição
`senha` obrigatório	string (password)	

RESPOSTAS

- **200** OK
- **400** Regra de negócio violada ou dados inválidos · `Erro`
- **401** Sem sessão (equipe ou cliente, conforme a rota) · `Erro`

POST `/api/conta/perfil/` Cliente

Atualizar perfil

Numeração (16–48), nascimento e consentimento de contato. `null` ou `""` apaga o valor. Marcar o consentimento de novo mantém a data original; desmarcar apaga.

CORPO (JSON)

Campo	Tipo	Descrição
`numeracao`	integer ou null	
`nascimento`	string (date) ou null	
`aceita_contato`	boolean	

RESPOSTAS

- **200** Painel atualizado · `PainelCliente`
- **400** Regra de negócio violada ou dados inválidos · `Erro`
- **401** Sem sessão (equipe ou cliente, conforme a rota) · `Erro`

POST `/api/conta/compras/` Cliente

Comprar na loja online

Mesmas regras da venda do caixa (`online-01`), mas o CPF vem da sessão e a loja online recusa pedido sem estoque. Idempotente pelo `id`.

CORPO (JSON)

Campo	Tipo	Descrição
`id` obrigatório	string (uuid)	
`itens` obrigatório	lista de ItemPedido	
`itens[].sku` obrigatório	string	
`itens[].quantidade` obrigatório	integer	
`itens[].numeracao`	integer ou null	Obrigatória para calçado (e deve existir na grade), null para acessório.
`forma_pagamento` obrigatório	PIX | CREDITO | DEBITO | DINHEIRO	
`pontos_resgate`	integer	

RESPOSTAS

- **200** Compra já existia (reenvio) · `VendaRegistrada`
- **201** Compra gravada · `VendaRegistrada`
- **400** Regra de negócio violada ou dados inválidos · `Erro`
- **401** Sem sessão (equipe ou cliente, conforme a rota) · `Erro`
- **404** Não encontrado · `Erro`

GET `/api/conta/compras/{compra_id}/` Cliente

Detalhe de uma compra minha

PARÂMETROS

Nome	Onde	Tipo	Descrição
`compra_id` obrigatório	caminho	string (uuid)	

RESPOSTAS

- **200** Compra com itens · `VendaDetalhe`
- **401** Sem sessão (equipe ou cliente, conforme a rota) · `Erro`
- **404** Não encontrado · `Erro`

GET `/api/conta/avaliacoes/` Cliente

Minhas avaliações

Produtos comprados ainda sem avaliação e as avaliações já feitas, com as regras (pontos por avaliação, tamanho mínimo do comentário).

RESPOSTAS

- **200** Avaliações · `AvaliacoesDoCliente`
- **401** Sem sessão (equipe ou cliente, conforme a rota) · `Erro`

POST `/api/conta/avaliacoes/` Cliente

Avaliar produto

Uma avaliação por produto comprado; rende 20 pontos (lote comum, validade de 12 meses). Nota 1–5 e comentário com pelo menos 20 caracteres.

CORPO (JSON)

Campo	Tipo	Descrição
`sku` obrigatório	string	
`nota` obrigatório	integer	
`comentario` obrigatório	string	

RESPOSTAS

- **201** Lista atualizada · `AvaliacoesDoCliente`
- **400** Regra de negócio violada ou dados inválidos · `Erro`
- **401** Sem sessão (equipe ou cliente, conforme a rota) · `Erro`

Valores fixos

Tipo	Valores
`Nivel`	`BRONZE` `PRATA` `OURO`
`FormaPagamento`	`PIX` `CREDITO` `DEBITO` `DINHEIRO`
`SituacaoEstoque`	`ESGOTADO` `ACABANDO` `OK`
`TipoMovimento`	`ACUMULO` `RESGATE` `EXPIRACAO`

Esquemas

`Erro`

Campo	Tipo	Descrição
`erro`	string	

`Paginacao`

Campo	Tipo	Descrição
`total`	integer	
`pagina`	integer	
`paginas`	integer	

`Opcao`

Campo	Tipo	Descrição
`codigo`	string	
`nome`	string	

`EstoqueNumeracao`

Campo	Tipo	Descrição
`numeracao`	integer	
`quantidade`	integer	
`situacao`	ESGOTADO | ACABANDO | OK	

`Produto`

Campo	Tipo	Descrição
`sku`	string	
`nome`	string	
`preco`	number	
`foto`	string	URL da foto (pode ser vazia).
`usa_numeracao`	boolean	true = calçado (estoque por numeração).
`estoque`	integer	No calçado, a soma da grade.
`situacao`	ESGOTADO | ACABANDO | OK	
`numeracoes`	lista de EstoqueNumeracao	
`numeracoes[].numeracao`	integer	
`numeracoes[].quantidade`	integer	
`numeracoes[].situacao`	ESGOTADO | ACABANDO | OK	
`nota_media`	number ou null	
`avaliacoes`	integer	

`ProdutoDetalhe`

Campo	Tipo	Descrição
`sku`	string	
`nome`	string	
`preco`	number	
`foto`	string	URL da foto (pode ser vazia).
`usa_numeracao`	boolean	true = calçado (estoque por numeração).
`estoque`	integer	No calçado, a soma da grade.
`situacao`	ESGOTADO | ACABANDO | OK	
`numeracoes`	lista de EstoqueNumeracao	
`numeracoes[].numeracao`	integer	
`numeracoes[].quantidade`	integer	
`numeracoes[].situacao`	ESGOTADO | ACABANDO | OK	
`nota_media`	number ou null	
`avaliacoes`	integer	
`descricao`	string	
`por_nota`	lista de objeto	
`por_nota[].nota`	integer	
`por_nota[].quantidade`	integer	
`comentarios`	lista de objeto	
`comentarios[].id`	integer	
`comentarios[].data`	string (date-time)	
`comentarios[].nome`	string	Primeiro nome, ou "Cliente excluído".
`comentarios[].nota`	integer	
`comentarios[].comentario`	string	

`ItemPedido`

Campo	Tipo	Descrição
`sku` obrigatório	string	
`quantidade` obrigatório	integer	
`numeracao`	integer ou null	Obrigatória para calçado (e deve existir na grade), null para acessório.

`UsuarioEquipe`

Campo	Tipo	Descrição
`usuario`	string	
`nome`	string	

`ClienteCaixa`

Campo	Tipo	Descrição
`cpf`	string	
`nome`	string	
`nivel`	BRONZE | PRATA | OURO	
`nivel_nome`	string	
`bonus_percentual`	integer	
`saldo_pontos`	integer	
`pontos_resgataveis`	integer	Saldo arredondado para baixo em blocos de 100.
`valor_resgatavel`	number	

`ClienteNaLista`

Campo	Tipo	Descrição
`id`	integer	
`nome`	string	
`cpf`	string	Mascarado.
`nivel`	BRONZE | PRATA | OURO	
`nivel_nome`	string	
`saldo_pontos`	integer	
`compras`	integer	
`ultima_compra`	string (date-time) ou null	

`PerfilCliente`

Campo	Tipo	Descrição
`id`	integer	
`nome`	string	
`cpf`	string	Mascarado.
`cadastrado_em`	string (date-time)	
`loja_cadastro`	string ou null	
`numeracao`	integer ou null	
`nascimento`	string (date) ou null	
`contato_autorizado_em`	string (date-time) ou null	
`nivel`	BRONZE | PRATA | OURO	
`nivel_nome`	string	
`bonus_percentual`	integer	
`pontos_12m`	integer	Acumulado nos últimos 12 meses (define o nível).
`proximo_nivel`	objeto ou null	
`proximo_nivel.nome`	string	
`proximo_nivel.faltam`	integer	
`saldo_pontos`	integer	
`pontos_resgataveis`	integer	
`valor_resgatavel`	number	
`total_compras`	integer	
`total_gasto`	number	
`total_pontos_ganhos`	integer	
`total_pontos_resgatados`	integer	
`lotes`	lista de objeto	
`lotes[].pontos`	integer	
`lotes[].expira_em`	string (date-time)	
`compras`	lista de objeto	
`compras[].id`	string (uuid)	
`compras[].data`	string (date-time)	
`compras[].caixa`	string ou null	
`compras[].forma_pagamento`	PIX | CREDITO | DEBITO | DINHEIRO	
`compras[].valor_pago`	number	
`compras[].desconto`	number	
`compras[].pontos_ganhos`	integer	
`compras[].pontos_resgatados`	integer	
`movimentos`	lista de objeto	
`movimentos[].data`	string (date-time)	
`movimentos[].tipo`	ACUMULO | RESGATE | EXPIRACAO	

Campo	Tipo	Descrição
`movimentos[].pontos`	integer	
`movimentos[].avaliacao`	string ou null	Nome do produto, quando os pontos vieram de uma avaliação.

`PainelCliente`

Campo	Tipo	Descrição
`id`	integer	
`nome`	string	
`cpf`	string	Mascarado.
`cadastrado_em`	string (date-time)	
`loja_cadastro`	string ou null	
`numeracao`	integer ou null	
`nascimento`	string (date) ou null	
`contato_autorizado_em`	string (date-time) ou null	
`nivel`	BRONZE | PRATA | OURO	
`nivel_nome`	string	
`bonus_percentual`	integer	
`pontos_12m`	integer	Acumulado nos últimos 12 meses (define o nível).
`proximo_nivel`	objeto ou null	
`proximo_nivel.nome`	string	
`proximo_nivel.faltam`	integer	
`saldo_pontos`	integer	
`pontos_resgataveis`	integer	
`valor_resgatavel`	number	
`total_compras`	integer	
`total_gasto`	number	
`total_pontos_ganhos`	integer	
`total_pontos_resgatados`	integer	
`lotes`	lista de objeto	
`lotes[].pontos`	integer	
`lotes[].expira_em`	string (date-time)	
`compras`	lista de objeto	
`compras[].id`	string (uuid)	
`compras[].data`	string (date-time)	
`compras[].caixa`	string ou null	
`compras[].forma_pagamento`	PIX | CREDITO | DEBITO | DINHEIRO	
`compras[].valor_pago`	number	
`compras[].desconto`	number	
`compras[].pontos_ganhos`	integer	
`compras[].pontos_resgatados`	integer	
`movimentos`	lista de objeto	
`movimentos[].data`	string (date-time)	

Campo	Tipo	Descrição
`movimentos[].tipo`	ACUMULO | RESGATE | EXPIRACAO	
`movimentos[].pontos`	integer	
`movimentos[].avaliacao`	string ou null	Nome do produto, quando os pontos vieram de uma avaliação.
`avaliacoes_pendentes`	objeto	
`avaliacoes_pendentes.quantidade`	integer	
`avaliacoes_pendentes.pontos`	integer	
`avaliacoes_pendentes.ultima_compra`	string (date-time) ou null	
`progresso_nivel`	number	Percentual até o próximo nível.
`a_vencer`	objeto	
`a_vencer.dias`	integer	
`a_vencer.pontos`	integer	
`a_vencer.proxima_data`	string (date-time) ou null	
`economia`	number	Reais já economizados com resgates.
`mais_comprados`	lista de objeto	
`mais_comprados[].sku`	string	
`mais_comprados[].nome`	string	
`mais_comprados[].preco`	number	
`mais_comprados[].foto`	string	
`mais_comprados[].unidades`	integer	

`VendaRegistrada`

Campo	Tipo	Descrição
`id`	string (uuid)	
`valor_bruto`	number	
`desconto`	number	
`valor_pago`	number	
`pontos_resgatados`	integer	
`pontos_ganhos`	integer	
`nivel_na_compra`	string	Nível antes da compra (usado no bônus); vazio sem cliente.
`saldo_atual`	integer ou null	

`VendaResumo`

Campo	Tipo	Descrição
`id`	string (uuid)	
`data`	string (date-time)	
`cliente`	objeto ou null	
`cliente.id`	integer	
`cliente.nome`	string	
`caixa`	string ou null	
`forma_pagamento`	PIX | CREDITO | DEBITO | DINHEIRO	
`valor_bruto`	number	
`desconto`	number	
`valor_pago`	number	
`pontos_ganhos`	integer	
`pontos_resgatados`	integer	

`VendaDetalhe`

Campo	Tipo	Descrição
`id`	string (uuid)	
`data`	string (date-time)	
`cliente`	objeto ou null	
`cliente.id`	integer	
`cliente.nome`	string	
`caixa`	string ou null	
`forma_pagamento`	PIX | CREDITO | DEBITO | DINHEIRO	
`valor_bruto`	number	
`desconto`	number	
`valor_pago`	number	
`pontos_ganhos`	integer	
`pontos_resgatados`	integer	
`loja`	string	
`nivel_na_compra`	string	
`nivel_na_compra_nome`	string	
`itens`	lista de objeto	
`itens[].sku`	string	
`itens[].nome`	string	
`itens[].quantidade`	integer	
`itens[].numeracao`	integer ou null	
`itens[].preco_unitario`	number	
`itens[].subtotal`	number	

`GrupoDeVendas`

Campo	Tipo	Descrição
`nome`	string	
`quantidade`	integer	
`faturamento`	number	
`percentual`	number	

`Dashboard`

Campo	Tipo	Descrição
`inicio`	string (date)	
`fim`	string (date)	
`atalhos`	lista de objeto	
`atalhos[].rotulo`	string	
`atalhos[].inicio`	string (date)	
`atalhos[].fim`	string (date)	
`base`	objeto	
`base.total`	integer	
`base.niveis`	lista de objeto	
`pontos`	objeto	
`pontos.acumulados`	integer	
`pontos.resgatados`	integer	
`pontos.expirados`	integer	
`pontos.taxa_resgate`	number	
`pontos.custo`	number	
`pontos.faturamento`	number	
`pontos.custo_sobre_faturamento`	number	
`pontos.compras`	integer	
`pontos.compras_com_resgate`	integer	
`pontos.em_aberto`	integer	
`pontos.em_aberto_reais`	number	
`pontos.a_vencer`	objeto	
`vendas`	objeto	
`vendas.quantidade`	integer	
`vendas.faturamento`	number	
`vendas.ticket_medio`	number	
`vendas.com_cpf`	integer	
`vendas.percentual_com_cpf`	number	
`vendas.por_caixa`	lista de GrupoDeVendas	
`vendas.por_pagamento`	lista de objeto	
`vendas.mais_vendidos`	lista de objeto	
`resgate_por_nivel`	lista de objeto	
`resgate_por_nivel[].codigo`	BRONZE | PRATA | OURO	
`resgate_por_nivel[].nome`	string	
`resgate_por_nivel[].compras`	integer	
`resgate_por_nivel[].compras_com_resgate`	integer	
`resgate_por_nivel[].taxa_resgate`	number	
`resgate_por_nivel[].pontos_resgatados`	integer	

Campo	Tipo	Descrição
`resgate_por_nivel[].pontos_ganhos`	integer	
`ranking`	lista de objeto	
`ranking[].posicao`	integer	
`ranking[].id`	integer	
`ranking[].nome`	string	
`ranking[].cpf`	string	Mascarado.
`ranking[].nivel`	BRONZE | PRATA | OURO	
`ranking[].nivel_nome`	string	
`ranking[].acumulado`	integer	
`ranking[].saldo`	integer	
`evolucao`	objeto	
`evolucao.labels`	lista de string	
`evolucao.acumulados`	lista de integer	
`evolucao.resgatados`	lista de integer	
`evolucao.expirados`	lista de integer	
`evolucao.custo`	lista de number	Reais de desconto por mês.
`evolucao.clientes`	lista de integer	Clientes que resgataram no mês.

`Acao`

Campo	Tipo	Descrição
`tipo`	string	
`titulo`	string	
`descricao`	string	
`mensagem`	string	Texto pronto para enviar ao cliente.
`clientes`	lista de objeto	
`clientes[].nome`	string	
`clientes[].cpf`	string	
`clientes[].detalhe`	string	

`AvaliacoesDaLoja`

Campo	Tipo	Descrição
`total`	integer	
`pagina`	integer	
`paginas`	integer	
`resumo`	objeto	
`resumo.total`	integer	
`resumo.media`	number ou null	
`resumo.pontos`	integer	
`por_nota`	lista de objeto	
`por_nota[].nota`	integer	
`por_nota[].quantidade`	integer	
`por_produto`	lista de objeto	
`por_produto[].sku`	string	
`por_produto[].nome`	string	
`por_produto[].quantidade`	integer	
`por_produto[].media`	number	
`avaliacoes`	lista de objeto	
`avaliacoes[].id`	integer	
`avaliacoes[].data`	string (date-time)	
`avaliacoes[].cliente`	objeto	
`avaliacoes[].produto`	objeto	
`avaliacoes[].nota`	integer	
`avaliacoes[].comentario`	string	

`AvaliacoesDoCliente`

Campo	Tipo	Descrição
`pontos_por_avaliacao`	integer	
`comentario_minimo`	integer	
`para_avaliar`	lista de objeto	
`para_avaliar[].sku`	string	
`para_avaliar[].nome`	string	
`para_avaliar[].preco`	number	
`para_avaliar[].foto`	string	
`para_avaliar[].ultima_compra`	string (date-time)	
`avaliadas`	lista de objeto	
`avaliadas[].sku`	string	
`avaliadas[].nome`	string	
`avaliadas[].foto`	string	
`avaliadas[].nota`	integer	
`avaliadas[].comentario`	string	
`avaliadas[].data`	string (date-time)	
`avaliadas[].pontos`	integer	

`ItemEstoque`

Campo	Tipo	Descrição
`sku`	string	
`nome`	string	
`usa_numeracao`	boolean	
`estoque`	integer	
`minimo`	integer	No calçado, vale para cada numeração.
`situacao`	ESGOTADO | ACABANDO | OK	
`vendidos`	integer	Unidades vendidas nos últimos 30 dias.
`numeracoes`	lista de EstoqueNumeracao	
`numeracoes[].numeracao`	integer	
`numeracoes[].quantidade`	integer	
`numeracoes[].situacao`	ESGOTADO | ACABANDO | OK	