


Databend


Databend 新 Hashtable 的设计和实现

主讲人：崔子龙


2022.11



Data infra 研究社





自我介绍



Databend

- 崔子龙
 - 开源之夏2022“为 Databend 增加 String Adaptive Hash Table”项目参与者







目录

CONTENTS


➤ 设计目标

➤ 实现细节

➤ 性能分析



Databend





设计目标


设计目标



- 仅需要插入、删除和迭代
- 键包括整数和字符串两类
- String Adaptive Hash Table : 根据字符串键的长度优化哈希表
- 新的 API




Databend




实现细节


- 线性探测
- 二倍扩容



<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/HASHTB12.svg>



String Adaptive Hash Table



Databend

- <https://doi.org/10.3390/app10061915>
- 根据字符串长度确定不同的存储方式。





Figure 5. Architecture of SAHA with multiple hash tables to store strings with different length ranges.



- AHasher
- CRC
- 32 bit or 64 bit?

- mmap : MAP_POPULATE
- mremap : madvise, MADV_POPULATE_WRITE (since Linux Kernel 5.14)

- 起源：Rethinking SIMD Vectorization for In-Memory Databases ,
<https://www.cs.columbia.edu/~orestis/sigmod15.pdf>
- gather, scatter
- 冲突检测
- 停顿在gather上







新 API




Databend


- 减少暴露裸指针，用生命周期保证安全性
- GAT



Databend



性能分析




性能分析




Databend

Dataset Wiki




Dataset Wiki






Databend

Q & A





THANKS!

