Moduł 12 – TIPS & TRICKS – Zadania Teoria SQL

W skryptach do sprawdzenia, nie podawaj proszę wartości wynikowych tylko samą składnię z ewentualnym opisem.

1. Korzystając z tabel administracyjnych bazy danych. Stwórz zapytanie, którego wynikiem będzie lista obiektów:

   Tabel, widoków, indeksów, typem (t dla tabeli, v dla widoku, i dla indeksu) razem z ich właścicielami i schematem, w jakim się znajdują.

2. Korzystając z dodatku pgcrypto (lub z odpowiadających funkcji w Twojej bazie danych).

   Zaszyfruj tekst 'ultraSilneHa3l0$567' korzystając z opcji ENCRYPT (pamiętaj o rzutowaniu na typ bytea - ::bytea lub CAST(xxx as bytea)) or CRYPT

   Następnie przedstaw sposób, sprawdzania hasła w sytuacji logowania użytkownika (DECRYPT / CRYPT)

3. Dla danych z tabeli CUSTOMERS (skrypt poniżej), wykorzystaj znane Ci techniki anonimizowania danych.
   a. Pozbądź się duplikatów.
   b. Nie pokazuj całego adresu email, tylko domenę firmy (np. X@polska.pl) - dla znalezienie domeny mailowej możesz wykorzystać REGEX - '@(.*)$' (w substring lub REGEXP_MATCH)
   c. Pokaż tylko 3 ostatniej cyfry numeru telefonu (resztę zastąp X-ami).

```
DROP TABLE IF EXISTS customers CASCADE;

CREATE TABLE customers (
      id SERIAL,
      c_name TEXT,
      c_mail TEXT,
      c_phone VARCHAR(9),
      c_description TEXT
);

INSERT INTO customers (c_name, c_mail, c_phone, c_description)
     VALUES   ('Krzysztof   Bury',   'kbur@domein.pl',   '123789456',
left(md5(random()::text), 15)),
             ('Onufry    Zagłoba',    'zagloba@ogniemimieczem.pl',
'100000001', left(md5(random()::text), 15)),
             ('Krzysztof   Bury',   'kbur@domein.pl',   '123789456',
left(md5(random()::text), 15)),
             ('Pan      Wołodyjowski',      'p.wolodyj@polska.pl',
'987654321', left(md5(random()::text), 15)),
             ('Michał      Skrzetuski',      'michal<at>zamek.pl',
'654987231', left(md5(random()::text), 15)),
             ('Bohun       Tuhajbejowicz',       NULL,       NULL,
left(md5(random()::text), 15));
```