DQL – ANY = SOME

Do sprawdzenia czy w przeszukiwanym podzbiorze danych (podzapytaniu) znajduje się **przynajmniej jedna wartość** spełniająca wykorzystany operator.

jeden z dostępnych operatorów logicznych =, <>, !=, >, >=, <, or <=

```
SELECT ...
    FROM <NAZWA_TABELI>
   WHERE <WYRAZENIE / KOLUMNA>
         OPERATOR ANY (<LISTA / PODZAPYTANIA>)
GROUP BY <NAZWA_KOLUMN>, ...
  HAVING <WYRAZENIE / KOLUMNA>
         OPERATOR ANY (<LISTA / PODZAPYTANIA>)
```

https://www.postgresql.org/docs/12/functions-comparisons.html#id-1.5.8.28.16

DQL – ANY = SOME

Różnica między ISO SQL (1986) a samym SQL-em (1970+).

```
SELECT ...
     FROM <NAZWA_TABELI>
    WHERE <WYRAZENIE / KOLUMNA>
          OPERATOR SOME (<LISTA / PODZAPYTANIA>)
GROUP BY <NAZWA_KOLUMN>, ...
  HAVING <WYRAZENIE / KOLUMNA>
          OPERATOR SOME (<LISTA / PODZAPYTANIA>)
```

https://www.postgresql.org/docs/12/functions-comparisons.html#id-1.5.8.28.16

DQL – ALL

Do sprawdzenia czy **wszystkie wiersze** przeszukiwanego podzbioru danych (podzapytania) spełniają wykorzystany operator.

jeden z dostępnych operatorów logicznych =, <>, !=, >, >=, <, or <=

```
SELECT ...
    FROM <NAZWA_TABELI>
   WHERE <WYRAZENIE / KOLUMNA>
         OPERATOR ALL (<LISTA / PODZAPYTANIA>)
GROUP BY <NAZWA_KOLUMN>, ...
  HAVING <WYRAZENIE / KOLUMNA>
         OPERATOR ALL (<LISTA / PODZAPYTANIA>)
```

https://www.postgresql.org/docs/12/functions-comparisons.html#id-1.5.8.28.17

DQL – IN

Do sprawdzenia czy dana wartość **jest częścią podzbioru elementów.**

```
SELECT ...
    FROM <NAZWA_TABELI>
   WHERE <WYRAZENIE / KOLUMNA>
         IN (<LISTA / PODZAPYTANIA>)
GROUP BY <NAZWA_KOLUMN>, ...
  HAVING <WYRAZENIE / KOLUMNA>
         IN (<LISTA / PODZAPYTANIA>)
```

https://www.postgresql.org/docs/12/functions-comparisons.html#FUNCTIONS-COMPARISONS-IN-SCALAR

DQL – IN

```
SELECT ...
    FROM <NAZWA_TABELI>
   WHERE <WYRAZENIE / KOLUMNA>
         IN (<LISTA / PODZAPYTANIA>)
GROUP BY <NAZWA_KOLUMN>, ...
  HAVING <WYRAZENIE / KOLUMNA>
         IN (<LISTA / PODZAPYTANIA>)
```

```
SELECT ...
    FROM <NAZWA_TABELI>
   WHERE <WYRAZENIE / KOLUMNA> = <ELEMENT1>
         OR
         <WYRAZENIE / KOLUMNA> = <ELEMENT1>
         OR
         ...
```

DQL – NOT IN

Do sprawdzenia czy dana wartość **nie jest żadnym elementem z podzbioru.**

```
SELECT ...
    FROM <NAZWA_TABELI>
   WHERE <WYRAZENIE / KOLUMNA>
         NOT IN (<LISTA / PODZAPYTANIA>)
GROUP BY <NAZWA_KOLUMN>, ...
  HAVING <WYRAZENIE / KOLUMNA>
         NOT IN (<LISTA / PODZAPYTANIA>)
```

https://www.postgresql.org/docs/12/functions-comparisons.html#id-1.5.8.28.15

DQL – NOT IN

```
SELECT ...
    FROM <NAZWA_TABELI>
   WHERE <WYRAZENIE / KOLUMNA>
         NOT IN (<LISTA / PODZAPYTANIA>)
GROUP BY <NAZWA_KOLUMN>, ...
  HAVING <WYRAZENIE / KOLUMNA>
         NOT IN (<LISTA / PODZAPYTANIA>)
```

```
SELECT ...
    FROM <NAZWA_TABELI>
   WHERE <WYRAZENIE / KOLUMNA> <> <ELEMENT1>
         AND
         <WYRAZENIE / KOLUMNA> <> <ELEMENT1>
         AND
         ...
```