DQL – LIKE / NOT LIKE

Operatora **LIKE** używamy w sekcji **WHERE** zapytania, aby odfiltrować wiersze wynikowe według wybranego wzoru.

```
SELECT *
  FROM <TABLE>
 WHERE <TABLE_COLUMN> LIKE 'a_bcd%';
```

% - wystąpienie 0,1 lub więcej znaków (dowolnych) w szukanym wzorze
_ - wystąpienie 1 znaku (dowolnego)

https://www.postgresql.org/docs/12/functions-matching.html

DQL – LIKE

Niektóre bazy danych rozszerzają zbiór znaków specjalnych o inne, np. w SQL Server:

- [ ] - nawiasy kwadratowe, dowolny ze znaków zawartych w nawiasach kwadratowych (SQL Server)
- ^ - “daszek” oznacza zaprzeczenie np. [^cb] wszystkie znaki z wyjątkiem znaku c lub b w wyrazie
- - - myślnik oznacza zakres znaków, np. [a - e]

https://www.postgresql.org/docs/12/functions-matching.html

DQL – ILIKE / NOT ILIKE

- **LIKE dla składni nie wrażliwej na wielkość znaków**
- **Nie jest częścią ISO SQL**

```
SELECT *
  FROM <TABLE>
 WHERE <TABLE_COLUMN> ILIKE 'a_bcd%';
```

https://www.postgresql.org/docs/12/functions-matching.html

DQL – Wyrażenia regularne

regexp_replace

regexp_match

substring

https://www.postgresql.org/docs/12/functions-matching.html#FUNCTIONS-POSIX-REGEXP

https://regexr.com/

DQL – POSIX / Wyrażenia regularne



https://www.reddit.com/r/ProgrammerHumor/comments/epjua1/does_anyone_actually_know_when_to_properly_use/