Proceduralny SQL - Pętle

Pozwalają na wykonywanie operacji do określonego momentu – spełnienia warunków / błędu / końca danych do procesowania.

Rodzaje pętli:

- **LOOP** – powtarzaj dopóki nie powiesz wprost EXIT
- **WHILE** – dopóki warunek jest spełniony powtarzaj
- **FOR / FOREACH** – dla danego zakresu powtarzaj

https://www.postgresql.org/docs/12/plpgsql-control-structures.html#PLPGSQL-CONTROL-STRUCTURES-LOOPS

Proceduralny SQL – Pętle LOOP / WHILE

```
LOOP
    -- obliczenia
    EXIT WHEN count > 100;
    CONTINUE WHEN count < 50;
    -- obliczenia
END LOOP;
```

```
WHILE WARUNEK TRUE  LOOP
    -- some computations here
END LOOP;
```

https://www.postgresql.org/docs/12/plpgsql-control-structures.html#PLPGSQL-CONTROL-STRUCTURES-LOOPS

Proceduralny SQL – Pętle FOR / FOREACH

```
FOR target IN query LOOP
    statements
END LOOP;

FOR i IN 1..10 LOOP
    statements
END LOOP;

FOREACH target  IN ARRAY expression LOOP
    statements
END LOOP;
```

https://www.postgresql.org/docs/12/plpgsql-control-structures.html#PLPGSQL-CONTROL-STRUCTURES-LOOPS