TICS-411 Minería de Datos

Clase 1: Calidad de los Datos y Feature Engineering

Alfonso Tobar-Arancibia
alfonso.tobar.a@edu.uai.cl

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Datos Tabulares

Tipos de Datos: Datos Tabulares

	siteEvt	site	time	ml	depth	dist	azmith	lat	lon	peak	evid	epoch	id
0	2431	1	2011-07-16 07:39:00 (UTC)	2.99	14.8	34.88	168	32.791	-115.453	10019300.0	15018412	1310801940	2431
1	4028	1	2010-04-06 03:09:53 (UTC)	3.05	10.0	88.57	171	32.312	-115.380	610667.0	14616764	1270523393	4028
2	7393	1	2008-01-18 09:52:29 (UTC)	2.70	19.0	47.68	164	32.686	-115.389	1863890.0	14343464	1200649949	7393
3	12447	1	2005-09-01 01:38:23 (UTC)	2.01	4.6	11.20	315	33.169	-115.615	13613300.0	14178480	1125538703	12447
4	7284	1	2009-12-30 18:48:57 (UTC)	5.80	6.0	77.43	156	32.464	-115.189	736620000.0	14565620	1262198937	7284

- Filas: Observaciones, registros, instancias. (Normalmente independientes).
- Columnas: Variables, Atributos, Features.

- Probablemente el tipo de datos más amigable.
- Requiere conocimiento de negocio (**Domain Knowledge**)

- Es un % bajísimo del total de datos existentes en el Mundo.
- Distintos tipos, por lo que normalmente requiere de algún tipo de **preprocesamiento**.

Tipos de Datos: Numéricos

Numéricos

> Valores a los que se les puede aplicar alguna operación matemática.

- Discretas: Número finito o contable de valores. Integers (Enteros). Ej: `Número de Hijos`, `Cantidad de Productos`, `Edad`.
- Continuas: Existen infinitos puntos entre dos puntos. Floats (punto flotando o decimales). Ej. `Temperatura`, `Peso`.

Tipos de Datos: Categóricos

Categóricos

> Datos que representan una categoría.

- Nominales: Sólo nombres que no representan ningún orden. Ej: `Nacionalidad`, `género`, `ocupación`.
- Ordinales: Que tienen un orden o jerarquía inherente. Ej: `Nivel de Escolaridad`, `tamaño`.

No todas las operaciones matemáticas son aplicables. Ej: Media, Mediana, Sumas, Restas, etc.

Tipos de Datos: Otros tipos de Datos

Strings

> Datos de texto, los cuales podrían eventualmente ser tratados y representar algo. Ej: `Rescatar comunas de una dirección`, `rescatar sexo desde el nombre`, etc.

Fechas

> Datos tipo fecha, los cuales podrían eventualmente ser tratados y representar variables de algún tipo. Ej: `Rescatar Años`, `meses`, `días`, `semanas`, `trimestres (quarters)`, etc.

Datos Geográficos

> Datos que representan la ubicación geográfica de un elemento. Ej: `Latitud`, `Longitud`, `Coordenadas`.

Sin importar el tipo de dato el mayor problema es su calidad.

Calidad de los Datos

Calidad de los Datos: Ruido

Ruido

Corresponde al error y extrema variabilidad en la medición en los datos. Este error puede ser aleatorio o sistemático.

Se le llama `Señal` a la tendencia principal y representa la información significativa y valiosa de los datos.

Calidad de los Datos: Outliers

Outliers

Son datos considerablemente diferentes a la mayoría del dataset. Dependiendo del caso pueden indicar casos `"interesantes"` o `errores de medición`.

- Es importante notar que dependiendo del caso puede ser una buena idea deshacerse de ellos. **¿En qué casos podría no ser necesario eliminarlos?**

Calidad de los Datos: Valores Faltantes

Missing Values

> Son valores que por alguna razón no están presentes.

- **Missing at Random (MAR)**: Son valores que no están presentes por causas que no se pueden controlar. **Ej**: No se registró, no se preguntó, fallas en el sistema de recolección de datos, etc.
- **Informative Missing**: Es un valor no aplicable. **Ej**: Sueldo en niños, Precio de la entrada de un concierto si es que **NO** compró entrada.

Missing value

	loan_amnt	term	int_rate	sub_grade	emp_length	home_ownership	annual_inc	loan_status	addr_state	dti	mths_since_recent_inq	revol_util	bc_open_to_buy	bc_util	num_op_rev_tl
0	3600	36 months	14	C4	10+ years	MORTGAGE	55000	Fully Paid	PA	6	4	30	1506	37	4
1	24700	36 months	12	C1	10+ years	MORTGAGE	65000	Fully Paid	SD		0	19	57830	27	20
2	20000	60 months	11	B4	10+ years	MORTGAGE	63000	Fully Paid	IL		10	56	2737	56	4
3	35000	60 months	15	C5	10+ years	MORTGAGE		Current	NJ			12	54962	12	10
4	10400		12	F1	3 years	MORTGAGE	104433	Fully Paid	PA		1	64	4567	78	7
5			13	C3	4 years	RENT	34000	Fully Paid	GA	10		68	844	91	4
6	20000	36 months	9	B2	10+ years	MORTGAGE		Fully Paid	MN	15	10	84		103	9
7	20000	36 months	8	B1	10+ years	MORTGAGE	85000	Fully Paid	SC	18	8	6	13674	6	3
8		36 months	6	A2	6 years	RENT	85000	Fully Paid	PA	13	1	34		50	13
9		36 months	11	B5	10+ years	MORTGAGE	42000	Fully Paid	RI	35	10	39	9966	41	5

Calidad de los Datos: Datos Duplicados

Duplicates

Se refiere a registros que pueden estar total o parcialmente duplicados.

S.N°	First Name	Last Name	Title	Company
1	Mary	Sue	Senior Marketing Manager	ABC Ltd.
2	Janet	Martin	Marketing Executive	ABC Ltd.
3	Bryan	Oscar	SEO Manager	ABC Ltd.
4	Jude	Taylor	Marketing Manager	ABC Ltd.
5	Mary S	Sue	Senior Marketing Manager	ABC Ltd.

⚠ Esto genera problemas en la confiabilidad de los datos. **¿Cuál es el registro correcto?**

Ej: Caso particular de una Jooycar (una startup de seguros).

Calidad de los Datos: Dominio del Problema

- Por lejos el problema de calidad más difícil de encontrar.
- Se requiere experiencia y conocimiento profundo del negocio para detectarlo.

Ej: Caso de Super Avances en Cencosud.

Feature Engineering

Feature Engineering

Feature Engineering

> También conocida como Ingeniería de Atributos, es el `arte` de trabajar las `features` existentes para *limpiar* o *corregir* variables existentes o *crear* nuevas variables.

Preprocesamiento

> Se refiere al proceso de preparación de los datos para su ingreso a un modelo. En una primera parte puede incluir limpieza de datos corruptos, redundantes y/o irrelevantes. Por otra parte, también hace referencia a la transformación de datos para que puedan ser consumidos por un algoritmo.

Data Cleaning

- No existe un procedimiento estándar.
- Revisar los datos y ver potenciales errores que puedan afectar el funcionamiento de un modelo.

Preprocesamiento: Valores Faltantes

Imputación: Se refiere al proceso de rellenar datos faltantes.

Numerical Variables
- Mean/ Median Imputation
- Arbitary Value Imputation
- End of tail Imputation
- Mode Imputation

Categorical Variable
- Frequent category Imputation
- Adding a "Missing" category

Both
- Complete Case Analysis
- Adding a "Missing" Indicator
- Random Sample Imputation

Mean (Download Speed) = 130

Mobile ID	Mobile Package	Download Speed	Data Limit Usage
1	Fast+	157	80%
2	Lite	99	70%
3	Fast+	167	10%
4	Fast+	N/A	80%
5	Lite	76	70%
6	Fast+	155	10%
7	Fast+	N/A	95%
8	Lite	76	77%
9	Fast+	180	95%

Mobile ID	Mobile Package	Download Speed	Data Limit Usage
1	Fast+	157	80%
2	Lite	99	70%
3	Fast+	167	10%
4	Fast+	130	80%
5	Lite	76	70%
6	Fast+	155	10%
7	Fast+	130	95%
8	Lite	76	77%
9	Fast+	180	95%

Median (Download Speed) = 155

Mobile ID	Mobile Package	Download Speed	Data Limit Usage
1	Fast+	157	80%
2	Lite	99	70%
3	Fast+	167	10%
4	Fast+	N/A	80%
5	Lite	76	70%
6	Fast+	155	10%
7	Fast+	N/A	95%
8	Lite	76	77%
9	Fast+	180	95%

Mobile ID	Mobile Package	Download Speed	Data Limit Usage
1	Fast+	157	80%
2	Lite	99	70%
3	Fast+	167	10%
4	Fast+	155	80%
5	Lite	76	70%
6	Fast+	155	10%
7	Fast+	155	95%
8	Lite	76	77%
9	Fast+	180	95%

Dependiendo del nivel de valores faltantes, es necesario evaluar la eliminación de registros o atributos completos de ser necesario.

Preprocesamiento: Manejo de Outliers

Winsorizer

Se refiere al proceso de acotar un atributo eliminando los valores extremos o atípicos (outliers).

	genotype	yield	yield_cleaned
Group B	B	21.77	21.77
	B	26.30	22.85
	B	22.85	22.85
	B	22.31	22.31
Group F	F	20.09	20.09
	F	15.01	19.52
	F	20.38	20.38
	F	19.52	19.52

ⓘ Al igual que en el caso anterior, es necesario evaluar la eliminación de registros si es que representan valores atípicos.

Preprocesamiento: Manejo de Variables Categóricas

> La mayoría de los modelos no tienen la capacidad de poder lidiar con variables categóricas por lo que deben ser transformadas en una representación numérica antes de ingresar a un modelo.

Color
Red
Red
Yellow
Green
Yellow

Red	Yellow	Green
1	0	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1
0	1	0

One Hot Encoder

color
red
green
blue
red

color
0
1
2
0

Ordinal Encoder

- `One Hot Encoder` suele dar mejores resultados en modelos lineales.
- `Ordinal Encoder` suele dar mejores resultados en modelos de árbol.

¿Son necesarias todas las columnas en un One Hot Encoder?

Preprocesamiento: Escalamiento

> El `escalamiento` se refiere al proceso de llevar distintas variables a una misma escala.

- Evitar que la escala de una "sobre-importancia" a una cierta variable.
- Permitir una mejor convergencia de los algoritmos.

StandardScaler (Normalización)

$$x_j = \frac{x_j - \mu_x}{\sigma_x}$$

- Este proceso fuerza (en la medida de lo posible) a tener media 0 y std 1.
- Notar que σ_x hace referencia a la varianza poblacional.

MinMax Scaler

$$x_j = \frac{x_j - min(x_j)}{max(x_j) - min(x_j)}$$

Este proceso fuerza a los datos a distribuirse entre 0 y 1.

Preprocesamiento: Escalamiento

a
1
3
1
-2

centering	scaling
0.25	0.313725
2.25	0.941176
0.25	0.313725
-2.75	-0.627451

standard_scaler	min_max_scaler
0.140028	0.6
1.260252	1.0
0.140028	0.6
-1.540308	0.0

- **Media**: 0.75
- **Std**: 3.1875
- **Min**: -2
- **Max**: 3

- **Centering (Centrado)**: Se le llama a la diferencia entre la variable y su media.
- **Scaling (Escalado)**: Se le llama al cuociente entre la variable y su Desviación Estándar.
- **StandardScaler (Normalización)**: Es Centrado y Escalado.

Creación de Variables

Combinación

> Combinar 2 o más variables. Ej: Calcular el área de un sitio a partir del ancho y largo.

Transformación

> Aplicar una operación a una variable. Ej: El logaritmo de las ganancias.

Discretización (Binning)

> Generar categorías a partir de una variable continua.

AGE	AGE_bins
10	[10,21]
15	[10,21]
16	[10,21]
18	[10,21]
20	[10,21]
30	[22,33]
35	[34,45]
42	[34,45]
48	[46,55]
50	[46,55]
52	[46,55]
55	[46,55]

Creación de Variables

Ratios

Es una medida que expresa la relación entre dos cantidades. Ej: Puntos por partido, cantidad de transacciones por mes, etc.

Agregación

Agregar o agrupar información resumida de ciertas variables. Ej: Promedio de tiempo en aprobar un tipo de crédito.

Selección de Variables

> Se refiere al proceso de eliminar variables que pueden ser irrelevantes o poco significativas.

- Procesos Manuales.
- Procesos Automáticos:
  - PCA (Principal Component Analysis).
  - Recursive Feature Elimination.
  - Recursive Feature Addition.
  - Eliminación mediante alguna medida.

Medidas

Medidas: Similaridad

Similaridad

- Medida numérica que indica cuán iguales son los datos entre de dos objetos
- Es mayor cuando los objetos con semejantes
- Normamente se encuentran en el rango [0,1]

Disimilaridad

- Medida numérica que indica cuan diferente son los datos entre de dos objetos
- Es menor cuando los datos son parecidos
- El valor mínimo es normalmente cero
- El límite superior puede variar

Medidas: Similaridad Nominal

- Disimilaridad:

$$D = \begin{cases} 0, & \text{if } p = q \\ 1, & \text{if } p \neq q \end{cases}$$

- Similaridad:

$$S = \begin{cases} 1, & \text{if } p = q \\ 0, & \text{if } p \neq q \end{cases}$$

$$S(p, q) = 0$$

$$D(p, q) = 1$$

Medidas: Similaridad Ordinal

- Disimilaridad:

$$D = \frac{|p - q|}{n - 1}$$

- Similaridad:

$$S = 1 - \frac{|p - q|}{n - 1}$$

$$S(p, q) = 1 - \frac{5 - 4}{6 - 1} = 0.8$$

Medidas: Similaridad Intervalo o Ratio

- Disimilaridad:

$$D = |p - q|$$

- Similaridad:

$$S = -D$$

$$S = \frac{|p - q|}{n - 1}$$

$$S = 1 - \frac{d - min_d}{max_d - min_d}$$

Sea $p = 35^\circ C$ y $q = 40^\circ C$. Luego:

$$S(p, q) = -5$$

$$S(p, q) = \frac{1}{1 + 5} = 0.17$$

Medidas: Similaridad Datos Categóricos

> Sea p y q vectores de dimensión m con *sólo atributos categóricos*. Para calcular la similaridad entre vectores se usa lo siguiente:

$$Sim(p,q) = \sum_{i=1}^{m} S(p_i, q_i)$$

- Overlap:

$$S(p_{a_i}, q_{a_i}) = \begin{cases} 1, & \text{if } p_{a_i} = q_{a_i} \\ 0, & \text{if } p_i \neq q_i \end{cases}$$

- Frecuencia de Ocurrencia Inversa

$$S(p_i, q_i) = \frac{1}{p_k(p_i)^2}$$

- Medida de Goodall

$$S(p_i, q_i) = 1 - p_k(p_i)^2$$

- $p_k()$ se refiere a la probabilidad de ocurrencia del atributo k.
- Todas estas medidas son 0 si $p_i \neq q_i$

Medidas: Similaridad Datos Categóricos

Datos

item	shape	color
1	circle	red
2	square	red
3	triangle	red
4	circle	red
5	square	yellow
6	triangle	yellow
7	circle	blue
8	square	blue

Atributos

p_1	shape
circle	3/8
square	3/8
triangle	2/8

p_2	color
red	4/8
yellow	2/8
blue	2/8

¿Cuánto vale la similaridad entre los siguientes registros?

- 1-4
- 2-5
- 7-8

Medidas: Similaridad Datos Binarios

> Sea p y q vectores de dimensión m con *sólo atributos binarios*. Para calcular la similaridad entre vectores se usa lo siguiente:

$$SMC = \frac{M_{00} + M_{11}}{M_{00} + M_{01} + M_{10} + M_{11}}$$

- Simple Matching Coefficient = Número de Coincidencias / Total de Atributos

$$JC = \frac{M_{11}}{M_{01} + M_{10} + M_{11}}$$

- Jaccard Coefficient = Número de Coincidencias 11 / Número de Atributos distintos de Ceros.

$M_{01} =$ El número de atributos donde p era 0 y q era 1

$M_{10} =$ El número de atributos donde p era 1 y q era 0

$M_{00} =$ El número de atributos donde p era 0 y q era 0

$M_{11} =$ El número de atributos donde p era 1 y q era 1

Medidas: Similaridad Datos Binarios

name	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10}
p_i	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
q_i	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

$$SMC = \frac{M_{00} + M_{11}}{M_{00} + M_{01} + M_{10} + M_{11}} = \qquad \frac{7+0}{7+2+1+0} = 0.7$$

$$JC = \frac{M_{11}}{M_{01} + M_{10} + M_{11}} = \qquad \frac{0}{2+1+0} = 0$$

Medidas: Similaridad (Distancia Coseno)

> Sean d_1 y d_2 dos vectores. La distancia coseno se calcula como:

$$cos(d_1, d_2) = \frac{d_1 \cdot d_2}{||d_1||||d_2||}$$

name	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10}
d_1	3	2	0	5	0	0	0	2	0	0
d_2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2
d_3	6	4	0	10	0	0	0	4	0	0

$$d_1 \cdot d_2 = 5$$

$$d_1 \cdot d_3 = 84$$

$$||d_1|| = \sqrt{42} = 6.481$$

$$||d_2|| = \sqrt{6} = 2.449$$

$$||d_3|| = \sqrt{168} = 12.962$$

$$cos(d_1, d_2) = 0.3150$$

$$cos(d_1, d_3) = 0.9999$$

Distancias

Distancias

> Una métrica o función de distancia es una función que define una distancia para cada par de elementos de un conjunto. Sean dos puntos x e y, una métrica o función de distancia debe satisfacer las siguientes condiciones:

- No Negatividad:
  - $d(x, y) =\geq 0$
- Identidad:
  - $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
- Simetría:
  - $d(x, y) = d(y, x)$
- Desigualdad Triangular:
  - $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

Distancias: Distancia Minkowski

$$d(p,q) = \left(\sum_{k=1}^{m} |p_k - q_k|^r \right)^{1/r}$$

Datos

point	x	y
p1	0	2
p2	2	0
p3	3	1
p4	5	1

- $r = 1 \rightarrow$ Distancia Manhattan (L1).
- $r = 2 \rightarrow$ Distancia Euclideana (L2).
- $r = \infty \rightarrow$ Distancia Chebyshev (L∞).

$$D_{ch}(p,q) = \max_k |p_k - q_k|$$

- Se denomina `Matriz de Distancias` a la Matriz que contiene la distancia $d(p_i, p_j)$ en la coordenada i, j.

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Distancias: Distancia Minkowski (Resultados)

L1	p1	p2	p3	p4
p1	0	4	4	6
p2	4	0	2	4
p3	4	2	0	2
p4	6	4	2	0

L2	p1	p2	p3	p4
p1	0	2.828	3.162	5.099
p2	2.828	0	1.414	3.162
p3	3.162	1.414	0	2
p4	5.099	3.162	2	0

L_∞	p1	p2	p3	p4
p1	0	2	3	5
p2	2	0	1	3
p3	3	1	0	2
p4	5	3	2	0

Distancias: Distancia Mahalanobis

$$d(p,q) = \sqrt{(p-q)^T \Sigma^{-1} (p-q)}$$

donde Σ es la `Matriz de Covarianza` de los datos de entrada.

$$cov(x,y) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

- Para 2 variables p y q:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} cov(p,p) & cov(p,q) \\ cov(q,p) & cov(q,q) \end{bmatrix}$$

Ejercicio: Supongamos las siguientes escalas de notas. Calcular la distancia entre la nota (1.0 y 7.0)

- test #1: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
- test #2: 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 7.0

Distancias: Distancia Mahalanobis (Resultados)

- test #1:
  $$d(7.0, 1.0) = \sqrt{(7-1)\frac{1}{3.79}(7-1)} = 3.08$$
- test #2:
  $$d(7.0, 1.0) = \sqrt{(7-1)\frac{1}{1.59}(7-1)} = 4.76$$

- Es importante notar que la correlación existente entre los datos `influye en la distancia`.

Correlación

> La correlación mide la relación lineal entre 2 atributos.

Correlación Poblacional

$$\rho(X,Y) = corr(X,Y) = \frac{cov(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Correlación Muestral o Pearson

$$r(X,Y) = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{S_x S_y}$$

Correlación

- Es importante recalcar que `Causalidad` **no es igual** a `Correlación`.
- La `Correlación` no se ve afectada por la escala de los datos.

Preguntas para terminar

- ¿En qué se diferencia un estimador muestral de uno poblacional?
- ¿Cuándo es preferible utilizar la Distancia de Mahalanobis?
- ¿Cuál es la diferencia entre Covarianza y Correlación?

Danke Schön