

Aurya, 14 settembre 2026 — Più sedi per operatore: analisi e piano

Richiesta del founder: «più di un operatore vorrebbe inserire nel profilo pubblico più località in cui opera. Oggi una sola. Vorrei una o più località (massimo 3), tutte visibili nel profilo, e chi opera in Puglia e in Lombardia deve comparire in entrambe secondo i filtri della directory. Senza sfasciare nulla, e con la creazione del profilo che resta semplice».

Ogni affermazione viene da una verifica: il codice letto riga per riga, i dati di produzione letti in sola lettura oggi, e una prova tecnica fatta su un database locale per il punto più delicato (la ricerca per raggio con più punti). Prima com'è oggi, poi la proposta, poi il piano.

1. Com'è oggi

1.1 Dove vive la località

Tutto sta dentro `organizations.public_profile`, in quattro campi piatti: `city` (testo libero), `region` (testo libero), `latitude`, `longitude`. Un quinto campo, `geo`, è un punto GeoJSON derivato dalle coordinate al salvataggio e serve solo all'indice geografico (`an3_org_geo`, `2dsphere`). Non esistono provincia, indirizzo, paese, né un elenco chiuso di regioni per il profilo (le tre liste di regioni del repo servono a ritiri, strutture e Cerchio, non al profilo).

Chi scrive la località:

Dove	Come	Coordinate
Profilo pubblico (<code>/public-profile</code>)	autocomplete Nominatim «Località (cerca e seleziona)»; della risposta si tiene solo il primo pezzo prima della virgola come <code>city</code> ; la regione contenuta nella stessa risposta viene buttata	sì, se si sceglie dalla lista
Benvenuto (<code>/benvenuto</code>)	campo di testo libero «La tua città»	no: il server prova a geocodificare dopo, in silenzio
Regione	campo di testo libero nella sezione avanzata, quasi nessuno lo compila	—

1.2 Chi la legge

Quindici lettori, tutti sui quattro campi piatti:

- **Directory** `/operatori`: il filtro non è per regione, è **un punto più

un raggio (25/50/100/250 km) scelto con lo stesso autocomplete o con «Vicino a me», più un filtro testuale `?luogo` che cerca la parola in città, regione e nelle regioni dei ritiri futuri. La distanza arriva dall'indice (`$geoNear` su `public_profile.geo`). Chi non ha coordinate non compare mai in una ricerca per raggio. La mappa mette un segnaposto per operatore**.

- **Pagine** `/destinazioni/{luogo}`: nascono dai ritiri, non dai profili;

gli operatori vi compaiono per confronto esatto di stringa tra il nome del luogo e l'insieme `regions` (regione + città del profilo + regioni dei ritiri futuri).

- **Profilo** `/o/{slug}`: una riga «città, regione» nell'intestazione con

link a `/destinazioni/...`; titolo SEO «Nome · discipline a {città}»; dati per Google LocalBusiness con un solo indirizzo e un solo punto.

- **Shell per i crawler, home, elenco operatori**, `llms.txt`: la stessa

stringa «città, regione».

- **Ritiri, Lettera del Cerchio, pagina link, email**: non usano la

località del profilo. I ritiri hanno la propria sede; il Cerchio ragiona sulla città dell'iscritto. Restano fuori da questo lavoro.

1.3 I dati veri di produzione (oggi, sola lettura)

Tredici organizzazioni, dieci con una località.

Operatore	city	region	Coordinate
Brillare · Valentina	Milano	Lombardia	ok
Ilaria	Umbria	Umbria	centro regione
Cristina Cordisco	Acri	—	ok
Rigveda · Claudia Cannatà	Roma Capitale	—	ok
Claudia Rossato	Sappada / Plodn / Sapade	—	ok
Metodo Oltre	Roma	—	ok
Selva Viva · Silvia	Genova	—	ok
Elena Daldoss	Collebeato (BS)	—	ok
Gabriella Balascio	Bellinzona	—	41.92, 12.51 = Roma
Claudia Pietrantuoni	Puglia	—	centro regione

Tre cose da sapere prima di progettare:

1. **La regione è vuota in 11 profili su 13**, anche se Nominatim la

restituisce a ogni selezione («Ostuni, Brindisi, Puglia, 72017, Italia»): la buttiamo noi. Per questo oggi «Puglia» come filtro delle destinazioni trova solo chi ha scritto «Puglia» a mano.

2. Due operatrici hanno scelto **la regione come località** (Umbria,

Puglia): il punto sulla mappa è il centro geografico della regione. È un uso legittimo («lavoro in tutta la Puglia») che il modello di oggi non sa distinguere da una città.

3. Un profilo ha **coordinate sbagliate** (Bellinzona con il punto a

Roma): il campo testo e le coordinate possono divergere, perché il testo si può modificare senza riselectare dalla lista.

1.4 La prova tecnica che decide tutto

La domanda: un operatore con tre sedi può restare **un solo documento** e comparire in una ricerca per raggio intorno a Bari e in una intorno a Milano, con la distanza giusta in ciascuna? Provato su un database locale con l'indice 2dsphere e la stessa query della directory:

Forma di geo	Indice	Ricerca a 150 km da Lecce	da Como	da Roma
lista di punti [Point, Point]	rifiutata da MongoDB	—	—	—
MultiPoint [Ostuni, Milano]	ok	trovato, 66 km (Ostuni)	trovato, 39 km (Milano)	non trovato

Un MultiPoint funziona con la query di oggi senza cambiarla: un solo documento, nessun doppione in lista, la distanza è quella dalla sede più vicina. È il fondamento del piano.

2. La proposta: le «sedi»

2.1 Il modello

Un solo campo nuovo, `public_profile.sedi`, una lista da **1 a 3** voci:

```
sedi: [
  { città: "Ostuni", provincia: "Brindisi", regione: "Puglia",
    paese: "Italia", lat: 40.7297, lng: 17.5776, etichetta: "Ostuni, Brindisi, Puglia" },
  { città: "Milano", provincia: "Milano", regione: "Lombardia", ... }
]
```

- La prima è la **sede principale**. I quattro campi di oggi (`city`, `region`, `latitude`, `longitude`) diventano **specchi della prima sede**, ricalcolati a ogni salvataggio, mai modificabili a parte. Così i quindici lettori continuano a funzionare **senza toccarli**, e si aggiornano uno per uno solo dove si vuole mostrare di più.

- `geo` diventa un MultiPoint con tutte le sedi: la directory per raggio funziona subito, per tutte le sedi, senza cambiare la query.

- **La regione non si chiede più**: si prende da Nominatim (`addressdetails=1`, campo `state`) al momento della selezione e si controlla contro l'elenco chiuso delle 20 regioni già usato dai ritiri. Fuori Italia la regione resta vuota e si tiene il paese.

- Chi seleziona **una regione intera** dalla lista (il caso Umbria e Puglia di oggi) ha una sede con città vuota e regione piena: un caso previsto, non un errore.

- Testo e coordinate non possono più divergere: una sede esiste solo se scelta dalla lista. Il testo digitato senza scegliere non salva nulla e lo dice («scegli dalla lista per comparire sulla mappa»).

2.2 Il gestionale, senza appesantire

Profilo pubblico, blocco «Dove lavori»:

- la sede principale con lo stesso autocomplete di oggi, obbligatoria come oggi (la barra di completezza la conta già);
- sotto, le sedi scelte come righe «Ostuni, Brindisi · Puglia X»;
- un solo pulsante «+ Aggiungi una sede» che sparisce alla terza;
- una riga di aiuto: «Comparirai nelle ricerche vicino a ognuna».

Niente altro: non si chiedono indirizzi, orari, «come lavori qui».

Benvenuto (`/benvenuto`): il campo «La tua città» diventa lo stesso autocomplete, una sede sola. Le altre si aggiungono dopo dal profilo; la striscia dell'onboarding già oggi ricorda chi non ha la località. Chi si iscrive non vede una domanda in più.

2.3 Cosa cambia per chi guarda

Superficie	Oggi	Dopo
Directory, scheda	«Milano, Lombardia» + distanza	«Ostuni · Milano» (le sedi, max 3) + «a 39 km (Milano)» quando si cerca per raggio

Superficie	Oggi	Dopo
Directory, ricerca per raggio	trova solo la sede unica	trova l'operatore da ognuna delle sedi, una volta sola, con la distanza dalla più vicina
Directory, filtro testuale ?luogo	città/regione unica	qualunque sede (città, provincia, regione)
Directory, mappa	un segnaposto	un segnaposto per sede (max 3), stesso popup
/destinazioni/puglia e /destinazioni/lombardia	l'operatore in una sola	in entrambe , perché regions contiene le regioni di tutte le sedi
Profilo, intestazione	«Milano, Lombardia»	«Ostuni (Puglia) · Milano (Lombardia)», ognuna col suo link alla destinazione
Profilo, titolo SEO	«... a Milano»	invariato: la sede principale (un titolo, una città)
Dati per Google	un indirizzo + un punto	indirizzo e punto della sede principale + areaServed con le altre (schema.org lo prevede)
Shell crawler, llms.txt, home, elenco	«città, regione»	«Ostuni, Puglia · Milano, Lombardia»

2.4 Cosa NON si tocca

Ritiri (hanno la loro sede), Lettera del Cerchio e sequenze, pagina link, email, Sound, checkout. Nessun cambio di rotte, nessuna pagina nuova. La forma della risposta della directory resta la stessa con un campo sedi in più.

2.4-bis Integrazione, non reset (vincolo del founder, 14/9)

Chi ha già una località **non perde niente**, in nessun momento:

- **prima della bonifica** (anche se la migrazione non fosse ancora passata) ogni lettore ricava le sedi dai quattro campi di oggi: la località esistente È la sede principale, per costruzione;
- **la bonifica** aggiunge sedi e la regione mancante senza toccare city, latitude, longitude (che restano identici e diventano gli specchi); il valore precedente resta annotato in sedi_prima;
- **un salvataggio vecchio stile** (chi manda solo city, come /benvenuto) aggiorna la sede principale e **conserva le altre due**;
- il tetto di 3 e le regole vivono in un servizio solo (services/sedi.py): un punto da leggere, uno da cambiare.

2.5 La bonifica dei profili esistenti

Migrazione una tantum con flag, come per i link social:

- ogni profilo con city diventa sedi: [{...}] con le coordinate di oggi; la **regione si ricava dalle coordinate** (reverse geocoding Nominatim, uno al secondo, dieci profili: dieci secondi), così anche gli undici profili senza regione la ottengono;
- geo passa a MultiPoint;
- il risultato si legge in una tabella **prima** del deploy sulla copia di produzione, come fatto oggi per i social; i due casi anomali (Bellinzona/Roma; regioni scelte come città) si vedono lì e si decidono a occhio.

3. Rischi e come si tengono

Rischio	Come si tiene
Rompere i quindici lettori	non si toccano: leggono gli specchi della sede principale, che restano identici a oggi
Doppioni in directory	impossibile per costruzione: un documento per operatore, MultiPoint provato
Indice geografico da ricostruire	no: lo stesso indice 2dsphere accetta Point (vecchi) e MultiPoint (nuovi) insieme
Nominatim lento o giù	come oggi: cache in geocode_cache, tutto best-effort, la sede si salva comunque con le coordinate della selezione
Guardie esistenti (test AN3 su marcatori del sorgente)	evolvono con docstring datata, come sempre; i marcatori prof_regions, payload.latitude, /public/geo/search restano
Utente che non sceglie dalla lista	il testo non salva più una sede senza coordinate: lo dice in chiaro

4. Il piano (ciclo SD, «sedi»)

Passo	Cosa	Dove	Stima
SD1 modello e salvataggio	sedi (1-3) con validazione, specchi della sede principale, geo MultiPoint, regione da addressdetails nell'autocomplete, elenco chiuso regioni; guardie	routers/organizations.py, services/geocoding.py, database.py, test nuovo test_sedi_sd.py	½ g iorn ata
SD2 gestionale	blocco «Dove lavori» nel profilo (max 3, righe con X), autocomplete in /benvenuto	PublicProfilePage.js, WelcomeRetePage.js, locali it	½ g iorn ata
SD3 directory e destinazioni	sedi e regioni di tutte le sedi nella risposta, scheda con sedi + distanza dalla più vicina, filtro ?luogo su ogni sede, un segnaposto per sede	routers/public.py, OperatorsIndexPage.js, OperatorsMapView.jsx, DestinationsPage.js	½ g iorn ata
SD4 profilo e SEO	intestazione con tutte le sedi, areaServed, shell crawler, llms.txt, home ed elenco	OperatorIdentityHeader.jsx, OperatorProfilePage.js, seo_shell.py, identita.py	½ g iorn ata
SD5 bonifica e prova	migrazione sedi_v1 con reverse geocoding, tabella sulla copia di prod, suite completa, giro in browser	services/migrazioni_profilo.py, server.py	½ g iorn ata
SD6 Stripe e visibilità (appendice, go del founder 14/9)	una funzione di visibilità per lista, griglia e admin; riquadro in home solo per «online senza Stripe» col testo giusto e i due link; avviso del wizard che dice la verità; via «serve per comparire» dalla checklist	services/ritiri_visibilita.py, platform_insights.py, OperatorHome.js, DirectoryListingHint.jsx, locali	½ g iorn ata

Circa due giornate di lavoro in locale, un solo deploy insieme al ciclo già pronto (abbonamenti, landing, /costi, link social). L'ordine è quello: ogni passo lascia il sito funzionante, e SD1 da solo già fa comparire l'operatore in più zone anche prima che l'interfaccia lo mostri.

4-bis. Stato: IMPLEMENTATO in locale (14/9 sera, go del founder)

SD1-SD6 fatti come da piano, solo locale, nessun deploy:

- `services/sedi.py` (regole, specchi, MultiPoint, sede più vicina), `services/ritiri_visibilita.py` (regola unica), `services/geocoding.py` (`addressdetails`, `reverse_geocode`), PATCH/GET profilo con `sedi`, directory con `sedi/sede_vicina/regioni` di tutte le sedi, profilo con `areaServed`, `shell/lms` con tutte le sedi, migrazione `sedi_v1`.

- Gestionale: blocco «Dove lavori» (`components/LocationAutocomplete.jsx` condiviso col benvenuto), scheda e mappa della directory (un segnaposto per sede), intestazione del profilo, riquadro in home solo per «online senza Stripe», avviso del wizard e checklist corretti, etichetta admin «Nessun ritiro futuro pubblicato».

- Verificato nel browser con l'account fixture: tre sedi salvate, la quarta non si può aggiungere, directory da Como «39,4 km · Milano», tre segnaposto, tre link nell'intestazione, `areaServed` nei dati per Google, riquadro nuovo in home. Guardie: `tests/test_sedi_sd.py`.

- Da sapere: la shell per i crawler ha una cache per URL di 10 minuti (già prima): il profilo aggiornato arriva ai bot entro quel tempo. Le pagine `/destinazioni/{x}` esistono solo per i luoghi con ritiri (già prima): l'operatore vi compare per ognuna delle sue regioni.

5. Le decisioni che spettano al founder

1. **Massimo tre sedi:** confermato dalla richiesta; il tetto vive in un solo posto e si alza senza rifare nulla.

2. **Sedi all'estero** (oggi c'è Bellinzona): proposta **sì**, con regione vuota e paese mostrato; la ricerca per raggio funziona comunque, la pagina della regione no. Alternativa: solo Italia.

3. **«Online / a distanza» come sede?** No: non è un luogo e confonderebbe la mappa. Se serve, è un interruttore a parte in un ciclo suo («ricevo anche online»), da mostrare nella scheda.

4. **Regione intera come sede** (Umbria, Puglia): proposta **sì**, come oggi, con la scritta «tutta la Puglia» al posto della città.

Appendice — «Stripe obbligatorio per la directory»: cosa è rimasto indietro

Segnalazione del founder (14/9): creando un ritiro senza Stripe la dashboard dice «I tuoi ritiri non compaiono nel calendario pubblico ... Attiva i pagamenti», e sul ritiro compare «Non in directory». «Mi sembra che nei vecchi commit avessimo tolto l'obbligo di Stripe: o sbaglio?»

Non sbaglia. L'obbligo è stato tolto il 10/9 in due commit (P3 8b9f0129 «marketplace aperto a tutti i ritiri» e, la notte, b6986b86 «UNA regola per i ritiri listabili»). Ma la regola è stata riscritta **in tre posti su sei**: gli altri tre sono rimasti a luglio.

La regola vera (quella del sito pubblico)

`_ritiro_listabile` in `routers/public.py`: un ritiro futuro pubblicato, di un operatore con pagina pubblica, entra nella lista se è **«su richiesta»** oppure se è **«prenotazione online» e Stripe è pronto**. Un ritiro «prenotazione online» senza Stripe **non entra**, perché non si potrebbe prenotare in nessun modo. In

produzione oggi i due ritiri veri (Elena, Silvia) sono «su richiesta», senza Stripe, e **sono in lista**: la regola pubblica funziona.

Le sei superfici, una per una

Superficie	File	Stato	Cosa dice oggi
Lista pubblica, filtro categorie, destinazioni, sitemap	routers/public.py, services/seo_listing.py	aggiornata (10/9)	su richiesta entra; online entra solo con Stripe
Griglia ritiri del gestionale, bollino «Non in directory»	routers/event_occurrences.py (directory_reasons)	aggiornata (P3)	stripe_not_ready solo se il ritiro è «online»; il tooltip spiega «collega i pagamenti o scegli su richiesta»
Avviso nel wizard del ritiro	components/DirectoryListingHint.jsx	aggiornata ma contraddice la regola	per «online» senza Stripe promette «Il ritiro compare comunque in Ritiri ed esperienze»: falso , la lista pubblica lo esclude
Riquadro in home del gestionale	dashboard/OperatoreHome.js riga 184	vecchia (luglio, GT1b)	ritiro pubblicato && Stripe non collegato → avviso rosso, anche se il ritiro è su richiesta . In produzione lo vedono oggi Elena e Silvia , i cui ritiri sono in lista
Admin › Directory e Segnali	services/platform_insights.py righe 196-201	vecchia (SA3, agosto)	stripe_not_ready per chiunque non abbia Stripe, e «in directory» conta solo i ritiri online : l'admin dice 0 operatori in directory mentre il sito ne lista 2
Testo della checklist «Inizia»	onboarding/IniziaPage.js + dashboard.json stripe_why	vecchia	«Serve anche per comparire nel calendario pubblico»

Il bollino «Non in directory» che il founder ha visto sul ritiro nuovo è quindi **giusto** se il ritiro era «prenotazione online» (senza Stripe davvero non compare; il tooltip lo dice) oppure se all'operatore manca la pagina pubblica; è il riquadro in home a essere **sbagliato**, e la promessa del wizard a essere in **contrasto** con la lista.

La correzione (piccola, in coda)

1. **Una funzione, tre lettori.** Spostare `_ritiro_listabile` in un servizio (`services/ritiri_visibilita.py`) e farla usare da lista pubblica, griglia del gestionale e admin: oggi sono tre copie a mano che divergono, ed è così che è nato il problema. Guardia che lo impone.
2. **Home del gestionale:** l'avviso compare solo se esiste un ritiro futuro «online» senza Stripe, con il testo giusto: «Un tuo ritiro con prenotazione online non compare finché Stripe non è attivo: collega i pagamenti o mettilo su richiesta». Il dato arriva dal backend (`onboarding/status` conta già i ritiri pubblicati: si aggiunge il conteggio di quelli «online senza Stripe»).
3. **Admin › Directory:** «in directory» e le ragioni seguono la funzione unica; i ritiri su richiesta contano come listati; il segnale «pronti a entrare in directory» resta ma con la regola vera.
4. **Wizard:** la riga per «online senza Stripe» dice la verità: «finché Stripe non è attivo il ritiro **non compare** e il pagamento non parte: scegli su richiesta o collega Stripe».
5. **Copy** `stripe_why`: via «Serve anche per comparire nel calendario pubblico».

Mezza giornata, guardie evolute (test_modules_md, test_platform_admin_sa), nessun cambio alla regola pubblica: chi è in lista oggi resta in lista. Alternativa possibile ma **sconsigliata**: listare anche i ritiri «online» senza Stripe con un «chiedi un posto» di riserva: mostrerebbe una prenotazione che poi non parte.