GUIDE PRATIQUE · PAS À PAS

Installer Python et JupyterLab

Deux installations, un quart d'heure. Aucune connaissance de Python n'est supposée — ni terminal familier, ni vocabulaire.

Tout le reste s'installe tout seul.

1 **Python**
le moteur qui exécute le code

2 **JupyterLab**
la fenêtre où l'on ouvre les carnets (notebooks)

Commandes testées sur un poste réel · octobre 2026

SOMMAIRE

Le parcours en cinq étapes



01

Comprendre

Les deux pièces à installer, et trois vérifications préalables



02

Vérifier

Python est peut-être déjà là : une commande pour le savoir



03

Installer Python

Windows, macOS ou Linux, puis contrôle de la version



04

JupyterLab

Une commande pour l'installer, une autre pour le lancer



05

Dépanner

Les cinq pannes les plus fréquentes et leur remède



Une seule contrainte d'ordre : **Python avant JupyterLab**, puisque JupyterLab s'installe par Python.

Deux pièces, et chacune son rôle

LE MOTEUR

Python

C'est lui qui exécute le code. Il ne s'affiche jamais : il travaille derrière.

Version 3.10 minimum · 3.12.0 validée

puis

LA FENÊTRE

JupyterLab

C'est lui qui ouvre les carnets (notebooks) et montre le résultat à côté du code. Il a besoin de Python pour fonctionner.

Installé par Python lui-même, en une commande

Et c'est tout. Les trente bibliothèques dont le projet a besoin — pandas, plotly, les autres — **s'installent toutes seules** à l'ouverture du premier carnet.

Vous n'avez pas à connaître cette liste, ni à la taper.

Trois choses à vérifier, une minute

01



Quel système ?

Windows, macOS ou Linux. Les commandes diffèrent légèrement, et chaque diapositive donne les trois.

02



Pouvez-vous installer un logiciel ?

Sur un poste professionnel, l'installation est parfois réservée au service informatique. Vérifiez-le **avant de commencer** : c'est le seul obstacle que vous ne pourrez pas lever vous-même.

03



Une connexion Internet

Le téléchargement pèse une trentaine de mégaoctets pour Python, un peu plus pour JupyterLab.



Aucun de ces trois points ne demande de connaître Python.

Python est peut-être déjà installé

Ouvrez un terminal et tapez cette commande. Elle ne modifie rien : elle demande seulement à Python de se présenter.

WINDOWS — INVITE DE COMMANDES OU POWERSHELL

```
python --version
```

si rien ne vient : `py --version`

MACOS ET LINUX — TERMINAL

```
python3 --version
```

le 3 compte : « python » seul désigne souvent une version 2

CE QUI S'AFFICHE	CE QUE CELA VEUT DIRE	CE QUE VOUS FAITES
Python 3.10, 3.11, 3.12 ou 3.13	Tout est en place	Passez directement à l'étape 3
Python 3.9.x ou moins	Trop ancien pour le projet	Installez une version récente — étape 2
« n'est pas reconnu »	Python n'est pas installé, ou pas déclaré au système	Étape 2
Le Microsoft Store s'ouvre	C'est un raccourci de Windows, pas Python	Étape 2, puis voir « Dépanner »

Relevé sur poste réel : la réponse attendue est « Python 3.12.0 »

Windows : installer Python en cinq gestes

1. **Ouvrez la page de téléchargement**
   `python.org/downloads` dans votre navigateur.

2. **Téléchargez**
   Le bouton jaune propose la version pour Windows. Toute version 3.10 ou plus convient.

3. **Lancez le fichier téléchargé**
   Il s'appelle `python-3.12.x-amd64.exe`.

4. **COCHEZ la case en bas de la fenêtre**
   « Add python.exe to PATH ». C'est le geste décisif de toute l'installation.

5. **Cliquez sur « Install Now »**
   Puis fermez la fenêtre quand elle affiche « Setup was successful ».

La case décisive

« Add python.exe to PATH » **n'est pas cochée par défaut**, et elle est en petit, tout en bas. Sans elle, Windows répondra « python n'est pas reconnu » — et c'est la panne numéro un.

Oubliée ? Relancez l'installateur, choisissez « Modify », cochez-la.

macOS et Linux : une commande

macOS

avec Homebrew

```
brew install python@3.12
```

Homebrew est le gestionnaire de paquets le plus répandu sur macOS. S'il n'est pas installé : `brew.sh`. Sinon, `python.org/downloads` fournit aussi un installateur pour macOS.

Linux — Debian, Ubuntu

avec apt

```
sudo apt install python3.12 python3.12-venv
```

Le second paquet, `python3.12-venv`, est nécessaire : sans lui, la création d'un environnement isolé échoue.

Sur ces deux systèmes, la commande s'appelle `python3` et non `python`. Le « 3 » fait partie du nom.

Ni macOS ni Linux ne posent la question du PATH : l'installation le règle seule.

Vérifier que Python répond

CE QUE VOUS TAPEZ

```
> python --version
```

CE QUI S'AFFICHE

```
Python 3.12.0
```

Sortie relevée sur poste réel le 18/10/2026

Fermez le terminal, rouvrez-en un neuf

Ce n'est pas une superstition : un terminal déjà ouvert ne connaît pas les logiciels installés depuis.

Un numéro de version s'affiche : c'est gagné

3.12.0 ou 3.12.7, le chiffre après le second point n'a pas d'importance.

3.10, 3.11, 3.12 et 3.13 conviennent tous

Sur macOS et Linux, tapez `python3 --version`.

Plusieurs Python sur le poste ?

Sous Windows, `py -0p` les liste tous, avec leur chemin.

Installer JupyterLab — une commande

```
python -m pip install jupyterlab
```

Sur macOS et Linux : `python3 -m pip install jupyterlab`

Pourquoi `python -m pip` et non `pip`

Un poste peut porter plusieurs Python. En écrivant **`python -m pip`**, vous installez dans **celui qui vient de répondre à l'étape 3**. **`pip`** seul s'adresse parfois à un autre.

Ce qui s'affiche

Une longue liste de lignes « Collecting… » puis « Successfully installed… ». C'est normal : JupyterLab tire une trentaine de dépendances.

2–3
minutes

Vérification : **`jupyter --version`** doit afficher un bloc de versions, dont « jupyterlab ».

Lancer JupyterLab et ouvrir un carnet

1 **Placez-vous dans le dossier du projet**

```
cd mon-projet
```

→

2 **Lancez JupyterLab**

```
jupyter lab
```

→

3 **Le navigateur s'ouvre tout seul**

adresse du type `localhost:8888`

→

4 **Ouvrez le carnet voulu**

double-clic dans le panneau de gauche

→

5 **Exécutez une cellule**

Maj + Entrée, puis la suivante, de haut en bas

Pour arrêter JupyterLab : revenez au terminal et faites **Ctrl + C**. Fermer l'onglet du navigateur ne l'arrête pas.
Le terminal doit **rester ouvert** pendant tout le travail : c'est lui qui fait tourner JupyterLab.

Cinq pannes, et ce qui les résout

CE QUE VOUS VOYEZ	POURQUOI	CE QUE VOUS FAITES
« python n'est pas reconnu… »	La case « Add python.exe to PATH » n'a pas été cochée	Relancez l'installateur → Modify → cochez la case
Le Microsoft Store s'ouvre	Windows livre un faux python.exe qui renvoie à la boutique	Installez Python depuis python.org, puis rouvrez le terminal
La version affichée est 3.9 ou moins	Un Python ancien répond en premier	Installez une version récente ; sous Windows, `py -0p` les liste
« pip n'est pas reconnu »	pip existe, mais n'est pas déclaré au système	Écrivez `python -m pip …` plutôt que `pip …`
Rien ne change après l'installation	Le terminal ouvert ne connaît pas les logiciels installés depuis	Fermez-le et rouvrez-en un neuf

Quatre de ces cinq pannes ont la même racine : **le système ne sait pas où trouver Python**. Aucune ne vient d'une installation ratée — c'est pourquoi réinstaller ne les résout pas.

Toutes ont été rencontrées sur des postes réels, aucune n'est théorique.

VOUS Y ÊTES

Ce que vous avez, et ce qui suit

À CE STADE

- Python répond à `python --version`
- JupyterLab s'ouvre dans votre navigateur
- Vous savez exécuter une cellule : **Maj + Entrée**

Les carnets de collecte tournent sur votre propre poste · le carnet d'analyse tourne partout