



a standardowe include jak działa?

Keyword `include` pozwala importować konfigurację z innych plików YAML do twojego pipeline'u. Istnieje kilka typów include'ów, które działają w różny sposób. [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

Typy `include`

`include:local`

Inkluduje pliki z tego samego repozytorium: [\[3\]](#)

```
include:
  - local: 'templates/.gitlab-ci-template.yml'
  - local: '/ci/build.yml'
```

Możesz używać wildcardów: [\[3\]](#)

```
include: 'configs/*.yml'      # wszystkie .yml w katalogu configs
include: 'configs/**/*.yml'  # configs i wszystkie podkatalogi
```

`include:remote`

Inkluduje pliki ze zdalnych URLi przez HTTP(S): [\[4\]](#) [\[3\]](#)

```
include:
  - remote: 'https://gitlab.com/awesome-project/raw/main/.gitlab-ci-template.yml'
```

`include:project`

Inkluduje pliki z innych projektów w tej samej instancji GitLab: [\[3\]](#)

```
include:
  - project: 'my-group/my-project'
    ref: main
    file: 'templates/.gitlab-ci-template.yml'
```

include:template

Inkluduje gotowe szablony dostarczane przez GitLab:^[3]

```
include:
  - template: Auto-DevOps.gitlab-ci.yml
```

Mergowanie i nadpisywanie konfiguracji

Include używa **deep merge** - konfiguracja z inkludowanych plików jest łączona z głównym .gitlab-ci.yml:^[3]

```
# common.yml
variables:
  POSTGRES_USER: common_username
  POSTGRES_PASSWORD: testing_password

test:
  script:
    - rake spec

# .gitlab-ci.yml
include: 'common.yml'

variables:
  POSTGRES_USER: username # nadpisuje wartość z common.yml

test:
  artifacts:               # dodaje artifacts do joba test
  reports:
    junit: rspec.xml
```

Ważne: Tablice (script, rules) nie są mergowane - są całkowicie nadpisywane przez główny plik.^[3]

Warunkowe inkludowanie z rules

Możesz użyć rules do warunkowego inkludowania plików:^[3]

```
include:
  - local: builds.yml
    rules:
      - if: $INCLUDE_BUILDS == "true"

  - local: deploys.yml
    rules:
      - if: $CI_COMMIT_BRANCH == "main"

  - local: tests.yml
    rules:
```

```
- exists:
  - test-file.md
```

Zagnieżdżone include'y

Include'y mogą być zagnieżdżone - plik includowany może sam includować inne pliki, maksymalnie do **150 poziomów**:^[3]

```
# .gitlab-ci.yml
include:
  - local: /.gitlab-ci/another-config.yml

# another-config.yml
include:
  - local: /.gitlab-ci/config-defaults.yml
```

✱

1. <https://docs.gitlab.com/ci/yaml/>
2. <https://gitlab-docs-d6a9bb.gitlab.io/ee/ci/yaml/>
3. <https://www.testmo.com/guides/gitlab-ci-parallel-test-automation/>
4. <https://www.hifis.net/workshop-materials/gitlab-ci/episodes/08-using-includes/>
5. <https://docs.gitlab.com/ci/examples/>
6. <https://docs.gitlab.co.jp/ee/ci/examples/>
7. <https://docs.gitlab.com/ci/yaml/includes/>
8. <https://gitlab.cn/docs/14.0/ee/ci/yaml/includes.html>
9. <https://docs.gitlab.co.jp/ee/ci/yaml/includes.html>
10. <https://docs.gitlab.co.jp/ee/ci/yaml/>
11. https://docs.gitlab.com/ci/ci_cd_for_external_repos/