| <b>CSDN</b> 博客 学院 下载 图文课 论坛 APP 问答 商城 VIP会员 活动 招聘 ITeye GitChat 搜博主文  | 章               | Q | ∠ 写博客      | ☐ 发Cha | t    |
|---|-----------------|---|------------|--------|------|
| Spark中各个角色的JVM参数设置  | <b>凸</b><br>0   |   |            |        |      |
| 2016年10月20日 11:01:33  | 1               |   |            |        |      |
| 1)Driver的JVM参数: -Xmx,-Xms,如果是yarn-client模式,则默认读取spark-env文件中的SPARK_DRIVER_MEMORY值,-Xmx,-Xms值一样大小;实中的spark.driver.extraJavaOptions对应的JVM参数值。 PermSize,如果是yarn-client模式,则是默认读取spark-class文件中的JAVA_OPTS="-XX:MaxPermSize=256m \$OUR_JAVA_OPT文件中的spark.driver.extraJavaOptions对应的JVM参数值。 GC方式,如果是yarn-client模式,默认读取的是spark-class文件中的JAVA_OPTS;如果是yarn-cluster模式,则读取的是spark-d值。 以上值最后均可被spark-submit工具中的driver-java-options参数覆盖。 | <b>%</b><br>5"1 | · | n-cluster模 | 式,读取的是 | :spa |
|   | (2)/2           |   |            |        |      |

#### (2)Executor的JVM参数:

-Xmx,-Xms,如果是yarn-client模式,则默认读取spark-env文件中的SPARK\_EXECUTOR\_MEMORY值,-Xmx,-Xms值一样大小;如果是yarn-cluster模式,则读取的是sparl 件中的spark.executor.extraJavaOptions对应的JVM参数值。

PermSize,两种模式都是读取的是spark-default.conf文件中的spark.executor.extraJavaOptions对应的JVM参数值。

GC方式,两种模式都是读取的是spark-default.conf文件中的spark.executor.extraJavaOptions对应的JVM参数值。

#### (3)Executor数目及所占CPU个数

如果是yarn-client模式,Executor数目由spark-env中的SPARK\_EXECUTOR\_INSTANCES指定,每个实例的数目由SPARK\_EXECUTOR\_CORES指定;如果是yarn-cluster模式, 由spark-submit工具的--num-executors参数指定,默认是2个实例,而每个Executor使用的CPU数目由--executor-cores指定,默认为1核。 每个Executor运行时的信息可以通过yarn logs命令查看到,类似于如下:

1. 14/08/13 18:12:59 INFO org.apache.spark.Logging\$class.logInfo(Logging.scala:58): Setting up executor with commands: List(\$JAVA\_HOME/bin/java, -server, -XX:OnOutOfMemoryError='kill %p', -Xms1024m -Xmx1024m , -XX:PermSize=256M -XX:MaxPermSize=256M -verbose:gc -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -XX: -Xloggc:/tmp/spark\_gc.log, -Djava.io.tmpdir=\$PWD/tmp, -Dlog4j.configuration=log4j-spark-container.properties, org.apache.spark.executor.CoarseGrainedExec  $akka.tcp://spark@sparktest1:41606/user/CoarseGrainedScheduler, 1, sparktest2, 3, 1>, < LOG\_DIR>/stdout, 2>, < LOG\_DIR>/stderr)$ 

复制代码

其中,akka.tcp://spark@sparktest1:41606/user/CoarseGrainedScheduler表示当前的Executor进程所在节点,后面的1表示Executor编号,sparktest2表示ApplicationMaste 3表示当前Executor所占用的CPU数目。

# 微信又出的新赚钱方式,第一批青羊大道人已经赚嗨了!

888· 燨燚

想对作者说点什么?

我来说一句

**在风中的意志:** good ~ (8个月前 #1楼)

# Spark性能优化: JVM参数调优

⊚ 1万

◎ 1.6万

Spark性能优化:JVM参数调优 年轻代:主要是用来存放新生的对象。 老年代:主要存放应用程序中生命周期长的... 来自: Ganymede的Hadoop世界

spark jvm 参数设置 ⊚ 1266

(1)Driver的JVM参数: -Xmx , -Xms , 如果是yarn-client模式 , 则默认读取spark-env文件中的SPARK\_DRIVER\_ME... 来自: pzhw520wlim的博客

浅谈spark yarn模式的问题调试

spark运行的时候,有可能发生崩溃,而在spark console里面看到的堆栈,很可能不是发生问题的实际堆栈,这个时... 来自: u012684933的专栏

# 青羊大道股王8年追涨停铁律"1272"曝光,震惊众人

语初·燨燚

### spark 使用中会遇到的一些问题及解决思路

◎ 5.6万

来自: xiao\_jun\_0820的专栏 7 内存溢出问题 在Spark中使用hql方法执行hive语句时,由于其在查询过程中调用的是Hive的获取元数据信息、S...

spark笔记 **1666** 

spark.driver.extraJavaOptions -XX:PermSize=128M -XX:MaxPermSize=256M cluster模式: spark.driver.ext... 来自: LW\_ICE

# 工作中遇到的Spark错误(持续更新)

© 2771

AI开发者大会日程曝光

全场课程特价最后1天

Apache Hadoop

网站建设

登录

注册

Spark配置参数详解 ◎ 5.6万

以下是整理的Spark中的一些配置参数,官方文档请参考Spark Configuration。 Spark提供三个位置用来配置系统: ... 来自: guohecang的博客

Spark参数有效配置

⊚ 2207

Spark参数配置有三种方式: 1.在编写代码的时候,通过创建SparkConf的时候,使用set方法配置. 2.动态加载:在使用sp... 来自:拱头的专栏

### 一个退役操盘手肺腑之言,写给无数正在亏钱的散户

金象金融·燨燚

# spark通过合理设置spark.default.parallelism参数提高执行效率

9155

© 1265

spark中有partition的概念(和slice是同一个概念,在spark1.2中官网已经做出了说明),一般每个partition对应一个t... 来自 y\_bigdata的博客

相关热词 《spark》 spark大型 spark打散 spark指南 spark职责链

## spark学习3 standalone下的 env和default的配置

1:下载 https://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-2.4.2.tar.gz2:tar zxf git-1.9.4.tar.gz3:执行./con... 来自: 陈陈的专栏

# 博主推荐



**段智华** 关注

827篇文章

(C)

151篇文章



boonya

968篇文章







Intel为Google的物联网平台Brillo推出开发板Edison

浅谈ANR及如何分析解决ANR

注意内存泄漏的几个地方

| 个人分类    |    |
|---------|----|
| android | 2篇 |
| Brillo  | 1篇 |
| 物联网     | 1篇 |
| 大数据     | 1篇 |
|         |    |

归档

2016年10月1篇2016年3月1篇2013年10月2篇

### 热门文章

Spark中各个角色的JVM参数设置

阅读量:6369

Intel为Google的物联网平台Brillo推出开发

板Edison 阅读量:724

注意内存泄漏的几个地方

阅读量:558

浅谈ANR及如何分析解决ANR

阅读量:399

### 最新评论

Spark中各个角色的JVM参数设置 u010416101 : good ~



## 联系我们





扫码联系客服

官方公众号

■ QQ客服

● 客服论坛

**2** 400-660-0108

工作时间 8:00-22:00

关于我们招聘广告服务网站地图當 百度提供站內搜索 京ICP证09002463号©2018 CSDN版权所有

网络110报警服务 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 中国互联网举报中心