CSDN 博客 学院 下载 图文课 论坛 APP 问答 商城 VIP会员 活动 招聘 ITeye GitChat 搜博主文章	凸 0	博客 🗘 赚零钱
Java中为什么long能自动转换成float类型	<u></u>	
2017年12月23日 10:57:27 In_new 阅读数: 478 标签: 内存 更多	Д	
刷题时候看到一个float和long相互转换的问题,float向long转换的时候不会报错,一个4个字节一个8个字节,通过	<	」找到了答案。
下面转载自http://blog.csdn.net/shanshan1yi/article/details/48477119 /***********************************	>	

作为一个常识,我们都知道浮点型在内存中占用的是4个字节的空间,而long型占用的是8个字节的空间。可是为 天在写JAVA程个错误,最后才知道4个字节的float型的最大值会大于long型的最大值。发现了这个错误我很吃惊,于是查资料之,因。

我们都知道,float类型的范围是: -3.403E38~3.403E38。而long类型的范围是: -2^63~2^63-1(大概是9*10^18)。

我以前也是简单的记住就算完事了,对于它为什么会这样却没有考虑过。

下面给大家分享一下我现在的理解:

long整型数,在内存中占用8个字节共64位,它表示的数值有2的64次方,平分正负,数值范围是负2的63次方到正2的63次方-1。 而float在内存中占4个字节,共32位,但是浮点数在内存中是这样的:

V=(-1)^s * M * 2^E



浮点数的32位不是简单的直接表示大小,而是按照一定的标准分配的。

其中第1位,符号位,即S。

接下来的8位,指数域,即E。

剩下的23位, 小数域, 即M, M的取值范围为[1, 2) 或[0, 1)。

也就是说,浮点数在内存中的二进制值不是直接转换为十进制数值的,而是按照上述公式计算而来,通过这个公式,虽然只用到⁻ 但是浮点数却比长整型的最大值要大。

这也就是为什么在数据转换的时候, long类型转换为float类型的根本原因所在!



Java中long类型为何会自动转换为float类型? (未整理) - 夜落初阳,书写欢乐

java中数据类型的自动转换: byte, short, char—>int—>long—>float 来自: 夜落初阳, 书写欢乐

Java中关于为什么long能自动转换成float类型的疑问解决 - hexu8080的博客

最为一个常识,我们都知道浮点型在内存中占用的是4个字节的空间,而long型占用的是8个字节的空... 来自: hexu8080的博客

Java片段 Java中Double和Long互相转换 - Kodulf的专栏

本文出自: http://blog.csdn.net/kookob/article/details/7199363 public class LongAndDouble { /** * @p... 来自: Kodulf的专栏

java中long比float小的原因 - 有志者事竟成

java中,long型占64字节,float型占32字节,为什么long表示的最大数还比float小 public class MaxVal... 来自: 有志者事竟成

java类型转换 Integer String Long Float Double Date - 自由空间

java类型转换 Integer String Long Float Double Date 1如何将字串 String 转换成整数 int? A. 有两... 来自: 自由空间

去银行转账,发现老婆的余额,瞬间吓坏了!

丰鑫投资·燨燚

java中如何将string 转化成long - FastThinking的专栏

1.java中如何将string 转化成long long l = Long.parseLong([String]); 或 long l = Long.parseLong([Strin... 来自: FastThinking的专栏

文章热词 Java Java教程 Java培训 Java学习 Java价格

相关热词 π在JAVA for java javaΣ was java

java 基本类型long, float类型转换 -

float > long 即float表示范围比long大 先看一下它们能表示的范围 public class EqualsTest1 { public voi...

关注 354篇文章

277篇文章

© 564

⊚ 3193

⊚ 122

© 1559

⊚ 5637

⊚ 1703

© 3951

◎ 1.5万

◎ 29.1万

将float类型的日期转换为Datetime类型的日期 - wentijieda的博客

解决办法1: select (Datename(YEAR ,DataTime)+'-'+Datename(MONTH ,DataTime)+'-'+Datename(... 来自: wentijieda的博客

float, double与long long哪个更大? - 搏风雨的专栏

float的范围为-2^128~+2^128,也即-3.40E+38~+3.40E+38; double的范围为-2^1024~+2^1024... 来自: 搏风雨的专栏

long、int和short与byte之间的转化 - brickworkers的博客

昨天有个朋友问我long转byte要怎么转,然后吃饭期间我问了身边的人,发现也不会转。所以我想有... 来自: brickworkers的博客

抚琴90后美女三个月不出门, 玩手机赚钱存款惊人!

新海天·燨燚

java中short、int、long、float、double取值范围 - qfikh的博客

◎ 10.6万

对于java的数据类型,既熟悉又陌生,于是整理了这篇文档。 最近的面试让我开始注意细节,细节真... 来自: qfikh的博客

【Java】自动类型转换规则 - 一些学习的记录

@ 323 自动类型转换遵循下面的规则: 若参与运算的数据类型不同,则先转换成同一类型,然后进行运算。... 来自: 一些学习的记录

java Byte和各数据类型(short,int,long,float,double)之间的转换 - 在路上的专栏 ◎ 1.3万 在Java的网络编程中传输的经常是byte数组,但我们实际中使用的数据类型可能是任一种数据类型,... 来自: 在路上的专栏

java int和float默认类型转换探究 - Monster_li57的专栏 © 5571

最近做一个图片的小程序,发现经常有错误,后来发现是int转float类型时出错。不过通过本次错误更... 来自: Monster_li57的专栏 关于基本数据类型long跟float默认转换问题 - 夜一

** 问题提出: ** float类型数字在计算机中用4个字节存储 long类型数字在计算机中用8个字节存储 作... 来自: 夜一

一个长期喝蜂蜜的人,竟然变成了这样!看到一定要告诉家人!!

启泽商贸· 燨燚

为什么Long类型的比float类型的范围小? - shanshan1yi的博客

⊚ 6824

作为一个常识,我们都知道浮点型在内存中占用的是4个字节的空间,而long型占用的是8个字节的空... 来自: shanshan1yi的博客

C语言中printf用%d输出float类型数据。或以%f输出int型数据的结果 - D的博客

⊚ 7502

C语言中printf用%d输出float类型数据,或以%f输出int型数据的结果 IEEE754标准 单精度(32位)/双精... 来白: D的懂客

深入理解计算机系统-之-数值存储(五)--浮点数在内存中的存储方式 - AderStep

前景回顾前面我们了解到依据CPU的端模式的架构不同,数据的存储的字节序也不同 BE big-endian 大... 来自: AderStep

C语言基本类型与其数据存储方式 - 小喇叭儿滴滴的吹

© 531

好久没有更新博客了,最近对逆向十分着迷,信息安全的知识量是真的庞大,是时候该做一波笔记了... 来自: 小喇叭儿滴滴的吹

Java中为什么float型最大值大于long型? - 张拭心的博客 shixinzhang

⊚ 3780

最为一个常识,我们都知道浮点型在内存中占用的是4个字节的空间,而long型占用的是8个字节的空... 来自: 张拭心的博客 shixinz...

去银行转账,发现老婆的余额,瞬间吓坏了!

丰鑫投资·燨燚

为什么java种float表示的数据范围比long的大? - chaobin6的博客

我们知道,long的是8字节,float是4个字节,但是float表示的数据范围大,因为他们底层的存储结构... 来自: chaobin6的博客

java 定义long和float为什么要加L和F? - ladmin 的博客

4977

整形默认值为int,如果定义long必须要加L来区分,浮点型默认值为double双精度,定义单精度float要... 来自: ladmin_的博客

java理解int转float为何会可能精度丢失的问题 - qq 31778159的博客

© 691

long的范围大于double long 2^63 4B float 3.4*10^38 4B long与float的丢失原理同下: 1) 小数转换成... 来自: qq_31778159的博客

Java语言基础long与float的取值范围谁大谁小 - 一只默默撸代码的忆寒

结论float的取值范围比long大验证public class Test1_DataTypeConversion { public static void main(St... 来自: 一只默默撸代码的忆寒

Java中Double和Long互相转换 - ob的专栏

◎ 9.2万

public class LongAndDouble { /** * @param args */ public static void main(String[] args) { ...

来自: ob的专栏

抚琴90后美女三个月不出门,玩手机赚钱存款惊人!

新海天·燨燚

Java中Integer/Long/Double/Float大小比较 - bj_ameng的博客

在开发的过程中,在jdk1.5后可以直接用==来做比较,后来发现不是这个样子的哈哈~ 先看一段代码与... 来自: bj_ameng的博客

Java中long数据类型转化为float疑问解答 - zjkC050818的博客

⊚ 1232

最为一个常识,我们都知道浮点型在内存中占用的是4个字节的空间,而long型占用的是8个字节的空... 来自: zjkC050818的博客

为什么Java中long后面要加L? float后面加F? - Loongstyle

java的内存体制 example: long fw = 10000000000L; 实际上内存中fw只是一个long类型的变量,它存... 来自: Loongstyle

int、long转换为float、double的区别 - linj努力, 奋斗

位数: byte: 8 short: 16 int: 32 long: 64 ------ float: 32 double: 64 ----- char: 16 bo...

来自: lini努力, 奋斗

short类型与int类型转换,float类型与double类型转换 - weixin 38699282的博客

© 4765

在问题类型转换中, short a = 1;把int类型转为short类型推翻了转换类型中的, 大转小... 来自: weixin_38699282的...

发现了一个免费的云服务器,号称是永久的

Double与Float,Integer,Long封装类型的变量,比较大小时,-只有不断地学习,不断地进... ◎ 8305 //总结,Double与Float封装类型的变量,比较大小时,必须要转化为double基本类型,与float基本类型... 来自:只有不断地学习,不...

java对byte,short,char,int,long运算时<mark>自动类型</mark>转化情况说明-tang9140的专栏 ◎ 6074

大家都知道,在进行运算时,java会隐式的自动进行类型转化,那么有哪些情况会进行转化呢?总结... 来自: tang9140的专栏

Java八种基本类型(byte、short、int、long、浮点数、char、boolean、基本类型转换) -... ◎ 585

Java八种基本类型(byte、short、int、long、浮点数、char、boolean、基本类型转换) ... 来自: xiaoyun8989的博客

Java中int,float,long,double取值范围,内存泄露 - u013905744的专栏 ◎ 1.4万

java中所有数字都是带符号的,没有unsigned, int在java中是固定的32bits,表示的范围为-2^31到2^31-1 ... 来自: u013905744的专栏

String与int、long、float、double等相互转换 - 半峰残月 ◎ 323

一、String转int示例代码: String str = "11"; /** * 1、把字符串按照指定的进制转换成Integer类型,第... 来自: 半峰残月

一根筷子一张卫生纸,就能鉴别真假蜂蜜?良心记者揭秘蜂蜜市场!

德为商贸·燨燚

java 将Object类型转换为long - xt chaoji的专栏

◎ 2.3万

强制在前面加long会报错,可以采用下面的办法Object o = new Object();long I = Long.valueOf(String.... 来自: xt_chaoji的专栏

Scala数据类型转换 - Fortuna_i的博客

⊚ 4032

Scala中类似java数据类型转换的简单方法: var name = 1 1. name.toDouble 使用toDouble、toInt等... 来自: Fortuna_i的博客

java中long和float定义时的问题以及能否先自动类型提升再自动装箱 - gzp1124 ◎ 558 首先是关于 来自: gzp1124

377

java中Object类型怎样转换成long类型 - aini0723Chen的专栏

● 620来自: aini0723Chen的专栏

java中Object类型怎样转换成long类型的急求。。。。

Java:switch语句所支持的数据类型 - zd 1471278687的专栏

© 4098

1. byte、char、short、int四种基本类型以及它们的包装类(需要Java5.0/1.5以上版本支持) 都可以... 来自: zd_1471278687的专栏

发现了一个免费的云服务器,号称是永久的

百度广告

sql数据库中获取为Long型的数据 不能直接强转为int或者integer类型 - 喜欢就行动

在视频教程中下面语句是客正常运行的,但是到了自己实践时发现,数据库去到的数据是Long类型的... 来自:喜欢就行动

【Java】int类型强制转换成long - 小雨同学的技术博客

© 5778

问题 因为项目中有的地方需要转换数据类型 这次的是 Int -> Long 解决方法 Long.valueOf(int); 失败了... 来自: 小雨同学的技术博客

java中Long类型转化为int类型 - 美好的未来在于把握今天

5270

Java中数据转换很常见,提供两种方法,不推荐强制转化类型,亲测无用!第一种:int returnId=new... 来自:美好的未来在于把握...

java Data、String、Long三种日期类型之间的相互转换 - Alex老夫子的专栏

◎ 1.8万

以前做项目没遇到时间 、字符串、long型的三者之间的转化,最多也就两两转化,现在项目遇到了这... 来自: Alex老夫子的专栏

Float类型之间是不能够取余的 - moonclearner的博客

⊚ 892

来自: moonclearner的博客

来自: Hello-Light的博客

| Table | Tabl

发现了一个免费的云服务器,号称是永久的

百度广告

利用基本数据类型的包装类中的方法实现类型转换 - Hello-Light的博客

⊚ 741

几种常见的数据类型 int------Integer 整型类型 long -----Long 长整型 float ---...

https://blog.csdn.net/qq_38663729/article/details/78878743





联系我们





微信客服

QQ客服

- QQ客服
- 客服论坛
- **2** 400-660-0108

工作时间 8:00-22:00

关于我们 招聘 广告服务 网站地图

當百度提供站內搜索京ICP证09002463号 ©1999-2018 江苏乐知网络技术有限公司 江苏知之为计算机有限公司 北京创新乐知 信息技术有限公司版权所有

网络110报警服务 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 中国互联网举报中心