

Dropt Ops Portal - Operasyon & Host Merge El Kitabı

****Sürüm:**** handbook 1.0 · manifest 1.0 · capabilities 1.2

****Tarih:**** 2026-08-06

****Kaynak:**** `/dttadvance/app`

Hedef ortamdaki Cursor: Bu belge + `dropt-host-merge-manifest.json` + `dropt-host-merge.mdc` + `capabilities.json` ile Dropt operasyonlarını eksiksiz göm. Eksik ops/ayar/API varsa tamamla.

1. Amaç ve birleştirme hedefleri

Embed Dropt operations under a host app menu. Host already has login and (optionally) security. Host has a vCenter-backed server list; double-click should open Dropt ops like ServerConsole today. Dropt-specific settings stay under a Dropt submenu chosen by the integrator.

Omit (taşıma)

- `standalone\_login\_page`
- `settings\_tab\_general`
- `settings\_tab\_account`
- `dropt\_native\_servers\_crud\_ui\_if\_host\_list\_used`
- `portal\_users\_admin\_ui\_if\_host\_manages\_users`
- `dashboard\_optional`

Dropt submenu altında tut

- `all\_ops\_wizards`
- `server\_console\_embedded\_ops`
- `jobs`
- `job\_detail`
- `audit`
- `settings\_automation`
- `settings\_mail`
- `settings\_assistant`
- `settings\_repos`
- `settings\_centrify`
- `settings\_backup`

Host'ta yoksa üst Ayarlar'a taşı

- `security\_sessions`
- `security\_mfa`

Host'ta varsa güvenlikten çıkar

- `security\_auth\_ad\_sso`
- `security\_tls`
- `security\_policy\_password`

Host karşılığı ile değiştir

- `server\_inventory\_list\_ui`
- `login\_auth\_ui`

2. Mimari

Dropt backend remains a FastAPI service (or sub-app). Host UI embeds Dropt React ops surfaces. Auth is bridged from host session to Dropt API token.

Katmanlar

- ****host_shell****: `login`, `main\_nav`, `vcenter\_server\_list`, `top\_level\_settings`

Dropt Ops Portal — Operasyon & Host Merge El Kitabı

- **dropt_ops_surface**: `ops\_wizards`, `server\_console`, `jobs`, `audit`, `dropt\_settings\_panels`
- **dropt_backend**: `ssh\_jobs`, `target\_server\_records`, `centrify`, `hpsa\_hooks`, `assistant\_catalog`, `secrets`

Kritik entegrasyon noktaları

`auth\_bridge`

Dropt FE uses localStorage key dtt_access_token via frontend/src/session.ts. Host must set a valid Dropt JWT (or change FE to accept host Authorization header / cookie bridge). All /api/* calls require Bearer token.

`server\_identity\_mapping`

Ops APIs require Dropt TargetServer.id. Host vCenter rows must map to Dropt server records (upsert by IP/hostname/UUID). Double-click must resolve to dropt_server_id before opening console/ops.

`embedded\_ops\_pattern`

Preferred UX: host server double-click -> ServerConsolePage (or equivalent) with OpsWizardContext { embedded:true, serverId, onAfterPreview }. Wizards use useAfterPreview() - embedded stays on console; standalone navigates to /app/jobs/:id.

`talep\_id`

Most write ops require Talep ID + Preview -> Apply job flow. Do not auto-apply.

Tech stack (kaynak)

- Frontend: React + Vite + TypeScript + react-router-dom + Tailwind-like CSS vars - `frontend/`
- Backend: FastAPI + SQLAlchemy + PostgreSQL + Redis + SSH - `backend/`
- Deploy: docker compose (api, frontend, db, redis)

3. Auth & oturum

- Login route: `/` -> **omit**
- Token: `localStorage.dtt\_access\_token`
- Session dosyası: `frontend/src/session.ts`
- Host merge: login=`omit`, gate=`replace\_with\_host\_gate\_or\_token\_bridge`

If host SSO already authenticates users, implement token exchange endpoint or shared JWT validation so Dropt API accepts host identity with mapped role (admin/operator).

4. Navigasyon (kaynak -> host)

Path	Label key	Host merge
----- ----- -----		
`/app`	`nav_dashboard`	`omit_or_optional`
`/app/servers`	`nav_servers`	`replace_with_host_vcenter_list`
`/app/jobs`	`nav_jobs`	`keep_under_dropt_submenu`
`/app/audit`	`nav_audit`	`keep_under_dropt_submenu`
`/app/users`	`nav_portal_users`	`omit_if_host_manages_users`
`/app/system`	`nav_system`	`omit_or_dropt_admin_only`
`/app/settings`	`nav_settings`	`split_panels_see_settings`

5. Sayfalar

login

- **Route**: `/`
- **Component**: `frontend/src/pages/LoginPage.tsx`
- **Kind**: `shell`
- **Host merge**: `omit`
- **Not**: Host has login.

dashboard

- **Route**: `/app`
- **Component**: `frontend/src/pages/DashboardPage.tsx`

Dropt Ops Portal — Operasyon & Host Merge El Kitabı

- **Kind:** `shell`
- **Host merge:** `omit\_or\_optional`

servers_list

- **Route:** `/app/servers`
- **Component:** `frontend/src/pages/ServersPage.tsx`
- **Kind:** `inventory`
- **Host merge:** `replace\_with\_host\_vcenter\_list`
- **API:** `/api/servers`
- **Not:** Reuse double-click -> console pattern on host list. Ensure each host row maps to dropt TargetServer.id.
- **Detaylar:**
 - `double\_click\_row`: navigate(/app/servers/:id) -> ServerConsolePage
 - `ops\_context\_menu`: ServerOpsMenu + buildOpsUrl(path, {ids, hostnames})
 - `admin\_crud`: create/edit/delete/import/test connection - not needed if host owns inventory

server_console

- **Route:** `/app/servers/:id`
- **Component:** `frontend/src/pages/ServerConsolePage.tsx`
- **Kind:** `ops\_host`
- **Host merge:** `keep\_adapt\_paths`
- **CRITICAL:** yes
- **Detaylar:**
 - `opens\_ops\_via`: ServerOpsMenu -> setWizardPath
 - `embedded\_context`: OpsWizardContext { embedded:true, serverId, serverIds, onAfterPreview, draftJob }
 - `wizard\_map\_file\_section`: WIZARD_BY_PATH + MODULE_TO_WIZARD in ServerConsolePage.tsx
 - `preview\_apply`: preview dumps to xterm console; Apply via job WebSocket progress
 - `terminal\_op`: special-case path /app/terminal
- **Bağımlılık:** `auth\_bridge`, `server\_identity\_mapping`, `jobs\_api`

jobs

- **Route:** `/app/jobs`
- **Component:** `frontend/src/pages/JobsPage.tsx`
- **Kind:** `ops\_admin`
- **Host merge:** `keep\_under\_dropt\_submenu`
- **API:** `/api/jobs`

job_detail

- **Route:** `/app/jobs/:id`
- **Component:** `frontend/src/pages/JobDetailPage.tsx`
- **Kind:** `ops\_admin`
- **Host merge:** `keep\_under\_dropt\_submenu`
- **Detaylar:**
 - `shows`: ['preview_summary', 'apply', 'after_state.checklist / checklist_en by locale', 'artifact download']

audit

- **Route:** `/app/audit`
- **Component:** `frontend/src/pages/AuditPage.tsx`
- **Kind:** `ops\_admin`
- **Host merge:** `keep\_under\_dropt\_submenu`
- **API:** `/api/audit`

portal_users

- **Route:** `/app/users`
- **Component:** `frontend/src/pages/PortalUsersPage.tsx`
- **Kind:** `admin`
- **Host merge:** `omit\_if\_host\_manages\_users`
- **API:** `/api/portal-users`, `/api/identity`

Dropt Ops Portal — Operasyon & Host Merge El Kitabı

- ****Not:**** capabilities id portal_users route is /app/users (not portal-users).

admin_system

- ****Route:**** `/app/system`
- ****Component:**** `frontend/src/pages/AdminSystemPage.tsx`
- ****Kind:**** `admin`
- ****Host merge:**** `omit\_or\_dropt\_admin\_only`
- ****API:**** `/api/admin`

settings

- ****Route:**** `/app/settings`
- ****Component:**** `frontend/src/pages/SettingsPage.tsx`
- ****Kind:**** `settings\_host`
- ****Host merge:**** `split\_see\_settings\_panels`
- ****Not:**** Do not mount whole page as-is. Mount selected panels under Dropt submenu; relocate MFA/sessions only if host lacks them.

terminal_page

- ****Route:**** `/app/terminal`
- ****Component:**** `frontend/src/pages/TerminalPage.tsx`
- ****Kind:**** `ops`
- ****Host merge:**** `keep\_prefer\_console\_entry`
- ****API:**** `/api/terminal`
- ****Not:**** WebSocket terminal; escape hatch. Prefer opening from console ops menu.

6. Tüm operasyonlar (ServerOpsMenu)

- Kaynak: `frontend/src/components/ServerOpsMenu.tsx`
- Deep link single: `?serverId=<id>`
- Deep link multi: `?serverId=<primary>&serverIds=id1,id2`
- FS mode: `?mode=extend|create|organize`
- Network tab: `?tab=network|vlan|ipchange`
- ASM max nodes: 2

Multi-server'da gizlenenler:

- `ops\_terminal`
- `ops\_hostname`
- `ops\_reboot`
- `ops\_services`
- `ops\_sudo`
- `ops\_filesystem`
- `ops\_path\_perms`
- `ops\_sysctl`
- `ops\_network`

Terminal aç (`ops\_terminal`)

```
| Alan | Değer |
|-----|-----|
| Menu key | `ops_terminal` |
| Path | `/app/terminal` |
| Component | `frontend/src/pages/TerminalPage.tsx` |
| Job module | `None` |
| Capability | `terminal` |
| Multi-server | `False` |
| Host merge | `keep` |
| Embedded console | `True` |
```

****Asistan katalog özeti:****

- Tarayıcıdan SSH benzeri konsol.
- Title EN: Open terminal
- Gerekli girdiler: sunucu

Dropt Ops Portal — Operasyon & Host Merge El Kitabı

- Checklist:
 - Sunucu seçip terminali açın
- Kapsam dışı: Asistan komut çalıştırmaz; yalnızca yönlendirir.
- Keywords: terminal, ssh, konsol, shell, komut satırı, web terminal

Yerel kullanıcılar (`ops\_local\_users`)

```
| Alan | Değer |
|-----|-----|
| Menu key | `ops_local_users` |
| Path | `/app/local-users` |
| Component | `frontend/src/pages/LocalUsersPage.tsx` |
| Job module | `local_user` |
| Capability | `local_users` |
| Multi-server | `True` |
| Host merge | `keep` |
| Embedded console | `True` |
```

****Ek API:****

- `/api/local-users`

****Asistan katalog özeti:****

- Linux local user/group yönetimi.
- Title EN: Local users
- Gerekli girdiler: sunucu, kullanıcı adı
- Checklist:
 - Sunucu seçin
 - Kullanıcı işlemlerini uygulayın
- Kapsam dışı: AD/LDAP kullanıcı oluşturma Identity ayarlarından ayrıdır.
- Keywords: useradd, local user, kullanıcı ekle, grup, passwd, hesap

Hostname değiştir (`ops\_hostname`)

```
| Alan | Değer |
|-----|-----|
| Menu key | `ops_hostname` |
| Path | `/app/hostname` |
| Component | `frontend/src/pages/HostnamePage.tsx` |
| Job module | `hostname` |
| Capability | `hostname` |
| Multi-server | `False` |
| Host merge | `keep` |
| Embedded console | `True` |
| Backend | `backend/app/modules/hostname.py` |
```

****Ek API:****

- `/api/hostname`

****Yan etkiler / kurallar:****

- Centrifry adleave/adjoin if joined (Settings Centrifry creds)
- HPSA bs_software + bs_hardware best-effort
- success checklist + checklist_en (DNS + monitoring mail)
- FQDN domain = text after first dot

****Asistan katalog özeti:****

- FQDN/hostname ve /etc/hosts güncelleme; Centrifry leave/join + HPSA best-effort.
- Title EN: Change hostname
- Gerekli girdiler: sunucu, yeni FQDN
- Checklist:
 - Sunucu seçin
 - Yeni FQDN girin (domain = FQDN ilk '.' sonrası)
 - Önizleme -> uygula
 - Centrifry varsa leave->hostname->join (Settings Centrifry creds; hata hostname success bozmaz)
 - HPSA bs_* best-effort
 - Başarı sonrası: DNS talebi + ekiplere mail (CC: Unix Linux Sistem Tasarım ve Planlama)
- Kapsam dışı: DNS kaydı portalda oluşturulmaz; talep/mail metni checklist'te üretilir. Centrifry/HPSA hatası hostname job'unu

fail etmez.

- Keywords: hostname, fqdn, makine adı, hosts, rename server, centrify, adleave, adjoin

Yeniden başlat (`ops\_reboot`)

```
| Alan | Değer |
|-----|-----|
| Menu key | `ops_reboot` |
| Path | `/app/reboot` |
| Component | `frontend/src/pages/RebootPage.tsx` |
| Job module | `reboot` |
| Capability | `reboot` |
| Multi-server | `False` |
| Host merge | `keep` |
| Embedded console | `True` |
```

****Asistan katalog özeti:****

- Onaylı sunucu reboot.
- Title EN: Reboot
- Gerekli girdiler: sunucu, hostname onayı
- Checklist:
 - Sunucu seçin
 - Hostname onayını yazın
 - Önzileme -> uygula
- Keywords: reboot, restart server, yeniden başlat, shutdown -r

Servis yönetimi (`ops\_services`)

```
| Alan | Değer |
|-----|-----|
| Menu key | `ops_services` |
| Path | `/app/services` |
| Component | `frontend/src/pages/ServicesPage.tsx` |
| Job module | `services` |
| Capability | `services` |
| Multi-server | `False` |
| Host merge | `keep` |
| Embedded console | `True` |
```

****Ops API:****

- `/api/ops/servers/{id}/services`

****Asistan katalog özeti:****

- systemctl start/stop/enable/disable/restart.
- Title EN: Service control
- Gerekli girdiler: sunucu, unit adı, aksiyon
- Checklist:
 - Sunucu seçin
 - Unit ve aksiyon
 - Önzileme -> uygula
- Keywords: systemctl, servis, service, start, stop, enable, restart, daemon

Sudo yetkisi (`ops\_sudo`)

```
| Alan | Değer |
|-----|-----|
| Menu key | `ops_sudo` |
| Path | `/app/sudoers` |
| Component | `frontend/src/pages/SudoersPage.tsx` |
| Job module | `sudoers` |
| Capability | `sudoers` |
| Multi-server | `False` |
| Host merge | `keep` |
| Embedded console | `True` |
```

****Ops API:****

- `/api/ops/sudo-templates`
- `/api/ops/servers/{id}/sudo-rules`
- `/api/ops/sudo-lookup`

Dropt Ops Portal — Operasyon & Host Merge El Kitabı

- `/api/ops/servers/{id}/sudo-which`

****Asistan katalog özeti:****

- Kullanıcı/gruba sudoers kuralı.
- Title EN: Sudo access
- Gerekli girdiler: sunucu, kullanıcı veya grup, kural şablonu
- Checklist:
 - Sunucu seçin
 - Hedef kullanıcı/grup ve şablon
 - Önizleme -> uygula
- Keywords: sudo, sudoers, yetki, nopasswd, wheel, root yetkisi

FileSystem Management (`ops\_filesystem`)

```
| Alan | Değer |
|-----|-----|
| Menu key | `ops_filesystem` |
| Path | `/app/filesystem` |
| Component | `frontend/src/pages/FileSystemPage.tsx` |
| Job module | `filesystem` |
| Capability | `filesystem` |
| Multi-server | `False` |
| Host merge | `keep` |
| Embedded console | `True` |
```

****Ops API:****

- `/api/ops/servers/{id}/filesystems`
- `/api/ops/servers/{id}/volume-groups`
- `/api/ops/servers/{id}/filesystem-inventory`

****Alt menü:****

- `fs\_extend` -> `/app/filesystem?mode=extend` (capability `filesystem\_extend`, action `extend`)
- `fs\_create` -> `/app/filesystem?mode=create` (capability `filesystem\_create`, action `create`)
- `fs\_organize` -> `/app/filesystem?mode=organize` (capability `filesystem\_organize`, action `organize`)

****Embedded:**** Uses embeddedGate when OpsWizardContext.embedded; URL mode ignored in console.

****Asistan katalog özeti:****

- FS menüsü: Extend, Create FS veya Disk organizer.
- Title EN: FileSystem Management
- Gerekli girdiler: sunucu
- Checklist:
 - Sunucu seçin
 - Extend / Create FS / Disk organizer seçin
- Kapsam dışı: Oracle ASM alanı FileSystem Management ekranından yönetilmez.
- Keywords: filesystem, filesystem management, dosya sistemi, lvm, vg, lv, disk, mount, alan yönetimi

Alt ops: Extend (büyüt) (`filesystem\_extend`)

- Route: `/app/filesystem?mode=extend`
- Özet: Mevcut filesystem/LV alanını büyütme; gerekirse disk ekleyip vgextend.
 - Sunucuyu seçin
 - Extend seçin
 - FS seçip boyut / disk alanlarını doldurun
 - Önizleme -> uygula
- Kapsam dışı: Root VG'de yalnızca izinli mount'lar (/home /var /tmp /var/tmp).

Alt ops: Create FS (`filesystem\_create`)

- Route: `/app/filesystem?mode=create`
- Özet: Non-root VG üzerinde yeni LV + filesystem oluşturma.
 - Sunucuyu seçin
 - Create FS seçin
 - VG + mount + boyut doldurun
 - Önizleme -> uygula

Dropt Ops Portal — Operasyon & Host Merge El Kitabı

- Kapsam dışı: Root VG üzerinde yeni FS oluşturulmaz.

Alt ops: Disk organizer (`filesystem\_organize`)

- Route: `/app/filesystem?mode=organize`
- Özet: Mevcut non-root FS alanını birden fazla mount noktasına bölme (destructive).
 - Sunucuyu seçin
 - Disk organizer seçin
 - Kaynak FS ve slice'ları tanımlayın
 - Önizleme -> uygula
- Kapsam dışı: Destructive işlem; root VG FS'leri organize edilmez.

Paket kur (`ops\_packages`)

```
| Alan | Değer |
|-----|-----|
| Menu key | `ops_packages` |
| Path | `/app/packages` |
| Component | `frontend/src/pages/PackagesPage.tsx` |
| Job module | `packages` |
| Capability | `packages` |
| Multi-server | `True` |
| Host merge | `keep` |
| Embedded console | `True` |
```

****Ops API:****

- `/api/ops/servers/{id}/package-context`
- `/api/ops/servers/{id}/dnf-search`
- `/api/ops/servers/{id}/package-versions`

****Asistan katalog özeti:****

- dnf/yum paket veya portal/NFS local RPM.
- Title EN: Install packages
- Gerekli girdiler: sunucu, paket adı veya keyword/RPM
- Checklist:
 - Sunucu seçin
 - Paket/keyword seçin
 - Önizleme -> uygula
- Keywords: paket, rpm, dnf, yum, install, package, oracle preinstall, localinstall, repo, docker, kurulum, paket kur

Path izinleri (`ops\_path\_perms`)

```
| Alan | Değer |
|-----|-----|
| Menu key | `ops_path_perms` |
| Path | `/app/path-perms` |
| Component | `frontend/src/pages/PathPermsPage.tsx` |
| Job module | `path_perms` |
| Capability | `path_perms` |
| Multi-server | `False` |
| Host merge | `keep` |
| Embedded console | `True` |
```

****Ops API:****

- `/api/ops/path-whitelist`
- `/api/ops/path-modes`

****Asistan katalog özeti:****

- Dizin/dosya owner ve chmod.
- Title EN: Path permissions
- Gerekli girdiler: sunucu, path, owner/mode
- Checklist:
 - Sunucu ve path
 - Owner/mode
 - Önizleme -> uygula
- Keywords: chmod, chown, izin, permission, owner, dizin yetkisi

Log paketi (`ops\_logs`)

```
| Alan | Değer |
|-----|-----|
| Menu key | `ops_logs` |
| Path | `/app/logs` |
| Component | `frontend/src/pages/LogCollectPage.tsx` |
| Job module | `log_collect` |
| Capability | `log_collect` |
| Multi-server | `True` |
| Host merge | `keep` |
| Embedded console | `True` |
```

****Asistan katalog özeti:****

- Sunucudan log/sos benzeri toplama.
- Title EN: Log package
- Gerekli girdiler: sunucu
- Checklist:
 - Sunucu seçin
 - Toplama işlemini başlatın
- Keywords: log, sosreport, log topla, diagnostic, support log

Security Limits (`ops\_limits`)

```
| Alan | Değer |
|-----|-----|
| Menu key | `ops_limits` |
| Path | `/app/limits` |
| Component | `frontend/src/pages/LimitsPage.tsx` |
| Job module | `limits` |
| Capability | `limits` |
| Multi-server | `True` |
| Host merge | `keep` |
| Embedded console | `True` |
```

****Ops API:****

- `/api/ops/limits-items`
- `/api/ops/limits-types`
- `/api/ops/servers/{id}/limits`

****Asistan katalog özeti:****

- limits.conf (nproc, nofile vb.).
- Title EN: Security Limits
- Gerekli girdiler: sunucu, domain, limit türü ve değer
- Checklist:
 - Sunucu seçin
 - Limit satırlarını girin
 - Önzileme -> uygula
- Keywords: limits, nproc, nofile, ulimit, security limits, limits.conf

HugePages / sysctl (`ops\_sysctl`)

```
| Alan | Değer |
|-----|-----|
| Menu key | `ops_sysctl` |
| Path | `/app/sysctl` |
| Component | `frontend/src/pages/SysctlPage.tsx` |
| Job module | `sysctl` |
| Capability | `sysctl` |
| Multi-server | `False` |
| Host merge | `keep` |
| Embedded console | `True` |
```

****Ops API:****

- `/api/ops/sysctl-templates`
- `/api/ops/sysctl-allowed`
- `/api/ops/servers/{id}/sysctl`

****Asistan katalog özeti:****

Dropt Ops Portal — Operasyon & Host Merge El Kitabı

- sysctl parametreleri, shm, hugepages.
- Title EN: HugePages / sysctl
- Gerekli girdiler: sunucu, sysctl key=value satırları
- Checklist:
 - Sunucu seçin
 - Parametreleri yapıştırın
 - Önizleme -> uygula
- Keywords: sysctl, hugepages, kernel, shmmax, shmall, vm.nr_hugepages, sem, kernel parametre

Network Management (`ops\_network`)

```
| Alan | Değer |
|-----|-----|
| Menu key | `ops_network` |
| Path | `/app/network` |
| Component | `frontend/src/pages/NetworkPage.tsx` |
| Job module | `network` |
| Capability | `network_mgmt` |
| Multi-server | `False` |
| Host merge | `keep` |
| Embedded console | `True` |
| Backend | `backend/app/modules/network.py` |
```

****Ops API:****

- `/api/ops/vlan-pools`
- `/api/ops/servers/{id}/interfaces`
- `/api/ops/servers/{id}/network-interfaces`
- `/api/ops/servers/{id}/ip-change`

****Alt menü:****

- `network\_add\_network` -> `/app/network?tab=network` (capability `network\_add`, action `add\_network`)
- `network\_add\_vlan` -> `/app/network?tab=vlan` (capability `vlan\_add`, action `add`)
- `network\_ip\_change` -> `/app/network?tab=ipchange` (capability `network\_ip\_change`, action `change\_ip`)

****Asistan katalog özeti:****

- Ağ işlemleri menüsü: Add Network, Add VLAN veya IP Değişikliği.
- Title EN: Network Management
- Gerekli girdiler: sunucu
- Checklist:
 - Sunucu seçin
 - Add Network / Add VLAN / IP Değişikliği seçin
- Kapsam dışı: Switch tarafı yapılandırma portal dışı.
- Keywords: network management, ağ yönetimi, network, nic, arayüz, network interface, ağ menü

Alt ops: Add Network (`network\_add`)

- Route: `/app/network?tab=network`
- Özet: Ethernet veya bond ile IP/subnet/gateway; isteğe bağlı VLAN ID (access/trunk).
 - Sunucu seçin
 - Add Network seçin
 - ethernet veya bond seçin
 - IP/subnet/gateway (opsiyonel VLAN ID) doldurun
 - Önizleme -> uygula
- Kapsam dışı: Yönetim / docker / ilo arayüzleri listelenmez. Switch tarafı portal dışı.

Alt ops: Add VLAN (`vlan\_add`)

- Route: `/app/network?tab=vlan`
- Özet: Parent arayüz üzerinde VLAN + IP/gateway yapılandırması.
 - Sunucu seçin
 - Add VLAN seçin
 - Parent + VLAN + IP alanlarını doldurun
 - Önizleme -> uygula
- Kapsam dışı: Switch tarafı VLAN trunk portal dışı.

Alt ops: IP Değişikliği (`network\_ip\_change`)

- Route: `/app/network?tab=ipchange`
- Özet: Mevcut IP taşıyan arayüzde IP/subnet/gateway (ana IP ise DNS) düzenleme; HPSA best-effort; birincil IP için DNS talep checklist.
 - Sunucu seçin
 - IP Değişikliği seçin
 - IP taşıyan interface seçin (DNS sonucu + birincil/ikincil bilgisi)
 - Alanları düzenleyin (birincil IP ise DNS zorunlu)
 - Önizleme -> uygula
 - Apply aynı oturumda HPSA bs_software/bs_hardware (hata IP job'unu bozmaz)
 - Başarı sonrası: birincil IP ise DNS talebi; izleme bilgilendirme maili (TR/EN checklist)
- Kapsam dışı: DNS kaydı portalda oluşturulmaz; talep/mail metni checklist'te üretilir. İkincil IP'de DNS talebi gerekmez. docker/ilo/idrac listelenmez.

ASM disk ekle (`ops\_asm`)

```
| Alan | Değer |
|-----|-----|
| Menu key | `ops_asm` |
| Path | `/app/asm` |
| Component | `frontend/src/pages/AsmPage.tsx` |
| Job module | `asm` |
| Capability | `asm_add_disk` |
| Multi-server | `max_2_cluster` |
| Host merge | `keep` |
| Embedded console | `True` |
| Backend | `backend/app/modules/asm.py` |
```

Ops API:

- `/api/ops/servers/{id}/asm-disks`
- `/api/ops/asm-seq-next`

Partition kuralları:

- Eşik: 2 TiB (2 * 1024^4)
- Altı: fdisk MBR single primary
- Üstü: parted GPT mkpart primary 0% 100%
- Başarı: partition block device node exists after partprobe/kpartx/multipath refresh - not fdisk exit code alone

UI:

- Mevcut ASM grupları chips from oracleasm listdisks; click fills alias prefix

Asistan katalog özeti:

- Oracle ASM için multipath veya sanal diske partition + oracleasm createdisk. <2TiB fdisk, >=2TiB parted GPT. Cluster primary/peer.
- Title EN: Add ASM disk
- Gerekli girdiler: sunucu, alias öneki (örn. DATA), WWID listesi (fiziksel), talep id
- Checklist:
 - Sunucu(lar)ı seçin (cluster max 2, primary belirleyin)
 - Fiziksel: SCSI tara -> WWID listesi kontrol
 - Mevcut ASM gruplarından chip ile alias öneki seçin veya elle girin
 - Partition: <2TiB fdisk, >=2TiB parted (GPT, 0%-100%)
 - Diskleri sağa sürükleyip önizleme -> uygula
- Kapsam dışı: ASM disk group oluşturma / rebalance portalda yok (DBA).
- Keywords: asm, oracleasm, createdisk, multipath, wwid, lun, disk ekle, asm disk, scandisks, mpath, storage disk, oracle disk, parted, fdisk, 2tb, 2tib, gpt, asm grup, disk group

Mail Config (`ops\_mail\_config`)

```
| Alan | Değer |
|-----|-----|
| Menu key | `ops_mail_config` |
| Path | `/app/mail-config` |
| Component | `frontend/src/pages/MailConfigPage.tsx` |
| Job module | `mail_config` |
| Capability | `mail_config` |
```

Dropt Ops Portal — Operasyon & Host Merge El Kitabı

```
| Multi-server | `True` |  
| Host merge | `keep` |  
| Embedded console | `True` |
```

****Not:**** Target server mail config - distinct from portal SMTP settings tab.

****Asistan katalog özeti:****

- Postfix kaldır, sendmail kur, DS smart host.
- Title EN: Mail Config
- Gerekli girdiler: sunucu, SMTP/DS host (Settings'teki mail ayarı)
- Checklist:
 - Settings'te SMTP host tanımlı olsun
 - Mail Config ekranında sunucu seçip çalıştırın
- Kapsam dışı: Kurumsal SMTP sunucu kurulumu portal dışı.
- Keywords: sendmail, postfix, smtp, mail, relay, smart host, DS, mail yapılandır, e-posta sunucu

7. Ayar panelleri

general (tab=`general`)

- Host merge: `omit`
- Sebep: User stated host does not need Dropt general settings.

automation (tab=`automation`)

- Host merge: `keep\_under\_dropt\_submenu`
- API: `/api/settings`
- Not: SSH automation user / credential related portal settings.

mail (tab=`mail`)

- Host merge: `keep\_under\_dropt\_submenu`
- API: `/api/settings`
- Not: Portal SMTP - not target Mail Config op.

assistant (tab=`assistant`)

- Host merge: `keep\_under\_dropt\_submenu`
- API: `/api/settings`, `/api/assistant/\*`
- Not: Enable assistant, Ollama gateway/direct, model. FAB depends on assistant_enabled event.

repos (tab=`repos`)

- Host merge: `keep\_under\_dropt\_submenu`
- API: `/api/package-repos`

centrify (tab=`centrify`)

- Host merge: `keep\_under\_dropt\_submenu`
- API: `/api/settings/centrify`
- Gerekli olduğu ops: hostname Centrify leave/join

security (tab=`security`)

- Host merge: `split\_subtabs`
 - Subtab `auth`: host_merge=`omit\_if\_host\_has\_ad\_sso` - frontend/src/components/SecurityAuthSettings.tsx
 - `/api/identity`
 - Subtab `sessions`: host_merge=`relocate\_to\_host\_top\_settings\_if\_missing` - SecuritySessionsPanel in SecurityControlPanels.tsx
 - Tied to Dropt portal sessions. If host has its own session UI, omit; else relocate UI but keep API if Dropt tokens still used.
 - `/api/security/sessions`
 - `/api/security/sessions/mine`
 - `/api/security/sessions/{id}`
 - `/api/security/sessions/revoke-others`
 - Subtab `mfa`: host_merge=`relocate\_to\_host\_top\_settings\_if\_missing` - SecurityMfaPanel in SecurityControlPanels.tsx

Dropt Ops Portal — Operasyon & Host Merge El Kitabı

- `/api/security/mfa/users`
- `/api/security/mfa/users/{user\_id}/reset`
- Subtab `tls`: host_merge=`omit\_if\_host\_terminates\_tls` - SecurityTlsPanel
 - `/api/security/tls`
 - `/api/security/tls/upload`
 - `/api/security/tls/self-signed`
- Subtab `policy`: host_merge=`omit\_if\_host\_has\_password\_policy` - SecurityPolicyPanel
 - `/api/security/policy`

account (tab=`account`)

- Host merge: `omit`
- Sebep: User stated account section not needed.

backup (tab=`backup`)

- Host merge: `keep\_under\_dropt\_submenu`
- API: `settings backup download/import endpoints`
- Not: Dropt DB backup/restore - keep for ops data safety.

8. Backend API router'lar

Module	Prefix	Host merge
----- ----- -----		
`backend/app/api/health.py`	`/`	`keep`
`backend/app/api/auth.py`	`/api`	`adapt_or_bridge`
`backend/app/api/settings.py`	`/api`	`keep_for_dropt_panels`
`backend/app/api/assistant.py`	`/api`	`keep`
`backend/app/api/package_repos.py`	`/api`	`keep`
`backend/app/api/centrify.py`	`/api`	`keep`
`backend/app/api/portal_users.py`	`/api`	`omit_if_host_users`
`backend/app/api/identity.py`	`/api`	`omit_if_host_ad_sso`
`backend/app/api/security.py`	`/api/security`	`keep_mfa_sessions_if_used`
`backend/app/api/servers.py`	`/api`	`keep_as_inventory_api_for_ops`
`backend/app/api/local_users.py`	`/api`	`keep`
`backend/app/api/hostname_api.py`	`/api`	`keep`
`backend/app/api/ops.py`	`/api/ops`	`keep_critical`
`backend/app/api/jobs.py`	`/api`	`keep_critical`
`backend/app/api/audit.py`	`/api`	`keep`
`backend/app/api/admin_system.py`	`/api`	`optional`
`backend/app/api/terminal.py`	`/api`	`keep`

9. Job modülleri

- Registry: `backend/app/modules/registry.py`
- Contract: `ACTION\_TITLES`, `job\_summary`, `build\_plans`, `apply\_plan`
- Flow: createJob -> previewJob -> applyJob (SSE/WS progress on console)

Modüller:

- `local\_user`
- `log\_collect`
- `hostname`
- `reboot`
- `sudoers`
- `filesystem`
- `path\_perms`
- `limits`
- `sysctl`
- `vlan`
- `network`
- `asm`
- `packages`
- `services`
- `mail\_config`

10. Asistan

- Rol: operations_router_only_no_writes_on_targets
- Katalog: `backend/app/assistant/capabilities.json`
- Router: `backend/app/assistant/router.py`
- Analyze: `backend/app/assistant/analyze.py`
- ****update_routes:**** After embedding, rewrite capability route fields to host paths and keep titles matching menu labels.
- ****keep_behavior:**** Never auto job apply; deep link with serverId.

Katalogda ek (sorgu / menü) capability'ler

`servers` - Sunucular

- Route: `/app/servers`
- Özet: Portal envanteri: listele, özet/dağılım (OS, status, key, virt, tag), IP/status/tag/OS filtrele; sunucu ekle.
 - Asistan readonly özet/liste üretir (uygulama yok)
 - Gerekirse Sunucular sayfasından inceleyin / düzenleyin

`jobs` - İşler

- Route: `/app/jobs`
- Özet: Job listesi / durum / hata özeti (readonly sorgu).
 - Sorgu sonucunu inceleyin
 - Ayrıntı için İşler sayfasını açın

`audit` - Denetim

- Route: `/app/audit`
- Özet: Portal audit kayıtları (kim / ne / ne zaman).
 - Sorgu sonucunu inceleyin
 - Denetim sayfasından detaya gidin

`portal\_users` - Portal kullanıcıları

- Route: `/app/users`
- Özet: Portal kullanıcı listesi (Admin).
 - Admin yetkisi gerekir
 - Portal Kullanıcıları sayfasını açın

`package\_repos` - Paket repo ayarları

- Route: `/app/settings`
- Özet: Local paket keyword/repo özeti (Admin).
 - Admin · Ayarlar / paket repo

`settings\_info` - Portal ayarları

- Route: `/app/settings`
- Özet: App adı, SMTP host, Centrify tab özeti (readonly).
 - Readonly özet
 - Değişiklik Ayarlar sayfasında (Centrify sekmesi dahil)

`ops\_catalog` - Ops katalog

- Route: `/app`
- Özet: İzinli sysctl / sudo şablon / VLAN pool / limits kalemleri.
 - Katalog özetini inceleyin

11. Cursor kuralları (kaynak metin)

`cursor/rules/dropt-assistant.mdc`

Topic: assistant red line, catalog, routing

Dropt Ops Asistanı

Kırmızı çizgi (zorunlu)

Dropt Ops Portal — Operasyon & Host Merge El Kitabı

- ****Ne Cursor agent ne Ops Asistan hedef sunucuda aksiyon alamaz.****
- SSH yazma, job create/apply, reboot, package install, ASM/FS uygulaması ****yasak****.
- Asistan yönlendirir + ****readonly**** hedef probe + ****portal DB sorgu**** (IP filtre, job/audit listesi).
- Deep link hedef sunucuya gider; "X gibi" sunucu referanstır.
- Gerçek yazma: kullanıcının UI'da ****Preview -> Apply****.

Katalog zorunluluğu

- Yeni operasyon / wizard / ops menü maddesi eklenince `backend/app/assistant/capabilities.json` ****aynı PR'da**** güncellenir.
- Katalog güncellenmeden "ops bitti" sayılmaz.
- `title\_tr` / `title\_en` = UI `ops\_` / child menü metni ile ****birebir****.
- `route` = gerçek frontend path (`App.tsx`). Örn. portal kullanıcıları -> `/app/users` (portal-users değil).
- `docs/assistant/capabilities.json` her zaman backend kopyası ile ****senkron****.

Ops envanteri (yönlendirme)

ServerOpsMenu / wizard'lar -> katalog id:

```
| UI | capability id | route |
|----|-----|-----|
| ASM disk ekle | `asm_add_disk` | `/app/asm` |
| FileSystem Management | `filesystem` (+ extend/create/organize) | `/app/filesystem` |
| Network Management | `network_mgmt` (+ add / vlan / ipchange) | `/app/network` |
| Hostname değiştir | `hostname` | `/app/hostname` |
| Sudo / Local users / Path / Limits / Sysctl | ilgili id | `/app/sudoers` ... |
| Paket kur / Servisler / Mail / Reboot / Log / Terminal | ilgili id | ... |
| Sunucular / İşler / Denetim | `servers` / `jobs` / `audit` | `/app/servers` ... |
| Portal kullanıcıları | `portal_users` | **`/app/users`** |
| Ayarlar / paket repo / ops katalog | `settings_info` / `package_repos` / `ops_catalog` | `/app/settings` veya `/app` |
```

Ayrıntılı modül kalıbı: `dropt-ops-modules.mdc`. Hostname/IP yan etkileri: `dropt-ops-postchecks.mdc`. ASM partition: `dropt-ops-asm.mdc`.

Yönlendirme davranışı

- Metinde hostname geçiyorsa envanterde çöz; deep link'e `serverId` / `serverIds` ekle (`buildOpsUrl` ile aynı).
- Short hostname tutuyorsa FQDN diye sorma.
- Gereksiz soru yok: "başarılı oldu mu?", "şöyle mi böyle mi?", "devam edeyim mi?", "yardımcı oldu mu?".
- Soru yalnız: ops belirsiz, sunucu yok / birden fazla ****farklı**** sunucu, zorunlu alan metinden çıkmıyor.
- Envanter / IP / job / audit sorularında sunucu sorma; `operation\_id` = `servers` / `jobs` / `audit`.
- Uydurma operasyon adı yok; `summary\_tr` içinde `title\_tr` birebir.

Readonly analiz (`analyze.py`)

- Yönlendirmeden sonra hedef sunucuya ****readonly**** probe (cache'li inventory) eklenebilir.
- Probe yok: `terminal`, `reboot`, `log\_collect`, `mail\_config`, `path\_perms`.
- Probe var: FS / sysctl / limits / packages / services / network+vlan / ASM / hostname / sudoers / local_users.
- Portal DB Q&A yüksek güvenle eşleşince LLM atlanabilir (`router.py`).

Hostname / IP sonrası (bilgi)

- Hostname: Centrifly leave/join + HPSA best-effort; Settings Centrifly creds; fail job'u bozmaz.
- IP change: apply sonunda HPSA (`|| true`); DNS/izleme checklist UI + `after\_state` (TR + `checklist\_en`).
- Domain = FQDN ilk `` sonrası. Ayrıntı: `dropt-ops-postchecks.mdc`.

Self-improve / oturum

- Feedback (thumbs down -> doğru ops) telemetry/katalog keyword girdisidir; sunucuda işlem değildir.
- Chat geçmişi kısa TTL (~24h); hostname index / model listesi kısa TTL OK.
- Katalog/keyword değişince her iki `capabilities.json` senkron.

`.cursor/rules/dropt-ops-modules.mdc`

Topic: new ops checklist

Yeni operasyon ekleme kalıbı

Bu kural ****kod iskeleti**** içindir. Hedef sunucuya bağlanıp işlem yapmak ****yasaktır****.

Checklist

1. `backend/app/modules/<ad>.py` - `ACTION\_TITLES`, `job\_summary`, `build\_plans`, `apply\_plan` (mevcut

Dropt Ops Portal — Operasyon & Host Merge El Kitabı

asm/filesystem/mail_config kalıbı).

2. Job registry (`modules/registry.py`) + API wiring (`ops.py` veya ilgili router).
3. `frontend/src/pages/<Ad>Page.tsx` - Talep ID, preview/apply, `useServerQuery` / ServerPicker.
4. `ServerOpsMenu.tsx` - `path` + icon + il8n key; gerekirse `App.tsx` route.
5. `frontend/src/il8n/messages.ts` - `ops\_` ve `wizard\_` (TR + EN).
6. `\*\*backend/app/assistant/capabilities.json\*\*` - id, title (UI ile birebir), ****doğru route****, keywords, checklist, out_of_scope -> `docs/assistant/capabilities.json` kopyala.
7. Hostname/IP yan etkileri -> `dropt-ops-postchecks.mdc`.
8. ASM partition / grup UI -> `dropt-ops-asm.mdc`.
9. İsteğe bağlı `docs/<ad>.md` runbook.

Kayıtlı job modülleri

`local\_user`, `log\_collect`, `hostname`, `reboot`, `sudoers`, `filesystem`, `path\_perms`, `limits`, `sysctl`, `vlan`, `network`, `asm`, `packages`, `services`, `mail\_config`

Deep link

- Tek sunucu: `?serverId=<id>`
- Cluster (max 2, ASM): `?serverId=<primary>&serverIds=id1,id2`
- FS alt: `?mode=extend|create|organize`
- Network alt: `?tab=network|vlan|ipchange`
- Asistan FAB ve ops menü aynı URL şeklini kullanır.

Yapma

- "Docker kur ekranı ekle" = portal kodu + katalog; sunucuda `dnf install` / SSH denemesi yok (`/app/docker` -> packages).
- Asistan yanıtında uydurma operasyon adı yok.

`.cursor/rules/dropt-ops-postchecks.mdc`

Topic: hostname/IP Centrifly HPSA DNS checklists

Hostname & IP - post-check ve yan etkiler

FQDN / domain

- Domain = FQDN'de ****ilk`.` sonrası**** (`test.datatem.local` -> `datatem.local`).
- Short = ilk label. `hostname.split\_fqdn` / inventory aynı kural.

Hostname apply sırası

1. Centrifly varsa (`adinfo -a`): Zone + domain (`Current DC` ilk`.` sonrası).
2. Settings -> Centrifly'te domain eşleşen (user/pass) varsa: `adleave -f user` (şifresiz).
3. `hostnamectl` + `/etc/hosts` (asıl iş; fail = job fail).
4. `echo pass | adjoin -z ZONE -c "kfs.local/Centrifly/Unix Servers/Redhat" -f -u user domain`.
5. HPSA: `bs\_software` + `bs\_hardware` (best-effort).
6. Centrifly/HPSA hatası ****hostname success'i bozmaz****; başarıysa `after\_state.post\_notes`.

IP change apply

- nmcli up sonrası ****aynı SSH script**** içinde:
`bs\_software --debug || true; bs\_hardware --debug || true`
(bağlantı kopmadan; HPSA fail IP job'unu bozmaz).
- Birincil IP: default-route + Dropt `nslookup` teyidi (`network.py` inventory).

Başarı sonrası checklist (UI + after_state)

- Frontend: `frontend/src/lib/opsPostchecks.ts` (locale tr|en).
- Backend: `checklist` (TR) + `checklist\_en` (EN); JobDetail locale'e göre seçer.
- Ortak DNS madde 1: DNS Tanımı / DNS Kayıt Değiştirme talep metni (dinamik FQDN/IP).

Hostname madde 2 mail:

- To: Sanallaştırma..., Sistem İzleme..., Sistem İşletim..., ****Altyapı İzleme****
- CC: ****Unix Linux Sistem Tasarım ve Planlama****

IP madde 1 başı: yalnızca ****birincil IP**** (DNS sorgusu ile eşleşen) için DNS talebi; ikincil IP'de gerek yok.

IP UI: checklist üstünde DNS sorgu sonucu (hostname + IP); paneller `w-full`.

IP madde 2 mail:

- To: Sistem İzleme..., Sistem İşletim..., ****Altyapı İzleme****
- CC: ****Unix Linux Sistem Tasarım ve Planlama****
- Metin: `"\$fqdn" ("eski\_ip") ... "\$fqdn" ==> "yeni\_ip"`

Dropt Ops Portal — Operasyon & Host Merge El Kitabı

Settings

- Centrifly credentials: `/api/settings/centrifly`, UI tab **Centrifly** (domain unique, password Fernet).

`cursor/rules/dropt-ops-asm.mdc`

Topic: ASM fdisk/parted 2TiB groups UI

ASM disk ekleme

Partition aracı (zorunlu)

- Eşik: `TWO\_TB = 2 \* 1024\*\*4` (2 TiB) - `asm.py`.
- **< 2 TiB** -> `fdisk` (MBR: `n` / primary / 1 / default / `w`).
- **>= 2 TiB** -> `parted`: `mklabel gpt` + `mkpart primary 0% 100%`.
- Preview/plan'da `partition\_tool` alanı bu eşiğe göre set edilir.
- Başarı ölçütü: fdisk/parted exit kodu değil; beklenen **partition node** (`partprobe` / `kpartx` / multipath yenileme sonrası). Multipath'te fdisk re-read ioctl non-zero dönebilir - tablo yine yazılmış olabilir.

Apply akışı (özet)

1. (Fiziksel) SCSI scan / multipath alias.
2. Partition oluştur (`\_create\_partition`).
3. `oracleasm createdisk <ASM\_NAME> <partition\_path>`.
4. Cluster: primary + peer (max 2).

UI - mevcut ASM grupları

- `oracleasm listdisks` + normalize -> renkli grup chip'leri ("Mevcut ASM grupları").
- Chip tıklanınca alias prefix alanı dolar.
- Loglardaki "yeni atanmış diskler" yerine bu grup listesi kullanılır.

Asistan

- Yönlendirme: `asm\_add\_disk` -> `/app/asm`.
- Disk group create / rebalance portal dışı (DBA).

`docs/host-merge/dropt-host-merge.mdc` (hedefe kopyala)

Dropt -> Host merge (hedef repo)

Bu repoda Dropt Ops özelliklerini **görmüyorsan** önce şu manifesti oku ve ona uy:

`docs/host-merge/dropt-host-merge-manifest.json`

(Manifest yolu farklıysa kullanıcı yolunu düzeltmiş olabilir - `dropt-host-merge-manifest.json` ara.)

Zorunlu ilkeler

1. **Login / AppShell taşıma.** Host login ve ana menü kullanılır. Dropt `LoginPage` + tam `AppShell` gömülmez.
2. **Sunucu listesi host'tan.** vCenter listesi kalır. Çift tık -> Dropt `ServerConsole` / ops menü kalıbı (`OpsWizardContext.embedded=true`).
3. **Dropt `TargetServer.id` şart.** Host satırı -> Dropt inventory upsert/map olmadan ops API çalışmaz.
4. **Auth bridge.** Dropt API Bearer token ister (`dtc\_access\_token` veya eşdeğeri). Host oturumundan token exchange / shared JWT planla.
5. **Ayarlar split:**
 - OMIT: general, account
 - KEEP under Dropt submenu: automation, mail, assistant, repos, centrifly, backup
 - Security: host'ta AD/SSO/TLS varsa OMIT; MFA/sessions host'ta yoksa host üst Ayarlar'a taşı (API modelini kontrol et)
6. **Jobs + Audit** Dropt submenu'de kalsın (ops izi).
7. **Asistan yazmaz.** Yönlendirir; job auto-apply yok. `capabilities.json` route'larını host path'lere güncelle.
8. **Hostname/IP/ASM yan etkileri** bozulmasın: Centrifly, HPSA, DNS checklist, ASM < 2TiB fdisk / >= 2TiB parted.

Çalışma sırası

Manifest `host\_merge\_playbook` adımlarını izle (auth -> server map -> console -> jobs -> settings -> capabilities -> verify).

Yapma

- Manifest'teki `do\_not` listesine uy.
- Uydurma ops adı / route önerme.
- Embedded preview/apply akışını standalone job sayfasına zorla kırma (console gömülüyse).

12. Host merge playbook

Adım 1: Auth bridge

- Skip Dropt LoginPage
- Ensure Dropt API accepts host identity (token exchange or shared JWT)
- Set dtt_access_token or refactor api.ts auth header source

Adım 2: Server identity

- Keep host vCenter server list UI
- On select/double-click: upsert/find Dropt TargetServer by IP/hostname/UUID
- Open console/ops with dropt numeric server id

Adım 3: Embed ops console

- Port ServerConsolePage + ServerOpsMenu + OpsWizardContext
- Preserve embedded preview/apply behavior
- Mount under host menu e.g. Ops / Unix Ops

Adım 4: Jobs and audit

- Expose Jobs + JobDetail + Audit under Dropt submenu
- Fix deep links from console to host job routes

Adım 5: Settings split

- Omit general + account
- Keep automation, mail, assistant, repos, centrify, backup under Dropt submenu
- Inventory host security: if MFA/sessions missing, relocate those panels to host top Settings; omit AD/SSO/TLS if host already provides

Adım 6: Assistant + capabilities

- Update capabilities.json routes to host paths
- Sync docs copy
- Point FAB to host router base

Adım 7: Verify

- Double-click server -> ops menu -> each wizard preview
- Hostname Centrify path with settings creds
- IP change primary DNS checklist
- ASM disk <2TiB and >=2TiB partition tools
- Terminal websocket
- Job apply from console

13. Yapma (do_not)

- Auto-apply jobs from assistant or host
- Drop Dropt TargetServer requirement without a mapping layer
- Mount full AppShell+Login into host
- Assume host MFA UI replaces Dropt MFA API without checking token model
- Forget Centrify settings when embedding hostname
- Break OpsWizardContext.embedded preview flow

14. Önce kopyalanacak dosyalar

- `frontend/src/pages/ServerConsolePage.tsx`
- `frontend/src/components/ServerOpsMenu.tsx`
- `frontend/src/hooks/useOpsWizard.ts`
- `frontend/src/pages/\*Page.tsx` (ops wizards)
- `frontend/src/lib/opsPostchecks.ts`

Dropt Ops Portal — Operasyon & Host Merge El Kitabı

- `frontend/src/api.ts (or split ops client)`
- `backend/app/modules/\*\*`
- `backend/app/api/ops.py`
- `backend/app/api/jobs.py`
- `backend/app/assistant/\*\*`
- `docs/host-merge/dropt-host-merge-manifest.json`
- `.cursor/rules/dropt-\*.mdc`

15. Host ekibi dolduracak alanlar

- **host_menu_path:** `FILL\_ME` e.g. /ops/unix`
- **host_settings_dropt_submenu:** `FILL\_ME` e.g. Settings -> Dropt Ops`
- **host_top_settings_for_mfa_sessions:** `FILL\_ME` if relocating`
- **host_server_id_field:** `FILL\_ME` vCenter mold / uuid`
- **host_auth_bridge_endpoint:** `FILL\_ME`

16. Hedef Cursor'a örnek prompt

```
@DROPT-OPS-HANDBOOK.md
@dropt-host-merge-manifest.json
@dropt-host-merge.mdc
@capabilities.json
```

Dropt Ops Portal'ı bu uygulamaya gömüyoruz.
El kitabı + manifest + kurallara göre TÜM operasyonların eksiksiz olduğundan emin ol.
Eksik wizard, API wiring, settings paneli, Centrify/HPSA/ASM/DNS checklist veya
embedded console akışı varsa tamamla.

- Login yok (bizde var)
- Sunucu listesi vCenter; çift tık -> Dropt ops console
- Ayarlar: general/account yok; automation/mail/assistant/repos/centrify/backup Dropt submenu
- MFA/oturumlar bizde yoksa üst Ayarlar'a taşı

Önce auth bridge + server identity mapping planı çıkar, sonra gap listesi üret ve uygula.

Otomatik üretildi: `docs/host-merge/generate\_ops\_handbook.py`