
Rapport de jalon J2

Équipe Data Tigers • NLP 2 • M2 Data & IA • FGES

Année universitaire 2026-2027

Équipe	Data Tigers
Membres	Mahé BEGNIS, Remy RAYANE, Jibril BENSALEM, Vaneck DAGAR, Maïmouna SIGNATE
Module	NLP 2, projet de fin de module
Formation	Master 2 Data & IA
Établissement	FGES, Université Catholique de Lille
Année universitaire	2026-2027
Enseignant	Adrian ROSARI
Date de remise	21 septembre 2026

Objet. Ce document restitue les cinq éléments attendus au jalon J2 : environnement de développement déclaré, board de tickets créé, étude du volet A, étude du volet B, éléments de cadrage.

Sauf mention contraire, tous les chiffres de ce rapport proviennent d’une mesure effectuée les 18 et 19 septembre 2026. La méthode est décrite en annexe.

Ce document a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle. Chaque élément a été relu et validé par un membre de l’équipe, et les usages sont consignés dans le journal prévu par le sujet.

Table des matières

1	Environnement de développement	3
1.1	Socle commun	3
1.2	Divergence déclarée	3
2	Board de tickets	3
3	Étude du volet A	5
3.1	Cas d’usage retenu	6
3.2	Corpus	6
3.3	Modèle envisagé	6
3.4	Faisabilité de l’exécution navigateur	7
3.5	Protocole d’évaluation	7
4	Étude du volet B	8

4.1	Cas d'usage retenu	8
4.2	Modèle open-weights identifié	8
4.3	Machine cible	9
4.4	Contrainte mémoire estimée	9
4.5	Protocole d'évaluation	10
5	Éléments de cadrage	10
5.1	Périmètre	10
5.2	Hypothèses	11
5.3	Risques identifiés	11
5.4	Critères de réussite	12
5.5	Répartition initiale des tâches	13
5.6	Séquencement	13
	Annexe. Méthode de mesure	14

1 Environnement de développement

1.1 Socle commun

L'équipe converge sur un socle unique. Les versions ci-dessous sont celles relevées sur la machine de référence.

Outil	Version	Usage
VS Code	1.137.0	éditeur commun
Python	3.12.11 (environnement virtuel dédié)	volet B, préparation du corpus, export ONNX
PyTorch	2.14.0	encodeur, bancs d'essai
Node.js et npm	25.9.0 et 11.12.1	volet A, Transformers.js, chaîne de construction du site
Git et GitHub CLI	2.50.1 et 2.92.0	versionnage, board, intégration continue
uv	0.11.0	gestion des dépendances Python

Point de vigilance relevé : le Python du système est en version 3.9.6. Tout le travail passe par l'environnement virtuel en 3.12.11. Un script lancé avec l'interpréteur système échoue sur des dépendances absentes.

1.2 Divergence déclarée

Une seule divergence est déclarée, sur l'assistant de développement.

Assistant	Membres concernés	Motif
Claude Code	membres disposant d'un abonnement	abonnement payant, non détenu par toute l'équipe
Google Antigravity	les autres membres	téléchargement gratuit, version Apple Silicon disponible

Cette divergence ne touche ni le code produit, ni les dépendances, ni les conventions de commit. Les deux assistants écrivent dans le même dépôt avec les mêmes règles.

Règle commune adoptée : toute portion de code produite avec assistance passe en revue par le binôme, et le relecteur doit savoir l'expliquer. Cette règle répond directement à la clause du sujet selon laquelle n'importe quel membre peut être interrogé sur n'importe quelle portion du code.

2 Board de tickets

Toute la conduite de projet est hébergée sur GitHub, dans l'organisation datatigersNLP. Le dépôt data_tigers_nlp est créé et les cinq membres de l'équipe y sont inscrits.

Tickets ouverts à ce jour. Les six tickets ci-dessous ont été créés au fil du travail, et non après coup.

Ticket	Création	État	Labels
Création du dépôt GitHub	12/09	fermé	transverse

Ticket	Création	État	Labels
Weekly 1	14/09	fermé	transverse
Choix des cas d'usage	19/09	ouvert	transverse, arbitrage
Choix du modèle d'embeddings	19/09	ouvert	volet-a, encodeur, arbitrage
Livrable J2	19/09	ouvert	transverse, documentation
Weekly 2	19/09	ouvert	transverse

Tous sont assignés nominativement. Les cinq tickets postérieurs à la création du dépôt sont rattachés au milestone J2.

Milestones créés. Un par jalon noté, chacun portant son échéance et son barème. Le milestone agrège l'avancement, ce qu'un label ne sait pas faire.

Milestone	Échéance	Points
J2 Cadrage et étude des volets	21/09/2026	10
Mi-parcours Volet A en ligne	01/10/2026	10
J3 Volet A fonctionnel	16/10/2026	15
J4 Soutenance	07/12/2026	60

Labels créés. Trois axes indépendants, pour qu'un ticket porte un volet, un domaine et un marqueur de pilotage sans ambiguïté.

Axe	Labels	Rôle
Volet	volet-a, volet-b, transverse	à quel livrable la tâche appartient
Domaine	corpus, encodeur, front, rag, eval	représent exactement les cinq domaines de la section 5.5
Pilotage	bloquant, bonus-outils, arbitrage	priorité, alimentation du bonus, décisions tranchées

Le label documentation, fourni par défaut, est réutilisé plutôt que dupliqué. Les cinq labels de domaine portent les mêmes noms que les domaines de la répartition des tâches, ce qui permet de vérifier directement la cohérence entre organisation déclarée et travail réalisé.

Colonnes du board. Les tickets, labels et milestones décrits ci-dessus sont en place et directement vérifiables sur le dépôt. Le board GitHub Projects les agrège selon six colonnes, retenues pour coller au déroulement réel du travail plutôt qu'à un modèle générique.

Colonne	Ce qu'elle contient
Todo	tâche identifiée, pas encore commencée
In progress	tâche en cours
Besoin d'aide	tâche bloquée, à reprendre en binôme ou en réunion
A discuter	tâche dont le périmètre ou la méthode ne fait pas consensus
Test	travail terminé, en attente de vérification par un autre membre
Done	tâche terminée et vérifiée

Deux colonnes méritent un mot. **Besoin d'aide** et **A discuter** rendent visibles les blocages et les désaccords, qui sont précisément ce que le sujet demande de traiter dans le retour d'expérience. Une tâche qui y stationne est un point d'ordre du jour pour la réunion hebdomadaire. **Test** matérialise la revue par un tiers : une tâche

ne passe pas directement de In progress à Done, ce qui applique la règle selon laquelle toute production est relue par le binôme du domaine.

Le board porte un champ **Estimate**, utilisé pour la charge estimée et repris dans le classeur de suivi.

Traçabilité des abandons. Le sujet valorise le fait de documenter les arbitrages, y compris les abandons de fonctionnalité. Plutôt qu'une colonne dédiée, nous utilisons le label arbitrage posé sur le ticket, fermé avec son motif écrit. La décision reste ainsi retrouvable par recherche, sans encombrer le board.

Règle de tenue adoptée : aucune tâche n'est engagée sans ticket créé au préalable. Le contrôle est fait en revue hebdomadaire.

Contraintes techniques du dépôt, mesurées le 11 septembre 2026 (organisation en plan Free, dépôt privé) :

Fonction	État	Contournement retenu
Protection de branche	indisponible en plan Free	convention écrite et contrôle en revue de PR
GitHub Pages	indisponible sur dépôt privé	le dépôt du volet A sera public
Automatisations Projects v2	4 workflows natifs seulement	déplacement manuel, vérifié chaque semaine
GitHub Actions	minutes comptées sur dépôt privé	intégration continue sur pull request uniquement

Organisation du dépôt. Le sujet annonce que le dépôt sera consulté et que la stratégie de branches sera évaluée. Nous retenons une organisation volontairement simple, pour qu'elle tienne onze semaines.

Branche	Rôle
main	état livrable, ce que l'enseignant consulte. Tag posé à chaque jalon
dev	intégration du travail en cours
feat/NN-sujet, fix/NN-sujet, docs/NN-sujet	une branche par ticket, fusionnée dans dev

À chaque jalon, dev est fusionnée dans main et un tag est posé. Pour le jalon de mi-parcours, le sujet demande de préparer une branche permettant d'observer le travail réalisé : la branche jalon/mi-parcours sera figée à cette date, en plus du tag.

Messages de commit. Convention type(portée) : description, avec les types feat, fix, docs, chore, et le numéro du ticket en référence.

Revue. Une pull request par branche, relue par le titulaire secondaire du domaine concerné. Cette règle fait coïncider la revue de code avec la répartition déclarée en section 5.5, ce que le sujet annonce vouloir vérifier.

Documentation. Les documents de jalon et le journal d'usage de l'IA sont versionnés dans un répertoire docs/ sur main, et non sur une branche séparée. Une branche de documentation permanente ne fusionnerait jamais et deviendrait invisible depuis la branche consultée par l'enseignant.

Accès au board : lien communiqué par courriel avec le présent rapport. Le classeur de suivi et le journal d'usage de l'IA sont versionnés dans le dépôt et accessibles aux mêmes conditions.

3 Étude du volet A

3.1 Cas d'usage retenu

Nous retenons le cas **A3, recherche sémantique en corpus fermé**. Le système retourne les passages pertinents d'un corpus normatif en réponse à une question en langage naturel, avec le score de similarité, la référence de la section d'origine et le lien vers le document complet. Aucune génération n'est produite.

Ce choix est fait conjointement avec le cas B1 du volet B. A3 constitue la couche de récupération de B1 : corpus, découpage, encodage et index sont écrits une fois et servent aux deux volets. L'économie estimée est de 5 à 8 jours-homme par rapport à deux cas sans recouvrement.

3.2 Corpus

Nous partons sur le jeu de données public **AgentPublic/travail-emploi**, publié par l'administration française.

Caractéristique	Valeur mesurée
Volumétrie	5 702 passages
Taille	29,6 Mio
Licence	Etalab 2.0
Dernière mise à jour	11 septembre 2026
Colonnes	title, url, text

Trois raisons à ce choix. La volumétrie correspond à la cible fixée. Le corpus est déjà découpé en passages porteurs de leur URL source, ce qui fournit directement les trois éléments de sortie exigés par le cas A3. Le contenu est normatif et francophone, et la recherche par mot-clé y est notoirement inefficace, ce qui rend le gain de la recherche sémantique démontrable.

Une vérification a écarté les documents internes de la formation : le règlement des études et les syllabus ne figurent pas dans le sitemap public du site de l'établissement, et le domaine fges.fr renvoie une erreur HTTP 468. Ils sont accessibles sur l'intranet, mais doivent être rassemblés manuellement.

Nous nous laissons la possibilité de changer de corpus dans la semaine qui vient si une contrainte l'impose. Le basculement serait alors documenté comme un arbitrage.

3.3 Modèle envisagé

Le modèle retenu est **Xenova/multilingual-e5-small**, encodeur multilingue quantifié en 384 dimensions, exécuté par Transformers.js.

Sept candidats ont été mesurés. La limite dure de GitHub est de 100 Mio par fichier.

Modèle	Poids quantifiés	Verdict
Xenova/multilingual-e5-small	112,8 Mio	retenu
Xenova/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2	112,8 Mio	équivalent, sans avantage
Xenova/distiluse-base-multilingual-cased-v2	129,0 Mio	plus lourd
Xenova/multilingual-e5-base	265,7 Mio	2,4 fois plus lourd
onnx-community/embeddinggemma-300m-ONNX	294,6 Mio	hors budget
Xenova/bge-m3	543,3 Mio	hors budget
Xenova/all-MiniLM-L6-v2	21,9 Mio	anglais uniquement

Deux écueils rencontrés pendant cette comparaison méritent d'être signalés. Le modèle `embeddinggemma-300m` était annoncé par l'API à 0,5 Mio, alors que ses poids, stockés dans des fichiers externes, représentent en réalité 294,6 Mio. Par ailleurs, deux dépôts couramment cités, `Xenova/sentence-camembert-base` et `Xenova/gte-multilingual-base`, n'existent pas.

Architecture retenue. Les passages du corpus sont encodés hors ligne, une seule fois, et l'index est livré en fichier statique. Seule la requête de l'utilisateur est encodée dans le navigateur. L'encodeur ne traite donc jamais plus de quelques dizaines de tokens.

Taille de l'index pour 5 702 passages en 384 dimensions : 8,35 Mio en `float32`, 2,09 Mio en `int8`. L'index n'est pas un problème de volume.

Référence de comparaison. Un index TF-IDF est construit en JavaScript pur, entièrement maîtrisé, et sert de référence à battre. Cette comparaison alimente directement l'analyse technique demandée au rapport final.

3.4 Faisabilité de l'exécution navigateur

La faisabilité a été vérifiée par la mesure, et non par estimation. Protocole : page statique servie en local, bibliothèque `@huggingface/transformers 4.3.0` chargée depuis un CDN, modèle quantifié en 8 bits, encodage d'une question en français, 20 passes après chauffe, navigateur Chromium piloté par Playwright sur la machine de référence.

Mesure	Première visite	Visite suivante
Import de la bibliothèque	87 ms	5 ms
Chargement du modèle	3 052 ms	568 ms
Inférence d'une requête, médiane sur 20	19,8 ms	19,2 ms
Dispersion de l'inférence	min 18,8 ms, max 20,7 ms	
Octets transférés	135,6 Mio	0,16 Mio

La sortie a été contrôlée : tenseur de dimensions 1 par 384, norme euclidienne de 1,0000 après normalisation. Le vecteur est directement exploitable pour un calcul de similarité cosinus. WebGPU est disponible sur la machine de test, avec l'adaptateur `apple / metal-3`, ce qui ouvre une piste d'optimisation sans être nécessaire.

Conclusion de faisabilité. L'inférence n'est pas un obstacle : 19,8 ms pour encoder une question. Le point dur est le premier téléchargement de 135,6 Mio, soit environ 114 secondes sur une connexion à 10 Mbit/s. Les visites suivantes sont gratuites, le modèle étant mis en cache.

Réduction prévue. Le calcul montre que 81,8 pour cent du poids du modèle est la matrice d'embedding, qui couvre 250 037 tokens répartis sur une centaine de langues. Notre corpus est fermé et francophone. En réduisant le vocabulaire aux tokens réellement présents dans le corpus et les requêtes, le modèle passe à environ 33 Mio pour 32 000 tokens conservés, et à environ 27 Mio pour 16 000. Le modèle entre alors dans le dépôt, la dépendance au CDN disparaît, et la première visite tombe à environ 40 Mio.

Ce calcul a été recoupé avec la mesure : la taille prédite pour le modèle complet est de 112,0 Mio, contre 112,83 Mio relevés sur le fichier, l'écart correspondant aux biais conservés en flottant.

3.5 Protocole d'évaluation

Aucune génération n'étant produite, l'évaluation porte sur la récupération.

Baselines, par ordre de difficulté croissante. Tirage aléatoire, puis TF-IDF, puis BM25. BM25 est la référence lexicale standard et constitue la seule baseline réellement exigeante : battre TF-IDF ne prouve pas grand-chose. Cette exigence reprend la pratique du TP de journée 2, qui calcule systématiquement un modèle nul de référence.

Métriques. Recall@k et MRR, pour k valant 1, 3, 5 et 10.

Jeu de référence à deux étages. Le jeu AgentPublic/piaf, qui compte 3 835 questions-réponses françaises avec leurs contextes sous licence MIT, sert à valider la chaîne et à calibrer les attentes. Un jeu de référence construit par l'équipe sur notre propre corpus sert à l'évaluation qui compte.

Dimensionnement. Le calcul de puissance statistique impose une contrainte que nous prenons en compte dès maintenant. Sur une proportion observée de 0,80, l'intervalle de confiance à 95 pour cent vaut plus ou moins 10,1 points avec 60 questions, et plus ou moins 6,4 points avec 150. Autrement dit, 60 questions ne permettent pas de distinguer 0,80 de 0,85.

Nous adoptons donc une **évaluation appariée** : mêmes questions, deux systèmes comparés, test de McNemar. Avec un taux de désaccord de 0,20, détecter un écart de 10 points demande 155 questions, et un écart de 15 points en demande 68. L'appariement divise l'effectif requis par 3 à 5 par rapport à deux mesures indépendantes.

Conséquence sur la formulation des seuils : ils sont exprimés en **écarts appariés face à une baseline**, et non en niveaux absolus. Motif : aucun benchmark de recherche documentaire en français n'est publié pour cet encodeur. Sur les 838 résultats publiés du modèle, 23 portent sur de la récupération, tous en anglais. Un seuil absolu fixé a priori serait arbitraire.

Enfin, le jeu de référence étant rédigé par plusieurs personnes, un accord entre annotateurs sera mesuré sur un échantillon.

4 Étude du volet B

4.1 Cas d'usage retenu

Nous retenons le cas **B1, assistant réglementaire sourcé**. Le système répond à des questions portant sur le même corpus que le volet A, en citant systématiquement les passages sources, et produit une réponse d'abstention lorsque le corpus ne contient pas l'information demandée.

4.2 Modèle open-weights identifié

Le modèle retenu est **Qwen2.5-7B-Instruct**, quantifié en Q4_K_M.

Modèle	Licence	Accès	Q4_K_M	Cache KV par token
Qwen2.5-7B-Instruct	Apache 2.0	libre	4,36 Gio	56,0 Kio
Mistral-7B-Instruct-v0.3	Apache 2.0	libre	4,07 Gio	128,0 Kio
Qwen3-8B	Apache 2.0	libre	4,68 Gio	144,0 Kio
Ministral-8B-Instruct-2410	licence de recherche	libre	4,57 Gio	144,0 Kio
Qwen2.5-14B-Instruct	Apache 2.0	libre	8,37 Gio	192,0 Kio
Llama-3.1-8B-Instruct	licence Llama 3.1	approbation manuelle	4,58 Gio	non retenu

Trois raisons à ce choix, par ordre d'importance.

Le cache KV de ce modèle est 2,3 à 3,4 fois plus petit que celui de tous les autres candidats, grâce à 4 têtes clé-valeur seulement réparties sur 28 couches. Pour une architecture RAG qui injecte des passages cités dans le contexte, la longueur de contexte est la ressource critique, et c'est précisément là que ce modèle est avantage.

La licence Apache 2.0 n'impose aucune restriction d'usage.

Llama-3.1-8B-Instruct est soumis à une approbation manuelle de délai inconnu. À douze jours du jalon de mi-parcours, ce risque de calendrier n'est pas justifié. Ministral-8B est écarté pour sa licence de recherche.

Qwen3-8B est retenu comme second candidat de comparaison.

Les valeurs de cache KV sont calculées comme deux fois le nombre de couches, multiplié par le nombre de têtes clé-valeur, par la dimension de tête, par deux octets, à partir des fichiers de configuration officiels de chaque modèle.

4.3 Machine cible

La machine cible est la **machine 1**. Son relevé complet :

Caractéristique	Valeur
Modèle	MacBook Pro, identifiant Mac16,8
Puce	Apple M4 Pro
Processeur	12 cœurs, 8 performance et 4 efficience
Graphique	16 cœurs, Metal 4
Mémoire unifiée installée	24,0 Gio
Mémoire réellement disponible	10,3 Gio, en session de travail normale
Disque libre	21 Gio sur 460, soit 96 pour cent occupé

La distinction entre mémoire installée et mémoire disponible est importante. C'est le second chiffre qui contraint le choix du modèle, et c'est celui retenu pour le budget de la section suivante.

Une **machine 2** est conservée comme solution de repli. Elle dispose de 32 Go de mémoire d'après déclaration, le relevé restant à effectuer. En cas de bascule, deux éléments devront être relevés en plus de la capacité mémoire : la variante exacte de la puce et le nombre de cœurs graphiques. En génération, un modèle de langage est limité par la bande passante mémoire et non par la capacité installée. Une machine disposant de plus de mémoire peut faire tourner un modèle plus grand tout en étant plus lente.

Critère de bascule retenu : nous basculons si un modèle plus grand devient nécessaire et si la vitesse mesurée sur la machine 2 reste acceptable au regard du confort de démonstration.

4.4 Contrainte mémoire estimée

Empreinte de Qwen2.5-7B-Instruct en Q4_K_M, selon la longueur de contexte, encodeur de récupération et index inclus.

Contexte	Poids	Cache KV	Encodeur et index	Exécution	Total	Marge sur 10,3 Gio
4 096	4,36	0,22	0,15	0,50	5,23 Gio	5,07 Gio
8 192	4,36	0,44	0,15	0,50	5,45 Gio	4,85 Gio
16 384	4,36	0,88	0,15	0,50	5,89 Gio	4,41 Gio
32 768	4,36	1,75	0,15	0,50	6,76 Gio	3,54 Gio

Le modèle passe confortablement, y compris à 32 768 tokens de contexte. À titre de comparaison, Qwen2.5-72B-Instruct demanderait 10,5 Gio à 8 192 tokens, donc au-delà de la mémoire disponible sans fermer les applications. Il reste une option à tester si la qualité du modèle retenu s'avère insuffisante, mais il ne peut pas être le choix par défaut.

La contrainte réellement bloquante est le disque et non la mémoire. Vingt et un Gio libres doivent accueillir le modèle retenu à 4,36 Gio, le modèle de comparaison à 4,68 Gio, le corpus et les index. Libérer 40 Gio est inscrit comme première tâche du volet B.

4.5 Protocole d'évaluation

Le sujet prescrit la mesure du taux d'abstention correcte sur un jeu de questions comportant une proportion de questions hors corpus. Nous retenons la répartition suivante.

Catégorie	Proportion	Ce qu'elle mesure
Questions couvertes par le corpus	60 pour cent	exactitude de la réponse et validité des citations
Questions hors corpus, plausibles	30 pour cent	taux d'abstention correcte
Questions ambiguës ou partiellement couvertes	10 pour cent	comportement en zone grise

Quatre métriques, toutes calculables automatiquement une fois le jeu annoté : taux d'abstention correcte sur les questions hors corpus, taux d'abstention à tort sur les questions couvertes, taux de citations valides, taux de réponse affirmative sur question hors corpus.

Deux baselines dégénérées encadrent la mesure : un système qui répond toujours, et un système qui s'abstient toujours. Elles jouent le rôle du modèle nul.

Les mesures sont produites avant et après adaptation, sur au moins trois états comparés : modèle nu sans récupération, récupération sans consigne d'abstention, récupération avec consigne et seuil de similarité calibré.

Question adressée à l'enseignant. Le sujet demande un modèle adapté par nos soins et note l'adaptation ainsi que les mesures avant et après. Il ne précise pas si une architecture RAG réglée accompagnée d'une consigne système constitue une adaptation au sens du barème, ou si un ajustement fin de type LoRA est attendu. L'écart de charge entre les deux lectures est d'un facteur 3 à 5. Cette question a été posée par courriel.

5 Éléments de cadrage

5.1 Périmètre

Livré	Explicitement hors périmètre
Site public statique, recherche sémantique sur corpus fermé	Aucune génération de texte dans le volet A
Affichage du périmètre du corpus interrogeable	Aucun dépôt de document par le visiteur
Résultats classés avec score, référence de section et lien source	Français uniquement, pas de multilingue

Livré	Explicitement hors périmètre
Index précalculé hors ligne, livré en fichier statique	Pas d'authentification ni de compte utilisateur
Comparaison mesurée entre encodeur neuronal, TF-IDF et BM25	Pas de persistance ni de journalisation des requêtes
Assistant local sourcé avec abstention, sur le même corpus	Pas de traitement de documents scannés ni de reconnaissance optique
Mesures avant et après adaptation, feuille de route des développements restants	Pas de mise à jour automatique du corpus

5.2 Hypothèses

Ce que nous tenons pour acquis et qui pourrait se révéler faux. Chaque hypothèse porte la conduite à tenir si elle tombe.

Hypothèse	Statut	Si elle est fausse
La réduction du vocabulaire fait passer le modèle sous 100 Mio sans perte notable de qualité	calculée, non mesurée	le modèle est servi depuis le CDN Hugging Face, avec une copie locale pour la démonstration
Le corpus retenu permet de construire un jeu de questions non trivial, dont 30 pour cent hors corpus	non vérifiée	changement de corpus, la décision reste ouverte une semaine
Le modèle du volet B produit des citations fiables en français	non mesurée	essai de Qwen3-8B, puis de Qwen2.5-14B si la mémoire le permet
Une architecture RAG réglée constitue une adaptation au sens du barème	question posée par courriel	facteur 3 à 5 sur la charge du volet B
La machine 2 peut réellement servir de repli	32 Go déclarés, relevé non effectué	la démonstration repose entièrement sur la machine 1
Les cinq membres restent disponibles jusqu'au 7 décembre	acquise à ce jour	domaine principal et secondaire pour chacun, voir section 5.5

Deux hypothèses ont déjà été levées par la mesure, ce qui montre que le cadrage a produit un effet avant même le premier jalon. La faisabilité de l'exécution navigateur, vérifiée le 19 septembre à 19,8 ms par requête. L'accessibilité du corpus, résolue par le choix d'un jeu de données public dont la volumétrie et la licence sont relevées.

5.3 Risques identifiés

Identifiant	Risque	Probabilité	Impact	Parade
R1	Disque saturé, 21 Gio libres pour un modèle de 4,36 Gio	élevée	bloque le volet B	libérer 40 Gio avant le 25 septembre
R2	Première visite à 135,6 Mio, soit 114 s à 10 Mbit/s	certaine sans action	qualité du volet A	réduction du vocabulaire, cible de 50 Mio
R3	Notions non enseignées, la journée 3 arrive après le jalon du 1er octobre	certaine	retard sur les deux volets	auto formation planifiée avec responsable et date
R4	Périmètre de l'adaptation du volet B non défini par le sujet	élevée	20 points	question posée par courriel
R5	Corpus insuffisant ou inadapté	moyenne	bloque les deux volets	corpus public retenu et vérifié, repli documenté

Identifiant	Risque	Probabilité	Impact	Parade
R6	Réduction du vocabulaire dégradant la qualité sans le signaler	moyenne	qualité du volet A	mesure du taux de tokens inconnus et scores avant et après
R7	Jeu de référence rédigé par ceux qui construisent l'index	élevée	crédibilité des résultats	questions rédigées par des membres non impliqués dans l'index
R8	Indisponibilité d'un membre	moyenne	jalons manqués	domaine principal et secondaire pour chacun
R9	Déploiement tardif, un déploiement le jour même étant considéré comme non livré	moyenne	15 points	page en ligne dès cette semaine, URL vérifiée 48 h avant la soutenance
R10	Board renseigné après coup	moyenne	points de jalons	aucun commit sans ticket créé avant, contrôle hebdomadaire
R11	Échec de la démonstration le jour de la soutenance	moyenne	15 points	captation vidéo de secours des deux démonstrations

5.4 Critères de réussite

Les seuils sont formulés en deux étages, pour une raison que nous assumons et documentons.

Plancher, opposable dès maintenant. Trois conditions indépendantes de tout étalonnage.

Critère	Seuil
L'encodeur neuronal ne fait pas moins bien que BM25 sur le même jeu de questions	comparaison appariée
Le taux d'abstention correcte dépasse celui d'un système qui répond toujours	comparaison appariée
Le site du volet A est en ligne et interrogeable	avant le 1er octobre

Cible, calibrée au jalon de mi-parcours, après une première mesure sur vingt questions, et écrite dans le dépôt à cette date.

Motif de ce choix. Aucun résultat de recherche documentaire en français n'est publié pour l'encodeur retenu. Sur ses 838 mesures publiées, 23 portent sur de la récupération, toutes en anglais. Un seuil absolu fixé aujourd'hui serait arbitraire, et invérifiable au vu du dimensionnement ci-dessous.

Baselines retenues, par difficulté croissante. Tirage aléatoire, puis TF-IDF, puis BM25. BM25 est la référence lexicale standard et la seule réellement exigeante. Pour le volet B, deux baselines dégénérées encadrent la mesure : un système qui répond toujours, et un système qui s'abstient toujours. Cette exigence reprend la pratique du TP de journée 2, qui calcule systématiquement un modèle nul de référence.

Jeu de référence à deux étages. Le jeu public AgentPublic/piaf, 3 835 questions-réponses françaises sous licence MIT, sert à valider la chaîne et à calibrer les attentes. Un jeu construit par l'équipe sur notre propre corpus sert à l'évaluation qui compte. Un accord entre annotateurs est mesuré sur un échantillon, le jeu étant rédigé par plusieurs personnes.

Dimensionnement. Sur une proportion observée de 0,80, l'intervalle de confiance à 95 pour cent vaut plus ou moins 10,1 points avec 60 questions, et plus ou moins 6,4 points avec 150. Soixante questions ne permettent donc pas de distinguer 0,80 de 0,85. En comparaison appariée par test de McNemar, avec un taux de désaccord de 0,20, détecter un écart de 10 points demande 155 questions et un écart de 15 points en demande 68. L'appariement divise l'effectif requis par 3 à 5.

5.5 Répartition initiale des tâches

Cinq domaines, chacun couvert par au moins deux personnes, et chaque membre engagé sur deux domaines. Maïmouna et Vaneck travaillent en binôme permanent et portent ensemble deux domaines en principal, ce qui est une décision assumée de l'équipe. Les trois autres membres portent un domaine principal et un domaine secondaire, conformément à la forme recommandée par le sujet.

Domaine	Principal	Secondaire	Soutien
D1, corpus et segmentation	Maïmouna, Vaneck		Jibril
D2, encodeur et index	Remy	Mahé	
D3, front et déploiement du volet A	Maïmouna, Vaneck		Remy, Mahé
D4, socle RAG et inférence locale	Jibril	Remy	
D5, adaptation et évaluation du volet B	Mahé	Jibril	

La charge résultante est équilibrée, avec un rapport de 1,5 entre le membre le plus chargé et le moins chargé, rôles transverses inclus.

Rôles transverses.

Rôle	Titulaire	Charge
Gestion du board	Jibril	environ 1 h par semaine
Journal d'usage de l'IA et classeur de suivi	Mahé	environ 30 min par semaine
Lead technique	Mahé	au fil de l'eau
Fiche des outils novateurs	Vaneck, Maïmouna	environ 30 min par semaine
Coordination du rapport final	attribution le 16 octobre	à partir du 16 octobre
Supports de soutenance	attribution début novembre	à partir de novembre

Le rôle de lead technique consiste à trancher les désaccords techniques et à garantir la cohérence d'architecture entre les deux volets. Il n'emporte aucune autorité sur la répartition des tâches, qui reste collective, et chaque arbitrage rendu est écrit dans le dépôt.

Rituels adoptés.

- Un point hebdomadaire de 45 minutes, avec compte rendu écrit.
- Une mini démonstration obligatoire du travail de chacun à chaque point, avec explication du fonctionnement.
- Un document de documentation au format Markdown produit par domaine et maintenu dans le dépôt.

Ces trois règles répondent à une contrainte précise du sujet : le choix du répondant à chaque question de soutenance relève de l'enseignant, et une réponse insuffisante affecte l'évaluation de toute l'équipe. Aucun membre ne peut donc ignorer le domaine des autres.

5.6 Séquencement

Le sujet laisse la forme libre mais demande que la séquence soit pensée et exposable. Les jalons notés sont portés par les milestones du dépôt. Le tableau ci-dessous expose la séquence interne jusqu'au jalon de mi-parcours, qui tombe dans douze jours.

Échéance	Action	Domaine
23/09	corpus téléchargé, volumétrie réelle confirmée par filtrage	D1
25/09	40 Gio libérés sur la machine de référence, risque R1	D4
25/09	page statique déployée à l'URL définitive, même vide, risque R9	D3
27/09	index précalculé sur un corpus réduit	D2
27/09	première inférence locale aboutie	D4
29/09	jeu de 60 questions rédigé, dont 30 pour cent hors corpus	D1 et D5
01/10	jalón de mi-parcours, tag Git et branche d'observation figée	tous
16/10	jalón J3, rédaction du rapport final engagée	tous

Annexe. Méthode de mesure

Élément mesuré	Moyen
Tailles des modèles ONNX et GGUF	API Hugging Face, tailles en octets
Configurations des modèles	fichiers <code>config.json</code> officiels
Licences et restrictions d'accès	API Hugging Face
Cache KV	calcul à partir des configurations, recoupé entre modèles
Part de la matrice d'embedding	calcul recoupé avec la taille de fichier mesurée
Faisabilité navigateur	page statique servie en local, Chromium piloté par Playwright, 20 passes après chauffe
Charge utile réseau	mesure par fichier, recoupée avec le journal réseau du navigateur
Matériel et mémoire disponible	<code>sysctl</code> , <code>vm_stat</code> , <code>system_profiler</code> , <code>df</code>
Volumétrie du corpus	API Hugging Face datasets
Dimensionnement du jeu de référence	calcul de puissance statistique, intervalle de Wald et test de McNemar

Deux mesures erronées ont été produites puis corrigées au cours de ce travail, et sont signalées ici par souci de traçabilité. L'API annonçait un modèle à 0,5 Mio alors que ses poids, stockés dans des fichiers externes, représentent 294,6 Mio. Le navigateur rapportait 5,5 Mio transférés pour un modèle de 112,8 Mio, les ressources d'origine tierce ne déclarant pas leur taille sans en-tête dédié ; la charge utile réelle de 135,6 Mio a été obtenue en mesurant chaque fichier séparément.

Points non vérifiés à ce stade : le relevé matériel de la machine 2, le gain effectif de la réduction du vocabulaire, et la qualité des citations produites par le modèle retenu en français.