

Corpus travail-emploi

Équipe Data Tigers • NLP 2 • M2 Data & IA • FGES

Source, version et structure des données

Ticket	#27, télécharger, filtrer et contrôler le corpus
Domaine	D1, corpus et segmentation
Responsables	Maïmouna SIGNATE et Vaneck DAGAR, soutien Jibril BENSALÉM
Statut	document de travail, tâches 2 à 8 du ticket

Ce document couvre les tâches 2 et 3 du ticket : documenter la source, la version et la méthode d'obtention du corpus, puis identifier son format et sa structure. La section 3 décrit le filtrage, le nombre de passages conservés et la volumétrie après filtrage (tâches 4 à 6). La section 4 présente le contrôle manuel d'un échantillon (tâche 7), et la section 5 recense les anomalies et les limites observées (tâche 8). Sauf mention contraire, tous les chiffres proviennent d'une mesure effectuée le 26 septembre 2026 sur le fichier décrit en section 1.3.

1 Source, version et méthode d'obtention

1.1 Provenance

Le corpus retenu au jalon J2 est le jeu de données public AgentPublic/travail-emploi, publié sur Hugging Face par l'administration française. Son contenu provient d'un seul site source, celui du ministère du Travail. Il nous parvient au terme d'une chaîne de trois maillons, représentée en figure 1.




Figure 1 – Chaîne de provenance du corpus. Nous utilisons le dernier maillon, sans retraitement à ce stade.

Élément	Valeur
Jeu de données	AgentPublic/travail-emploi
Adresse	https://huggingface.co/datasets/AgentPublic/travail-emploi
Éditeur	AgentPublic, collection MediaTech (Etalab)
Licence	Etalab 2.0, licence ouverte
Contenu d'origine	fiches pratiques de https://travail-emploi.gouv.fr/
Code de production	https://github.com/etalab-ia/mediatech

1.2 Versions disponibles et version retenue

Le dépôt Hugging Face ne publie pas un fichier unique mais une série d'instantanés datés, un par mise à jour, rangés sous `data/travail-emploi-AAAAMMJJ/`. Au 26 septembre 2026, il en contient 28, du 24 octobre 2025 au 11 septembre 2026, plus un dossier `data/travail-emploi-latest/` qui suit la dernière version et change à chaque mise à jour.

Version retenue : l'instantané du 11 septembre 2026. C'est la version mesurée au jalon J2, dont elle reproduit exactement la volumétrie de 5 702 passages. Un instantané daté ne change plus, contrairement au dossier `latest`, ce qui garantit que tous les domaines travaillent sur les mêmes données.

L'historique du dépôt confirme la correspondance : jusqu'au 25 septembre 2026, le dossier `latest` contenait cet instantané. Il a été renommé `travail-emploi-20260911` le 25 septembre, au moment de la publication d'une nouvelle version.

Version	Passages	Docu- ments	Écart
travail-emploi-20260911, retenue	5 702	261	référence
travail-emploi-latest au 26/09/2026	5 703	261	1 passage ajouté, 57 modifiés

1.3 Fichier de référence

Élément	Valeur
Chemin sur Hugging Face	<code>data/travail-emploi-20260911/travail_emploi_part_0.parquet</code>
Commit figé	98744a63d40d982ff8b5345ca635ad543a412163, du 25/09/2026
Taille	31031404 octets, soit 29,6 Mio
Empreinte SHA-256	b76ab4c4408b737fadaade549dfa7734 ec9b3343b7c19f0285cf3c6cd858ef4f
Date d'obtention	26 septembre 2026

1.4 Méthode d'obtention

Le fichier est téléchargé directement par HTTPS, en désignant le commit plutôt que la branche `main`. L'adresse reste ainsi valable même si le dépôt évolue. Les commandes suivantes, lancées depuis la racine du dépôt, reconstruisent le fichier à l'identique.

```
mkdir -p data/raw/travail-emploi-20260911
curl -L -o data/raw/travail-emploi-20260911/travail_emploi_part_0.parquet \
  "https://huggingface.co/datasets/AgentPublic/travail-emploi/resolve/\
  98744a63d40d982ff8b5345ca635ad543a412163/\
  data/travail-emploi-20260911/travail_emploi_part_0.parquet"
sha256sum data/raw/travail-emploi-20260911/travail_emploi_part_0.parquet
```

L’empreinte obtenue doit être identique à celle de la section 1.3. Une empreinte différente signale un fichier corrompu ou une autre version.

Le dossier `data/` est exclu du dépôt Git par le `.gitignore` : le fichier pèse 29,6 Mio et se reconstruit par les commandes ci-dessus. Aucune bibliothèque spécifique n’est requise pour le téléchargement. La lecture utilise `pandas` et `pyarrow`.

Reproduction complète en une commande. Le script `scripts/prepare_corpus.py` enchaîne toutes les étapes : il télécharge le fichier s’il est absent, vérifie son empreinte, applique les règles de filtrage (section 3), compte les tokens de chaque passage et écrit ses résultats. Lancé depuis la racine du dépôt, il produit toujours le même corpus. Il requiert les bibliothèques `pandas`, `pyarrow` et `tokenizers`.

```
python scripts/prepare_corpus.py                # doublons de R4 marqués
python scripts/prepare_corpus.py --sans-doublons # doublons de R4 retirés
```

Il écrit trois fichiers dans `data/processed/` :

- `travail_emploi_filtre.parquet` : le corpus filtré ;
- `passages_retires.csv` : la liste des passages retirés, avec la règle appliquée ;
- `stats_filtrage.json` : les mesures avant et après filtrage.

2 Format et structure des données

2.1 Format

Élément	Valeur
Format	Apache Parquet, un seul fichier
Compression	ZSTD
Organisation	un seul groupe de lignes, trié par <code>doc_id</code> puis <code>chunk_index</code>
Granularité	une ligne par passage (<i>chunk</i>)
Volumétrie	5 702 passages issus de 261 documents, 14 colonnes

2.2 Organisation des textes

Le corpus s’organise en trois niveaux emboîtés, représentés en figure 2 sur un exemple réel, la fiche « Le bulletin de paie ».

Fiche. Une fiche est une page du site `travail-emploi.gouv.fr` qui explique un sujet précis du droit du travail : le CDD, le bulletin de paie, le burn-out. Le corpus en compte 261. Chaque fiche est un *document*, identifié par `doc_id`.

Section. Une fiche est organisée en sections, qui sont ses intertitres, par exemple « Et les mentions interdites ? ». L’intitulé de la section figure dans la colonne `context`. Le corpus compte 2 115 sections.

Passage. Chaque section est découpée en un ou plusieurs passages (*chunks*) selon sa longueur. Un passage correspond à une ligne du fichier, et son contenu se trouve dans la colonne `text`. Un passage n’appartient jamais à deux sections.



Figure 2 – Organisation des textes et rôle de chaque variable, sur l'exemple réel de la fiche « Le bulletin de paie ». À gauche, la fiche et ses sections ; chaque pastille est un passage, numéroté par chunk_index. À droite, le détail du passage n° 10.

2.3 Dictionnaire des variables

Le fichier compte 14 colonnes. Le tableau les regroupe par niveau : ce que la colonne décrit est indiqué par son niveau, fiche ou passage. Les longueurs sont en caractères.

Colonne	Type	Dis- tinctes	Long. min/moy/max	Signification
Niveau fiche, recopié sur chaque passage				
doc_id	texte	261	5 / 13 / 14	identifiant de la fiche sur le site source
title	texte	261	8 / 47 / 136	titre de la fiche
url	texte	261	39 / 77 / 160	adresse de la fiche sur travail-emploi.gouv.fr
date	texte	140	10	publication ou mise à jour, format JJ/MM/AAAA
introduction	texte	255	0 / 572 / 2 056	paragraphe d'en-tête de la fiche
Niveau passage				
chunk_id	texte	5 702	7 / 16 / 17	identifiant unique du passage
chunk_index	entier	199	de 1 à 199	rang du passage dans sa fiche, à partir de 1
context	liste	1 267	10 / 54 / 267	intitulé de la section, liste d'un seul élément
text	texte	5 503	4 / 929 / 1 464	contenu du passage
chunk_text	texte	5 702	140 / 1 549 / 3 438	titre, introduction et contenu réunis (figure 3)
chunk_xxh64	texte	5 702	16	empreinte XXH64 de chunk_text
embeddings_bge-m3	texte	5 702	—	vecteur de 1 024 dimensions, chaîne JSON
Constantes				
surtitle	texte	1	—	toujours « Travail-Emploi »
source	texte	1	—	toujours « travail-emploi »

2.4 Relations entre les variables

Fiche et passages. Chaque fiche a un titre unique et une URL unique. Ses passages sont numérotés de 1 à n sans trou par chunk_index. Une fiche compte entre 1 et 199 passages, 15 en médiane.

Identifiant du passage. chunk_id est toujours formé de doc_id, d'un tiret bas et de chunk_index. chunk_index seul n'identifie rien : le numéro 10 existe dans de nombreuses fiches.

Sections et passages. Les 5 702 passages se répartissent en 2 115 sections : 1 229 tiennent en un seul passage, 710 en deux à cinq, et 176 en plus de cinq, jusqu'à 67 pour une même section.

Texte brut et texte composé. text contient le seul contenu du passage. chunk_text en est une version enrichie, composée par MediaTech pour l'encodage : sur trois lignes, le titre de la fiche, son introduction, puis le contenu du passage (figure 3). Sur les 7 fiches sans introduction, soit 69 passages, chunk_text ne compte que deux lignes. C'est sur chunk_text qu'est calculée la colonne embeddings_bge-m3.




Figure 3 – Composition de `chunk_text`, vérifiée sur les 5 702 passages, avec l'exemple du passage n° 10 de la fiche « Le bulletin de paie ».

2.5 Méthode de découpage appliquée par l'éditeur

D'après la fiche du jeu de données, `text` résulte d'un découpage par la fonction de `LangChain RecursiveCharacterTextSplitter`, avec les paramètres suivants.

Paramètre	Valeur
<code>chunk_size</code>	1024
<code>chunk_overlap</code>	0
<code>length_function</code>	tokeniseur de <code>bge-m3</code>

L'absence de chevauchement signifie que les passages d'une fiche, mis bout à bout dans l'ordre de `chunk_index`, reconstituent son contenu. MediaTech fournit un tutoriel de reconstitution à cet effet.

2.6 Colonnes utiles au projet

Au regard des sorties exigées par le cas A3 et des besoins du cas B1, les colonnes se répartissent ainsi.

Usage	Colonnes
Identification du passage	<code>chunk_id</code> , <code>doc_id</code> , <code>chunk_index</code>
Contenu à encoder	<code>text</code> ou <code>chunk_text</code> , choix relevant du domaine D2
Référence de la section d'origine	<code>context</code>
Lien vers le document complet	<code>url</code> , <code>title</code>
Suivi de version	<code>chunk_xxh64</code> , <code>date</code>
Sans usage prévu	<code>surtitle</code> et <code>source</code> , constantes; <code>embeddings_bge-m3</code> , modèle différent du nôtre

La colonne `embeddings_bge-m3` représente à elle seule 72,8 millions de caractères, contre 5,3 millions pour la colonne `text`. Elle a été calculée avec `bge-m3`, que le jalon J2 a écarté pour le volet A (543,3 Mio, hors budget), et ne peut pas être comparée aux vecteurs de `multilingual-e5-small`.

2.7 Écarts entre la documentation de l'éditeur et le fichier

Trois écarts ont été constatés entre la fiche du jeu de données et le fichier réel.

1. La fiche annonce une colonne `surtitre`; la colonne réelle s'appelle `surtitle`.
2. La fiche présente `doc_id` comme l'identifiant du site source sans en préciser le format. Il en existe trois formes : 257 fiches de la forme `article` suivi d'un nombre, 3 identifiants purement numériques (12399, 12509, 12510) et 1 identifiant alphanumérique (`article-ACFg1E`).
3. La fiche annonce que `chunk_text` inclut les valeurs de contexte. Sur les 5 702 passages, `chunk_text` se compose en réalité du titre, de l'introduction et du contenu, sans la section.

Ces écarts sont sans conséquence sur la lecture du fichier, mais tout script doit s'appuyer sur les noms de colonnes réels, et le choix de la colonne à encoder doit tenir compte de la composition réelle de `chunk_text`.

3 Filtrage du corpus

3.1 Principe

Le filtrage retire du corpus les passages inutilisables : éléments de navigation du site, listes de liens vers d'autres pages et restes de découpe. Aucune fiche n'est retirée pour être hors périmètre : les 261 fiches proviennent toutes du site du ministère du Travail et traitent toutes du droit du travail ou de l'emploi.

Trois principes guident le filtrage.

- **Retirer, jamais modifier.** Une règle retire une ligne entière; aucun texte n'est corrigé. Le corpus filtré est donc un sous-ensemble exact du fichier d'origine, ce qui le rend simple à vérifier.
- **Évaluer sur `text`.** Les règles s'appliquent à la colonne `text`, qui contient le contenu propre du passage. Le titre et l'introduction que `chunk_text` leur ajoute sont communs à tous les passages d'une fiche : ils ne rendent pas un passage utile. Évaluée sur `chunk_text`, la règle R3 ne détecterait d'ailleurs plus aucun fragment, puisque le plus court `chunk_text` compte 140 caractères.
- **Convenir aux deux encodages possibles.** Le domaine D2 n'a pas encore choisi la colonne à encoder. Une ligne retirée l'est avec ses deux colonnes, et la règle dont l'intérêt dépend de ce choix (R4) signale les passages sans les retirer.

3.2 Règles de filtrage

R1 : bouton de navigation seul. Retire les passages dont le texte se réduit à « Échanger avec le bon conseiller pour votre entreprise sur Conseillers-Entreprises Service Public », ou à sa variante « Conseillers Entreprise ». Ce lien de navigation figure au bas de nombreuses fiches et a été extrait comme un passage à part entière. Il ne répond à aucune question, et ses exemplaires identiques remonteraient ensemble dans les résultats d'une recherche. *139 passages concernés.*

R2 : sections de liens vers d'autres pages. Retire les passages des sections « Services en ligne », « À lire sur ce site » et « À lire sur service-public ». Ces sections ne contiennent pas d'explications mais des renvois : le début du résumé d'autres fiches, coupé par des points de suspension et suivi de sa rubrique et de sa date, par exemple « La prévention des risques psychosociaux (RPS) Les risques psychosociaux sont définis comme un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs. Leurs causes sont à... Risques professionnels Date de mise à jour le 23 juillet 2024 ». Ces aperçus sont tronqués, et les fiches vers lesquelles ils renvoient

figurent en entier dans le corpus. *343 passages concernés* : 171 « Services en ligne », 139 « À lire sur ce site », 33 « À lire sur service-public ».

R3 : fragments de moins de 50 caractères. Retire les passages dont le texte compte moins de 50 caractères. Ce sont des restes de découpe, dépourvus de sens isolément : « bis. », « 2026 », « de paie », « l'enfant. ». Le seuil résulte d'un compromis : à 30 caractères, des bribes comme « rémunération au moins équivalente. » seraient conservées ; à 100 caractères, des références juridiques utiles au volet B, telles que « Articles L. 1223-4, L. 1234-9 à L. 1234-11... du Code du travail », seraient retirées. Il est réglable par l'option `--seuil` du script. *76 passages concernés*.

R4 : doublons exacts, signalés sans être retirés. Parmi les passages conservés, marque dans la nouvelle colonne `doublon_text` ceux dont le texte est identique à celui d'un passage précédent, dans l'ordre du fichier ; la première occurrence n'est pas marquée. Ces doublons se trouvent tous dans des fiches différentes, et sont surtout des aperçus de liens comme « Glossaire des mots et des institutions Détachement international | Date de mise à jour le 27 juillet 2020 ». Leur intérêt dépend de la colonne encodée : encodés à partir de `text`, ils produisent des vecteurs identiques qui occupent plusieurs places d'un même classement ; encodés à partir de `chunk_text`, ils restent distincts, puisque le titre de leur fiche diffère. Le domaine D2 les écarte ou non selon son choix ; l'option `--sans-doublons` du script les retire directement, et les ajoute alors, sous la règle R4, à la liste des passages retirés. *40 passages marqués*.

3.3 Ce qui est volontairement conservé

Deux types de sections, proches en apparence des listes de liens, ne sont pas visés par R2.

- « **Textes de référence** » : références d'articles du Code du travail et de textes réglementaires. Elles sont utiles au volet B, qui doit citer ses sources. 181 passages sont conservés.
- « **Qui contacter** » : organismes et services à contacter, qui répondent aux questions du type « à qui m'adresser ? ». 49 passages sont conservés.

Les passages de ces sections qui comptent moins de 50 caractères sont néanmoins retirés par R3.

3.4 Nombre de passages conservés et volumétrie

Un passage peut relever de plusieurs règles : 136 boutons de navigation se trouvent dans la section « Services en ligne » (R1 et R2), et 4 fragments courts dans une section de liens (R2 et R3). Chaque passage retiré est compté une seule fois, sous la première règle qui le concerne dans l'ordre R1, R2, R3.

Règle	Concernés, pris isolément	Retirés à ce titre
R1, bouton de navigation seul	139	139
R2, sections de liens	343	207
R3, fragments de moins de 50 caractères	76	72
Total retiré		418 (7,3 %)

La volumétrie est mesurée par trois indicateurs : le nombre de passages, le nombre de fiches distinctes, et le nombre total de caractères de la colonne `text`, qui représente la quantité de contenu exploitable.

Corpus	Passages	Fiches	Caractères de text
Brut, avant filtrage	5 702	261	5 295 169
Filtré par R1, R2 et R3	5 284	261	5 159 728 (−2,6 %)
Filtré, doublons marqués par R4 écartés	5 244	261	5 136 460 (−3,0 %)

Le filtrage retire 7,3 % des passages mais seulement 2,6 % du texte : ce qu’il enlève est presque entièrement constitué de passages très courts ou sans contenu propre. Aucune fiche n’est perdue.

Le corpus filtré conserve les 14 colonnes d’origine, auxquelles s’ajoutent trois colonnes : `doublon_text` (règle R4), et `tokens_text` et `tokens_chunk_text`, qui donnent le nombre de tokens de chaque forme du passage (section 5.4). Les 418 passages retirés sont listés, avec la règle appliquée et son motif, dans le fichier `data/processed/passages_retores.csv`.

4 Contrôle manuel d’un échantillon

4.1 Méthode

Deux échantillons ont été tirés au hasard par le script `scripts/echantillon_controle.py`, avec une graine fixe (27) qui rend le tirage reproductible :

- **échantillon A** : 50 passages conservés par le filtrage, issus de 40 fiches différentes, pour vérifier que le filtrage n’a pas laissé passer de passages inutilisables ;
- **échantillon B** : 20 passages retirés, répartis entre les règles (7 au titre de R1, 7 de R2, 6 de R3), pour vérifier que chaque retrait était justifié.

La colonne à encoder n’étant pas encore choisie, chaque passage a été examiné sous ses deux formes, `text` et `chunk_text`, avec un verdict pour chacune. Le verdict porte sur l’utilité du passage : un passage coupé en début ou en fin mais dont le contenu reste exploitable est jugé conforme, la coupure étant relevée séparément dans la colonne `coupure` (section 5.1). Le verdict de `chunk_text` reprend les défauts de `text`, que le titre et l’introduction ne corrigent pas, et y ajoute les défauts propres à cette forme, en particulier une longueur supérieure à 512 tokens, au-delà de laquelle l’encodeur tronquerait le passage (section 5.4). Le nombre de tokens de chaque passage est compté par `scripts/prepare_corpus.py`.

Le fichier `controle_echantillon.xlsx`, rangé dans `docs/corpus/`, contient la grille complète, avec un commentaire pour chaque passage. Le contrôle a été réalisé avec l’assistance d’un outil d’intelligence artificielle, puis relu et validé par Vaneck DAGAR.

4.2 Résultats

Échantillon A, passages conservés	text	chunk_text
Passages conformes	35 sur 50 (70 %)	30 sur 50 (60 %)
Section d'origine erronée	8	8
Bruit de navigation ou liste de liens	5	5
Trop long pour l'encodeur	0	6
Fragment incompréhensible	1	0
Tableau aplati	1	1
Passages coupés en début ou en fin	46 sur 50	46 sur 50

Deux passages de `chunk_text` jugés non conformes pour une autre raison dépassent aussi la longueur limite : 8 passages sur 50 comptent plus de 512 tokens. Un neuvième en compte exactement 512 ; il tient dans la limite, mais serait tronqué de 3 tokens si l'on ajoutait le préfixe `passage :` attendu par les modèles E5.

Échantillon B. 19 retraits sur 20 sont justifiés, pour les deux formes du passage. Le seul retrait injustifié concerne un passage de 32 caractères de la section « Qui contacter ? » (« France Travail · Votre DREETS-DDETS »), retiré par R3 alors qu'il indique utilement à qui s'adresser. C'est une limite du seuil de 50 caractères (section 5.7).

4.3 Interprétation

Les sections erronées dépendent de l'extraction de l'éditeur et non de la colonne encodée. Hors de ce défaut commun, 7 passages sur 50 (14 %) posent problème sous la forme `text`, contre 13 sur 50 (26 %) sous la forme `chunk_text`. L'écart tient surtout à la longueur : `chunk_text` répète l'introduction de la fiche, qui compte jusqu'à 2 056 caractères. L'avantage attendu de `chunk_text`, donner un contexte aux passages qui en manquent, n'a été décisif que pour un passage sur 50.

Ces proportions sont à lire comme des ordres de grandeur : sur 50 passages, une proportion de 70 % est connue à environ 13 points près, avec un niveau de confiance de 95 %.

Le contrôle est donc favorable à l'encodage de `text`. Une composition intermédiaire, formée du titre de la fiche suivi du texte du passage, conserverait un contexte sans dépasser la limite de l'encodeur : elle compte 438 tokens au plus. Le choix revient au domaine D2.

5 Anomalies et limites

Cette section recense les défauts observés dans le corpus. Les mesures portent sur le corpus filtré décrit en section 3, soit 5 284 passages, sauf mention contraire.

5.1 Passages coupés en milieu de phrase

Constat. La plupart des passages ne commencent pas au début d'une phrase ou ne se terminent pas à sa fin. Le passage 12509_21 de la fiche « La période de reconversion » en donne un exemple : il commence

par « que se passe-t-il ? La non-réponse dans le délai vaut décision de refus de prise en charge », suite d'une question posée dans le passage précédent, et se termine par « Néanmoins, ».

Indicateur	Passages	Part
Début en milieu de phrase (première lettre minuscule)	3 113	58,9 %
Fin sans ponctuation forte (point, point d'interrogation ou d'exclamation, deux-points, point-virgule, guillemet ou parenthèse fermants)	3 896	73,7 %
Début ou fin coupé	4 537	85,9 %
Pour mémoire, début en milieu de phrase dans le corpus brut	3 167 sur 5 702	55,5 %
Pour mémoire, début ou fin coupé dans l'échantillon contrôlé	46 sur 50	92 %

Ces indicateurs sont approximatifs. Un passage peut commencer par une majuscule tout en poursuivant une phrase entamée dans le passage précédent, par exemple lorsqu'il débute par un sigle : la part réelle des coupures est donc au moins égale aux valeurs indiquées.

Cause. Le défaut provient du découpage appliqué par l'éditeur (section 2.5). Lorsqu'une section de fiche dépasse la taille maximale d'un passage, elle est coupée en tranches successives sans égard aux limites des phrases. Les passages concernés ne sont donc pas du bruit : ce sont les suites des passages précédents, et ils portent l'essentiel du contenu juridique.

Pourquoi ne pas les retirer. Retirer ces passages viderait le corpus de la majeure partie de son contenu, comme le montre le tableau suivant.

Passages retirés	Passages restants	Fiches restantes	Texte conservé
Début en milieu de phrase	2 171 (41 %)	261	37 %
Début ou fin coupé	747 (14 %)	242	9 %

Ces passages sont donc conservés, et la coupure est signalée pour chaque passage de l'échantillon de contrôle dans la colonne coupure de docs/corpus/controle_echantillon.xlsx.

Effet sur l'encodage

La coupure n'empêche pas l'encodage, mais elle en dégrade la qualité sur certains points. Ses effets sont de nature et de gravité différentes.

Effet	Explication	Gravité
Fragment de phrase en tête de passage	L'encodeur résume l'ensemble du passage en faisant la moyenne des représentations de ses tokens. Quelques mots isolés en début de passage pèsent peu face aux quelque deux cents autres : le sens global du vecteur est préservé.	faible
Idée partagée entre deux passages	Une règle commencée à la fin d'un passage et achevée au début du suivant n'est complètement représentée par aucun des deux vecteurs. Une question portant précisément sur cette règle risque d'être mal rapprochée de l'un comme de l'autre.	moyenne
Sujet absent du passage	Un passage qui commence par « Cette transaction... » ou « à les mettre en concurrence » a perdu ce dont il parle. Son vecteur représente la notion en général, sans son contexte, et se rapproche moins bien d'une question formulée avec ce contexte. La colonne <code>chunk_text</code> compense en partie ce défaut, puisqu'elle ajoute le titre et l'introduction de la fiche.	moyenne

Conséquences au-delà de l'encodage. Dans le volet A, l'utilisateur voit s'afficher un résultat qui commence en milieu de phrase, sans savoir à quoi il se rapporte. Dans le volet B, le modèle de langage reçoit un passage privé de son début : il peut citer la bonne source tout en se trompant sur ce à quoi la règle s'applique.

Conclusion. La coupure n'est pas bloquante pour l'encodage, mais elle devrait réduire le rappel sur les questions précises. Son effet peut être mesuré : il suffit de comparer le `Recall@k` obtenu sur le corpus actuel à celui d'un corpus re-segmenté, avec le même jeu de questions.

Piste de correction. Le découpage de l'éditeur étant sans chevauchement, chaque section peut être reconstituée en recollant ses passages dans l'ordre de `chunk_index`, puis redécoupée en respectant les fins de phrase et la limite de 512 tokens de `multilingual-e5-small`. Ce travail relève du domaine D1 mais sort du périmètre du ticket #27, qui porte sur le filtrage. Il modifie le nombre de passages et concerne le domaine D2 : il doit être proposé en réunion hebdomadaire et faire l'objet d'un ticket dédié avant d'être engagé.

5.2 Sections d'origine mal attribuées

Constat. Vingt-cinq fiches comportent une section consacrée à une vidéo, par exemple « Le contrat à durée déterminée (CDD) en vidéo (web série droit du travail) ». Ces sections regroupent 793 passages (15,0 %). Seuls 79 d'entre eux portent une marque de transcription orale (« Bonjour », « épisode », « retranscription », « cette vidéo »); les 714 autres (13,5 %) sont des textes juridiques écrits, sans rapport avec la vidéo. L'extraction de l'éditeur semble avoir rangé la suite de la page sous le dernier intertitre rencontré. L'échantillon contrôlé confirme ce défaut pour 8 passages sur 50. D'autres passages, à cheval sur plusieurs sous-sections, ne portent que l'intitulé de la première.

Conséquences. La colonne `context` n'est pas fiable. Ses effets diffèrent selon l'usage qui en est fait.

Usage	Effet d'une section erronée
Encodage et recherche	Aucun : context ne figure ni dans text ni dans chunk_text, et un passage mal attribué est retrouvé comme s'il était bien attribué. L'effet deviendrait réel si le domaine D2 choisissait d'encoder une composition incluant la section.
Volet A, affichage des résultats	Le cas A3 affiche avec chaque résultat la référence de sa section d'origine. Elle serait fausse pour environ 13,5 % des passages, ce qui induirait l'utilisateur en erreur.
Volet B, citations	L'assistant sourcé peut citer une section qui ne correspond pas au passage. Si la section est fournie au modèle de langage avec chaque passage, une étiquette erronée peut aussi l'orienter à tort.
Volet B, évaluation	La métrique « taux de citations valides » serait faussée si la validité d'une citation était jugée sur la section. Elle doit l'être sur l'identifiant du passage (chunk_id) et l'adresse de la fiche (url).

Le titre (title) et l'adresse (url) de la fiche restent toujours justes : ils sont définis au niveau de la fiche et ne dépendent pas de l'extraction des sections. Ils constituent la référence fiable à afficher et à citer. La section peut être présentée comme une information indicative, ou masquée pour les intitulés de vidéo qui ne portent aucune marque de transcription.

5.3 Bruit de navigation restant après filtrage

Constat. 327 passages conservés (6,2 %) contiennent encore des éléments de navigation : 183 le bouton « Échanger avec le bon conseiller », 223 des aperçus de liens terminés par « Date de mise à jour ». Les règles R1 et R2 ne les ont pas détectés, pour deux raisons : le bouton y est mêlé à d'autres textes, alors que R1 ne retire que les passages qui s'y réduisent ; et ces passages sont rangés sous une section mal attribuée, que R2 ne reconnaît pas comme une liste de liens. Des listes de documents téléchargeables, rangées sous « Pour aller plus loin », relèvent du même cas. L'échantillon contrôlé en compte 5 sur 50.

Effet sur l'encodage. Le bruit dilue le vecteur du passage : une partie de sa représentation porte sur des titres d'autres fiches plutôt que sur son propre contenu. Le passage peut alors remonter pour des questions qui relèvent d'autres fiches.

5.4 Longueur excessive de chunk_text

Mesure. Le script scripts/prepare_corpus.py compte les tokens de chaque passage avec le tokeniseur de l'encodeur retenu au jalon J2, Xenova/multilingual-e5-small, figé sur un commit. Le décompte inclut les deux tokens spéciaux de début et de fin ; il est enregistré dans les colonnes tokens_text et tokens_chunk_text du corpus filtré.

Forme du passage	Médiane	Maximum	Au-delà de 512 tokens
text	281	431	0
chunk_text	394	804	619 (11,7 %)
chunk_text avec le préfixe passage :			644 (12,2 %)
Titre de la fiche et text	292	438	0

L'écart vient de l'introduction de la fiche, répétée dans chaque `chunk_text` : elle dépasse 1 000 caractères pour 21 fiches, et atteint 2 056 caractères. Les modèles E5 attendent que chaque passage soit précédé du préfixe `passage :`, qui ajoute 3 tokens ; la dernière ligne du tableau en tient compte.

Effet sur l'encodage. L'encodeur multilingual-e5-small ne traite que les 512 premiers tokens d'une entrée et ignore la suite. Le titre et l'introduction venant en tête de `chunk_text`, c'est la fin du passage, c'est-à-dire son contenu propre, qui serait perdue. Pour les 619 passages concernés, la troncature supprime 55 tokens en médiane, et jusqu'à 292, soit en médiane 19 % du contenu propre du passage.

La première mesure de ce défaut reposait sur une estimation de quatre caractères par token, qui désignait 849 passages de plus de 2 000 caractères. Le décompte exact la corrige : l'estimation surévaluait de 37 % le nombre de passages concernés.

5.5 Défauts de mise en forme du texte

Défaut	Exemple	Passages
Intertitre collé au texte	« prise en charge.Systèmes d'informationUn dépôt du CERFA »	environ 3 439 (65,1 %)
Adresse web coupée par une espace	« ameli. fr », « epide. fr »	146 (2,8 %)
Transcription orale d'une vidéo	« Bonjour, c'est Honorine et aujourd'hui je vais vous présenter... »	79 (1,5 %)
Espace avant un point ou une virgule	« un bulletin de paie doit être remis à chaque salarié . »	30 (0,6 %)
Entité HTML non décodée	« d’un congé » au lieu de « d'un congé »	5
Tableau aplati	« CVECDIPublic viséOuvert aux demandeurs d'emploi... »	2 sur 50 dans l'échantillon
Texte de lien dans l'introduction	« (Lien vers « La définition du CSE et cadre de mise en place ») »	2 fiches

Les mesures reposent sur des expressions régulières et sont approximatives, en particulier pour les intertitres collés. Les tableaux aplatis n'ont pas pu être mesurés sur l'ensemble du corpus faute d'indicateur fiable.

Effet sur l'encodage. La plupart de ces défauts sont mineurs : le tokeniseur découpe les mots en sous-unités et tolère une espace mal placée. Les intertitres collés produisent des mots fusionnés (« informationUn ») que le tokeniseur découpe de façon inhabituelle, ce qui brouille légèrement la représentation. Les tableaux aplatis sont plus gênants : l'association entre les cellules et leurs colonnes est perdue, et le passage devient ambigu.

5.6 Structure et contenu du corpus

- **Déséquilibre entre fiches.** Une fiche compte de 1 à 196 passages conservés, 13 en médiane. Les dix fiches les plus longues représentent 20,2 % du corpus : les sujets qu'elles traitent, comme l'activité partielle de longue durée, seront surreprésentés dans les résultats de recherche.
- **Doubletons entre fiches.** 40 passages reprennent à l'identique le texte d'un passage d'une autre fiche ; ils sont signalés par R4 (section 3).

- **Fiches sans introduction.** 7 fiches, soit 65 passages conservés, n'ont pas d'introduction. Le `chunk_text` de leurs passages ne compte alors que deux lignes et apporte moins de contexte.
- **Contenus d'actualité inégale.** Les fiches ont été publiées ou mises à jour entre le 17 novembre 2008 et le 27 août 2026 ; 34 datent d'avant 2020. Certaines conservent des éléments historiques, comme les constats de 2008 dans la fiche du plan santé au travail 2026-2030.
- **Taille de découpage.** Les passages comptent 1 155 caractères en médiane et 1 464 au plus, soit 281 et 431 tokens avec le tokeniseur de `multilingual-e5-small`. Cette taille est nettement inférieure à la valeur de 1 024 tokens annoncée par l'éditeur (section 2.5). L'éditeur a mesuré ses passages avec le tokeniseur de `bge-m3`, qui n'a pas été vérifié ; l'écart, d'un facteur supérieur à deux, reste inexplicé.

5.7 Limites

Limites du corpus.

- Le corpus provient d'une seule source, le site du ministère du Travail : il ne couvre ni les conventions collectives, ni la jurisprudence au-delà de ce que les fiches en citent.
- Il reflète l'état des fiches au 11 septembre 2026. Les évolutions réglementaires postérieures, et les mises à jour publiées depuis par l'éditeur, ne sont pas prises en compte.
- La colonne `context` n'est pas fiable, et la colonne `embeddings_bge-m3` n'est pas utilisable par le projet, puisqu'elle a été calculée avec un autre encodeur.

Limites du filtrage.

- Les règles R1 et R2 s'appuient sur le texte exact du bouton et sur l'intitulé des sections : elles laissent passer le bruit mêlé à d'autres textes ou rangé sous une section mal attribuée, soit 6,2 % des passages conservés.
- Le seuil de 50 caractères de R3 retire parfois une information courte mais utile, comme un organisme à contacter ou la référence d'un décret : un retrait injustifié sur 20 dans l'échantillon contrôlé.
- Le filtrage ne corrige pas les coupures en milieu de phrase, qui relèvent d'une re-segmentation hors du périmètre du ticket #27.

Limites des mesures.

- Les indicateurs d'anomalie reposent sur des expressions régulières : ce sont des estimations, qui peuvent comporter des faux positifs et des faux négatifs.
- Les longueurs en tokens sont mesurées avec le tokeniseur du modèle d'origine. Si le vocabulaire de l'encodeur est réduit, comme le prévoit le jalon J2, le découpage en tokens changera et le décompte devra être refait.
- L'échantillon contrôlé compte 70 passages : ses proportions sont des ordres de grandeur, à environ 13 points près pour l'échantillon A.